

Termostat RF Unisenza Plus - 2 zone

Romania - Purmo



- Control precis al temperaturii
- Conectivitate versatilă
- Sursă de alimentare standard
- Tehnologie pregătită pentru viitor
- Garanție extinsă de 5 ani pentru sistem

Descriere

Unisenza Plus Termostat RF - 2 zone este un termostat de cameră wireless care oferă compatibilitate Zigbee 3.0. Automatizări încălzirea și apa caldă, oferind în același timp capabilități de conexiune prin aplicație și wireless atunci când este asociat cu Unisenza Plus gateway și receptorul cu 2 canale. Termostatul este ușor de plasat într-o cameră și susține o soluție de încălzire inteligentă și flexibilă

Domeniul de aplicare

Unisenza Plus Termostat RF - 2 canale este ideal pentru medii rezidențiale și comerciale unde confortul camerei este crucial. Funcționează wireless folosind tehnologia Zigbee 3.0 și este alimentat cu baterii. Acest termostat de cameră poate controla cap termostatic electronic (ETH) și receptoare cu 2 canale, oferind opțiuni versatile de control al încălzirii și apei calde.

Criterii de selecție

Pentru o selecție optimă a produsului, consultați serviciul nostru de design sau folosiți broșura noastră de selecție rapidă adaptată nevoilor dumneavoastră specifice.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru detalii complete de operare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru. Descărcați aplicația Unisenza Plus din App Store pentru iOS sau Google Play. Termostatul Unisenza Plus Termostat RF - 2 canale funcționează cu baterii standard AA, care sunt incluse în pachet. Urmați instrucțiunile furnizate pentru instalarea corectă și presetarea bateriei ventil. Asigurați-vă întotdeauna de comunicarea cu gateway-ul Unisenza Plus prin Zigbee 3.0.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligent
Tip de reglare on/off		No
Protocol de comunicație		OpenTherm
Tip de sursă de alimentare		Baterie
Conexiune		Fără fir
Cu receptor		No
Interval de măsurare min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Senzor extern		No
Cu feedback termic		No
Caracteristică de control		PI
Numărul de ieșiri ale încălzitorului		1
Numărul de ieșiri ale răcitoarelor		1
Ventilație		No
Valoare diferențial minimă	Kelvin (K)	0.5 - 1
Diferențial ajustabil		No
Tip senzor/senzor de contact		Senzor de rezistență
Tip de ceas		Ceas anual
Model de ceas		Digital
Cu circuit de apă de la robinet		No
Funcționare		Buton
Cu percepția prezenței		No
Sistem de control dependent de vreme		No
Numărul programelor de comutare		2
Tip de contact		Contact de comutare (NO/NC)
Tensiune de contact maximă	Volt (V)	24
Încărcare maximă de contact	Ampere (A)	3
Grad de protecție (IP)		IP30
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Lățime	Millimetre (mm)	119
Adâncime	Millimetre (mm)	27
Înălțime	Millimetre (mm)	97
Clasa de control al temperaturii		II
Consumul de energie în modul de așteptare (solstandby)	Watt (W)	3
Greutate	Kilogram (kg)	0.2

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6894d36d-a3fd-4876-bae7-78514b0a2fdc

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FFUBTRRBDC2CC520	Unisenza Plus Boiler Therm. Ro