



- Elegantes Design
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Vielfalt an Farben erhältlich
- Hohe Effizienz
- Einfach zu verlegen

## Beschreibung

Der Gate - Hydronischer Handtuchwärmer ist ein Designelement, das Ästhetik und Funktionalität vereint. Die runden Heizrohre, montiert auf vertikalen Heizrohren, erzeugen einen visuellen Effekt ähnlich einem Tor. In verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich, passt er in unterschiedliche Umgebungen. Eine elektrische Widerstandsheizung kann für den kombinierten Betrieb installiert werden, was die Vielseitigkeit des Produkts erhöht. Aus Weichstahl gefertigt, entspricht er den UNI EN 442 Standards und gewährleistet Effizienz und Sicherheit. Erhältlich in glänzendem Weiß, Anthrazitgrau und Raben-schwarz

## Anwendungsbereich

Der Gate - Hydronischer Handtuchwärmer ist ideal für Badezimmer und Küchen, mit vertikalen Heizrohren von 30 mm und horizontalen von 22 mm. Er unterstützt einen maximalen Druck von 10 bar und eine Betriebstemperatur bis zu 110°C. In verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich.

## Auswahlkriterien

Um das richtige Produkt auszuwählen, berücksichtigen Sie die Größe Ihres Raums und die benötigte Heizbefestigung. Sehen Sie sich unsere Broschüre für eine schnelle Auswahl an.

## Grundlegende Benutzerhinweise

verlegen Sie den Gate - Hydronischer Handtuchwärmer, indem Sie ihn mit den 4 mitgelieferten Halterungen an der Wand befestigen, die zur Farbe des Heizkörpers passen. Es ist möglich, einen elektrischen Widerstand für den kombinierten Betrieb zu integrieren. Stellen Sie sicher, dass die hydraulischen Anschlüsse ordnungsgemäß verbunden sind und der Druck 10 bar nicht überschreitet. Überprüfen Sie, dass die Betriebstemperatur 110°C nicht überschreitet. Erhältlich in glänzendem Weiß RAL 9016, Deckschichtm Anthrazitgrau RAL 7016 und Deckschichtm Raben-schwarz RAL 9005.

## Ausschreibungstext

Der Gate - Hydronischer Handtuchwärmer ist so konzipiert, dass er Effiziente Heizlösung und ein attraktives Design bietet. Hergestellt aus Weichstahl, entspricht er den UNI EN 442 Standards, was Sicherheit und optimale Befestigung gewährleistet. Erhältlich in verschiedenen Größen, mit vertikalen Heizrohren von 30 mm und horizontalen von 22 mm, unterstützt er einen maximalen Druck von 10 bar und eine Betriebstemperatur bis zu 110°C. Ein elektrischer Widerstand kann für den kombinierten Betrieb integriert werden. Erhältlich in glänzendem Weiß RAL 9016, Deckschichtm Anthrazitgrau RAL 7016 und Deckschichtm Raben-schwarz RAL 9005, passt er zu jedem Montagesstil

## Garantie

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren, wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau, Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung, Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner, dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten
- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe

2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

# Spezifikation

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Anzahl der Rohre		24, 30, 36
Höhe	Millimeter (mm)	1194, 1514, 1834
Länge	Millimeter (mm)	500, 600
Tiefe	Millimeter (mm)	97
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	97 - 109
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		rechteckig
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	292, 354, 359, 425, 441, 520
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	325, 392, 400, 473, 492, 580
n-Heizkörperexponent		1.1707, 1.2305, 1.2341, 1.2458, 1.2482, 1.2485
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	400, 600
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Geeignet für Feuchträume		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Anschluss 1, untere Seite links		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Auslass-Einlass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Anschlussblock		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Geeignet für Ablage		Ja
Mit Ablage		Nein
Zertifiziert nach NF (Heißwasser)		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		4.44, 5.184, 6.325, 6.387, 6.605, 7.444
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Anzahl der Wandhalterungen		4
Watt Absolut	Watt (W)	547, 644, 678, 798, 835, 984
Gewicht	Kilogramm (kg)	11.04, 12.63, 13.79, 15.77, 16.52, 18.9

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Prospekt Figuresse Design-Badheizkörper	Produktkatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b</a>
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907</a>

# Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FHZA011905000N00	FHZA011905000N00	
FHZA011906000N00	FHZA011906000N00	
FHZA015105000N00	FHZA015105000N00	
FHZA015106000N00	FHZA015106000N00	
FHZA018305000N00	FHZA018305000N00	
FHZA018306000N00	FHZA018306000N00	