

Straight Setting Valve 1/2G

France - Finimetal



- Contrôle précis du débit
- Construction durable
- Tolérance aux hautes pressions
- Résistant aux températures élevées
- Installation facile

Description

Le Straight Setting Valve 1/2G est conçu pour un contrôle optimal du débit des radiateurs dans divers systèmes de chauffage et de Rafraîchissement. Compatible avec les tuyaux en cuivre et en acier, il supporte des pressions élevées jusqu'à 10 bars et des températures jusqu'à 100°C. Équipé d'une fonction de réglage prédéfini, il assure une performance efficace du système et une maintenance facile. La construction en laiton nickelé offre durabilité

Domaine d'application

Le Straight Setting Valve 1/2G est idéal pour les applications de chauffage et de Rafraîchissement, notamment pour les radiateurs dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Convient aux tuyaux en cuivre et en acier, il fonctionne sous une pression maximale de 10 bars et une température maximale de 100°C.

Critères de sélection

Pour la sélection de produit, considérez le matériau du tuyau, le type de Raccordement et les exigences de pression/température. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure ou utilisez notre service de conception.

Instructions de base pour l'utilisateur

Avant l'installation, assurez-vous que la vanne est compatible avec les spécifications du système. La vanne est réglée en usine pour un débit maximal. Pour le réglage, utilisez une clé de purge de 5 mm pour prérégler le débit en tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la position maximale. Assurez-vous que les joints sont correctement en place pour éviter les fuites.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Straight Setting Valve 1/2G est une vanne thermostatique droite à grande échelle, adaptée aux tuyaux en cuivre et en acier. Elle fonctionne sous une pression maximale de 10 bars et une température de 100°C. La vanne est compatible avec les têtes thermostatiques et thermoélectriques, et dispose d'un système de préréglage facile à ajuster pour un contrôle précis du débit. Fabriquée en laiton nickelé, elle garantit durabilité et fiabilité. Idéale pour les systèmes de radiateurs résidentiels et commerciaux

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010136 - Raccord fileté de radiateur
Matériau du boîtier		Bronze
Traitement de surface		Non traité
Raccordement radiateur de grande taille		3/8 pouce (10)
Dimensions raccordement au conduit		3/8 pouce (10)
Dimensions élément de régulation thermostatique		M28 x 1,5
Forme		Droit
Modèle		Pièce de fermeture / filetage extérieur
Avec cordier droit		No
Avec embout coudé		No
Avec jeu de compression		No
Kit de compression de diamètre de tuyau	millimètre (mm)	10
Préréglage		Avec amortisseur de choc
Commande		Thermostatique sans bouton
Sens d'écoulement contraire		No
Couleur du bouton		Blanc
Valeur KV min		0.02 - 0.82
Valeur KV-2		0.4
Valeur Kvs		0.82
Commande automatique du processus		No
Capacité de débit (minimum 10 kPa) min	litre par heure (l/h)	6 - 250
Capacité de débit (minimum 15 kPa) min	litre par heure (l/h)	7.5 - 300
Longueur hors tout raccourcie		No
Longueur raccordement 1	millimètre (mm)	29
Longueur de travail raccordement 1	millimètre (mm)	10
Longueur raccordement 2	millimètre (mm)	29
Longueur de travail raccordement 2	millimètre (mm)	6

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Finimetal Produits & Solutions Catalogue produit Génie Climatique 07_2024		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
MSN15D	AZ16MVMSN15D0000	Robinet de réglage droit 1/2G