



- **Chauffage et Rafraîchissement**
- **Fonction de protection intégrée de la pompe**
- **Affichages LED pour l'état**
- **Capteurs optionnels de rosée/température excessive**
- **Garantie système étendue de 5 ans**

Description

Le Unisenza Plus Wiring Centre peut se connecter à jusqu'à 8 thermostats Unisenza Plus RF, permettant un câblage sûr et facile pour les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement Rayonnant hydronique. Montez le wiring centre dans l'armoire près du collecteur pour connecter les actionneurs. Il dispose de sorties pour commuter une pompe ou une chaudière et d'une entrée centrale pour un changement facile du chauffage au Rafraîchissement

Domaine d'application

Le centre de câblage Unisenza Plus est idéal pour les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement Rayonnants Hydrauliques. Il prend en charge jusqu'à 8 thermostats RF Unisenza Plus, offrant des sorties pour commuter une pompe ou une chaudière et une entrée centrale pour le passage du chauffage au Rafraîchissement. Convient pour un montage en armoire près du collecteur de chauffage par le sol.

Critères de sélection

Le Unisenza Plus Wiring Centre est compatible avec jusqu'à 8 thermostats Unisenza Plus RF pour les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement Hydrauliques. Utilisez notre service de conception ou brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Montez le centre de câblage Unisenza Plus près du collecteur dans une armoire. Connectez les actionneurs en conséquence. Utilisez les sorties pour commuter une pompe ou une chaudière et l'entrée centrale pour le passage du chauffage au Rafraîchissement. Pour des instructions détaillées et pour utiliser le contrôle via l'application Unisenza Plus, visitez www.purmo.com.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Unisenza Plus Wiring Centre assure un câblage sûr et facile pour jusqu'à 8 thermostats Unisenza Plus RF dans les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement Rayonnant hydronique. Montez le wiring centre dans l'armoire près du collecteur pour connecter les actionneurs. Il dispose de sorties pour commuter les pompes ou les chaudières et d'une entrée centrale pour le passage du chauffage au Rafraîchissement. Le wiring centre comprend une fonction de protection de la pompe intégrée et offre des options pour des capteurs supplémentaires de point de rosée et de température excessive pour protéger le système. Des indicateurs LED faciles à comprendre offrent une référence rapide de l'état. Le wiring centre est disponible en versions 230V et 24V, avec une garantie système de 5 ans

Garantie

5 ans de garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011491 - Accessoires électriques pour pompes
Type d'accessoire		Module de communication
Pièce détachée		No
Tension de raccordement min	volt (V)	220 - 230
Nombre de phases		1
Fréquence		50/60 Hz
Classe de protection (IP)		IP20
Hauteur	millimètre (mm)	60
Largeur / Longueur	millimètre (mm)	350
Profondeur	millimètre (mm)	80
Poids	kilogramme (kg)	0.4

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_61d6933f-f556-451a-bcd5-6dce7be83fbc

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
	FDW3CRWM08FW0060	UNISENZA PLUS Centre de Cablage RF PCR