

Pipe in Pipe PEX-C

Finland - Purmo



- Korkea kestävyys
- Parannettu tehokkuus
- Parannettu joustavuus
- Lämpöstabiilisuus
- Kemiallinen turvallisuus

Kuvaus

Pipe in Pipe PEX-C koostuu viiden kerroksen rakenteesta, mukaan lukien korkeatiheyksinen polyeteenirakenne ja keskellä oleva EVOH-happidifфуusiokerros. Elektronisuihkulla ristosilloitettu putki tarjoaa erinomaisen lämpö- ja mekaanisen vakauden ollen samalla kemiallisesti turvallinen ja ympäristöystävällinen. Keskellä oleva happiestokerros, jota suojaavat ulommat PE-X-kerrokset, varmistaa kestävyuden ja estää mekaaniset vauriot asennuksen aikana, taaten pitkäikäisyyden ja tehokkuuden

Käyttöalue

Pipe In Pipe PEX-C soveltuu lattialämmitykseen, vedenjakelujärjestelmiin, suljettuihin lämmityspiireihin sekä kaupallisiin ja asuinrakennuksiin. Se on erityisen tehokas tiheässä polyeteenissä (PE-Xc), jossa on happidifфуusion estokerros turvallisiin ja tehokkaisiin asennuksiin.

Mitotus

Tarkkaa tuotevalintaa varten käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan tutustu tuote-esitteeseemme.

Sovellusalue

Asennuksen aikana varmista, että Pipe in Pipe PEX-C on turvallisesti kiinnitetty sopivilla liittimillä ja työkaluilla. Vältä liiallista taivutusta; säilytä vähintään viisi kertaa putken halkaisijan säteinen taivutus estääksesi vaurioita. Varmista, että ulkoinen suojakerros pysyy ehjänä suojatakseen sisäistä happiestettä. Suurin käyttöpaine ei saa ylittää 10 baria 70°C:ssa, ja lämpötilan ei tulisi ylittää 90°C. Tarkemmat ohjeet löytyvät tuotteen käyttöoppaasta.

RT-kortisto

Pipe In Pipe PEX-C on korkeatiheyksinen polyeteeniputki, joka täyttää DIN 16892/93 ja DIN EN ISO 15875 standardit. Viisikerroksinen putki sisältää keskellä olevan EVOH-happidifфуusiokerroksen, kaksi PE-X-kerrosta ja teolliset liimakerrokset, jotka on valmistettu elektronisuihkuristosilloituksella erinomaisen lämpö- ja mekaanisen vakauden saavuttamiseksi. Sopii lattialämmitykseen ja vedenjakelujärjestelmiin, toimii enintään 10 barin paineessa 70°C:ssa ja lämpötiloissa jopa 90°C, tarjoten kestävän, joustavan ja tehokkaan suorituskyvyn. Saatavilla olevat halkaisijat: 10x1, 14x2, 17x2, 20x2 ja 25x2.3 mm, pituudet 120m-600m.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010225 - Monikerrosputki, sileä
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	-

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
1756205	FP5-20100-03225	