

Produkto duomenų lapas

5/16/2026

Vido

Lithuania - Purmo



- Universalios montavimo galimybės
- Išmaniųjų namų integracija
- Tylus veikimas
- Greiti temperatūros pokyčiai

Aprašymas

Vido yra inovatyvus ventiliatorinis konvektorius šildymui ir vėsinimui visus metus, tinkamas gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, su aukšto efektyvumo nuolatinės srovės varikliu, kompaktišku dizainu, lengva instaliacija ir visiška integracija į išmanių namų sistemas; nedidelis vandens kiekis užtikrina greitą temperatūros pokytį, ypač tinkamas dažnai naudojamoms ir papildomoms patalpoms.

Taikymo sritis

Vido yra skirtas gyvenamosioms ir komercinėms instaliacijoms, įskaitant šildymo ir vėsinimo sistemas. Tinka integruoti su grindiniu šildymu ir kitomis žemos temperatūros sistemomis. Tiekiamas įvairių ilgių (800–1600 mm), palaiko 2 arba 4 vamzdžių jungtis, veikia iki 110 °C temperatūros ir iki 10 barų slėgio.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Įrenginio negalima montuoti vonios kambariuose ir jis turi būti laikomas vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje; montavimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, įrenginys turi būti įžemintas ir negalima uždengti oro įsiurbimo bei išleidimo grotelių; aušinimo taikymams užtikrink vamzdžių izoliaciją ir kondensato nuvedimą, įrenginys aprūpintas temperatūros jutikliu ir siurblių komplektu.

Recepto teksto specifikacijos

Vido ventiliatorinis konvektorius užtikrina efektyvų šildymą ir aktyvų vėsinimą gyvenamosiose ir komercinėse patalpose. Ilgis 800–1600 mm, su aukšto efektyvumo nuolatinės srovės varikliais, suderinamas su 2 ir 4 vamzdžių sistemomis, G 3/4" pajungimu. Turi elektroninį reguliatorių su programuojamais laikmačiais ir komforto funkcijomis. Montuojamas ant sienos, lubose ar grindyse. Vėsinimo režime būtina vamzdžių izoliacija. Reikia įžeminimo, negalima montuoti vonios kambaryje. Maksimalus slėgis 10 bar, temperatūra iki 110°C.

Garantija

Specifikacija

Funkcija

Vienetas

Vertė

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas
