

Seinakapp

Estonia - Purmo



- Tugev konstruktsioon
- Paindlik paigaldus
- Ohutusfunktsioonid
- Lihtne juurdepääs
- Reguleeritavad paigaldusvõimalused

Purmo pinnapealsed kapid SW versioonis tarnitakse kokkupandult, kõrguse- ja sügavuseregulatsiooniga, lukustatavad võtmega, maskidega, kollektoriinide ja TempCo Connect kinnitustega.

Pealpaigalduse jaotuskapp on mõeldud paigaldamiseks korteritesse, garderoobidesse ja katlaruumidesse. Kapp paigaldatakse seinale, selle fikseeritud kõrgus on 700 mm ja sügavus 150 mm. Tagab tsentraalsed küttesüsteemi lahendused kollektorite paigaldamiseks.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Paki kapilahti ja kontrolli komponente. Tasanda see loodiga. Kinnita seina külge, valides seinakonstruktsioonile sobivad kinnitused. Veendu, et paigaldusribid ja torujuhtsooned sobiksid 690–800 mm kõrgustele kollektoritele. Jäta kasutusjuhend lõppkasutajale.

Virспаigaldatav kollektorikapp, kõrgus 700 mm ja sügavus 150 mm, tagaseinata. Valmistatud tsingitud ja pulbervärvitud terasest, varustatud eemaldatava torujuhtmega ja reguleeritavate paigaldusseinidega kollektorile 690–800 mm kõrgusel. Mõeldud moderniseerimiseks, tagab mugava juurdepääsu ja kaitse ning turvalise ukse sulgumise. Sobib katlaruumidesse, tehnilistesse tsoonidesse ja keskküttesüsteemidesse.

| | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Etim Class | | EC011449 - Grupi jaoturi korpus |
| Kaal | Kilogram (kg) | 11.3, 13.6, 5.45, 7, 9.8 |
| Värv | | Valge |
| Laius | Millimetre (mm) | 1000, 450 |
| Sügavus | Millimetre (mm) | 110, 150 |
| RAL-number | | 9016 |
| Kinnitusplaadiga | | No |
| Uste arv | | 1 |
| Lukkude arv | | 1 |
| Materjali kvaliteet | | Muu, Roostevaba teras 304 (V2A) |
| Materjal | | Roostevaba teras, Teras |
| Kõrgus | Millimetre (mm) | 1, 640, 657, 700 |
| Pinnatöötlus | | Lakitud, Tsinkitud |
| Sobib põrandale paigaldamiseks | | No |
| Jalgade pikkus | Millimetre (mm) | 100 |
| Rühmade arv | | 2, 3 |
| Siseisolatsiooniga | | No |
| Reguleeritav kõrgus | | No |
| Jalgadega | | No |

Link

FBWCWS03H70042P0

FBWCWS08H70070P0

FBWCWS10H70078P0

FBWCWS15H70112P0

FF9CWSD6F7004550
