

CLEVERFIT kompresijas savienojums kolektoram

Latvia - Purmo



- Augsta izturība
- Vienkārša uzstādīšana
- Noplūžu noteikšana
- Moduļu konstrukcija

Apraksts

Niķelētā skrūvējamā pieslēguma zāčzka ar ārējo vai iekšējo vītņi ir trīsdaļīgs kompresijas savienojums 3/4" — uzgrieznis, šķeltais gredzens un eurokonuss; paredzēta 16 un 20 mm caurulēm un radiatoru/atklātas instalācijas pieslēgumiem.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pārliecinies, ka visi komponenti ir tīri un bez netīrumiem pirms montāžas, izmanto atbilstošus instrumentus, piemēram, kompresijas savienojumus kolektora pievienošanai caurulēm, pārbaudi visus savienojumus noplūžu noteikšanai un droši pievelc tos, ievēro EN 14336 un VDI 2035 uzstādīšanas standartus un veic pilnu hidraulisko pārbaudi pirms nodošanas ekspluatācijā.

Recepšu teksta precizētāji

CLEVERFIT kompresijas kolektors ir modulāra sistēma apkures un dzesēšanas sadalei. Izgatavots no augstas izturības materiāliem, tas ir piemērots 16, 20, 26 un 32 mm caurulēm, ar darba spiedienu līdz 10 bar un temperatūru līdz 75°C. Sistēmā integrēti manuālie un automātiskie atgaisošanas vārsti, plūsmas regulācijas vārsti un noplūdes kontroles mehānisms. Atbilst EN 14336 un VDI 2035 prasībām, nodrošinot uzticamu un ilgtermiņā stabilu darbību. Piemērots mājāsaimniecības un komerciālajām hidrauliskajām sistēmām, vienkāršojot montāžu un apkopi bez speciāliem instrumentiem.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
