

## CLEVERFIT kompresijas savienojums radiatoram

Latvia - Purmo



- Daudzpusīga pielietošana
- Uzticamība
- Vienkārša uzstādīšana
- Bezapkopes darbība
- Universāla savietojamība

## **Apraksts**

Niķelētā skrūvējamā pieslēguma zāčzka ar ārējo vai iekšējo vītņi nodrošina drošu savienojumu, izmantojot ¾" uzgriežņi, šķelto gredzenu un eurokonusu; piemērota 16 un 20 mm caurulēm Purmo sistēmās.

## **Pielietojuma joma**

CLEVERFIT skrūvējamais savienojums (caurule–radiators) ir ideāli piemērots centrālapkures sistēmām, mājas ūdens instalācijām, grīdas apkurei un radiatoru pieslēgumiem. Piemērots gan jaunām instalācijām, gan renovācijām dzīvojamās un komerciālās ēkās.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Pirms montāžas pārliecinies, ka savienojumu punkti ir tīri. Uzstādi CLEVERFIT skrūvējamo radiatora pieslēguma savienojumu, ievietojot cauruli un vienmērīgi pievelkot uzgriežņi. Veic pakāpenisku spiediena testu hermētiskuma pārbaudei un regulāri kontrolē savienojuma stāvokli.

## **Recepšu teksta precizētāji**

CLEVERFIT skrūvējamais pieslēguma savienojums (caurule–radiators) paredzēts drošai un efektīvai montāžai centrālapkures, grīdas apkures un ūdensapgādes sistēmās. Savietojams ar dažādu materiālu un diametru caurulēm, nodrošinot izturīgu un hermētisku savienojumu. Uzstādīšana ir vienkārša un prasa minimālus instrumentus un apkopi. Produkts atbilst nozares prasībām par izturību un ilgmūžību, piemērots gan jaunām instalācijām, gan renovācijām dzīvojamā un komerciālā vidē.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC003024 - Piederums ar 2 savienojumiem
Svars	Kilogram (kg)	0.2
Modelis		1-daļa
Forma		Tieši
Savienojums 1		lekšējā vītne metriskā
Savienojums 2		lekšējā vītne metriskā
Virsmas aizsardzības savienojums 1		Niķelēts
Virsmas apstrādes savienojums 1		sālīts
Virsmas aizsardzības savienojums 2		Niķelēts
Virsmas apstrādes savienojums 2		sālīts
Kontūras koda savienojums 1		TH/U
Kontūras koda savienojums 2		vairāki
Maks. darba spiediens pie maksimālās vidējās temperatūras	Pressure (bar)	10
Galvenā krāsa pielāgošana		Cits
Sienas biezums savienojošajai caurulei, savienojums 1	Millimetre (mm)	2
Zeta vērtība		5.4
Nominalais diametra savienojums 2		1/2 inch (15)
Ārējā caurules diametra savienojums 1	Millimetre (mm)	17
Ārējā caurules diametra savienojums 2	Millimetre (mm)	15
Sienas biezums, savienojums 1	Millimetre (mm)	2
Materiālu blīvēšana		Etilēna-propilēna diēna monomēra gumija (EPDM)
Maksimālā darba spiediena pie 20 °C	Pressure (bar)	10
Vidēja temperatūra (pastāvīga)	Degrees celsius (°C)	70, 95
Nominalā diametra savienojums 1		Cits
Materiāla savienojums 1		Misiņš
Materiāla savienojums 2		Misiņš
Materiāla kvalitātes savienojums 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Materiālu kvalitātes savienojums 2		CuZn39Pb3 (CW617N)

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

# Preces

Preces kods

Preces apraksts

---

FAZ1S12M17S00000

---