

CLEVERFIT suspaudimo jungtis radiatoriai

Lithuania - Purmo



- Universalus pritaikymas
- Patikimumas
- Paprasta montuoti
- Belaidis veikimas be priežiūros
- Universali suderinamumas

Aprašymas

Nikeliuota sriegiamo sujungimo jungtis su vidiniu arba išoriniu sriegiu užtikrina saugų sujungimą naudojant 3/4" veržlę, skeltą žiedą ir eurokonusą; tinkama 16 ir 20 mm vamzdžiams Purmo sistemose.

Taikymo sritis

CLEVERFIT sriegis jungtis (vamzdis–radiatorius) idealiai tinka centrinio šildymo sistemoms, buitiniams vandentiekio įrenginiams, grindinio šildymo ir radiatorių prijungimams. Tinka naujoms instaliacijoms ir renovacijai gyvenamuosiuose bei komerciniuose pastatuose.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Prieš montuojant CLEVERFIT Radial Press jungtį įsitikink, kad vamzdis nupjautas tiesiai, sukalibruotas ir be aštrių briaunų. Įstatyk vamzdį iki pat tikrinimo langelio ir naudok atitinkamo profilio presavimo įrankį. Po montavimo atlik slėgio bandymą sandarumui patvirtinti.

Recepto teksto specifikacijos

CLEVERFIT sriegio prijungimo jungtis (vamzdis–radiatorius) skirta saugiam ir efektyviam centrinių, grindinio šildymo ir vandens tiekimo sistemų montavimui. Suderinama su įvairių medžiagų ir diametrų vamzdžiais, užtikrina tvirtą ir sandarų sujungimą. Montavimas paprastas, reikalauja minimalių įrankių ir priežiūros. Produktas atitinka atsparumo ir ilgaamžiškumo reikalavimus, tinkamas naujoms ir renovuojamoms instaliacijoms gyvenamuosiuose ir komerciniuose objektuose.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC003024 - Fitingas su 2 jungtimis
Gylis	Millimetre (mm)	30
Svoris	Kilogram (kg)	0.115
Modelis		1-part
Forma		Tiesiai
Jungtis 1		Vidinis sriegis metrinis
Jungtis 2		Vidinis sriegis metrinis
Paviršiaus apsaugos jungtis 1		Nikelio danga
Paviršiaus apdorojimo jungtis 1		Marinuotas
Paviršiaus apsaugos jungtis 2		Nikelio danga
Paviršiaus apdorojimo jungtis 2		Marinuotas
Kontūro kodo sujungimas 1		TH/U
Kontūro kodo sujungimas 2		TH/U
Maksimali darbo slėgis esant maksimaliai Pressure (bar) vidutiniai temperatūrai		10
Pagrindinė spalva tinka		Kitas
Zeta vertė		1.5
Uždarytas		No
Nominalinis skersmuo 2		DN 15
Ekstravagantiškas		No
Su drenažo vožtuvu		No
Su de-oro separatoriumi		No
Išorinio vamzdžio skersmuo jungtis 1	Millimetre (mm)	20
Išorinio vamzdžio skersmuo jungtis 2	Millimetre (mm)	15
Su buferiniu stovu		No
Sienos storis, jungtis 1	Millimetre (mm)	3
Medžiagų sandarinimas		Etileno-propileno dieno monomero guma (EPDM)
Maksimali veikimo slėgis 20 °C temperatūroje	Pressure (bar)	10
Vidutinė temperatūra (nuolatinė)	Degrees celsius (°C)	70, 95
Nominalinis skersmuo 1		DN 15
Su šilumos izoliacija		No
Medžiagų jungtis 1		Žalvaris
Medžiagų jungtis 2		Žalvaris
Medžiagos kokybės jungtis 1		CuZn39Pb3 (CW617N)
Medžiagų kokybės jungtis 2		CuZn39Pb3 (CW617N)

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

FAZ1S12M20A000P0
