

## **CLEVERFIT suspaudimo jungtis radiatoriai**

Lithuania - Purmo



- Universalus pritaikymas
- Patikimumas
- Paprasta montuoti
- Belaidis veikimas be priežiūros
- Universali suderinamumas

## **Aprašymas**

Nikeliuota sriegiamo sujungimo jungtis su vidiniu arba išoriniu sriegiu užtikrina saugų sujungimą naudojant 3/4" veržlę, skeltą žiedą ir eurokonusą; tinkama 16 ir 20 mm vamzdžiams Purmo sistemose.

## **Taikymo sritis**

CLEVERFIT sriegis jungtis (vamzdis–radiatorius) idealiai tinka centrinio šildymo sistemoms, buitiniams vandentiekio įrenginiams, grindinio šildymo ir radiatorių prijungimams. Tinka naujoms instaliacijoms ir renovacijai gyvenamuosiuose bei komerciniuose pastatuose.

## **Atrankos kriterijai**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

## **Pagrindinės vartotojo instrukcijos**

Prieš montuojant CLEVERFIT Radial Press jungtį įsitikink, kad vamzdis nupjautas tiesiai, sukalibruotas ir be aštrių briaunų. Įstatyk vamzdį iki pat tikrinimo langelio ir naudok atitinkamo profilio presavimo įrankį. Po montavimo atlik slėgio bandymą sandarumui patvirtinti.

## **Recepto teksto specifikacijos**

CLEVERFIT sriegio prijungimo jungtis (vamzdis–radiatorius) skirta saugiam ir efektyviam centrinių, grindinio šildymo ir vandens tiekimo sistemų montavimui. Suderinama su įvairių medžiagų ir diametrų vamzdžiais, užtikrina tvirtą ir sandarų sujungimą. Montavimas paprastas, reikalauja minimalių įrankių ir priežiūros. Produktas atitinka atsparumo ir ilgaamžiškumo reikalavimus, tinkamas naujoms ir renovuojamoms instaliacijoms gyvenamuosiuose ir komerciniuose objektuose.

## **Garantija**

# Specifikacija

| Funkcija   | Vienetas             | Vertė  |
|--|----------------------|--|
| Etim Class   |                      | EC003024 - Fitingas su 2 jungtimis           |
| Gylis  | Millimetre (mm)      | 30   |
| Svoris   | Kilogram (kg)        | 0.115  |
| Aukštis  | Millimetre (mm)      | 38   |
| Modelis  |                      | 1-part                                       |
| Forma  |                      | Tiesiai                                      |
| Jungtis 1  |                      | Vidinis sriegis metrinis                     |
| Jungtis 2  |                      | Vidinis sriegis metrinis                     |
| Ilgis  | Millimetre (mm)      | 30   |
| Paviršiaus apsaugos jungtis 1  |                      | Nikelio danga                                |
| Paviršiaus apdorojimo jungtis 1  |                      | Marinuotas                                   |
| Paviršiaus apsaugos jungtis 2  |                      | Nikelio danga                                |
| Paviršiaus apdorojimo jungtis 2  |                      | Marinuotas                                   |
| Kontūro kodo sujungimas 1  |                      | TH/U   |
| Kontūro kodo sujungimas 2  |                      | TH/U   |
| Maksimali darbo slėgis esant maksimaliai Pressure (bar)<br>vidutiniai temperatūrai |                      | 10   |
| Pagrindinė spalva tinka  |                      | Kitas  |
| Zeta vertė   |                      | 1.5  |
| Uždarytas  |                      | No   |
| Nominalinis skersmuo 2   |                      | DN 15  |
| Ekstravagantiškas  |                      | No   |
| Su drenažo vožtuvu   |                      | No   |
| Su de-oro separatoriumi  |                      | No   |
| Išorinio vamzdžio skersmuo jungtis 1   | Millimetre (mm)      | 20   |
| Išorinio vamzdžio skersmuo jungtis 2   | Millimetre (mm)      | 15   |
| Su buferiniu stovu   |                      | No   |
| Sienos storis, jungtis 1   | Millimetre (mm)      | 3  |
| Medžiagų sandarinimas  |                      | Etileno-propileno dieno monomero guma (EPDM) |
| Maksimali veikimo slėgis 20 °C<br>temperatūroje                                    | Pressure (bar)       | 10   |
| Vidutinė temperatūra (nuolatinė)   | Degrees celsius (°C) | 70, 95                                       |
| Nominalinis skersmuo 1   |                      | DN 15  |
| Su šilumos izoliacija  |                      | No   |
| Medžiagų jungtis 1   |                      | Žalvaris                                     |
| Medžiagų jungtis 2   |                      | Žalvaris                                     |
| Medžiagos kokybės jungtis 1  |                      | CuZn39Pb3 (CW617N)                           |

| <b>Funkcija</b>            | <b>Vienetas</b> | <b>Vertė</b>       |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| Medžiagų kokybės jungtis 2 |                 | CuZn39Pb3 (CW617N) |

# Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

---

# Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

---

FAZ1S12M20A000P0

---