

CLEVERFIT radiālā uzmava

Latvia - Purmo



- Augsta temperatūras noturība
- Leak Before Press funkcija
- Korozijas izturība
- Vairāki žokļu profili
- Dubultie EPDM O gredzeni

Apraksts

CLEVERFIT RADIAL rezerves uzmava nodrošina uzticamu savienojumu apkures un ūdens sistēmās, izturīga pret spiedienu un temperatūru.

Pielietojuma joma

CLEVERFIT Radial rezerves uzmava ir piemērota gan apkures, gan dzeramā ūdens sistēmām. Pielietojums temperatūrām līdz 70°C (maksimāli 90°C) un spiedienam līdz 10 bar. Ideāli piemērota grīdas apkurei, radiatoru sistēmām un dzeramā ūdens instalācijām.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pārliecinies, ka presējamā uzmava ir pareizi uzlikta uz caurules un savienojuma. Izmanto presēšanas instrumentu ar TH, U, F, VP vai H profila žokļiem. Pirms presēšanas pārbaudi caurules novietojumu inspekcijas logā un pēc montāžas veic spiediena pārbaudi.

Recepšu teksta precizētāji

CLEVERFIT Radial rezerves uzmava izgatavota no korozijizturīga misiņa un paredzēta drošiem savienojumiem apkures un ūdens sistēmās. Uzmava iztur temperatūru līdz 90°C un spiedienu līdz 10 bar, aprīkota ar dubultiem EPDM blīvējumiem uzlabotai hermētiskumam. Leak Before Press funkcija nodrošina noplūdes noteikšanu pirms savienojuma pilnīgas saspiešanas. Savietojama ar TH, U, F, VP un H presēšanas profiliem, piemērota grīdas apkurei, radiatoriem un dzeramā ūdens sistēmām.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
