

## CLEVERFIT radialinė mova

Lithuania - Purmo



- Aukšta temperatūrinė atsparumo riba
- Leak Before Press funkcija
- Atsparumas korozijai
- Kelių žnyplių profiliai
- Dvigubi EPDM O žiedai

## **Aprašymas**

CLEVERFIT RADIAL atsarginė mova užtikrina patikimą sujungimą šildymo ir vandens sistemose, atspari slėgiui ir temperatūrai.

## **Taikymo sritis**

CLEVERFIT Radial atsarginė mova tinka tiek šildymo, tiek geriamojo vandens sistemoms. Tinka naudoti iki 70 °C (maks. 90 °C) temperatūroje ir iki 10 barų slėgyje. Idealiai tinka grindiniam šildymui, radiatorių sistemoms ir vandens instaliacijoms.

## **Atrankos kriterijai**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

## **Pagrindinės vartotojo instrukcijos**

Įsitikink, kad presuojama mova teisingai užmauta ant vamzdžio ir jungties. Naudok presavimo įrankį su TH, U, F, VP arba H profilio žnyplėmis. Prieš presavimą patikrink vamzdžio padėtį inspekcijos lange ir po montavimo atlik slėgio patikrą.

## **Recepto teksto specifikacijos**

CLEVERFIT Radial atsarginė mova pagaminta iš korozijai atsparaus žalvario ir skirta saugiems jungimams šildymo ir vandens sistemose. Mova atlaiko iki 90 °C temperatūrą ir iki 10 bar slėgį, turi dvigubus EPDM sandariklius geresniam sandarumui. Leak Before Press funkcija leidžia aptikti nuotėkį prieš pilną suspaudimą. Suderinama su TH, U, F, VP ir H presavimo profiliais, tinka grindų šildymui, radiatoriams ir geriamojo vandens sistemoms.

## **Garantija**

# Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC003024 - Fitingas su 2 jungtimis
Gylis	Millimetre (mm)	40
Svoris	Kilogram (kg)	0.025
Modelis		1-part
Forma		Tiesiai
Jungtis 1		Spausti rankovę
Paviršiaus apsaugos jungtis 1		Nikelio danga
Paviršiaus apdorojimo jungtis 1		Kitas
Kontūro kodo sujungimas 1		Kelios
Maksimali darbo slėgis esant maksimaliai Pressure (bar) vidutiniai temperatūrai		10
Pagrindinė spalva tinka		Kitas
Zeta vertė		0.75
Uždarytas		No
Ekstravagantiškas		No
Su drenažo vožtuvu		No
Su de-oro separatoriumi		No
Išorinio vamzdžio skersmuo jungtis 1	Millimetre (mm)	32
Su buferiniu stovu		No
Sienos storis, jungtis 1	Millimetre (mm)	3
Mažinimas		No
Maksimali veikimo slėgis 20 °C temperatūroje	Pressure (bar)	10
Vidutinė temperatūra (nuolatinė)	Degrees celsius (°C)	70, 95
Nominalinis skersmuo 1		DN 25
Su šilumos izoliacija		No
Medžiagų jungtis 1		Žalvaris
Medžiagos kokybės jungtis 1		CuZn39Pb3 (CW617N)

## Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

---

## Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

---

FAZTA00COLLA32E0

---