

CLEVERFIT Uni Smart savienojums

Latvia - Purmo



- Vienkārša uzstādīšana
- Augsta savietojamība
- Izturība
- Vizuālās pārbaudes atveres
- Korozijas izturība

Apraksts

Grīdas apkures sistēmās izmanto CLEVERFIT UNI SMART kompresijas savienojumu ($\frac{3}{4}$ " uzgrieznis + šķeltais gredzens + eurokonuss) caurules pieslēgšanai pie kolektora; pieejams 14, 16, 17 un 20 mm caurulēm.

Pielietojuma joma

CLEVERFIT UNI SMART cauruļu–kolektoru savienojumi ir ideāli centrālapkurei, ūdens sadalei, grīdas apkurei, saspiestā gaisa sistēmām un lietus ūdens instalācijām. Nodrošina uzticamus savienojumus gan jaunbūvēs, gan renovācijās. Piemēroti PEX un daudzslāņu caurulēm ar diametru 16–32 mm. Darba temperatūra līdz 95°C un spiediens līdz 10 bar.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Lietojot CLEVERFIT UNI SMART savienojumu, nogriez cauruli perpendikulāri, kalibrē tās formu un ievieto pilnībā savienojumā. Izmanto ar savienojuma profilu saderīgu presēšanas instrumentu. Kontroles logi nodrošina vizuālu pārbaudi pirms presēšanas.

Recepšu teksta precizētāji

CLEVERFIT UNI SMART savienojumi rura–kolektors ir izgatavoti no misiņa CW617N, aprīkoti ar dielektrisko gredzenu no neilona un AISI 304 nerūsējošā tērauda uznavu. Piemēroti centrālapkurei, dzeramā ūdens sistēmām, grīdas apkurei, saspiesta gaisa instalācijām un lietusūdens sistēmām. Savietojami ar PEX un daudzslāņu caurulēm 16–32 mm, iztur tieši līdz 95°C un 10 bar. Kontroles atveres ļauj vizuāli pārbaudīt montāžu. Piemēroti jauniem un renovācijas projektiem.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
