

CLEVERFIT suspaudimo trišakis

Lithuania - Purmo



- Saugus sujungimas
- Lengva montuoti
- Aukšta slėgio atsparumo riba
- Temperatūrinė atsparumo riba
- Platus pritaikymo diapazonas

Aprašymas

Nikeliuota sriegiamo prijungimo jungtis su vidiniu/išoriniu sriegiu yra trijų dalių sujungimas ($\frac{3}{4}$ " veržlė, skeltas žiedas, eurokonusas), prieinama 16 ir 20 mm vamzdžiams, naudojama tik radiatorių prijungimams arba išorinėms instaliacijoms.

Taikymo sritis

CLEVERFIT sriegiamas trišakis yra idealiai tinkamas centrinio šildymo sistemoms, radiatorių prijungimui ir grindų šildymui. Sriegiamas sujungimas užtikrina saugų ir patikimą montavimą šildymo ir vandens sistemose. Darbinis slėgis iki 10 bar, temperatūra iki 120 °C.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Įsitink, kad visi elementai švarūs ir vamzdžių galai nupjauti tiesiai; įstatyk vamzdį iki galo į jungtį ir priveržk veržlę tinkama jėga, neviršydamas sukimo momento; reguliariai tikrink jungtis optimaliai veiklai palaikyti.

Recepto teksto specifikacijos

CLEVERFIT keermega kolmikliitmik su pilnaja montavimo komplektu suteikia patikimą jungimą centrinio šildymo sistemoms. Atlaiko iki 10 bar slėgį ir 120 °C temperatūrą, tinka radiatoriams ir grindiniam šildymui. Kompresinės jungtys suteikia tvirtą ir sandarią montuotę, rekomenduojama periodinė tikra patikra optimaliai sistemų veiklai.

Garantija

Specifikacija

Funkcija

Vienetas

Vertė

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas
