

Produkta datu lapa

4/25/2026

Klona emulsija

Latvia - Purmo



- Piemērota grīdas apkures sistēmām
- Vienmērīgāks siltuma sadalījums
- Viegla uzklāšana
- Labāka darbība
- Izturīgs izmaksu ziņā

Apraksts

Javas piedeva (plastifikators) cementa un anhidrīta kloniem uzlabo sajaukšanos, atvieglo iestrādi, palielina mehānisko izturību, siltumvadītspēju un siltuma akumulāciju; nesatur agresīvas vielas un ir droša saskarē ar tēraudu, betonu un plastmasu.

Pielietojuma joma

Estrich emulsijas piedeva ir piemērota grīdas apkures sistēmām, uzlabojot siltumvadītspēju un siltumietilpību. Ieteicamā deva — 0,1 l/m² pie 65 mm slāņa biezuma.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pirms piedevas pievienošanas cementa javai notīri pamatni, pievieno 0,1 l/m² (65 mm slānim) un rūpīgi samaisi, nodrošinot vienmērīgu izkliedi, ievērojot projektā noteiktās prasības.

Recepšu teksta precizētāji

Jastryha piedeva cementa grīdām (DIN 18560) uzlabo siltumvadītspēju un siltuma akumulāciju, palielinot grīdas apkures efektivitāti. Ieteicamā deva ir 0,1 l/m² pie 65 mm klona biezuma. Nepieciešama rūpīga sajaukšana vienmērīgai dispersijai. Piemērota optimālas siltuma izkliedes un energotaupības nodrošināšanai grīdas apkures sistēmās.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
