

# Klona emulsija

Latvia - Purmo



- Piemērota grīdas apkures sistēmām
- Vienmērīgāks siltuma sadalījums
- Viegla uzklāšana
- Labāka darbība
- Izturīgs izmaksu ziņā

## Apraksts

Javas piedeva (plastifikators) cementa un anhidrīta kloniem uzlabo sajaukšanos, atvieglo iestrādi, palielina mehānisko izturību, siltumvadītspēju un siltuma akumulāciju; nesatur agresīvas vielas un ir droša saskarē ar tēraudu, betonu un plastmasu.

## Pielietojuma joma

Estrich emulsijas piedeva ir piemērota grīdas apkures sistēmām, uzlabojot siltumvadītspēju un siltumietilpību. Ieteicamā deva — 0,1 l/m<sup>2</sup> pie 65 mm slāņa biezuma.

## Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## Lietotāja pamatinstrukcijas

Pirms piedevas pievienošanas cementa javai notīri pamatni, pievieno 0,1 l/m<sup>2</sup> (65 mm slānim) un rūpīgi samaisi, nodrošinot vienmērīgu izkliedi, ievērojot projektā noteiktās prasības.

## Recepšu teksta precizētāji

Jastryha piedeva cementa grīdām (DIN 18560) uzlabo siltumvadītspēju un siltuma akumulāciju, palielinot grīdas apkures efektivitāti. Ieteicamā deva ir 0,1 l/m<sup>2</sup> pie 65 mm klona biezuma. Nepieciešama rūpīga sajaukšana vienmērīgai dispersijai. Piemērota optimālas siltuma izkliedes un energotaupības nodrošināšanai grīdas apkures sistēmās.

## Garantija

# Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

---

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

# Preces

Preces kods

Preces apraksts

---