

Lygaus pagrindo emulsija

Lithuania - Purmo



- Tinka grindinio šildymo sistemoms
- Tolygesnis šilumos paskirstymas
- Lengvas padengimas
- Geresnis veikimas
- Ekonomiškai patvarus

Aprašymas

Skiedinio priedas (plastifikatorius) cemento ir anhidrito grindims pagerina maišymąsi, palengvina įrengimą, padidina mechaninį stiprumą, šilumos laidumą ir šilumos kaupimą; neturi agresyvių medžiagų ir yra saugus sąlyčiui su plienu, betonu ir plastikumu.

Taikymo sritis

Estrich emulsijos priedas tinka grindų šildymui, gerina šilumos laidumą ir šiluminę talpą. Rekomenduojama dozė — 0,1 l/m² prie 65 mm sluoksnio.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Prieš priedų įmaišymą į cemento mišinį nuvalyk pagrindą, įpilk 0,1 l/m² (65 mm sluoksniui) ir kruopščiai sumaišyk, užtikrindamas tolygų pasiskirstymą pagal projekto reikalavimus.

Recepto teksto specifikacijos

Emulsijos priedas cementiniams įklojams (DIN 18560). Gerina šilumos laidumą ir šilumos kaupimą, didina grindinio šildymo efektyvumą. Dozavimas: ~0,1 l/m² esant 65 mm sluoksniui. Reikia gerai išmaišyti, kad tolygiai pasiskirstytų. Tinka optimaliam šilumos perdavimui ir energijos efektyvumui grindų šildymo sistemose.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC010381 - Priedai/atsarginės dalys grindų šildymui
Gylis	Millimetre (mm)	100
Svoris	Kilogram (kg)	400
Aukštis	Millimetre (mm)	100
Plotis / Ilgis	Millimetre (mm)	100
Priedų/atsarginių dalių tipas		Kitas

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

FBSADDIFB5007500
