

Java lisaaine (plastifikaator) tsemendi- ja anhüdriitsegudele parandab segunemist, lihtsustab paigaldust, suurendab mehaanilist tugevust, soojusjuhtivust ja soojuse salvestust; ei sisalda agressiivseid aineid ja on ohutu terase, betooni ja plastiga kokkupuutel.

Estrich-emulsioonilisand sobib põrandaküttele, parandab soojusjuhtivust ja soojusmahtuvust. Soovitatav kogus — 0,1 l/m² 65 mm kihi puhul.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Enne lisandi lisamist tsemendisegule puhasta aluspind, lisa 0,1 l/m² (65 mm kihile) ja sega hoolikalt ühtlaseks jaotuseks vastavalt projektinõuetele.

Emulsioonilisand kõigile tsemendikrohvalustele (DIN 18560). Parandab soojusjuhtivust ja soojuse salvestust, suurendades põrandakütte efektiivsust. Doseerimine: u 0,1 l/m² 65 mm kihi puhul. Tagada põhjalik segamine. Sobib soojusjaotuse ja energiatõhususe parandamiseks põrandaküttesüsteemides.

Link
