

# Produkta datu lapa

5/18/2026

## Delta Bar

Latvia - Purmo



- Elegants dizains
- Divkārša funkcionalitāte
- Pielāgojams
- Slēpti savienojumi
- Elastīga integrācija

## **Apraksts**

Delta Bar dekoratīvais radiators apvieno apsildi ar mēbeļu funkciju, kalpojot kā telpas dizaina elements piemēram birojos, kafējnīcās vai konferenču zālēs; ar virsmu no koka, stikla vai marmora.

## **Pielietojuma joma**

Delta Bar — ekskluzīvs dizaina radiators un telpu sadalītājs. Piemērots dzīvojamām telpām, viesnīcām un restorāniem. Lāzersvārita konstrukcija, variējami izmēri, integrēts termostats, RAL krāsas.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Delta Bar jāuzstāda profesionālim, radiatoru nostiprinot ar piegādāto montāžas komplektu un konsolēm, pievienojot apkures sistēmai caur apakšējiem G 1/2 collu pieslēgumiem ar ieplūdi kreisajā pusē un atgaitu labajā pusē un nodrošinot termostata vārsta un galvas novietojumu augšējā kreisajā daļā.

## **Recepšu teksta precizētāji**

Delta Bar radiators apvieno radiatora funkcijas ar mēbeļu elementa īpašībām, piemērots telpu zonēšanai un dekoratīvai integrācijai. Slēptais pieslēgums nodrošina vienotu vizuālo izskatu. Augšējā plāksne var būt izgatavota no bukšķiedras. Komplektā ietilpst sienas stiprinājums un dekoratīvie elementi, bez galda virsmas. Standarta krāsa RAL 9016; citi RAL toņi pieejami pēc pasūtījuma. Garantija 10 gadi.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC003539 - Kolonnas radiators
Grīdas stiprinājumu skaits		2
Vati uz sekciju	Watt (W)	101.15, 118.92, 124.8, 146.79
Montāžas virziens		Horizontāls
Faktors K		10.819, 11.323, 12.499, 13.839, 13.91, 15.277, 18.917, 8.807
Siltuma izdalīšana saskaņā ar EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		2487, 3071, 3200, 3733, 3910, 3948, 4562, 5633
Maksimālā darbības temperatūra	Degrees celsius (°C)	110
Svars	Kilogram (kg)	49.31, 57.19, 58.43, 67.55, 68.5, 71, 78.28, 92.91
Variants		4, 5
Siltuma izdalīšana saskaņā ar EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		11017, 4831, 5961, 6213, 7305, 7592, 7663, 8926
Montāžas metode		Brīvi stāvošs
Krāsa		Balts
Augstums	Millimetre (mm)	1090, 940
Dziļums	Millimetre (mm)	224, 262
RAL numurs		9016
Garums	Millimetre (mm)	1120, 720, 920
Elementu skaits		14, 18, 22
Materiāls		Tērauds
Ūdens saturs	Litre (l)	2.7, 21.2, 26.1, 31.7, 33.3, 33.5, 38.8, 47.8
Siltuma emisija saskaņā ar EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		1008, 1051, 1227, 1284, 1296, 1499, 1851, 817
Siltuma emisija saskaņā ar EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		1094, 1146, 1157, 1337, 1651, 729, 900, 938
Savienojums 1, apakšējā kreisajā stūrī		leejas/izejas plūsma
Savienojums 8, apakšējā labajā stūrī		leejas/izejas plūsma
Standarta savienojumu skaits		2
Maksimālā darba spiediena	Pressure (bar)	10
Vītņu savienojums		lekšējā vītne
Vītne izmērs (collas)		1/2 inch
Siltuma emisija saskaņā ar EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		1416, 1747, 1821, 2141, 2225, 2246, 2616, 3229
N-ekspozīcija		1.2986, 1.2997, 1.3139, 1.3147

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

## Preces

Preces kods

Preces apraksts

---

F9534075014000000R9016R9016

---

F9534075018000000R9016R9016

---

F9534075022000000R9016R9016

---

F9534090018000000R9016R9016

---

F9534090022000000R9016R9016

---

F9535075014000000R9016R9016

---

F9535075018000000R9016R9016

---

F9535090022000000R9016R9016

---