

## Delta Bar

Lithuania - Purmo



- Elegantiškas dizainas
- Dviguba funkcija
- Pritaikomas
- Paslėpti sujungimai
- Lanksti integracija

## **Aprašymas**

Delta Bar dekoratyvinis radiatorius jungia šildymą ir baldų funkciją, veikdamas kaip interjero elementas biuruose, kavinėse ar konferencijų salėse; paviršius gali būti iš medžio, stiklo ar marmuro.

## **Taikymo sritis**

Delta Bar — išskirtinio dizaino radiatorius ir erdvės daliklis. Tinka gyvenamosioms patalpoms, viešbučiams ir restoranams. Lazeriu virinta konstrukcija, įvairūs dydžiai, integruotas termostatas, RAL spalvos.

## **Atrankos kriterijai**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

## **Pagrindinės vartotojo instrukcijos**

Delta Bar turi montuoti specialistas, radiatorių pritvirtinant su pateiktu montavimo komplektu ir konsolėmis, jungiant per apatinius G 1/2 colių įvadus su įteka kairėje ir grįžimu dešinėje, o termostato vožtuvą ir galvutę įrengiant viršutinėje kairėje dalyje.

## **Recepto teksto specifikacijos**

Delta Bar radiatoriusjungia radiatorinę funkciją su baldiniu elementu ir tinka erdvės zonavimui bei dekoratyvinei integracijai. Paslėptas prijungimas sukuria vientisą vaizdą. Viršutinis dangtis gali būti iš bukmedžio. Komplekte sieninis tvirtinimas ir dekoratyviniai elementai, be stalviršio. RAL 9016 kaip standartas, kitos spalvos pagal užsakymą. Garantija 10 metų.

## **Garantija**

# Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC003539 - Stulpinis radiatorius
Grindų laikiklių skaičius		2
Vatai per sekciją	Watt (W)	118.92
Montavimo kryptis		Horizontaliai
Faktorius K		9.722
Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		2904
Maksimali veikimo temperatūra	Degrees celsius (°C)	110
Svoris	Kilogram (kg)	56.72
Variantas		4
Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		5681
Montavimo metodas		Laisvai stovintis
Spalva		Baltas
Aukštis	Millimetre (mm)	1090
Gylis	Millimetre (mm)	224
RAL numeris		9016
Ilgis	Millimetre (mm)	720
Elementų skaičius		14
Medžiaga		Plienas
Vandens kiekis	Litre (l)	24.7
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	954
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	851
Jungtis 1, apatinis kairysis		[leidimo/išleidimo srautas
Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe		[leidimo/išleidimo srautas
Standartinių jungčių skaičius		2
Su drenažo vožtuvu		No
Maksimali veikimo slėgis	Pressure (bar)	10
Sriegio jungtis		Vidinis sriegis
Sriegio dydis (coliais)		1/2 colio
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1665
N-eksponentas		1.3147

# Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

---

# Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

---

F9534090014000000R9016R9016

---