

# Produkto duomenų lapas

5/9/2026

## Delta Bar

Lithuania - Purmo



- Elegantiškas dizainas
- Dviguba funkcija
- Pritaikomas
- Paslėpti sujungimai
- Lanksti integracija

## **Aprašymas**

Delta Bar dekoratyvinis radiatorius jungia šildymą ir baldų funkciją, veikdamas kaip interjero elementas biuruose, kavinėse ar konferencijų salėse; paviršius gali būti iš medžio, stiklo ar marmuro.

## **Taikymo sritis**

Delta Bar — išskirtinio dizaino radiatorius ir erdvės daliklis. Tinka gyvenamosioms patalpoms, viešbučiams ir restoranams. Lazeri virinta konstrukcija, įvairūs dydžiai, integruotas termostatas, RAL spalvos.

## **Atrankos kriterijai**

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

## **Pagrindinės vartotojo instrukcijos**

Delta Bar turi montuoti specialistas, radiatorių pritvirtinant su pateiktu montavimo komplektu ir konsolėmis, jungiant per apatinius G 1/2 colių įvadus su įteka kairėje ir grįžimu dešinėje, o termostato vožtuvą ir galvutę įrengiant viršutinėje kairėje dalyje.

## **Recepto teksto specifikacijos**

Delta Bar radiatorius jungia radiatorinę funkciją su baldiniu elementu ir tinka erdvės zonavimui bei dekoratyvinei integracijai. Paslėptas prijungimas sukuria vientisą vaizdą. Viršutinis dangtis gali būti iš bukmedžio. Komplekte sieninis tvirtinimas ir dekoratyviniai elementai, be stalviršio. RAL 9016 kaip standartas, kitos spalvos pagal užsakymą. Garantija 10 metų.

## **Garantija**

# Specifikacija

| Funkcija   | Vienetas             | Vertė                            |
|--|----------------------|----------------------------------|
| Etim Class   |                      | EC003539 - Stulpinis radiatorius |
| Grindų laikiklių skaičius                            |                      | 2                                |
| Vatai per sekciją                                    | Watt (W)             | 118.92                           |
| Montavimo kryptis                                    |                      | Horizontaliai                    |
| Faktorius K  |                      | 9.722                            |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h) |                      | 2904                             |
| Maksimali veikimo temperatūra                        | Degrees celsius (°C) | 110                              |
| Svoris   | Kilogram (kg)        | 56.72                            |
| Variantas  |                      | 4                                |
| Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h) |                      | 5681                             |
| Montavimo metodas                                    |                      | Laisvai stovintis                |
| Spalva   |                      | Baltas                           |
| Aukštis  | Millimetre (mm)      | 1090                             |
| Gylis  | Millimetre (mm)      | 224                              |
| RAL numeris  |                      | 9016                             |
| Ilgis  | Millimetre (mm)      | 720                              |
| Elementų skaičius                                    |                      | 14                               |
| Medžiaga   |                      | Plienas                          |
| Vandens kiekis                                       | Litre (l)            | 24.7                             |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40           | Watt (W)             | 954                              |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45           | Watt (W)             | 851                              |
| Jungtis 1, apatinis kairysis                         |                      | [leidimo/išleidimo srautas       |
| Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe              |                      | [leidimo/išleidimo srautas       |
| Standartinių jungčių skaičius                        |                      | 2                                |
| Su drenažo vožtuvu                                   |                      | No                               |
| Maksimali veikimo slėgis                             | Pressure (bar)       | 10                               |
| Sriegio jungtis                                      |                      | Vidinis sriegis                  |
| Sriegio dydis (coliais)                              |                      | 1/2 colio                        |
| Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65           | Watt (W)             | 1665                             |
| N-eksponentas  |                      | 1.3147                           |

# Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

---

# Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

---

F9534090014000000R9016R9016

---