

# Produkta datu lapa

4/25/2026

## Delta Twin M

Latvia - Purmo



- Elegants dizains
- Efektīva siltuma atdeve
- Daudzpusīga uzstādīšana
- Izturīga konstrukcija
- Pēc izvēles elektriskā apkure

## **Apraksts**

Delta Twin M dekoratīvie radiatori ar centrālo apakšējo pieslēgumu un integrētu dvieļu turētāju ir ideāli luksusa vannasistabām; pieejami daudzās RAL krāsās, 10 gadu garantija.

## **Pielietojuma joma**

Delta Twin M — piemērots luksusa SPA un vannas istabām. Divu kolonnu struktūra, vertikāli moduļi, spiediens 10 bar, temperatūra 110°C.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Delta Twin M uzstādi ar piegādātajiem montāžas kronšteinu ar aizmugurējiem āķu stiprinājumiem, pievieno ierīci centralizētajai apkurei caur apakšējiem centrālajiem pieslēgumiem, atgaiso no augšas un izmanto pievienoto dvieļu turētāju apkopei un pārbaudi drošības elementus.

## **Recepšu teksta precizētāji**

Delta Twin M dekoratīvie radiatori ar apakšējo centrālo pieslēgumu nodrošina vienkāršu montāžu vannasistabās un telpās ar augstām estētiskām prasībām. Standarta komplektācijā ietilpst dvieļu žāvētāja stienis. Pieejami 2-kolonu versijā piecās augstumos un divos garumos. Standarta pārklājums RAL 9016, citi RAL toņi pieejami pēc pieprasījuma.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC003539 - Kolonnas radiators
Vati uz sekciju	Watt (W)	75.26
Montāžas virziens		Vertikāls
Faktors K		6.321
Siltuma izdalīšana saskaņā ar EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1610
Maksimālā darbības temperatūra	Degrees celsius (°C)	110
Sienas kronšteinu skaits		4
Svars	Kilogram (kg)	18.15
Variants		2
Siltuma izdalīšana saskaņā ar EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3081
Montāžas metode		Uz sienas
Krāsa		Balts
Augstums	Millimetre (mm)	1000
Dziļums	Millimetre (mm)	63
RAL numurs		9016
Garums	Millimetre (mm)	600
Elementu skaits		12
Materiāls		Tērauds
Ūdens saturs	Litre (l)	12.2
Siltuma emisija saskaņā ar EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		528
Siltuma emisija saskaņā ar EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		472
Savienojums BC, apakšējā centrā		Dubultā savienojums, ieplūde-izplūde
Standarta savienojumu skaits		2
Maksimālā darba spiediena	Pressure (bar)	10
Vītņu savienojums		Iekšējā vītne
Vītne izmērs (collas)		1/2 inch
Siltuma emisija saskaņā ar EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		903
N-eksponācija		1.2684
Dziļums no sienas līdz priekšējai pusei	Millimetre (mm)	103, 118

# Resursi

Dokumenta apraksts	Dokumenta veids	Link
Stiprināšanas instrukcija	Uzstādīšanas instrukcijas	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53c30934-c1b1-442e-a36f-bd643da63f14">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53c30934-c1b1-442e-a36f-bd643da63f14</a>
Uzstādīšanas instrukcija – FK5 grīdas konsole	Uzstādīšanas instrukcijas	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6135e8c0-4814-49b7-a2de-37057f090566">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6135e8c0-4814-49b7-a2de-37057f090566</a>
Uzstādīšanas instrukcija – Sienas un urbjamā konsole Set D952-2233/2234	Uzstādīšanas instrukcijas	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85a4727b-3608-451e-9607-d1cc7c421ae9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85a4727b-3608-451e-9607-d1cc7c421ae9</a>

# Preces

Preces kods	Preces apraksts
F91421000121113100	