

Delta Twin M

Lithuania - Purmo



- Elegantiškas dizainas
- Efektyvus šilumos perdavimas
- Universalus montavimas
- Tvirta konstrukcija
- Papildomas elektrinis šildymas pasirinktinai

Aprašymas

Delta Twin M dekoratyvūs radiatoriai su centriniu apatiniu pajungimu ir integruotu rankšluosčių laikikliu idealiai tinka prabangioms vonios patalpoms; prieinami daugelyje RAL spalvų, su 10 metų garantija.

Taikymo sritis

Delta Twin M yra tinkamas didelėms ir elegantiškoms vonios kambariams arba SPA erdvėms, kur reikalinga didelė šiluminė galia ir estetiškas dizainas. Radiatorius turi vertikalų, linijinį vamzdžių išdėstymą ir dviejų kolonų konstrukciją, prieinamas įvairių aukščių, užtikrinant efektyvų veikimą ir optimalų erdvės panaudojimą. Techniniai duomenys: maksimalus darbinis slėgis 10 bar, bandymo slėgis 13 bar, maksimali darbinė temperatūra 110 °C, nominali šiluminė galia pagal pasirinktas konfigūracijas.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Delta Twin M montuok su pateiktais montavimo kronšteinais su galiniais kablo laikikliais, prijunk įrenginį prie centrinio šildymo per apatinius centrinius prijungimus, nuorink iš viršaus ir naudok pridėtą rankšluosčių laikiklį priežiūrai, tikrink saugos elementus.

Recepto teksto specifikacijos

Delta Twin M dekoratyviniai radiatorius su apatiniu centriniu prijungimu užtikrina paprastą montavimą vonios kambariuose ir erdvėse su aukštais estetinių reikalavimų standartais. Standartiškai komplektuojamas rankšluosčių laikiklis. Galimi 2 kolonų variantai penkiuose aukštuose ir dviejuose ilgiuose. Standartas RAL 9016; kiti RAL tonai pagal užsakymą.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC003539 - Stulpinis radiatorius
Vatai per sekciją	Watt (W)	110.64, 132.23, 89.35
Montavimo kryptis		Vertikalus
Faktorius K		6.782, 7.107, 7.572, 8.138, 9.086
Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1900, 1941, 2300, 2330, 2760
Maksimali veikimo temperatūra	Degrees celsius (°C)	110
Sieninių laikiklių skaičius		4
Svoris	Kilogram (kg)	21.66, 22.42, 26.79, 26.89, 32.11
Variantas		2
Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3658, 3774, 4511, 4531, 5415
Montavimo metodas		Ant sienos
Spalva		Baltas
Aukštis	Millimetre (mm)	1200, 1500, 1800
Gylis	Millimetre (mm)	63
RAL numeris		9016
Ilgis	Millimetre (mm)	500, 600
Elementų skaičius		10, 12
Medžiaga		Plienas
Vandens kiekis	Litre (l)	14.3, 14.6, 17.2, 17.5, 20.6
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	623, 637, 756, 765, 907
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	557, 569, 674, 683, 809
Su sėdynės palaikymu		No
Jungtis BC, apatinis centras		Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas
Standartinių jungčių skaičius		2
Su drenažo vožtuvu		No
Maksimali veikimo slėgis	Pressure (bar)	10
Sriegio jungtis		Vidinis sriegis
Sriegio dydis (coliais)		1/2 colio
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1072, 1106, 1322, 1328, 1587
N-eksponentas		1.2823, 1.3023, 1.3197
Su integruota termostatine vožtuvu		No
Gylis nuo sienos iki priekio	Millimetre (mm)	103, 118

Ištekliai

Dokumento aprašymas	Dokumento tipas	Link
Tvirtinimo instrukcijos	Montavimo instrukcijos	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_53c30934-c1b1-442e-a36f-bd643da63f14
Montavimo instrukcija – FK5 grindų konsolė	Montavimo instrukcijos	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6135e8c0-4814-49b7-a2de-37057f090566
Montavimo instrukcija – Sieninis ir gręžiamas konsolis Set D952-2233/2234	Montavimo instrukcijos	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85a4727b-3608-451e-9607-d1cc7c421ae9

Daiktai

Prekės kodas	Prekės aprašymas
F91421200121113100	
F91421500101113100	
F91421500121113100	
F91421800101113100	
F91421800121113100	