

Produkto duomenų lapas

4/25/2026

Evia

Lithuania - Purmo



- Dviguba paskirtis
- Ištraukiami elementai
- Aukštos kokybės medžiagos
- Temperatūros kontrolė
- Platus dydžių pasirinkimas

Aprašymas

Evia vonios radiatorius su atveriamomis rankšluosčių juostomis leidžia patogiai džiovinti rankšluosčius; prieinamas įvairių spalvų rinkiniuose ir su RAL pritaikymu, standartinė spalva RAL 9016.

Taikymo sritis

Evia radiatorius tinka vonios kambariams, derindamas patalpos šildymą ir rankšluosčių džiovinimą. Su keičiama konstrukcija patogiam rankšluosčių kabinimui, todėl ypač tinka gyvenamosioms patalpoms, kur svarbu ir maloni šiluma, ir šilti rankšluosčiai. Prieinami 1357 ir 1657 mm aukščio, 600 mm pločio variantai — tinkami įvairių dydžių ir stilių vonios kambariams. Pagamintas iš plieno; spalvos — balta (RAL 9016), Metal Black ir Metal Aluminium.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Evia radiatorių montuok ant stabilios sienos su pateiktais kronšteiniais, užtikrindamas pakankamą vietą rankšluosčių laikiklių judėjimui, pripildyk įrenginį deklaruotu šilumnešiu, jei nėra pripildytas gamykloje, ir atlik profesionalų prijungimą su reguliaria priežiūra.

Recepto teksto specifikacijos

Vannas radiatorius su atlenkiamais horizontaliniais elementais leidžia patogiai išdėlioti ir džiovinti rankšluosčius. Judrieji kolektoriai standartinėje spalvoje, galimi ir kontrastingų atspalvių rinkiniai. Prijungimai: 4×G 1/2". Komplekte – reguliuojami laikikliai, judrieji elementai, kamštis ir nuorinimo vožtuvas. Standartas RAL 9016; kiti tonai pagal užsakymą. Garantija 10 metų.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC011023 - Vamzdinis radiatorius
Montavimo kryptis		Vertikalus
Faktorius K		5.472
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	239
Maksimali veikimo temperatūra	Degrees celsius (°C)	110
Svoris	Kilogram (kg)	25.895
Vatas absoliutus	Watt (W)	758
Montavimo metodas		Ant sienos
Spalva		Baltas
Aukštis	Millimetre (mm)	1357
Gylis	Millimetre (mm)	183, 62
RAL numeris		9016
Sukimas		No
Vamzdžių skaičius		18
Ilgis	Millimetre (mm)	600
Medžiaga		Plienas
Vandens kiekis	Litre (l)	8.45
Su montavimo medžiaga		No
Maksimali įėjimo galia elektriniam šildymui	Watt (W)	600
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	445
Taikoma karšto vandens tiekimo sistemai.		No
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	398
Jungtis 1, apatinis kairysis		Dviguba jungtis, įleidimas-išleidimas
Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe		Dviguba jungtis, išėjimas-įėjimas
Standartinių jungčių skaičius		2
Su ventiliatoriaus šildytuvu		No
Su drenažo vožtuvu		No
Maksimali veikimo slėgis	Pressure (bar)	4
Su termostato mygtuku		No
Montavimas		Vertikalus
Sriegio jungtis		Vidinis sriegis
Sriegio dydis (coliais)		1/2 colio
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	758

Funkcija	Vienetas	Vertė
N-eksponentas		1.2605
Su šoniniu apdailu		No
Su vieno taško jungtimi		No
Su integruota termostatine vožtuvu		No
Radiacijos vamzdžio forma		Kitas
Gylis nuo sienos iki priekio	Millimetre (mm)	159, 169
Su viršutine danga		No
Kolekatoriaus forma		Kitas
Radiantinė vamzdynė		Vertikalus
Radiatoriaus dizainas		Šiek tiek lenktas
Su veidrodžiu		No
Su lentyna		No
Blizgesio laipsnis		Blizgus

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

F96A0135060D0340

F96A0135060G0340
