

## CLEVERFIT radiālais aizbāznis

Latvia - Purmo



- Noplūžu novēršana
- Augsta izturība
- Ķīmiskā noturība
- Vienkārša uzstādīšana
- Plaša lietošana

## **Apraksts**

Aizbāznis ļauj noslēgt visu vai daļu sistēmas, piemēram, spiediena pārbaudes veikšanai.

## **Pielietojuma joma**

CLEVERFIT Radial aizbāznis ir paredzēts nevajadzīgo atzaru aizvēršanai apkures un hidroinstalācijās, tostarp grīdas apkurei, radiatoru pieslēgumiem, aukstā un karstā ūdens sistēmām un industriālajām caurulēm. Darba temperatūra līdz 90°C, maksimālā 100°C, darba spiediens 10 bar.

## **Atlases kritēriji**

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

## **Lietotāja pamatinstrukcijas**

Nogriez cauruli taisni un notīri skabargas. Ievieto to presējamā savienojumā līdz pilnam dziļumam un izmanto atbilstošu presēšanas instrumentu ar TH vai U profilu. Pārbaudi pareizu ievietojumu caur kontrollogu un veic spiediena testu.

## **Recepšu teksta precizētāji**

CLEVERFIT Radial aizbāznis no PPSU ir paredzēts nevajadzīgo pieslēguma atzaru drošai noslēgšanai. Tas iztur augstu mehānisko slodzi, temperatūru līdz 100°C un darba spiedienu līdz 10 bar. Aizbāznis aprīkots ar dubultiem O-gredzeniem un Leak Before Press funkciju savienojuma pārbaudei pie spiediena pārsniedzot 1 bar. MULTITOOL funkcija nodrošina savietojamību ar TH un U presēšanas profiliem, saglabājot augstu higiēnas un veiktspējas līmeni.

## **Garantija**

# Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

---

# Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

---

# Preces

Preces kods

Preces apraksts

---