

CLEVERFIT radiālais aizbāznis

Latvia - Purmo



- Noplūžu novēršana
- Augsta izturība
- Ķīmiskā noturība
- Vienkārša uzstādīšana
- Plaša lietošana

Apraksts

Aizbāznis ļauj noslēgt visu vai daļu sistēmas, piemēram, spiediena pārbaudes veikšanai.

Pielietojuma joma

CLEVERFIT Radial aizbāznis ir paredzēts nevajadzīgo atzaru aizvēršanai apkures un hidroinstalācijās, tostarp grīdas apkurei, radiatoru pieslēgumiem, aukstā un karstā ūdens sistēmām un industriālajām caurulēm. Darba temperatūra līdz 90°C, maksimālā 100°C, darba spiediens 10 bar.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Nogriez cauruli taisni un notīri skabargas. Ievieto to presējamā savienojumā līdz pilnam dziļumam un izmanto atbilstošu presēšanas instrumentu ar TH vai U profilu. Pārbaudi pareizu ievietojumu caur kontrollogu un veic spiediena testu.

Recepšu teksta precizētāji

CLEVERFIT Radial aizbāznis no PPSU ir paredzēts nevajadzīgo pieslēguma atzaru drošai noslēgšanai. Tas iztur augstu mehānisko slodzi, temperatūru līdz 100°C un darba spiedienu līdz 10 bar. Aizbāznis aprīkots ar dubultiem O-gredzeniem un Leak Before Press funkciju savienojuma pārbaudei pie spiediena pārsniedzot 1 bar. MULTITOOL funkcija nodrošina savietojamību ar TH un U presēšanas profiliem, saglabājot augstu higiēnas un veiktspējas līmeni.

Garantija

Specifikācija

Funkcija

Vienība

Vērtība

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts
