

Delta Column Bench

Lithuania - Purmo



- Dviguba paskirtis
- Paslėpti sujungimai
- Reguliuojamos spalvos
- Lankstūs matmenys
- Kokybiška danga

Aprašymas

Delta Column Bench sujungia koloninio radiatoriaus savybes ir suoliuko funkciją, prieinamas įvairių ilgių ir aukščių, su medžio arba marmuro sėdyne, standartinė spalva RAL 9016.

Taikymo sritis

Delta Column Bench — aukštos klasės interjerams. Aukštis 422–572 mm, ilgis 1500–2800 mm, 4–7 kolonų, standartinė spalva RAL 9016.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Delta Column Bench montuok su pateiktomis konsolėmis, užtikrindamas teisingą paslėptų jungčių įrengimą ir tokį išdėstymą, kad įrenginys galėtų veikti kaip šildymo elementas ir sėdimoji vieta, paliekant 25 mm tarpą tarp kolonų valymui.

Recepto teksto specifikacijos

Delta Column Bench radiatoriusjungia šildymą ir sėdimą vietą, tinka gyvenamoms, komercinėms ir viešoms erdvėms. Lazerinis metalų suvirinimas užtikrina tvirtą konstrukciją. Galimi horizontalūs ir vertikalūs profiliai 422–572 mm aukščio ir 1500–2800 mm ilgio. Įrengtas reguliuojamas termostatinis vožtuvas, galimas bukmedžio viršus. RAL 9016 ir kiti RAL/sanitariniai tonai.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC003539 - Stulpinis radiatorius
Grindų laikiklių skaičius		2
Vatai per sekciją	Watt (W)	352.75, 471.5, 590.5, 662
Montavimo kryptis		Horizontaliai
Faktorius K		11.858, 17.193, 19.083, 21.133, 21.92, 22.239
Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		3098, 4616, 5179, 5804, 5828, 6582
Maksimali veikimo temperatūra	Degrees celsius (°C)	110
Svoris	Kilogram (kg)	42.94, 62.985, 64.125, 74.67, 75.62, 87.21
Variantas		6
Šilumos išmetimas pagal EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		11208, 11215, 12863, 5944, 8892, 9994
Montavimo metodas		Laisvai stovintis
Spalva		Baltas
Aukštis	Millimetre (mm)	1000, 487
Gylis	Millimetre (mm)	300
RAL numeris		9016
Ilgis	Millimetre (mm)	2000, 3000
Elementų skaičius		5, 6, 7
Medžiaga		Plienas
Vandens kiekis	Litre (l)	20.4, 31.9, 32.8, 36.5, 39.3, 45.9
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	1015, 1513, 1699, 1904, 1910, 2163
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	1353, 1518, 1701, 1708, 1929, 908
Jungtis 1, apatinis kairysis		leidimo/išleidimo srautas
Jungtis 8, apatiniame dešiniajame kampe		leidimo/išleidimo srautas
Standartinių jungčių skaičius		2
Su drenažo vožtuvu		No
Maksimali veikimo slėgis	Pressure (bar)	0.01, 10
Sriegio jungtis		Vidinis sriegis
Sriegio dydis (coliais)		1/2 colio
Šilumos emisija pagal EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1742, 2606, 2929, 3285, 3287, 3770
N-eksponentas		1.2755, 1.2806, 1.2835, 1.2867, 1.2901, 1.3121
Su integruota termostatine vožtuvu		No

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

F9236150005000000R9016R9016

F9236200006000000R9016R9016

F9236250005000000R9016R9016

F9236250006000000R9016R9016

F9236250007000000R9016R9016

F9236280005000000R9016R9016
