

4/25/2026

Delta Column Bench

Estonia - Purmo



- Kahefunktsiooniline lahendus
- Peidetud ühendused
- Kohandatavad värvid
- Paindlikud mõõdud
- Kvaliteetne kate

Delta Column Bench ühendab kolonnradiaatori ja pingifunktsiooni, saadaval eri pikkuste ja kõrgustega, puidu- või marmorist istmega; standardtoon RAL 9016.

Delta Column Bench — kõrgekvaliteedilistele interjööridele. Kõrgus 422–572 mm, pikkus 1500–2800 mm, 4–7 kolonni, standardvärv RAL 9016.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Delta Column Bench paigalda kaasasolevate konsoolidega, tagades varjatud ühenduste korrektse paigalduse ja asetades seadme nii, et see toimiks nii kütteseadmena kui ka istmena, jättes 25 mm vahe sammaste vahele puhastamiseks.

Delta Column Bench radiaator ühendab kütte ja istumiskoha, sobib elu-, äri- ja avalikesse ruumidesse. Laserkeevitatud konstruktsioon tagab suure tugevuse. Saadaval horisontaalsed ja vertikaalsed profiilid 422–572 mm kõrgusega ja 1500–2800 mm pikkusega. Varustatud reguleeritava termostaatventiiliga, saadaval pöögipuidust pealisplaat. RAL 9016 ja muud RAL/sanitaartoonid.

Etim Class		EC003539 - Veerg-radiaator
Põrandakinnitusdetailide arv		2
Vatt sektsiooni kohta	Watt (W)	352.75
Paigaldamise suund		Horisontaalne
Faktor K		8.21
Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		2460
Maksimaalne töötemperatuur	Degrees celsius (°C)	110
Kaal	Kilogram (kg)	35.625
Variant		6
Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		4814
Paigaldusmeetod		Iseseisev
Värv		Valge
Sügavus	Millimetre (mm)	300
RAL-number		9016
Pikkus	Millimetre (mm)	2000
Elementide arv		4
Materjal		Terase
Veesisaldus	Litre (l)	16.4
Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	808
Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	721
Ühendus 1, alumine vasak		Sissevool/väljavool
Ühendus 8, alumine parem		Sissevool/väljavool
Standardühenduste arv		2
Tühjendusventiiliga		No
Maksimaalne tööpressuur	Pressure (bar)	10
Keermetootmine		Sisemine keere
Keermesuurus (toll)		1/2 tolli
Soojuse emissioon vastavalt EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1411
N-eksponent		1.3156
Integreeritud termostaatiline ventiiliga		No

[Link](#)

F9236150004000000R9016R9016
