

Vamzdžių lenktuvas

Lithuania - Purmo



- Tikslaus vamzdžių lenkimo galimybė
- Platus suderinamumas
- Apsauga nuo vamzdžių pažeidimų
- Tvirta konstrukcija
- Patogus vartotojui dizainas

Aprašymas

600 mm vidinė lenkimo spyruoklė, prieinama 16, 20 ir 26 mm vamzdžiams.

Taikymo sritis

Vamzdžių lenktuvas plačiai naudojamas santchnikos, šildymo ir vėsinimo instaliacijose. Idealiai tinka 16 mm ir 20 mm vamzdžių tiksliam lenkimui be deformacijos. Naudojamas grindiniam šildymui, vėsinimui ir sanitarinėms sistemoms.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

Prieš naudojimą laikyk sistemos elementus nuo -10°C iki $+45^{\circ}\text{C}$ temperatūroje; kalibruodamas ir nuožulindamas vamzdį naudok tinkamus įrankius; lenkdamas vamzdį nespausk pritvirtintų jungčių; išlaikyk bent penkiagubą vamzdžio skersmens atstumą tarp jungties ir lenkimo pradžios; vamzdžiams virš 26 mm naudok alkūnes.

Recepto teksto specifikacijos

Liejimo spyruoklė skirta tiksliam 16 mm ir 20 mm vamzdžių lenkimui HVAC sistemose, išlaikant geometriją ir neleidžiant deformacijoms ar nuotėkiams. Laikyti -10°C iki $+45^{\circ}\text{C}$; prireikus naudoti kalibratorius. Didesniems diametrams (≥ 26 mm) rekomenduojami kampiniai jungiamieji elementai.

Garantija

Specifikacija

Funkcija	Vienetas	Vertė
Etim Class		EC011061 - Vamzdžių lenkimo įrenginys
Gylis	Millimetre (mm)	18
Svoris	Kilogram (kg)	0.24
Aukštis	Millimetre (mm)	600
Vamzdžio skersmuo	Millimetre (mm)	26
Ilgis	Millimetre (mm)	18
Tinkamas variniams.		No
Tinkamas plienui		No
Su slydimo bėgiu		No

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas

FAZTTBAFB26000PO
