

Cauruļu liecējs

Latvia - Purmo



- Precīza cauruļu liekšana
- Plaša savietojamība
- Aizsardzība pret cauruļu bojājumiem
- Izturīga konstrukcija
- Lietotājam ērts dizains

Apraksts

600 mm iekšējā liekšanas atspere pieejama 16, 20 un 26 mm caurulēm.

Pielietojuma joma

Cauruļu liecējs ir plaši izmantots santehnikas, apkures un kondicionēšanas instalācijās. Ideāli piemērots 16 mm un 20 mm cauruļu precīzai locīšanai bez deformācijas. Lietojams grīdas apkurei, dzesēšanai un sanitārajām instalācijām.

Atlases kritēriji

Lai nodrošinātu pareizu produktu izvēli, lūdzu, izmantojiet mūsu kalkulatoru rīkus un produktu bukletus. Ja nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mūsu pārdošanas komandu.

Lietotāja pamatinstrukcijas

Pirms lietošanas glabā sistēmas elementus temperatūrā no -10°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$; kalibrējot un fāzējot cauruli, izmanto piemērotus instrumentus; liecot cauruli neizdari spiedienu uz pieslēgtajiem savienojumiem; saglabā vismaz pieckāršu caurules diametra attālumu starp savienojumu un liekšanas sākumu; caurulēm virs 26 mm izmanto kolonus.

Recepšu teksta precizētāji

Liekšanas atspere paredzēta precīzai cauruļu (16 mm un 20 mm) locīšanai HVAC pielietojumos, saglabājot caurules ģeometriju un novēršot deformācijas un noplūdes. Uzglabāt -10°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$; pēc vajadzības izmantot kalibratorus. Lielākiem diametriem (≥ 26 mm) ieteicams izmantot leņķa veidgabalus.

Garantija

Specifikācija

Funkcija	Vienība	Vērtība
Etim Class		EC011061 - Cauruļu locītājs
Dziļums	Millimetre (mm)	10
Svars	Kilogram (kg)	0.2
Augstums	Millimetre (mm)	600
Caurules diametrs	Millimetre (mm)	16
Garums	Millimetre (mm)	10

Resursi

Dokumenta apraksts

Dokumenta veids

Link

Preces

Preces kods

Preces apraksts

FAZTTBSFB53141P0
