

Torupainutaja

Estonia - Purmo



- Täpne torude painutamine
- Lai ühilduvus
- Kaitse torukahjustuste eest
- Tugev konstruktsioon
- Kasutajasõbralik disain

600 mm sisemine torupainutusvedru, saadaval 16, 20 ja 26 mm torudele.

Torupainutaja on laialdaselt kasutatav sanitaar-, kütte- ja jahutuspaigaldistes. Sobib ideaalselt 16 mm ja 20 mm torude täpseks painutamiseks ilma deformatsioonita. Kasutatav põrandakütteks, jahutuseks ja sanitaarpaigaldisteks.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Enne kasutamist hoida süsteemi elemente temperatuuril -10°C kuni $+45^{\circ}\text{C}$; toru kalibreerimisel ja faasimisel kasuta sobivaid tööriistu; toru painutamisel ära avalda survet ühendatud liitmikele; hoida ühenduse ja painde alguse vahel vähemalt toru läbimõõdu viiekordne kaugus; üle 26 mm torude puhul kasuta põlvesid.

Painutusvedru on mõeldud 16 mm ja 20 mm torude täpseks painutamiseks HVAC rakendustes, säilitades toru kuju ja vältides deformatsioone ja lekkeid. Hoida temperatuuril -10°C kuni $+45^{\circ}\text{C}$; vajadusel kasutada kalibreerijaid. Suurematele läbimõõtudele (≥ 26 mm) soovitatakse kasutada nurgaliitmikke.

Etim Class		EC011061 - Torukumerdaja
Sügavus	Millimetre (mm)	10, 14, 18
Kaal	Kilogram (kg)	0.2, 0.22, 0.24
Kõrgus	Millimetre (mm)	600
Torudiameter	Millimetre (mm)	16, 20, 26
Pikkus	Millimetre (mm)	10, 14, 18
Sobiv vask jaoks		No
Sobiv terasele		No
Liugraamiga		No

Link

FAZTTBAFB26000P0

FAZTTBSFB53141P0

FAZTTBSFB53143P0
