

Ventil Compact

Finland - Purmo



- Monipuoliset asennusvaihtoehdot
- Kestävä rakenne
- Korkea hyötysuhde
- Useita kokovaihtoehtoja
- Helppo huoltaa

Kuvaus

Ventil Compact -radiaattori erottuu joustavilla asennusvaihtoehdoillaan integroidun venttiilijärjestelmänsä ansiosta. Se tukee sekä sivu- että alaliitäntöjä ja soveltuu erilaisiin huonejärjestelyihin. Sitä on saatavana useissa eri kokoluokissa, joiden korkeus vaihtelee 200 mm:stä 900 mm:iin ja pituus 400 mm:stä 3000 mm:iin, ja se kestää enintään 10 baarin paineen ja jopa 110 °C:n lämpötilan. Kylmävalssatusta teräksestä valmistetussa laitteessa yhdistyvät kestävyys ja houkutteleva muotoilu, joten se sopii erinomaisesti moderniin sisustukseen.

Käyttöalue

Ventil Compact -lämpöpatteri on ihanteellinen asuin- ja liikekiinteistöihin. Siinä on integroidut venttiilit kaksiputkijärjestelmille, mahdollistaen liitännät sekä sivuilta (4 x G ½" ja 3/4") että alhaalta (2 x G ½" ja 3/4", 50 mm välein). Saatavilla korkeuksina 200-900 mm ja pituuksina 400-3000 mm. Se tukee vesilämmitysjärjestelmiä ja sen maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C.

Mitoitus

Käytä integroitujen venttiilien sijaintia (oletus oikealla, valinnainen vasemmalla), korkeuksia (200-900 mm) ja pituuksia (400-3000 mm). Tarkempaan valintaan katso esitteemme tai suunnittelupalvelumme.

Sovellusalue

Varmista, että kaikki liitännät noudattavat määriteltyjä standardeja (ISO 228). Venttiilin sisäosa, ilmanpoistin ja umpitulpat ovat tehtaalla asennettuja. Käytä asennusapua tarkkojen liitäntäetäisyyksien saavuttamiseksi ja varmista, että hydraulinen tasapainotus on asetettu annettujen kv-sääntöjen mukaisesti. Seuraa suositeltuja asennusohjeita joko yksi- tai kaksiputkijärjestelmille, huomioiden tarvittavat kiertoa estävät esteet ja venttiilien sijainnit.

RT-kortisto

Ventil Compact -radiaattori on monipuolinen litteäpintainen radiaattori, jossa on integroidut venttiilit ja joka sopii kaksiputkisiin lämmitysjärjestelmiin. Se tarjoaa useita liitäntämahdollisuuksia: 4 sivuttaista G ½" liitäntää ja 2 alinta G ½" liitäntää (50 mm:n välein). Radiaattori on saatavana 200 mm:stä 900 mm:iin ja 400 mm:stä 3000 mm:iin. Se voi toimia enintään 10 baarin paineessa ja kestää jopa 110 °C:n lämpötiloja. Se valmistetaan kylmävalssatusta teräksestä EN 10130 -standardien mukaisesti, ja sille tehdään viisivaiheinen pintakäsittely, johon kuuluu emäksinen rasvanpoisto, fosfatoi, kataporeettinen pohjamaalaus, epoksipolyesterijauhemaalaus ja kovettuminen 200 °C:ssa. Ventil Compact on CE-sertifioitu standardin EN 442 mukaisesti, ja se noudattaa tiukkoja laatustandardeja, kuten ISO 9001 ja ISO 14001. Integroitu venttiilipesä tarjoaa 11 asetusta optimaalista hydraulista tasapainotusta varten.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5382c95f-547c-4485-bb2e-3e0f40d638c9
PURMO-tekninen esite 0718		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557
Asennus- ja Huolto ohje		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_925ed304-af76-4ad3-aec3-00bdd253ebdd
Asennus- ja Huolto ohje, Paneeliradiaattorit		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2f8590e0-d2e8-4d65-bd59-843321666e62

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
-------------	-------------