



Datablad

2025-12-02

Kos V

Tidlös elegans



- ✓ Elegant och tidlös design
- ✓ Perfekt lösning för begränsat väggutrymme
- ✓ Flexibla anslutningar
- ✓ Finns i olika färger
- ✓ Smälter in i alla inredningar

Kos V har en plan front som utstrålar tidlös elegans. Rundade sidopaneler säkerställer rena linjer från alla vinklar. Den fungerar både som en kraftfull värmekälla och ett stilrent vertikalt element som förbättrar rummets upplevda höjd. Finns i standard RAL 9016 vit, med valbara färger och ytbehandlingar. Levereras med väggkonsoler, luftskruv och blindpropp.



Användningsområde

Kos V är idealisk för både inhemska och kommersiella värmeapplikationer, särskilt i utrymmen där väggutrymme är begränsat. Den fungerar som ett modernt alternativ till horisontella radiatorer och inkluderar en slät frontpanel, sidopaneler och en toppgrill.

Dimensionering

Urvalskriterier inkluderar önskad effekt, dimensioner och monteringspreferenser. För detaljerad vägledning, se vårt beräkningsverktyg eller hitta produkten i Magicloud.

Användning

Luftventil och plugg ingår i förpackningen. För att reglera rumstemperaturen kan du installera termostatventiler. Se till att använda konsolerna för säker montering och följ installationsanvisningarna som medföljer i satsen.

AMA Text





Specifikationer

EGENSKAPER	ENHET	VÄRDEN
ETIM Class		EC011022 - Panelradiator
Material		Stål
Typ		21
Ytstruktur		Plan, slät
Max arbetstryck	Pressure (bar)	10
Antal standardanslutningar		4
Värmeangivning enligt erkänt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfärg		Ja
Färg		Vit
Galler/Täckplåt, sida		Ja
Galler/Täckplåt, över		Ja
RAL nummer		9016
Glansvärde		Blank
Gängdimension (tum)		1/2"
Anslutning gänga		Invändig gänga
Med enpunksanslutning		Ja
Med luftningsanslutning		Ja
Med luftningsventil/avlufare		Ja
Med avtappningsmöjlighet		Ja



Dokument

DOKUMENT	DOKUMENTTYP	LÄNK
Datablad Kulörer - Panelradiatorer och Konvektorer	Broschyr	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_68e483fa-ca55-43d0-bcd9-2d8f352bad7b
Drift och skötsel Radiatorer och konvektorer	Användarguide	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bc72a430-42d1-4e59-ae7e-2ad7324d15cd
Installation Manual Faro V	Tekniska diagram	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4d4c37f7-3064-409e-aec5-10514b48465f





Relaterade produkter





1800

HÖJD 1800 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 21									
	300	82	6660201	286	495	536	4.8	1.29	42.2
	450	82	6660202	637	716	776	7.2	1.30	54.1
	600	82	6660203	810	930	1008	9.7	1.31	66.0
	750	82	6660204	970	1139	1235	12.1	1.31	77.8



1950

HÖJD 1950 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 21									
	300	82	6660205	470	521	565	5.2	1.29	46.8
	450	82	6660206	674	756	820	7.8	1.30	59.1
	600	82	6660207	868	985	1067	10.4	1.30	71.4
	750	82	6660208	1051	1207	1308	13.0	1.31	83.5



2100

HÖJD 2100 mm	LÄNGD	DJUP	Artikelnr/ RSK	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLYM (l)	N-EXPONENT	VIKT (kg)
Typ 21									
	300	82	6660209	315	548	593	5.6	1.29	50.0
	450	82	6660210	712	796	862	8.4	1.29	63.6
	600	82	6660211	926	1038	1125	11.1	1.30	76.6
	750	82	6660212	1135	1276	1382	13.9	1.30	89.8