

Fișa de date a produsului

9/8/2025

Electronic Controls

Modul de control RMS pentru F2V si F4V

Romania - Purmo



- Control Climatic îmbunătățit prin modulul RMS
- Eficiență Energetică
- Configurare Ușor de Utilizat
- Performanță Fiabilă
- Aplicare Versatilă

Descriere

Modul de control RMS pentru F2V si F4V este proiectat pentru controlul precis al ventilatoarelor convector în Elemente de Fixare, îmbunătățind eficiența proceselor de încălzire și răcire. Suportă configurări pentru ajustări manuale sau automate ale vitezei ventilatorului, oferind flexibilitate și fiabilitate. Cu un design robust, asigură performanță susținută, chiar și în timpul întreruperilor de curent, fiind ideal pentru utilizări rezidențiale și comerciale.

Domeniul de aplicare

Modul de control RMS pentru F2V si F4V este potrivit pentru convectoare, proiectat pentru controlul direct al ventilatoarelor convectorului, oferind control precis al temperaturii și ventilației în clădiri rezidențiale și comerciale. Interacționează cu actuatore termice și termostat de cameră, asigurând gestionarea eficientă a climatului în diverse medii.

Criterii de selecție

Selectați Modul de control RMS pentru F2V si F4V pe baza cerințelor de tensiune și a numărului de motoare conectate. Pentru criterii detaliate, consultați serviciul nostru de design.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt realizate cu alimentarea oprită pentru a menține siguranța. Modul de control RMS pentru F2V și F4V trebuie instalat de un profesionist calificat. Modulul ar trebui configurat conform cerințelor specifice aplicației folosind selectorul de mod configurare. În timpul punerii în funcțiune, verificați toate setările pentru a asigura funcționalitatea corectă. Setările de putere ale modulului vor persista în caz de întreruperi de curent, ștergând automat suprascrierile Modbus.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC002046 - Transformator de măsurare a tensiunii
Tensiune primară 1 min	Volt (V)	230, 230 - 230
Tensiune primară 2 min	Volt (V)	-
Tensiune primară 3 min	Volt (V)	-
Tensiune secundară 1	Volt (V)	230
Numărul de faze		1
Potrivit pentru montare pe PCB		No
Potrivit pentru tabloul de distribuție		No

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	AZANRMS010M01	Ctr.mod.F2V F4V-surf.RMS010M01
	AZANRMS010M02	Ctr.mod.F2V F4V-flushRMS010M02
	AZANRMS010M03	Ctr.mod.F2V F4V-DIN RMS010M03