

Venttiilin sisäosa M30 kartio

Finland - Purmo



- Luotettava virtauksen hallinta
- Helppo asennus
- Lämpötila-alue
- Paineensietokyky
- Helppokäyttöinen säätö

Kuvaus

Venttiili-insatsi RDF Kon Purmo-radiaattoreille ja -konvektoreille, joissa on integroitu liitin ja Danfoss-termostaatti.

Käyttöalue

Venttiilin sisäosa M30 Kartio on ihanteellinen lattialämmitysjärjestelmissä, erityisesti kaksiputkijärjestelmissä PurmoKon-konvektoreilla. Se kestää maksimilämpötiloja +2°C - +70°C, käyttöpaineita jopa 6 bar ja paine-eroja 10 kPa - 150 kPa.

Mitoitus

Teksti: Erityisiä kriteerejä ja kattavia laskelmia varten käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Asenna Venttiilin sisäosa M30 Kartio käyttäen säädettävää jakoavainta varmistaen, että O-rengas tiivistyy kunnolla patteria vasten. Säädä esisäätö käyttämällä tarkoitettua avainta tai pientä jakoavainta, kohdistamalla merkkiviiva haluttuun virtausnopeuteen. Suositellaan säännöllisiä tarkastuksia vuotojen ja toimivuuden varmistamiseksi. Käytä vain ohjeiden mukaisesti ja määritellyissä lämpötila- ja painealueissa.

RT-kortisto

Venttiilin sisäosa M30 kartio, jossa on M30x1.5 kierrelähtö, on suunniteltu käytettäväksi kaksiputkisissa lämmitysjärjestelmissä, mukaan lukien PurmoKon-konvektorit. Se tarjoaa luotettavan virtausnopeuden säädön O-renkaalla tiivistettynä ja sen asennus on helppoa siirtoavaimella. Venttiilin säädettävä esisäätö varmistaa tarkan virtauksen säädön, ylläpitäen paine-eroja 10 kPa ja 150 kPa välillä. Soveltuu enintään +70°C käyttölämpötiloihin ja enintään 6 bar paineisiin. Säännölliset tarkastukset suositellaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010002 - Säteilylämmittimen sisäkappale
Materiaali		messinki
Käyttö		Termostaattinen
Radiaattoriliitoksen koko		1/2"
Insertin pituus	millimetri (mm)	49
Termostaattinen säätöelementtiliitäntä		ulkokierre
Termostaattisen säätöelementin koko		M30 x 1,5
Jatkuvasti muuttuva		Yes
Esiasetusarvojen/-tasojen lkm.		6
KV-arvo min		-
KVS-arvo		1.5
Keskilämpötila min	celsiusaste (°C)	0 - 90, 90
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	13

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
4036174	AZ02VERDIREDD0000	PURMO RD venttiili-insatsi punainen
4036154	AZ02VETI3RDF0000	Purmo RDF venttiili-insatsi keltainen