

Railjet System

Finland - Purmo



- Monipuolinen asennus
- Kaksoistoiminnallisuus
- Tilaa säästävä
- Korkea tehokkuus
- Helppo integrointi

Kuvaus

Railjet on järjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti käytettäväksi erilaisilla alustoilla, kuten seinillä. Kun alusta koostuu betonista, ruiskutetusta Purista tai eristyslevyistä, Railjet tarjoaa aina erittäin vankan ratkaisun. Koska kiinnitysrimassa on putkikannattimet 5 cm välein, ilmeisimmät asennusvaihtoehtoisuudet ovat täydellisesti mahdollisia

Käyttöalue

Railjet System on ihanteellinen seinä- ja kattolämmitys- ja Viilennyssovelluksiin. Sopii käytettäväksi asuin-, liike- ja historiallisissa rakennuksissa, joissa on kiinteät seinä- tai kattopinnat. Optimaaliset sovellukset sisältävät tilanteet, joissa lattialämmitys ei ole mahdollista, kuten arvokkaat lattianpäällysteet. Yhteensopiva eri alustojen kanssa: betoni, ruiskutettu PUR, eristyspaneelit.

Mitoitus

Kysy suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme nopeita valintavinkkejä, jotka on räätälöity erityisesti projektisi tarpeisiin.

Sovellusalue

Railjet System -asennus sisältää monikerroksisten Purmo PE-RT/AL/PE-RT-putkien kiinnittämisen muoviklipsien avulla, jotka napsahtavat yhteen. Putket asetetaan serpentiinikuvioksi, yleensä vaakasuoraan, alhaalta tulevalla syötöllä optimaalisen ilmanpoiston varmistamiseksi. Peitä asennus 3 cm:llä rappaus, johon on upotettu vahvistuskangas. Varmista oikea seinän tai katon korkeus (2,2–2,5 m) tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Käytä ulkoseinissä ulkoista lämpöeristystä. Yhdistä jakotukkiin, jossa on virtausmittarit ja säätöventtiilit, valinnaiset lämpötoimilaitteet.

RT-kortisto

Railjet System on monipuolinen lämmitys- ja Viilennysjärjestelmä, joka soveltuu seinä- ja kattopintoihin. Se koostuu Purmo PE-RT/AL/PE-RT 14x2 mm monikerrospotkista, jotka kiinnitetään muoviklipsien avulla. Ihanteellinen betoniin, ruiskutettuun PUR:iin tai eristelevyihin, se on suunniteltu sekä asuin- että historiallisille rakennuksille, joissa lattialämmitys ei ole mahdollista. Järjestelmä toimii tehokkaasti 3 cm kipsikerroksella, tarjoten sekä lämmitys- että Viilennystoiminnot. Asennuksessa tulee huomioida seinäkorkeudet 2,2-2,5 m optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Järjestelmät liitetään jakotukkiin, jossa on virtausmittarit, säätöventtiilit ja valinnaiset lämpötoimilaitteet. Ulkoseinissä tulisi olla lämpöeristys seinäasennuksen yhteydessä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
------------	-------------	-------------