

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Thermostatic Radiator Valves & Heads

Robinet termostatic coltar tur

Romania - Purmo



- Eficiență energetică
- Instalare ușoară pentru utilizator
- Întreținere redusă
- Aplicații Versatile
- Capacitate ridicată de presiune

Descriere

Robinetul termostatic PTS este proiectat pentru reglarea fiabilă a temperaturii în Elemente de Fixare, maximizând eficiența energetică și menținând confortul. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și un interval de temperatură de 7-28 °C, se potrivește în medii de încălzire versatile. Robinetul are un design prietenos pentru utilizator, facilitând instalarea, inclusiv capacitatea de presetare și limitări opționale de temperatură. Întreținerea este simplificată cu o suprafață special acoperită pe capul termostatic, care poate fi curățată ușor fără a folosi abrazivi. Adaptabil pentru diferite configurații de sistem, Robinetul termostatic coltar tur este o soluție robustă pentru nevoile moderne de încălzire

Domeniul de aplicare

Robinetul termostatic coltar tur este cel mai bine utilizat în sisteme de încălzire, încălzire în pardoseală, radiatoare, sisteme HVAC și încălzire centralizată. Specificații cheie includ presiunea maximă de operare 10 bar, presiunea diferențială maximă 1 bar, temperatura ambientală maximă 40 °C, temperatura apei până la 100 °C și intervalul de reglare 7-28 °C.

Criterii de selecție

Selectați Robinet termostatic coltar tur pe baza presiunii sistemului, intervalului de temperatură și compatibilității cu conductele existente. Pentru asistență, folosiți serviciul nostru de design sau consultați broșura noastră pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Robinetul termostatic colțar tur asigurându-vă că conductă de alimentare este pe partea robinetului. Dacă poziția capului robinetului se schimbă, adaptați conductele de alimentare/retur în consecință. Montați întotdeauna robinetul cu capul termostatic orientat corect. Presetați robinetul folosind o cheie de aerisire, rotind șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic. Montați capul termostatic setându-l la poziția maxim deschisă, apoi fixați-l. Pentru limitarea temperaturii, folosiți știftul furnizat și ajustați la poziția dorită conform instrucțiunilor specifice. Curățați suprafața cu o cârpă moale, evitând abrazivele și detergenții pentru a menține integritatea robinetului.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC010136 - Robinet de radiator
Material de construcție		Alama
Protecția suprafeței		nichelat
Dimensiunea conexiunii radiatorului		1/2 inch (15)
Dimensiunea conexiunii conductei		1/2 inch (15)
Dimensiunea conexiunii elementului de ajustare termostatică		M30 x 1.5
Formă		Dreptunghiular (inversat)
Model		Racord/șurub interior
Cu inel de etanșare		No
Cu piesă de legătură îndoită		No
Cu setare de compresie		No
Presetare		Fără protecție pentru supapă
Funcționare		Termostatic cu buton
Schimbarea direcției fluxului		No
Valoarea minimă a Kv		0.1 - 0.89
Valoarea Kvs		0.89
Control automat al fluxului		No
Capacitate de flux (min. 10 kPa) min	Litre per hour (l/h)	32 - 281
Capacitate de flux (min. 15 kPa) min	Litre per hour (l/h)	38 - 344
Durată de construcție redusă		No
Independent de presiune		No
Greutate	Kilogram (kg)	0.28

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	AZA3PTV03	Angle thermostatic valvePTV-03