Fiche Technique

9/11/2025

Panel Radiators

Plint P

France - Radson



- **Facile à nettoyer**
- **Confort thermique élevé**
- **Installation polyvalente**
- **Construction durable**
- **Esthétique améliorée**

Description

Plint P est un radiateur à panneau polyvalent avec une face avant lisse et un dos profilé, conçu pour s'intégrer parfaitement dans les environnements contemporains Avec une haute efficacité et plusieurs points de Raccordement il est parfait pour les maisons et les espaces commerciaux Avec une température de fonctionnement maximale de 110°C et une pression de fonctionnement de 1,0 MPa il assure des performances fiables L'installation est flexible avec des options de montage mural et au sol

Domaine d'application

Plint P convient à diverses applications, y compris les maisons, bureaux et espaces commerciaux avec de grandes surfaces vitrées. Données techniques principales : hauteur de 200 mm, longueurs de 600 à 3000 mm, pression max de fonctionnement de 1,0 MPa, température max de fonctionnement de 110°C, et 6 points de Raccordement (4 latéraux, 2 inférieurs).

Critères de sélection

Sélectionnez le Plint P en fonction de la taille de la pièce, des besoins en chauffage et du type d'installation. Pour un calcul précis, utilisez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Plint P peut être monté sur des murs ou des sols à l'aide de supports appropriés. Assurez-vous d'un alignement correct et fixez fermement le radiateur. Connectez-le au système de chauffage en utilisant les points de Raccordement désignés. Nettoyez régulièrement le panneau avant pour maintenir l'efficacité et l'apparence. Utilisez des vannes et des raccords appropriés pour une performance optimale. Surveillez les fuites et effectuez des contrôles de routine pour assurer la longévité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Plint P présente un panneau avant lisse et un dos profilé, offrant à la fois un attrait esthétique et une haute efficacité. Disponible en hauteurs de 200 mm avec des longueurs allant de 600 mm à 3000 mm, il comprend 6 points de Raccordement (4 latéraux, 2 en bas). Il est conçu pour une pression de service maximale de 1,0 MPa et une température de service maximale de 110°C. Les options d'installation incluent le montage mural et au sol. Le radiateur est livré avec des couvercles latéraux et supérieurs pratiques et est fourni sans supports à l'arrière. Idéal pour les espaces avec de grandes surfaces vitrées ou des intérieurs modernes, le Plint P allie fonctionnalité et style

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.
Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.
* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011022 - Radiateur plat
Matériau		Acier
Type		22, 33, 44
Structure de surface du panneau frontal		Plat, lisse
Panneau frontal aquifère		No
Adapté aux locaux humides		No
Hauteur	millimètre (mm)	200
Longueur	millimètre (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Profondeur	millimètre (mm)	104, 154, 204
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45	watt (W)	221, 258, 295, 318, 331 ... 1377, 1551, 1589, 1753, 2023
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	278, 325, 371, 380, 418 ... 2722, 3080, 3141, 3481, 4017
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 70/40	watt (W)	248, 289, 331, 357, 372 ... 1548, 1744, 1786, 1971, 2275
Exposant N		1.2794, 1.2818, 1.3238, 1.3337, 1.3433
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Pattes soudées		No
Nombre de raccordements standard		2
Connexion 1, en bas à gauche		Double connexion, sortie-entrée
Connexion 3, côté gauche en haut		Vanne de régulation
Connexion 6, côté droit en haut		Vanne de régulation
Connexion 8, en bas à droite		Double connexion, entrée-sortie
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec bloc de connexion		No
Avec raccordement 1 point		No
Avec raccord de purge d'air		No
Avec robinet de distribution		No
Avec bouton de thermostat		No
Avec consoles murales		No

Caractéristique	Unité	Valeur
Conversion modèle mixte possible		No
Avec corps de chauffe électrique		No
Avec plot de remplissage		No
Avec matériau de fixation		No
Convient pour porte-serviettes		No
Avec porte-serviettes		No
Porte-serviettes encastré		No
Convient pour étagère		No
Watt par mètre	watt par mètre (W/m)	464, 634, 724, 1047, 1339
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 70/55		350, 409, 467, 506, 525 ... 2192, 2476, 2529, 2799, 3229
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 60/40		170, 199, 227, 245, 256 ... 1060, 1192, 1224, 1347, 1554
Nombre de supports de sol		2, 3, 4
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 90/70		553, 645, 737, 801, 829 ... 3472, 3934, 4006, 4448, 5132
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 60/40		210, 245, 280, 302, 315 ... 1307, 1471, 1509, 1663, 1919
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 60/45		240, 280, 320, 345, 360 ... 1496, 1685, 1726, 1904, 2197
Émission de chaleur selon EN 442 21 °C - watt (W) 60/40		200, 233, 266, 287, 300 ... 1245, 1400, 1436, 1583, 1827
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 65/45		261, 305, 348, 376, 392 ... 1629, 1837, 1880, 2076, 2396
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 50/30		78, 91, 104, 111, 117 ... 481, 538, 555, 608, 702
Direction de montage		Horizontal
Facteur K		1.849, 2.157, 2.448, 2.465, 2.55 ... 14.757, 16.08, 17.028, 18.177, 20.974
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 60/45		200, 233, 267, 288, 300 ... 1246, 1402, 1438, 1585, 1828
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - watt (W) 45/30		65, 76, 87, 93, 98 ... 404, 451, 467, 510, 589
Émission de chaleur selon EN 442 21 °C - watt (W) 75/65		423, 493, 564, 611, 634 ... 2650, 2997, 3057, 3388, 3909
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 45/35		84, 98, 112, 115, 126 ... 780, 874, 900, 988, 1140
Émission de chaleur selon EN 442 21 °C - watt (W) 45/35		117, 136, 156, 167, 175 ... 725, 813, 837, 919, 1060
Émission de chaleur selon EN 442 21 °C - watt (W) 55/45		211, 246, 282, 304, 317 ... 1316, 1482, 1519, 1675, 1932
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W)		114, 133, 152, 163, 171 ... 707, 792, 816, 896,

Caractéristique	Unité	Valeur
50/30	watt (W)	1034
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		754, 880, 1007, 1085, 1129 ... 4698, 5292, 5422, 5981, 6902
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 60/30	watt (W)	143, 167, 191, 206, 215 ... 891, 1000, 1028, 1130, 1304
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/30	watt (W)	129, 150, 172, 185, 193 ... 800, 897, 923, 1014, 1170
Nombre de supports muraux		2, 3, 4
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 55/45	watt (W)	180, 210, 240, 258, 270 ... 1119, 1258, 1292, 1422, 1641
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/35	watt (W)	161, 188, 214, 231, 241 ... 1000, 1123, 1154, 1270, 1465
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 80/60	watt (W)	427, 498, 569, 617, 640 ... 2674, 3024, 3085, 3419, 3945
CO2/Kg équivalent par kg de matériau		2.8
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1481, 1730, 1976, 2143, 2225 ... 9287, 10509, 10717, 11877, 13706
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 45/30	watt (W)	99, 116, 132, 142, 149 ... 614, 687, 708, 777, 896
Émission de chaleur selon EN 442 24 °C - 45/35	watt (W)	92, 107, 122, 131, 138 ... 569, 636, 656, 719, 830
CO2/Kg équivalent par KW de chaleur délivrée par les articles		54.66
Poids	kilogramme (kg)	9.223, 11.329, 12.858, 13.8, 14.483 ... 59.943, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
	F0A2002006001300	
	F0A2002006001310	
	F0A2002007001300	
	F0A2002007001310	
	F0A2002008001300	
	F0A2002008001310	
	F0A2002009001300	
	F0A2002009001310	
	F0A2002010001300	
	F0A2002010001310	
	F0A2002011001300	
	F0A2002011001310	
	F0A2002012001300	
	F0A2002012001310	
	F0A2002014001300	
	F0A2002014001310	
	F0A2002016001300	
	F0A2002016001310	
	F0A2002018001300	
	F0A2002018001310	
	F0A2002020001300	
	F0A2002020001310	
	F0A2002023001300	
	F0A2002023001310	
	F0A2002026001300	
	F0A2002026001310	
	F0A2002030001300	
	F0A2002030001310	
FCV222000600	F0A2202006011300	Radiateur panneau habillé 22 200 600 Parada plinthe
FCV222000600L	F0A2202006011310	Radiateur panneau habillé 22 200 600 Parada plinthe gauche
FCV222000700	F0A2202007011300	Radiateur panneau habillé 22 200 700 Parada plinthe
FCV222000700L	F0A2202007011310	Radiateur panneau habillé 22 200 700

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FCV222000700L	F0A2202007011310	Parada plinthe gauche
FCV222000800	F0A2202008011300	Radiateur panneau habillé 22 200 800 Parada plinthe
FCV222000800L	F0A2202008011310	Radiateur panneau habillé 22 200 800 Parada plinthe gauche
FCV222000900	F0A2202009011300	Radiateur panneau habillé 22 200 900 Parada plinthe
FCV222000900L	F0A2202009011310	Radiateur panneau habillé 22 200 900 Parada plinthe gauche
FCV222001000	F0A2202010011300	Radiateur panneau habillé 22 200 1000 Parada plinthe
FCV222001000L	F0A2202010011310	Radiateur panneau habillé 22 200 1000 Parada plinthe gauche
FCV222001100	F0A2202011011300	Radiateur panneau habillé 22 200 1100 Parada plinthe
FCV222001100L	F0A2202011011310	Radiateur panneau habillé 22 200 1100 Parada plinthe gauche
FCV222001200	F0A2202012011300	Radiateur panneau habillé 22 200 1200 Parada plinthe
FCV222001200L	F0A2202012011310	Radiateur panneau habillé 22 200 1200 Parada plinthe gauche
FCV222001400	F0A2202014011300	Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Parada plinthe
FCV222001400L	F0A2202014011310	Radiateur panneau habillé 22 200 1400 Parada plinthe gauche
FCV222001600	F0A2202016011300	Radiateur panneau habillé 22 200 1600 Parada plinthe
FCV222001600L	F0A2202016011310	Radiateur panneau habillé 22 200 1600 Parada plinthe gauche
FCV222001800	F0A2202018011300	Radiateur panneau habillé 22 200 1800 Parada plinthe
FCV222001800L	F0A2202018011310	Radiateur panneau habillé 22 200 1800 Parada plinthe gauche
FCV222002000	F0A2202020011300	Radiateur panneau habillé 22 200 2000 Parada plinthe
FCV222002000L	F0A2202020011310	Radiateur panneau habillé 22 200 2000 Parada plinthe gauche
FCV222002300	F0A2202023011300	Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe
FCV222002300L	F0A2202023011310	Radiateur panneau habillé 22 200 2300 Parada plinthe gauche
FCV222002600	F0A2202026011300	Radiateur panneau habillé 22 200 2600 Parada plinthe

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FCV222002600L	F0A2202026011310	Radiateur panneau habillé 22 200 2600 Parada plinthe gauche
FCV222003000	F0A2202030011300	Radiateur panneau habillé 22 200 3000 Parada plinthe
FCV222003000L	F0A2202030011310	Radiateur panneau habillé 22 200 3000 Parada plinthe gauche
	F0A3002006001300	
	F0A3002006001310	
	F0A3002007001300	
	F0A3002007001310	
	F0A3002008001300	
	F0A3002008001310	
	F0A3002009001300	
	F0A3002009001310	
	F0A3002010001300	
	F0A3002010001310	
	F0A3002011001300	
	F0A3002011001310	
	F0A3002012001300	
	F0A3002012001310	
	F0A3002014001300	
	F0A3002014001310	
	F0A3002016001300	
	F0A3002016001310	
	F0A3002018001300	
	F0A3002018001310	
	F0A3002020001300	
	F0A3002020001310	
	F0A3002023001300	
	F0A3002023001310	
	F0A3002026001300	
	F0A3002026001310	
	F0A3002030001300	
	F0A3002030001310	
FCV332000600	F0A3302006011300	Radiateur panneau habillé 33 200 600 Parada plinthe
FCV332000600L	F0A3302006011310	Radiateur panneau habillé 33 200 600 Parada plinthe gauche
FCV332000700	F0A3302007011300	Radiateur panneau habillé 33 200 700 Parada plinthe
FCV332000700L	F0A3302007011310	Radiateur panneau habillé 33 200 700 Parada plinthe gauche

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FCV332000800	F0A3302008011300	Radiateur panneau habillé 33 200 800 Parada plinthe
FCV332000800L	F0A3302008011310	Radiateur panneau habillé 33 200 800 Parada plinthe gauche
FCV332000900	F0A3302009011300	Radiateur panneau habillé 33 200 900 Parada plinthe
FCV332000900L	F0A3302009011310	Radiateur panneau habillé 33 200 900 Parada plinthe gauche
FCV332001000	F0A3302010011300	Radiateur panneau habillé 33 200 1000 Parada plinthe
FCV332001000L	F0A3302010011310	Radiateur panneau habillé 33 200 1000 Parada plinthe gauche
FCV332001100	F0A3302011011300	Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Parada plinthe
FCV332001100L	F0A3302011011310	Radiateur panneau habillé 33 200 1100 Parada plinthe gauche
FCV332001200	F0A3302012011300	Radiateur panneau habillé 33 200 1200 Parada plinthe
FCV332001200L	F0A3302012011310	Radiateur panneau habillé 33 200 1200 Parada plinthe gauche
FCV332001400	F0A3302014011300	Radiateur panneau habillé 33 200 1400 Parada plinthe
FCV332001400L	F0A3302014011310	Radiateur panneau habillé 33 200 1400 Parada plinthe gauche
FCV332001600	F0A3302016011300	Radiateur panneau habillé 33 200 1600 Parada plinthe
FCV332001600L	F0A3302016011310	Radiateur panneau habillé 33 200 1600 Parada plinthe gauche
FCV332001800	F0A3302018011300	Radiateur panneau habillé 33 200 1800 Parada plinthe
FCV332001800L	F0A3302018011310	Radiateur panneau habillé 33 200 1800 Parada plinthe gauche
FCV332002000	F0A3302020011300	Radiateur panneau habillé 33 200 2000 Parada plinthe
FCV332002000L	F0A3302020011310	Radiateur panneau habillé 33 200 2000 Parada plinthe gauche
FCV332002300	F0A3302023011300	Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Parada plinthe
FCV332002300L	F0A3302023011310	Radiateur panneau habillé 33 200 2300 Parada plinthe gauche
FCV332002600	F0A3302026011300	Radiateur panneau habillé 33 200 2600 Parada plinthe
FCV332002600L	F0A3302026011310	Radiateur panneau habillé 33 200 2600

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FCV332002600L	F0A3302026011310	Parada plinthe gauche
FCV332003000	F0A3302030011300	Radiateur panneau habillé 33 200 3000 Parada plinthe
FCV332003000L	F0A3302030011310	Radiateur panneau habillé 33 200 3000 Parada plinthe gauche
FCV442000600	F0A4402006011300	Radiateur panneau habillé 44 200 600 Parada plinthe
FCV442000600L	F0A4402006011310	Radiateur panneau habillé 44 200 600 Parada plinthe gauche
FCV442000700	F0A4402007011300	Radiateur panneau habillé 44 200 700 Parada plinthe
FCV442000700L	F0A4402007011310	Radiateur panneau habillé 44 200 700 Parada plinthe gauche
FCV442000800	F0A4402008011300	Radiateur panneau habillé 44 200 800 Parada plinthe
FCV442000800L	F0A4402008011310	Radiateur panneau habillé 44 200 800 Parada plinthe gauche
FCV442000900	F0A4402009011300	Radiateur panneau habillé 44 200 900 Parada plinthe
FCV442000900L	F0A4402009011310	Radiateur panneau habillé 44 200 900 Parada plinthe gauche
FCV442001000	F0A4402010011300	Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Parada plinthe
FCV442001000L	F0A4402010011310	Radiateur panneau habillé 44 200 1000 Parada plinthe gauche
FCV442001100	F0A4402011011300	Radiateur panneau habillé 44 200 1100 Parada plinthe
FCV442001100L	F0A4402011011310	Radiateur panneau habillé 44 200 1100 Parada plinthe gauche
FCV442001200	F0A4402012011300	Radiateur panneau habillé 44 200 1200 Parada plinthe
FCV442001200L	F0A4402012011310	Radiateur panneau habillé 44 200 1200 Parada plinthe gauche
FCV442001400	F0A4402014011300	Radiateur panneau habillé 44 200 1400 Parada plinthe
FCV442001400L	F0A4402014011310	Radiateur panneau habillé 44 200 1400 Parada plinthe gauche
FCV442001600	F0A4402016011300	Radiateur panneau habillé 44 200 1600 Parada plinthe
FCV442001600L	F0A4402016011310	Radiateur panneau habillé 44 200 1600 Parada plinthe gauche
FCV442001800	F0A4402018011300	Radiateur panneau habillé 44 200 1800 Parada plinthe

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FCV442001800L	F0A4402018011310	Radiateur panneau habillé 44 200 1800 Parada plinthe gauche
FCV442002000	F0A4402020011300	Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Parada plinthe
FCV442002000L	F0A4402020011310	Radiateur panneau habillé 44 200 2000 Parada plinthe gauche
FCV442002300	F0A4402023011300	Radiateur panneau habillé 44 200 2300 Parada plinthe
FCV442002300L	F0A4402023011310	Radiateur panneau habillé 44 200 2300 Parada plinthe gauche
FCV442002600	F0A4402026011300	Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Parada plinthe
FCV442002600L	F0A4402026011310	Radiateur panneau habillé 44 200 2600 Parada plinthe gauche
FCV442003000	F0A4402030011300	Radiateur panneau habillé 44 200 3000 Parada plinthe
FCV442003000L	F0A4402030011310	Radiateur panneau habillé 44 200 3000 Parada plinthe gauche