Fiche technique
2026-10-14

Integra Parada Flex 8C

Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé à face plane



- Raccordements polyvalentes
- Capacité à haute pression
- Design esthétique
- Équilibrage hydraulique facile
- Montage stable

Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 8 connexions. Alterner entre le positionnement de l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur. Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un système à haute pression. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre les glissements latéraux. Une grille supérieure qualitatitive et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine.

Domaine d'application
Integra Parada Flex 8C est idéal pour les systèmes haute pression, les bâtiments jusqu'à 110°C avec une pression de 10 bars. Convient pour le chauffage central, les gratte-ciels, les systèmes de chauffage urbain, les points de Raccordement flexibles, les applications de façade décorative.

Critères de sélection
Utilisez notre service de conception pour une sélection précise, ou consultez notre brochure pour des critères de sélection rapides.

Usage
Installez facilement l'Integra Parada Flex 8C avec des tubes intégrés et huit connecteurs. Assurez les Raccordements correctes en retirant les bouchons des Raccordements souhaitées. Utilisez des inserts de thermostat colorés pour un équilibre hydraulique facile et maintenez les réglages de température et de pression. Stabilisez à l'aide des supports MCW 7 avec des dispositifs anti-soulèvement.

Texte de spécification
Integra Parada Flex 8C est un radiateur panneau habillé universellement
raccordable avec une face avant décorative plate, un système
de canne intégrée et 8 Raccordements.
Alterner entre le positionnement de l'insert thermostatique
à droite ou à gauche en haut du radiateur est facile grâce au
choix entre l'alimentation en partie centrale ou à droite en
dessous du radiateur. Cela permet une flexibilité maximale lors
de la planification et de l'installation du radiateur.
Avec une pression de 10 bars, il peut être intégré dans un
système à haute pression.
Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés
facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente
la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et assurer un bon
équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est
possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.
Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les
protègent contre les glissements latéraux.
Une grille supérieure qualitatitive et deux joues latérales
soignées sont pré-montés en usine.
Raccordements
2 x G 1/2" en bas à droite, fermés par 2 bouchons en laiton
avec clé hexagonale 12 mm
2 x G 1/2" au centre, fermés par 2 bouchons en laiton avec clé
hexagonale 12 mm
4 x G 1/2" côté gauche et droit, fermé en haut par 1 purgeur
spécial et 1 insert thermostatique, en bas par 2 bouchons pleins en laiton avec clé hexagonale 22 mm
Accessoires fournis avec le radiateur
Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccordements standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Numéro RAL		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui

Sources

ProductImage - Integra-Parada-Flex-8c-2000x2000.png

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	62	FPA113000400	64	212	1.7	1.28	5.2
	500	62	FPA113000500	80	265	1.7	1.28	6.5
	600	62	FPA113000600	95	317	1.7	1.28	7.7
	700	62	FPA113000700	111	370	1.7	1.28	9.0
	800	62	FPA113000800	127	423	1.7	1.28	10.3
	900	62	FPA113000900	143	476	1.7	1.28	11.6
	1000	62	FPA113001000	159	529	1.7	1.28	12.9
	1100	62	FPA113001100	175	582	1.7	1.28	14.2
	1200	62	FPA113001200	191	635	1.7	1.28	15.5
	1300	62	FPA113001300	207	688	1.7	1.28	16.8
	1400	62	FPA113001400	223	741	1.7	1.28	18.1
	1500	62	FPA113001500	239	794	1.7	1.28	19.4
	1600	62	FPA113001600	254	846	1.7	1.28	20.6
	1800	62	FPA113001800	286	952	1.7	1.28	23.2
	2000	62	FPA113002000	318	1058	1.7	1.28	25.8
Type 21								
	400	72	FPA213000400	88	293	3.4	1.28	7.1
	500	72	FPA213000500	110	366	3.4	1.28	8.9
	600	72	FPA213000600	132	439	3.4	1.28	10.7
	700	72	FPA213000700	155	512	3.4	1.28	12.5
	800	72	FPA213000800	177	586	3.4	1.28	14.2
	900	72	FPA213000900	199	659	3.4	1.28	16.0
	1000	72	FPA213001000	221	732	3.4	1.28	17.8
	1100	72	FPA213001100	243	805	3.4	1.28	19.6

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	72	FPA213001200	265	878	3.4	1.28	21.4
	1300	72	FPA213001300	287	952	3.4	1.28	23.1
	1400	72	FPA213001400	309	1025	3.4	1.28	24.9
	1500	72	FPA213001500	331	1098	3.4	1.28	26.7
	1600	72	FPA213001600	353	1171	3.4	1.28	28.5
	1800	72	FPA213001800	397	1318	3.4	1.28	32.0
	2000	72	FPA213002000	442	1464	3.4	1.28	35.6
	2200	72	FPA213002200	486	1610	3.4	1.28	39.2
	2400	72	FPA213002400	530	1757	3.4	1.28	42.7
	2600	72	FPA213002600	574	1903	3.4	1.28	46.3
	2800	72	FPA213002800	618	2050	3.4	1.28	49.8
	3000	72	FPA213003000	662	2196	3.4	1.28	53.4
Type 22								
	400	104	FPA223000400	111	375	3.4	1.30	7.9
	500	104	FPA223000500	138	469	3.4	1.30	9.9
	600	104	FPA223000600	166	562	3.4	1.30	11.9
	700	104	FPA223000700	194	656	3.4	1.30	13.9
	800	104	FPA223000800	222	750	3.4	1.30	15.8
	900	104	FPA223000900	249	843	3.4	1.30	17.8
	1000	104	FPA223001000	277	937	3.4	1.30	19.8
	1100	104	FPA223001100	305	1031	3.4	1.30	21.8
	1200	104	FPA223001200	332	1124	3.4	1.30	23.8
	1300	104	FPA223001300	360	1218	3.4	1.30	25.7
	1400	104	FPA223001400	388	1312	3.4	1.30	27.7
	1500	104	FPA223001500	415	1406	3.4	1.30	29.7
	1600	104	FPA223001600	443	1499	3.4	1.30	31.7

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1800	104	FPA223001800	499	1687	3.4	1.30	35.6
	2000	104	FPA223002000	554	1874	3.4	1.30	39.6
	2200	104	FPA223002200	609	2061	3.4	1.30	43.6
	2400	104	FPA223002400	665	2249	3.4	1.30	47.5
	2600	104	FPA223002600	720	2436	3.4	1.30	51.5
	2800	104	FPA223002800	776	2624	3.4	1.30	55.4
	3000	104	FPA223003000	831	2811	3.4	1.30	59.4
Type 33								
	400	154	FPA333000400	153	526	5.1	1.32	11.0
	500	154	FPA333000500	191	657	5.1	1.32	13.7
	600	154	FPA333000600	230	788	5.1	1.32	16.4
	700	154	FPA333000700	268	920	5.1	1.32	19.2
	800	154	FPA333000800	306	1051	5.1	1.32	21.9
	900	154	FPA333000900	344	1183	5.1	1.32	24.7
	1000	154	FPA333001000	383	1314	5.1	1.32	27.4
	1100	154	FPA333001100	421	1445	5.1	1.32	30.1
	1200	154	FPA333001200	459	1577	5.1	1.32	32.9
	1300	154	FPA333001300	497	1708	5.1	1.32	35.6
	1400	154	FPA333001400	536	1840	5.1	1.32	38.4
	1500	154	FPA333001500	574	1971	5.1	1.32	41.1
	1600	154	FPA333001600	612	2102	5.1	1.32	43.8
	1800	154	FPA333001800	689	2365	5.1	1.32	49.3
	2000	154	FPA333002000	765	2628	5.1	1.32	54.8
	2200	154	FPA333002200	842	2891	5.1	1.32	60.3
	2400	154	FPA333002400	918	3154	5.1	1.32	65.8
	2600	154	FPA333002600	995	3416	5.1	1.32	71.2

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2800	154	FPA333002800	1071	3679	5.1	1.32	76.7
	3000	154	FPA333003000	1148	3942	5.1	1.32	82.2

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	62	FPA114000400	82	272	2.2	1.28	6.7
	500	62	FPA114000500	102	340	2.2	1.28	8.4
	600	62	FPA114000600	123	408	2.2	1.28	10.1
	700	62	FPA114000700	143	476	2.2	1.28	11.8
	800	62	FPA114000800	163	544	2.2	1.28	13.4
	900	62	FPA114000900	184	612	2.2	1.28	15.1
	1000	62	FPA114001000	204	680	2.2	1.28	16.8
	1100	62	FPA114001100	225	748	2.2	1.28	18.5
	1200	62	FPA114001200	245	816	2.2	1.28	20.2
	1300	62	FPA114001300	266	884	2.2	1.28	21.8
	1400	62	FPA114001400	286	952	2.2	1.28	23.5
	1500	62	FPA114001500	307	1020	2.2	1.28	25.2
	1600	62	FPA114001600	327	1088	2.2	1.28	26.9
	1800	62	FPA114001800	368	1224	2.2	1.28	30.2
	2000	62	FPA114002000	409	1360	2.2	1.28	33.6
Type 21								
	400	72	FPA214000400	111	372	4.5	1.28	9.3
	500	72	FPA214000500	139	465	4.5	1.28	11.6
	600	72	FPA214000600	167	557	4.5	1.28	13.9
	700	72	FPA214000700	195	650	4.5	1.28	16.2
	800	72	FPA214000800	223	743	4.5	1.28	18.6
	900	72	FPA214000900	251	836	4.5	1.28	20.9
	1000	72	FPA214001000	279	929	4.5	1.28	23.2
	1100	72	FPA214001100	306	1022	4.5	1.28	25.5
	1200	72	FPA214001200	334	1115	4.5	1.28	27.8

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	72	FPA214001300	362	1208	4.5	1.28	30.2
	1400	72	FPA214001400	390	1301	4.5	1.28	32.5
	1500	72	FPA214001500	418	1394	4.5	1.28	34.8
	1600	72	FPA214001600	446	1486	4.5	1.28	37.1
	1800	72	FPA214001800	501	1672	4.5	1.28	41.8
	2000	72	FPA214002000	557	1858	4.5	1.28	46.4
	2200	72	FPA214002200	613	2044	4.5	1.28	51.0
	2400	72	FPA214002400	669	2230	4.5	1.28	55.7
	2600	72	FPA214002600	724	2415	4.5	1.28	60.3
	2800	72	FPA214002800	780	2601	4.5	1.28	65.0
	3000	72	FPA214003000	836	2787	4.5	1.28	69.6
Type 22								
	400	104	FPA224000400	140	479	4.5	1.31	10.4
	500	104	FPA224000500	175	599	4.5	1.31	13.1
	600	104	FPA224000600	211	719	4.5	1.31	15.7
	700	104	FPA224000700	246	839	4.5	1.31	18.3
	800	104	FPA224000800	281	958	4.5	1.31	20.9
	900	104	FPA224000900	316	1078	4.5	1.31	23.5
	1000	104	FPA224001000	351	1198	4.5	1.31	26.1
	1100	104	FPA224001100	386	1318	4.5	1.31	28.7
	1200	104	FPA224001200	421	1438	4.5	1.31	31.3
	1300	104	FPA224001300	456	1557	4.5	1.31	33.9
	1400	104	FPA224001400	491	1677	4.5	1.31	36.5
	1500	104	FPA224001500	526	1797	4.5	1.31	39.1
	1600	104	FPA224001600	561	1917	4.5	1.31	41.8
	1800	104	FPA224001800	632	2156	4.5	1.31	47.0

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	104	FPA224002000	702	2396	4.5	1.31	52.2
	2200	104	FPA224002200	772	2636	4.5	1.31	57.4
	2400	104	FPA224002400	842	2875	4.5	1.31	62.6
	2600	104	FPA224002600	912	3115	4.5	1.31	67.9
	2800	104	FPA224002800	982	3354	4.5	1.31	73.1
	3000	104	FPA224003000	1053	3594	4.5	1.31	78.3
Type 33								
	400	154	FPA334000400	192	666	6.7	1.32	14.4
	500	154	FPA334000500	240	832	6.7	1.32	18.1
	600	154	FPA334000600	288	998	6.7	1.32	21.7
	700	154	FPA334000700	336	1165	6.7	1.32	25.3
	800	154	FPA334000800	385	1331	6.7	1.32	28.9
	900	154	FPA334000900	433	1498	6.7	1.32	32.5
	1000	154	FPA334001000	481	1664	6.7	1.32	36.1
	1100	154	FPA334001100	529	1830	6.7	1.32	39.7
	1200	154	FPA334001200	577	1997	6.7	1.32	43.3
	1300	154	FPA334001300	625	2163	6.7	1.32	46.9
	1400	154	FPA334001400	673	2330	6.7	1.32	50.5
	1500	154	FPA334001500	721	2496	6.7	1.32	54.1
	1600	154	FPA334001600	769	2662	6.7	1.32	57.8
	1800	154	FPA334001800	865	2995	6.7	1.32	65.0
	2000	154	FPA334002000	961	3328	6.7	1.32	72.2
	2200	154	FPA334002200	1058	3661	6.7	1.32	79.4
	2400	154	FPA334002400	1154	3994	6.7	1.32	86.6
	2600	154	FPA334002600	1250	4326	6.7	1.32	93.9
	2800	154	FPA334002800	1346	4659	6.7	1.32	101.1

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	154	FPA334003000	1442	4992	6.7	1.32	108.3

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	62	FPA115000400	99	329	2.7	1.28	8.3
	500	62	FPA115000500	124	412	2.7	1.28	10.3
	600	62	FPA115000600	148	494	2.7	1.28	12.4
	700	62	FPA115000700	173	576	2.7	1.28	14.5
	800	62	FPA115000800	198	658	2.7	1.28	16.6
	900	62	FPA115000900	223	741	2.7	1.28	18.6
	1000	62	FPA115001000	247	823	2.7	1.28	20.7
	1100	62	FPA115001100	272	905	2.7	1.28	22.8
	1200	62	FPA115001200	297	988	2.7	1.28	24.8
	1300	62	FPA115001300	321	1070	2.7	1.28	26.9
	1400	62	FPA115001400	346	1152	2.7	1.28	29.0
	1500	62	FPA115001500	371	1235	2.7	1.28	31.1
	1600	62	FPA115001600	396	1317	2.7	1.28	33.1
	1800	62	FPA115001800	445	1481	2.7	1.28	37.3
	2000	62	FPA115002000	495	1646	2.7	1.28	41.4
Type 21								
	400	72	FPA215000400	133	445	5.5	1.29	11.6
	500	72	FPA215000500	166	557	5.5	1.29	14.4
	600	72	FPA215000600	199	668	5.5	1.29	17.3
	700	72	FPA215000700	232	779	5.5	1.29	20.2
	800	72	FPA215000800	266	890	5.5	1.29	23.1
	900	72	FPA215000900	299	1002	5.5	1.29	26.0
	1000	72	FPA215001000	332	1113	5.5	1.29	28.9
	1100	72	FPA215001100	365	1224	5.5	1.29	31.8
	1200	72	FPA215001200	398	1336	5.5	1.29	34.7

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	72	FPA215001300	431	1447	5.5	1.29	37.6
	1400	72	FPA215001400	465	1558	5.5	1.29	40.5
	1500	72	FPA215001500	498	1670	5.5	1.29	43.4
	1600	72	FPA215001600	531	1781	5.5	1.29	46.2
	1800	72	FPA215001800	597	2003	5.5	1.29	52.0
	2000	72	FPA215002000	664	2226	5.5	1.29	57.8
	2200	72	FPA215002200	730	2449	5.5	1.29	63.6
	2400	72	FPA215002400	797	2671	5.5	1.29	69.4
	2600	72	FPA215002600	863	2894	5.5	1.29	75.1
	2800	72	FPA215002800	929	3116	5.5	1.29	80.9
	3000	72	FPA215003000	996	3339	5.5	1.29	86.7
Type 22								
	400	104	FPA225000400	168	578	5.5	1.32	13.0
	500	104	FPA225000500	210	722	5.5	1.32	16.3
	600	104	FPA225000600	251	866	5.5	1.32	19.6
	700	104	FPA225000700	293	1011	5.5	1.32	22.8
	800	104	FPA225000800	335	1155	5.5	1.32	26.1
	900	104	FPA225000900	377	1300	5.5	1.32	29.3
	1000	104	FPA225001000	419	1444	5.5	1.32	32.6
	1100	104	FPA225001100	461	1588	5.5	1.32	35.9
	1200	104	FPA225001200	503	1733	5.5	1.32	39.1
	1300	104	FPA225001300	545	1877	5.5	1.32	42.4
	1400	104	FPA225001400	587	2022	5.5	1.32	45.6
	1500	104	FPA225001500	629	2166	5.5	1.32	48.9
	1600	104	FPA225001600	670	2310	5.5	1.32	52.2
	1800	104	FPA225001800	754	2599	5.5	1.32	58.7

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	104	FPA225002000	838	2888	5.5	1.32	65.2
	2200	104	FPA225002200	922	3177	5.5	1.32	71.7
	2400	104	FPA225002400	1006	3466	5.5	1.32	78.2
	2600	104	FPA225002600	1089	3754	5.5	1.32	84.8
	2800	104	FPA225002800	1173	4043	5.5	1.32	91.3
	3000	104	FPA225003000	1257	4332	5.5	1.32	97.8
Type 33								
	400	154	FPA335000400	229	798	8.2	1.33	18.1
	500	154	FPA335000500	286	997	8.2	1.33	22.6
	600	154	FPA335000600	343	1196	8.2	1.33	27.2
	700	154	FPA335000700	400	1396	8.2	1.33	31.7
	800	154	FPA335000800	457	1595	8.2	1.33	36.2
	900	154	FPA335000900	514	1795	8.2	1.33	40.8
	1000	154	FPA335001000	571	1994	8.2	1.33	45.3
	1100	154	FPA335001100	629	2193	8.2	1.33	49.8
	1200	154	FPA335001200	686	2393	8.2	1.33	54.4
	1300	154	FPA335001300	743	2592	8.2	1.33	58.9
	1400	154	FPA335001400	800	2792	8.2	1.33	63.4
	1500	154	FPA335001500	857	2991	8.2	1.33	68.0
	1600	154	FPA335001600	914	3190	8.2	1.33	72.5
	1800	154	FPA335001800	1029	3589	8.2	1.33	81.5
	2000	154	FPA335002000	1143	3988	8.2	1.33	90.6
	2200	154	FPA335002200	1257	4387	8.2	1.33	99.7
	2400	154	FPA335002400	1371	4786	8.2	1.33	108.7
	2600	154	FPA335002600	1486	5184	8.2	1.33	117.8
	2800	154	FPA335002800	1600	5583	8.2	1.33	126.8

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	154	FPA335003000	1714	5982	8.2	1.33	135.9

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	62	FPA116000400	115	384	3.2	1.28	9.9
	500	62	FPA116000500	144	481	3.2	1.28	12.3
	600	62	FPA116000600	173	577	3.2	1.28	14.8
	700	62	FPA116000700	202	673	3.2	1.28	17.3
	800	62	FPA116000800	231	769	3.2	1.28	19.8
	900	62	FPA116000900	260	865	3.2	1.28	22.2
	1000	62	FPA116001000	289	961	3.2	1.28	24.7
	1100	62	FPA116001100	317	1057	3.2	1.28	27.2
	1200	62	FPA116001200	346	1153	3.2	1.28	29.6
	1300	62	FPA116001300	375	1249	3.2	1.28	32.1
	1400	62	FPA116001400	404	1345	3.2	1.28	34.6
	1500	62	FPA116001500	433	1442	3.2	1.28	37.0
	1600	62	FPA116001600	462	1538	3.2	1.28	39.5
	1800	62	FPA116001800	519	1730	3.2	1.28	44.5
	2000	62	FPA116002000	577	1922	3.2	1.28	49.4
Type 21								
	400	72	FPA216000400	153	515	6.6	1.30	13.8
	500	72	FPA216000500	191	644	6.6	1.30	17.3
	600	72	FPA216000600	229	773	6.6	1.30	20.8
	700	72	FPA216000700	267	902	6.6	1.30	24.2
	800	72	FPA216000800	306	1030	6.6	1.30	27.7
	900	72	FPA216000900	344	1159	6.6	1.30	31.1
	1000	72	FPA216001000	382	1288	6.6	1.30	34.6
	1100	72	FPA216001100	420	1417	6.6	1.30	38.1
	1200	72	FPA216001200	458	1546	6.6	1.30	41.5

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	72	FPA216001300	496	1674	6.6	1.30	45.0
	1400	72	FPA216001400	535	1803	6.6	1.30	48.4
	1500	72	FPA216001500	573	1932	6.6	1.30	51.9
	1600	72	FPA216001600	611	2061	6.6	1.30	55.4
	1800	72	FPA216001800	687	2318	6.6	1.30	62.3
	2000	72	FPA216002000	764	2576	6.6	1.30	69.2
	2200	72	FPA216002200	840	2834	6.6	1.30	76.1
	2400	72	FPA216002400	917	3091	6.6	1.30	83.0
	2600	72	FPA216002600	993	3349	6.6	1.30	90.0
	2800	72	FPA216002800	1069	3606	6.6	1.30	96.9
	3000	72	FPA216003000	1146	3864	6.6	1.30	103.8
Type 22								
	400	104	FPA226000400	193	670	6.6	1.33	15.7
	500	104	FPA226000500	241	838	6.6	1.33	19.6
	600	104	FPA226000600	289	1006	6.6	1.33	23.6
	700	104	FPA226000700	337	1173	6.6	1.33	27.5
	800	104	FPA226000800	386	1341	6.6	1.33	31.4
	900	104	FPA226000900	434	1508	6.6	1.33	35.4
	1000	104	FPA226001000	482	1676	6.6	1.33	39.3
	1100	104	FPA226001100	530	1844	6.6	1.33	43.2
	1200	104	FPA226001200	578	2011	6.6	1.33	47.2
	1300	104	FPA226001300	626	2179	6.6	1.33	51.1
	1400	104	FPA226001400	675	2346	6.6	1.33	55.0
	1500	104	FPA226001500	723	2514	6.6	1.33	59.0
	1600	104	FPA226001600	771	2682	6.6	1.33	62.9
	1800	104	FPA226001800	867	3017	6.6	1.33	70.7

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	104	FPA226002000	964	3352	6.6	1.33	78.6
	2200	104	FPA226002200	1060	3687	6.6	1.33	86.5
	2400	104	FPA226002400	1157	4022	6.6	1.33	94.3
	2600	104	FPA226002600	1253	4358	6.6	1.33	102.2
	2800	104	FPA226002800	1349	4693	6.6	1.33	110.0
	3000	104	FPA226003000	1446	5028	6.6	1.33	117.9
Type 33								
	400	154	FPA336000400	263	924	9.8	1.34	21.6
	500	154	FPA336000500	328	1155	9.8	1.34	27.0
	600	154	FPA336000600	394	1385	9.8	1.34	32.4
	700	154	FPA336000700	459	1616	9.8	1.34	37.8
	800	154	FPA336000800	525	1847	9.8	1.34	43.2
	900	154	FPA336000900	591	2078	9.8	1.34	48.6
	1000	154	FPA336001000	656	2309	9.8	1.34	54.0
	1100	154	FPA336001100	722	2540	9.8	1.34	59.4
	1200	154	FPA336001200	788	2771	9.8	1.34	64.8
	1300	154	FPA336001300	853	3002	9.8	1.34	70.2
	1400	154	FPA336001400	919	3233	9.8	1.34	75.6
	1500	154	FPA336001500	985	3464	9.8	1.34	81.0
	1600	154	FPA336001600	1050	3694	9.8	1.34	86.4
	1800	154	FPA336001800	1181	4156	9.8	1.34	97.2
	2000	154	FPA336002000	1313	4618	9.8	1.34	108.0

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	62	FPA117500400	138	464	4.0	1.29	12.3
	500	62	FPA117500500	173	580	4.0	1.29	15.4
	600	62	FPA117500600	207	695	4.0	1.29	18.5
	700	62	FPA117500700	242	811	4.0	1.29	21.6
	800	62	FPA117500800	276	927	4.0	1.29	24.6
	900	62	FPA117500900	311	1043	4.0	1.29	27.7
	1000	62	FPA117501000	345	1159	4.0	1.29	30.8
	1100	62	FPA117501100	380	1275	4.0	1.29	33.9
	1200	62	FPA117501200	414	1391	4.0	1.29	37.0
	1300	62	FPA117501300	449	1507	4.0	1.29	40.0
	1400	62	FPA117501400	483	1623	4.0	1.29	43.1
	1500	62	FPA117501500	518	1739	4.0	1.29	46.2
	1600	62	FPA117501600	552	1854	4.0	1.29	49.3
	1800	62	FPA117501800	621	2086	4.0	1.29	55.4
	2000	62	FPA117502000	690	2318	4.0	1.29	61.6
Type 21								
	400	72	FPA217500400	179	614	8.3	1.32	17.3
	500	72	FPA217500500	223	768	8.3	1.32	21.6
	600	72	FPA217500600	268	921	8.3	1.32	25.9
	700	72	FPA217500700	313	1075	8.3	1.32	30.2
	800	72	FPA217500800	357	1228	8.3	1.32	34.6
	900	72	FPA217500900	402	1382	8.3	1.32	38.9
	1000	72	FPA217501000	447	1535	8.3	1.32	43.2
	1100	72	FPA217501100	491	1689	8.3	1.32	47.5
	1200	72	FPA217501200	536	1842	8.3	1.32	51.8

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	72	FPA217501300	581	1996	8.3	1.32	56.2
	1400	72	FPA217501400	625	2149	8.3	1.32	60.5
	1500	72	FPA217501500	670	2303	8.3	1.32	64.8
	1600	72	FPA217501600	715	2456	8.3	1.32	69.1
	1800	72	FPA217501800	804	2763	8.3	1.32	77.8
	2000	72	FPA217502000	893	3070	8.3	1.32	86.4
	2200	72	FPA217502200	983	3377	8.3	1.32	95.0
	2400	72	FPA217502400	1072	3684	8.3	1.32	103.7
	2600	72	FPA217502600	1161	3991	8.3	1.32	112.3
	2800	72	FPA217502800	1250	4298	8.3	1.32	121.0
	3000	72	FPA217503000	1340	4605	8.3	1.32	129.6
Type 22								
	400	104	FPA227500400	228	800	8.3	1.34	19.7
	500	104	FPA227500500	285	1000	8.3	1.34	24.6
	600	104	FPA227500600	342	1200	8.3	1.34	29.5
	700	104	FPA227500700	399	1400	8.3	1.34	34.4
	800	104	FPA227500800	456	1600	8.3	1.34	39.4
	900	104	FPA227500900	513	1800	8.3	1.34	44.3
	1000	104	FPA227501000	570	2000	8.3	1.34	49.2
	1100	104	FPA227501100	627	2200	8.3	1.34	54.1
	1200	104	FPA227501200	684	2400	8.3	1.34	59.0
	1300	104	FPA227501300	741	2600	8.3	1.34	64.0
	1400	104	FPA227501400	798	2800	8.3	1.34	68.9
	1500	104	FPA227501500	855	3000	8.3	1.34	73.8
	1600	104	FPA227501600	912	3200	8.3	1.34	78.7
	1800	104	FPA227501800	1026	3600	8.3	1.34	88.6

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	104	FPA227502000	1140	4000	8.3	1.34	98.4
	2200	104	FPA227502200	1254	4400	8.3	1.34	108.2
	2400	104	FPA227502400	1368	4800	8.3	1.34	118.1
	2600	104	FPA227502600	1482	5200	8.3	1.34	127.9
	2800	104	FPA227502800	1596	5600	8.3	1.34	137.8
	3000	104	FPA227503000	1710	6000	8.3	1.34	147.6
Type 33								
	400	154	FPA337500400	310	1101	12.3	1.35	27.0
	500	154	FPA337500500	388	1377	12.3	1.35	33.8
	600	154	FPA337500600	465	1652	12.3	1.35	40.5
	700	154	FPA337500700	543	1927	12.3	1.35	47.3
	800	154	FPA337500800	620	2202	12.3	1.35	54.0
	900	154	FPA337500900	698	2478	12.3	1.35	60.8
	1000	154	FPA337501000	775	2753	12.3	1.35	67.5
	1100	154	FPA337501100	853	3028	12.3	1.35	74.3
	1200	154	FPA337501200	930	3304	12.3	1.35	81.0
	1300	154	FPA337501300	1008	3579	12.3	1.35	87.8
	1400	154	FPA337501400	1086	3854	12.3	1.35	94.5
	1500	154	FPA337501500	1163	4130	12.3	1.35	101.3
	1600	154	FPA337501600	1241	4405	12.3	1.35	108.0
	1800	154	FPA337501800	1396	4955	12.3	1.35	121.5
	2000	154	FPA337502000	1551	5506	12.3	1.35	135.0

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	62	FPA119000400	159	539	4.5	1.30	14.7
	500	62	FPA119000500	199	674	4.5	1.30	18.4
	600	62	FPA119000600	239	808	4.5	1.30	22.0
	700	62	FPA119000700	278	943	4.5	1.30	25.7
	800	62	FPA119000800	318	1078	4.5	1.30	29.4
	900	62	FPA119000900	358	1212	4.5	1.30	33.0
	1000	62	FPA119001000	398	1347	4.5	1.30	36.7
	1100	62	FPA119001100	437	1482	4.5	1.30	40.4
	1200	62	FPA119001200	477	1616	4.5	1.30	44.0
	1300	62	FPA119001300	517	1751	4.5	1.30	47.7
	1400	62	FPA119001400	557	1886	4.5	1.30	51.4
	1500	62	FPA119001500	597	2021	4.5	1.30	55.0
	1600	62	FPA119001600	636	2155	4.5	1.30	58.7
	1800	62	FPA119001800	716	2425	4.5	1.30	66.1
	2000	62	FPA119002000	795	2694	4.5	1.30	73.4
Type 21								
	400	72	FPA219000400	202	706	9.0	1.34	20.5
	500	72	FPA219000500	252	883	9.0	1.34	25.6
	600	72	FPA219000600	302	1059	9.0	1.34	30.7
	700	72	FPA219000700	353	1236	9.0	1.34	35.8
	800	72	FPA219000800	403	1412	9.0	1.34	41.0
	900	72	FPA219000900	453	1589	9.0	1.34	46.1
	1000	72	FPA219001000	504	1765	9.0	1.34	51.2
	1100	72	FPA219001100	554	1942	9.0	1.34	56.3
	1200	72	FPA219001200	605	2118	9.0	1.34	61.4

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	72	FPA219001300	655	2295	9.0	1.34	66.6
	1400	72	FPA219001400	705	2471	9.0	1.34	71.7
	1500	72	FPA219001500	756	2648	9.0	1.34	76.8
	1600	72	FPA219001600	806	2824	9.0	1.34	81.9
	1800	72	FPA219001800	907	3177	9.0	1.34	92.2
	2000	72	FPA219002000	1008	3530	9.0	1.34	102.4
	2200	72	FPA219002200	1109	3883	9.0	1.34	112.6
	2400	72	FPA219002400	1209	4236	9.0	1.34	122.9
	2600	72	FPA219002600	1310	4589	9.0	1.34	133.1
	2800	72	FPA219002800	1411	4942	9.0	1.34	143.4
	3000	72	FPA219003000	1512	5295	9.0	1.34	153.6
Type 22								
	400	104	FPA229000400	260	920	9.0	1.35	23.4
	500	104	FPA229000500	325	1151	9.0	1.35	29.2
	600	104	FPA229000600	390	1381	9.0	1.35	35.0
	700	104	FPA229000700	455	1611	9.0	1.35	40.9
	800	104	FPA229000800	520	1841	9.0	1.35	46.7
	900	104	FPA229000900	585	2071	9.0	1.35	52.6
	1000	104	FPA229001000	650	2301	9.0	1.35	58.4
	1100	104	FPA229001100	715	2531	9.0	1.35	64.2
	1200	104	FPA229001200	780	2761	9.0	1.35	70.1
	1300	104	FPA229001300	845	2991	9.0	1.35	75.9
	1400	104	FPA229001400	910	3221	9.0	1.35	81.8
	1500	104	FPA229001500	975	3452	9.0	1.35	87.6
	1600	104	FPA229001600	1040	3682	9.0	1.35	93.4
	1800	104	FPA229001800	1170	4142	9.0	1.35	105.1

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	104	FPA229002000	1299	4602	9.0	1.35	116.8
	2200	104	FPA229002200	1429	5062	9.0	1.35	128.5
	2400	104	FPA229002400	1559	5522	9.0	1.35	140.2
	2600	104	FPA229002600	1689	5983	9.0	1.35	151.8
	2800	104	FPA229002800	1819	6443	9.0	1.35	163.5
	3000	104	FPA229003000	1949	6903	9.0	1.35	175.2
Type 33								
	400	154	FPA339000400	354	1268	13.3	1.36	32.1
	500	154	FPA339000500	443	1586	13.3	1.36	40.1
	600	154	FPA339000600	531	1903	13.3	1.36	48.1
	700	154	FPA339000700	620	2220	13.3	1.36	56.1
	800	154	FPA339000800	708	2537	13.3	1.36	64.2
	900	154	FPA339000900	797	2854	13.3	1.36	72.2
	1000	154	FPA339001000	885	3171	13.3	1.36	80.2
	1100	154	FPA339001100	974	3488	13.3	1.36	88.2
	1200	154	FPA339001200	1062	3805	13.3	1.36	96.2
	1300	154	FPA339001300	1151	4122	13.3	1.36	104.3
	1400	154	FPA339001400	1239	4439	13.3	1.36	112.3
	1500	154	FPA339001500	1328	4757	13.3	1.36	120.3
	1600	154	FPA339001600	1416	5074	13.3	1.36	128.3
	1800	154	FPA339001800	1593	5708	13.3	1.36	144.4
	2000	154	FPA339002000	1770	6342	13.3	1.36	160.4