



Fiche technique

2026-08-27

Integra Parada HP

Integra Parada HP est un radiateur panneau habillé 6 connexions



- ✓ Capacité à haute pression
- ✓ Raccordements polyvalentes
- ✓ Équilibrage hydraulique efficace
- ✓ Design esthétique
- ✓ Construction durable

Integra Parada HP est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 6 connexions. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau du chauffage urbain. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre la possibilité de glissement latéral. L'Integra Parada HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montées en usine. Connexions 6 orifices (4 x Ø 15/21 latéraux gauche et droite - femelle et 2 x



Ø 15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm) Accessoires fournis avec le radiateur Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique

Integra Parada HP



Domaine d'application

Integra Parada HP est idéal pour les installations à haute pression telles que les grands bâtiments et les réseaux de chauffage urbains. Il fonctionne sous une pression maximale de 10 bars et une température de 110°C. Équipé de canaux d'eau verticaux espacés de 33,3 mm et d'une structure en acier de haute qualité conforme à la norme EN 10130.

Critères de sélection

Veuillez consulter notre service de conception pour un calcul plus détaillé. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Usage

Assurez-vous que le radiateur est installé en utilisant les supports muraux fournis (MCW-7). L'équilibrage hydraulique est simplifié grâce aux inserts thermostatiques codés par couleur et pré-réglés. Chaque insert correspond à une valeur Kv spécifique, garantissant un débit d'eau adéquat et une performance de chauffage optimale. Les réglages peuvent être facilement ajustés si nécessaire. Vérifiez et entretenez régulièrement toutes les Raccordements.

Texte de spécification

Integra Parada HP est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 6 Raccordements. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les

installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau du chauffage urbain. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et pré-réglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre la possibilité de glissement latéral. L'Integra Parada HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitative et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine. Raccordements 6 orifices (4 x Ø 15/21 latéraux gauche et droite - femelle et 2 x Ø 15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm) Accessoires fournis avec le radiateur Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique"



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Numéro RAL		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Sources



ProductImage - Integra-Parada-HP-2000x2000



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	500		PPAR113000500R	PPAR113000500L	80	265	0.0	1.28	6.2
	400	62	PPAR113000400R	PPAR113000400L	64	212	1.7	1.28	5.0
	600	62	PPAR113000600R	PPAR113000600L	95	317	1.7	1.28	7.4
	700	62	PPAR113000700R	PPAR113000700L	111	370	1.7	1.28	8.7
	900	62	PPAR113000900R	PPAR113000900L	143	476	1.7	1.28	11.2
	1000	62	PPAR113001000R	PPAR113001000L	159	529	1.7	1.28	12.4
	1200	62	PPAR113001200R	PPAR113001200L	191	635	1.7	1.28	14.9
	1300	62	PPAR113001300R	PPAR113001300L	207	688	1.7	1.28	16.1
	1500	62	PPAR113001500R	PPAR113001500L	239	794	1.7	1.28	18.6
	1600	62	PPAR113001600R	PPAR113001600L	254	846	1.7	1.28	19.8
Type 21									
	400		PPARW213000400R	PPARW213000400L	88	293	0.0	1.28	0.0
Type 22									
	400		PPARW223000400R	PPARW223000400L	111	375	0.0	1.30	0.0
Type 33									
	400		PPARW333000400R	PPARW333000400L	153	526	0.0	1.32	0.0



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	500		PPAR114000500R	PPAR114000500L	102	340	0.0	1.28	8.2
	400	62	PPAR114000400R	PPAR114000400L	82	272	2.2	1.28	6.5
	600	62	PPAR114000600R	PPAR114000600L	123	408	2.2	1.28	9.8
	700	62	PPAR114000700R	PPAR114000700L	143	476	2.2	1.28	11.4
	900	62	PPAR114000900R	PPAR114000900L	184	612	2.2	1.28	14.7
	1000	62	PPAR114001000R	PPAR114001000L	204	680	2.2	1.28	16.3
	1200	62	PPAR114001200R	PPAR114001200L	245	816	2.2	1.28	19.6
	1300	62	PPAR114001300R	PPAR114001300L	266	884	2.2	1.28	21.2
	1500	62	PPAR114001500R	PPAR114001500L	307	1020	2.2	1.28	24.4
	1600	62	PPAR114001600R	PPAR114001600L	327	1088	2.2	1.28	26.1
Type 21									
	400		PPARW214000400R	PPARW214000400L	111	372	0.0	1.28	0.0
Type 22									
	400		PPARW224000400R	PPARW224000400L	140	479	0.0	1.31	0.0
Type 33									
	400		PPARW334000400R	PPARW334000400L	192	666	0.0	1.32	0.0



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	500		PPAR115000500R	PPAR115000500L	124	412	0.0	1.28	10.1
	400	62	PPAR115000400R	PPAR115000400L	99	329	2.7	1.28	8.0
	600	62	PPAR115000600R	PPAR115000600L	148	494	2.7	1.28	12.1
	700	62	PPAR115000700R	PPAR115000700L	173	576	2.7	1.28	14.1
	900	62	PPAR115000900R	PPAR115000900L	223	741	2.7	1.28	18.1
	1000	62	PPAR115001000R	PPAR115001000L	247	823	2.7	1.28	20.1
	1200	62	PPAR115001200R	PPAR115001200L	297	988	2.7	1.28	24.1
	1300	62	PPAR115001300R	PPAR115001300L	321	1070	2.7	1.28	26.1
	1500	62	PPAR115001500R	PPAR115001500L	371	1235	2.7	1.28	30.1
	1600	62	PPAR115001600R	PPAR115001600L	396	1317	2.7	1.28	32.2
Type 21									
	400		PPARW215000400R	PPARW215000400L	133	445	0.0	1.29	0.0
Type 22									
	400		PPARW225000400R	PPARW225000400L	168	578	0.0	1.32	0.0
Type 33									
	400		PPARW335000400R	PPARW335000400L	229	798	0.0	1.33	0.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	500		PPAR116000500R	PPAR116000500L	144	481	0.0	1.28	12.0
	400	62	PPAR116000400R	PPAR116000400L	115	384	3.2	1.28	9.6
	600	62	PPAR116000600R	PPAR116000600L	173	577	3.2	1.28	14.4
	700	62	PPAR116000700R	PPAR116000700L	202	673	3.2	1.28	16.8
	900	62	PPAR116000900R	PPAR116000900L	260	865	3.2	1.28	21.6
	1000	62	PPAR116001000R	PPAR116001000L	289	961	3.2	1.28	24.0
	1200	62	PPAR116001200R	PPAR116001200L	346	1153	3.2	1.28	28.8
	1300	62	PPAR116001300R	PPAR116001300L	375	1249	3.2	1.28	31.2
	1500	62	PPAR116001500R	PPAR116001500L	433	1442	3.2	1.28	36.0
	1600	62	PPAR116001600R	PPAR116001600L	462	1538	3.2	1.28	38.4
Type 21									
	400		PPARW216000400R	PPARW216000400L	153	515	0.0	1.30	0.0
Type 22									
	400		PPARW226000400R	PPARW226000400L	193	670	0.0	1.33	0.0
Type 33									
	400		PPARW336000400R	PPARW336000400L	263	924	0.0	1.34	0.0



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	500		PPAR117500500R	PPAR117500500L	173	580	0.0	1.29	15.0
	400	62	PPAR117500400R	PPAR117500400L	138	464	4.0	1.29	12.0
	600	62	PPAR117500600R	PPAR117500600L	207	695	4.0	1.29	18.0
	700	62	PPAR117500700R	PPAR117500700L	242	811	4.0	1.29	21.0
	900	62	PPAR117500900R	PPAR117500900L	311	1043	4.0	1.29	27.0
	1000	62	PPAR117501000R	PPAR117501000L	345	1159	4.0	1.29	30.0
	1200	62	PPAR117501200R	PPAR117501200L	414	1391	4.0	1.29	36.0
	1300	62	PPAR117501300R	PPAR117501300L	449	1507	4.0	1.29	39.0
	1500	62	PPAR117501500R	PPAR117501500L	518	1739	4.0	1.29	45.0
	1600	62	PPAR117501600R	PPAR117501600L	552	1854	4.0	1.29	48.0
Type 21									
	400		PPARW217500400R	PPARW217500400L	179	614	0.0	1.32	0.0
Type 22									
	400		PPARW227500400R	PPARW227500400L	228	800	0.0	1.34	0.0
Type 33									
	400		PPARW337500400R	PPARW337500400L	310	1101	0.0	1.35	0.0



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	500		PPAR119000500R	PPAR119000500L	199	674	0.0	1.30	17.9
	400	62	PPAR119000400R	PPAR119000400L	159	539	4.5	1.30	14.3
	600	62	PPAR119000600R	PPAR119000600L	239	808	4.5	1.30	21.4
	700	62	PPAR119000700R	PPAR119000700L	278	943	4.5	1.30	25.0
	900	62	PPAR119000900R	PPAR119000900L	358	1212	4.5	1.30	32.1
	1000	62	PPAR119001000R	PPAR119001000L	398	1347	4.5	1.30	35.7
	1200	62	PPAR119001200R	PPAR119001200L	477	1616	4.5	1.30	42.8
	1300	62	PPAR119001300R	PPAR119001300L	517	1751	4.5	1.30	46.4
	1500	62	PPAR119001500R	PPAR119001500L	597	2021	4.5	1.30	53.5
	1600	62	PPAR119001600R	PPAR119001600L	636	2155	4.5	1.30	57.1
Type 21									
	400		PPARW219000400R	PPARW219000400L	202	706	0.0	1.34	0.0
Type 22									
	400		PPARW229000400R	PPARW229000400L	260	920	0.0	1.35	0.0
Type 33									
	400		PPARW339000400R	PPARW339000400L	354	1268	0.0	1.36	0.0