



Fiche technique

2026-08-27

Standard HP

Radiateur haute performance pour applications exigeantes



- ✓ Capacité à haute pression
- ✓ Construction durable
- ✓ Installation flexible
- ✓ Large choix de couleurs
- ✓ Excellente performance thermique

Le radiateur **Standard HP** est fabriqué en acier laminé à froid de haute qualité et présente un design raffiné avec des ailettes de convection et une plaque frontale profilée. Idéal pour les systèmes haute pression, ce radiateur supporte jusqu'à 10 bars, le rendant adapté aux grandes installations et au chauffage urbain. Disponible en blanc standard RAL 9016 avec plus de 70 couleurs supplémentaires sur demande. Le système de montage avancé MCW-7 assure stabilité et facilité d'installation, protégeant contre les déplacements latéraux



Domaine d'application

Les radiateurs Standard HP conviennent aux bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitant des systèmes de chauffage haute pression. Idéals pour les grandes installations, les immeubles à plusieurs étages et les applications de chauffage urbain, ces radiateurs supportent une pression de travail allant jusqu'à 10 bars et offrent une excellente performance thermique dans des environnements allant jusqu'à 110°C.

Critères de sélection

Consultez notre service de conception pour des spécifications précises ou utilisez notre brochure pour une sélection rapide selon vos besoins de chauffage et les spécifications du bâtiment.

Usage

Installez le radiateur Standard HP sur un mur en utilisant les supports de montage MCW-7 fournis, en veillant à ce que 4 ou 6 bandes de fixation soudées soient correctement positionnées à l'arrière du radiateur. Utilisez les vis et chevilles fournies pour une fixation sécurisée. Assurez une ventilation adéquate au-

dessus et en dessous du radiateur pour une performance optimale, respectez les directives d'installation pour les Raccordements du système, et retirez toujours l'emballage avant utilisation.

Texte de spécification

Le radiateur Standard HP est un radiateur à panneau haute performance conçu pour une utilisation dans des systèmes de chauffage haute pression, offrant jusqu'à 10 bars de pression de travail. Fabriqué en acier laminé à froid conforme à la norme EN 10130, le radiateur comprend des ailettes de convection et une plaque frontale profilée pour une émission de chaleur supérieure. Il est équipé de 4 Raccordements latérales G 1/2" et utilise des supports de montage avancés MCW-7 pour une installation sécurisée et stable. Disponible en blanc standard RAL 9016, avec 70 couleurs supplémentaires sur demande, ce radiateur assure à la fois fonctionnalité et flexibilité esthétique. Idéal pour les grandes installations, les bâtiments à plusieurs étages et les systèmes de chauffage urbain, il est livré avec une garantie de 10 ans, garantissant fiabilité et performance dans des environnements exigeants.



Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccords standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Numéro RAL		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui



Sources



ProductImage - Standard-HP-2000x2000_.png



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11								
	400	60	PST113000400	65	218	1.7	1.30	4.0
	500	60	PST113000500	81	273	1.7	1.30	4.8
	600	60	PST113000600	97	328	1.7	1.30	5.6
	700	60	PST113000700	113	382	1.7	1.30	6.4
	800	60	PST113000800	129	437	1.7	1.30	7.2
	900	60	PST113000900	146	491	1.7	1.30	8.0
	1000	60	PST113001000	162	546	1.7	1.30	8.8
	1100	60	PST113001100	178	601	1.7	1.30	9.6
	1200	60	PST113001200	194	655	1.7	1.30	10.4
	1300	60	PST113001300	210	710	1.7	1.30	11.4
	1400	60	PST113001400	226	764	1.7	1.30	12.0
	1500	60	PST113001500	243	819	1.7	1.30	13.2
	1600	60	PST113001600	259	874	1.7	1.30	13.6
	1800	60	PST113001800	291	983	1.7	1.30	15.2
	2000	60	PST113002000	323	1092	1.7	1.30	17.6
Type 21								
	400	70	PST213000400	93	319	3.4	1.31	5.3
	500	70	PST213000500	117	399	3.4	1.31	6.6
	600	70	PST213000600	140	478	3.4	1.31	7.9
	700	70	PST213000700	164	558	3.4	1.31	9.2
	800	70	PST213000800	187	638	3.4	1.31	10.6
	900	70	PST213000900	210	717	3.4	1.31	11.9
	1000	70	PST213001000	234	797	3.4	1.31	13.2
	1100	70	PST213001100	257	877	3.4	1.31	14.5



300

HAUTEUR 300 mm	LONGUEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1200	70	PST213001200	280	956	3.4	1.31	15.8
	1300	70	PST213001300	304	1036	3.4	1.31	17.2
	1400	70	PST213001400	327	1116	3.4	1.31	18.5
	1500	70	PST213001500	350	1196	3.4	1.31	19.8
	1600	70	PST213001600	374	1275	3.4	1.31	21.1
	1800	70	PST213001800	420	1435	3.4	1.31	23.8
	2000	70	PST213002000	467	1594	3.4	1.31	26.4
	2200	70	PST213002200	514	1753	3.4	1.31	29.0
	2400	70	PST213002400	561	1913	3.4	1.31	31.7
	2600	70	PST213002600	607	2072	3.4	1.31	34.3
	2800	70	PST213002800	654	2232	3.4	1.31	37.0
	3000	70	PST213003000	701	2391	3.4	1.31	39.6
Type 22	400	102	PST223000400	117	402	3.4	1.31	6.0
	500	102	PST223000500	147	503	3.4	1.31	7.5
	600	102	PST223000600	176	603	3.4	1.31	9.1
	700	102	PST223000700	206	704	3.4	1.31	10.6
	800	102	PST223000800	235	804	3.4	1.31	12.1
	900	102	PST223000900	264	905	3.4	1.31	13.6
	1000	102	PST223001000	294	1005	3.4	1.31	15.1
	1100	102	PST223001100	323	1106	3.4	1.31	16.6
	1200	102	PST223001200	352	1206	3.4	1.31	18.1
	1300	102	PST223001300	382	1307	3.4	1.31	19.6
	1400	102	PST223001400	411	1407	3.4	1.31	21.1
	1500	102	PST223001500	441	1508	3.4	1.31	22.6
	1600	102	PST223001600	470	1608	3.4	1.31	24.2



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1800	102	PST223001800	529	1809	3.4	1.31	27.2
	2000	102	PST223002000	587	2010	3.4	1.31	30.2
	2200	102	PST223002200	646	2211	3.4	1.31	33.2
	2400	102	PST223002400	705	2412	3.4	1.31	36.2
	2600	102	PST223002600	764	2613	3.4	1.31	39.3
	2800	102	PST223002800	822	2814	3.4	1.31	42.3
	3000	102	PST223003000	881	3015	3.4	1.31	45.3
Type 33								
	400	152	PST333000400	166	539	5.1	1.31	8.9
	500	152	PST333000500	207	674	5.1	1.31	11.2
	600	152	PST333000600	249	808	5.1	1.31	13.4
	700	152	PST333000700	290	943	5.1	1.31	15.6
	800	152	PST333000800	332	1078	5.1	1.31	17.8
	900	152	PST333000900	373	1212	5.1	1.31	20.1
	1000	152	PST333001000	414	1347	5.1	1.31	23.5
	1100	152	PST333001100	456	1482	5.1	1.31	24.5
	1200	152	PST333001200	497	1616	5.1	1.31	26.8
	1300	152	PST333001300	539	1751	5.1	1.31	29.0
	1400	152	PST333001400	580	1886	5.1	1.31	31.2
	1500	152	PST333001500	622	2021	5.1	1.31	33.5
	1600	152	PST333001600	663	2155	5.1	1.31	36.5
	1800	152	PST333001800	746	2425	5.1	1.31	40.1
	2000	152	PST333002000	829	2694	5.1	1.31	45.2
	2200	152	PST333002200	912	2963	5.1	1.31	49.1
	2400	152	PST333002400	995	3233	5.1	1.31	53.5
	2600	152	PST333002600	1078	3502	5.1	1.31	58.2



300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2800	152	PST333002800	1160	3772	5.1	1.31	62.4
	3000	152	PST333003000	1243	4041	5.1	1.31	66.9



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11	400	60	PST114000400	84	284	2.2	1.30	5.2
	500	60	PST114000500	105	356	2.2	1.30	6.3
	600	60	PST114000600	126	427	2.2	1.30	7.3
	700	60	PST114000700	147	498	2.2	1.30	8.4
	800	60	PST114000800	168	569	2.2	1.30	9.5
	900	60	PST114000900	189	640	2.2	1.30	11.0
	1000	60	PST114001000	210	711	2.2	1.30	12.1
	1100	60	PST114001100	231	782	2.2	1.30	12.8
	1200	60	PST114001200	252	853	2.2	1.30	14.3
	1300	60	PST114001300	273	924	2.2	1.30	15.7
	1400	60	PST114001400	294	995	2.2	1.30	16.4
	1500	60	PST114001500	314	1067	2.2	1.30	18.1
	1600	60	PST114001600	335	1138	2.2	1.30	18.2
	1800	60	PST114001800	377	1280	2.2	1.30	20.4
	2000	60	PST114002000	419	1422	2.2	1.30	24.2
Type 21	400	70	PST214000400	118	403	4.5	1.31	6.9
	500	70	PST214000500	147	504	4.5	1.31	8.6
	600	70	PST214000600	177	605	4.5	1.31	10.3
	700	70	PST214000700	206	706	4.5	1.31	12.0
	800	70	PST214000800	235	806	4.5	1.31	13.8
	900	70	PST214000900	265	907	4.5	1.31	15.5
	1000	70	PST214001000	294	1008	4.5	1.31	17.2
	1100	70	PST214001100	324	1109	4.5	1.31	18.9
	1200	70	PST214001200	353	1210	4.5	1.31	20.6



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PST214001300	383	1310	4.5	1.31	22.4
	1400	70	PST214001400	412	1411	4.5	1.31	25.1
	1500	70	PST214001500	441	1512	4.5	1.31	25.8
	1600	70	PST214001600	471	1613	4.5	1.31	27.5
	1800	70	PST214001800	530	1814	4.5	1.31	31.0
	2000	70	PST214002000	589	2016	4.5	1.31	35.5
	2200	70	PST214002200	647	2218	4.5	1.31	37.8
	2400	70	PST214002400	706	2419	4.5	1.31	41.3
	2600	70	PST214002600	765	2621	4.5	1.31	44.7
	2800	70	PST214002800	824	2822	4.5	1.31	48.2
	3000	70	PST214003000	883	3024	4.5	1.31	51.6
Type 22	400	102	PST224000400	148	513	4.5	1.32	8.1
	500	102	PST224000500	185	641	4.5	1.32	10.1
	600	102	PST224000600	223	769	4.5	1.32	12.1
	700	102	PST224000700	260	897	4.5	1.32	14.1
	800	102	PST224000800	297	1026	4.5	1.32	16.2
	900	102	PST224000900	334	1154	4.5	1.32	18.2
	1000	102	PST224001000	371	1282	4.5	1.32	20.2
	1100	102	PST224001100	408	1410	4.5	1.32	22.2
	1200	102	PST224001200	445	1538	4.5	1.32	24.2
	1300	102	PST224001300	482	1667	4.5	1.32	26.3
	1400	102	PST224001400	519	1795	4.5	1.32	28.3
	1500	102	PST224001500	556	1923	4.5	1.32	30.3
	1600	102	PST224001600	593	2051	4.5	1.32	32.3
	1800	102	PST224001800	668	2308	4.5	1.32	36.4



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PST224002000	742	2564	4.5	1.32	40.4
	2200	102	PST224002200	816	2820	4.5	1.32	44.4
	2400	102	PST224002400	890	3077	4.5	1.32	48.5
	2600	102	PST224002600	964	3333	4.5	1.32	52.5
	2800	102	PST224002800	1039	3590	4.5	1.32	56.6
	3000	102	PST224003000	1113	3846	4.5	1.32	60.6
Type 33								
	400	152	PST334000400	208	680	6.7	1.33	12.0
	500	152	PST334000500	260	850	6.7	1.33	15.1
	600	152	PST334000600	311	1019	6.7	1.33	18.1
	700	152	PST334000700	363	1189	6.7	1.33	21.1
	800	152	PST334000800	415	1359	6.7	1.33	24.1
	900	152	PST334000900	467	1529	6.7	1.33	27.1
	1000	152	PST334001000	519	1699	6.7	1.33	30.1
	1100	152	PST334001100	571	1869	6.7	1.33	33.1
	1200	152	PST334001200	623	2039	6.7	1.33	37.2
	1300	152	PST334001300	675	2209	6.7	1.33	39.1
	1400	152	PST334001400	727	2379	6.7	1.33	42.1
	1500	152	PST334001500	779	2549	6.7	1.33	45.1
	1600	152	PST334001600	831	2718	6.7	1.33	49.0
	1800	152	PST334001800	934	3058	6.7	1.33	54.9
	2000	152	PST334002000	1038	3398	6.7	1.33	60.7
	2200	152	PST334002200	1142	3738	6.7	1.33	66.2
	2400	152	PST334002400	1246	4078	6.7	1.33	72.2
	2600	152	PST334002600	1350	4417	6.7	1.33	78.3
	2800	152	PST334002800	1453	4757	6.7	1.33	84.3



400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	152	PST334003000	1557	5097	6.7	1.33	90.3



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11	400	60	PST115000400	102	347	2.7	1.31	6.0
	500	60	PST115000500	127	434	2.7	1.31	8.0
	600	60	PST115000600	153	521	2.7	1.31	9.4
	700	60	PST115000700	178	608	2.7	1.31	10.8
	800	60	PST115000800	204	694	2.7	1.31	12.2
	900	60	PST115000900	229	781	2.7	1.31	13.4
	1000	60	PST115001000	255	868	2.7	1.31	15.0
	1100	60	PST115001100	280	955	2.7	1.31	16.2
	1200	60	PST115001200	306	1042	2.7	1.31	17.6
	1300	60	PST115001300	331	1128	2.7	1.31	19.5
	1400	60	PST115001400	357	1215	2.7	1.31	20.5
	1500	60	PST115001500	382	1302	2.7	1.31	22.5
	1600	60	PST115001600	408	1389	2.7	1.31	23.3
	1800	60	PST115001800	459	1562	2.7	1.31	26.2
	2000	60	PST115002000	510	1736	2.7	1.31	30.0
Type 21	400	70	PST215000400	141	484	5.5	1.32	9.8
	500	70	PST215000500	176	605	5.5	1.32	12.0
	600	70	PST215000600	211	725	5.5	1.32	13.3
	700	70	PST215000700	246	846	5.5	1.32	15.5
	800	70	PST215000800	281	967	5.5	1.32	17.7
	900	70	PST215000900	316	1088	5.5	1.32	19.9
	1000	70	PST215001000	352	1209	5.5	1.32	22.1
	1100	70	PST215001100	387	1330	5.5	1.32	24.3
	1200	70	PST215001200	422	1451	5.5	1.32	26.5



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PST215001300	457	1572	5.5	1.32	28.7
	1400	70	PST215001400	492	1693	5.5	1.32	30.9
	1500	70	PST215001500	527	1814	5.5	1.32	33.1
	1600	70	PST215001600	563	1934	5.5	1.32	35.4
	1800	70	PST215001800	633	2176	5.5	1.32	39.8
	2000	70	PST215002000	703	2418	5.5	1.32	44.2
	2200	70	PST215002200	773	2660	5.5	1.32	48.6
	2400	70	PST215002400	844	2902	5.5	1.32	53.0
	2600	70	PST215002600	914	3143	5.5	1.32	57.5
	2800	70	PST215002800	984	3385	5.5	1.32	61.9
	3000	70	PST215003000	1055	3627	5.5	1.32	66.3
Type 22	400	102	PST225000400	177	618	5.5	1.33	10.2
	500	102	PST225000500	221	773	5.5	1.33	12.7
	600	102	PST225000600	266	928	5.5	1.33	15.2
	700	102	PST225000700	310	1082	5.5	1.33	17.8
	800	102	PST225000800	354	1237	5.5	1.33	20.3
	900	102	PST225000900	399	1391	5.5	1.33	22.9
	1000	102	PST225001000	443	1546	5.5	1.33	25.4
	1100	102	PST225001100	487	1701	5.5	1.33	27.9
	1200	102	PST225001200	531	1855	5.5	1.33	30.5
	1300	102	PST225001300	576	2010	5.5	1.33	33.0
	1400	102	PST225001400	620	2164	5.5	1.33	35.6
	1500	102	PST225001500	664	2319	5.5	1.33	38.1
	1600	102	PST225001600	709	2474	5.5	1.33	40.6
	1800	102	PST225001800	797	2783	5.5	1.33	45.7



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PST225002000	886	3092	5.5	1.33	50.8
	2200	102	PST225002200	974	3401	5.5	1.33	55.9
	2400	102	PST225002400	1063	3710	5.5	1.33	61.0
	2600	102	PST225002600	1151	4020	5.5	1.33	66.0
	2800	102	PST225002800	1240	4329	5.5	1.33	71.1
	3000	102	PST225003000	1328	4638	5.5	1.33	76.2
Type 33								
	400	152	PST335000400	246	814	8.2	1.34	15.1
	500	152	PST335000500	308	1018	8.2	1.34	18.9
	600	152	PST335000600	369	1221	8.2	1.34	22.7
	700	152	PST335000700	431	1425	8.2	1.34	26.5
	800	152	PST335000800	492	1628	8.2	1.34	30.2
	900	152	PST335000900	554	1832	8.2	1.34	34.0
	1000	152	PST335001000	615	2035	8.2	1.34	39.2
	1100	152	PST335001100	677	2239	8.2	1.34	42.9
	1200	152	PST335001200	738	2442	8.2	1.34	45.4
	1300	152	PST335001300	800	2646	8.2	1.34	49.1
	1400	152	PST335001400	861	2849	8.2	1.34	52.9
	1500	152	PST335001500	923	3053	8.2	1.34	56.7
	1600	152	PST335001600	984	3256	8.2	1.34	61.4
	1800	152	PST335001800	1107	3663	8.2	1.34	68.0
	2000	152	PST335002000	1230	4070	8.2	1.34	76.2
	2200	152	PST335002200	1353	4477	8.2	1.34	83.2
	2400	152	PST335002400	1476	4884	8.2	1.34	90.7
	2600	152	PST335002600	1599	5291	8.2	1.34	98.3
	2800	152	PST335002800	1722	5698	8.2	1.34	105.8



500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	152	PST335003000	1845	6105	8.2	1.34	113.3



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11	400	60	PST116000400	119	407	3.2	1.31	7.5
	500	60	PST116000500	149	509	3.2	1.31	9.5
	600	60	PST116000600	179	611	3.2	1.31	11.2
	700	60	PST116000700	208	713	3.2	1.31	12.9
	800	60	PST116000800	238	814	3.2	1.31	14.6
	900	60	PST116000900	268	916	3.2	1.31	16.2
	1000	60	PST116001000	298	1018	3.2	1.31	17.1
	1100	60	PST116001100	327	1120	3.2	1.31	19.6
	1200	60	PST116001200	357	1222	3.2	1.31	21.3
	1300	60	PST116001300	387	1323	3.2	1.31	22.2
	1400	60	PST116001400	417	1425	3.2	1.31	24.6
	1500	60	PST116001500	447	1527	3.2	1.31	25.6
	1600	60	PST116001600	476	1629	3.2	1.31	28.0
	1800	60	PST116001800	536	1832	3.2	1.31	31.5
	2000	60	PST116002000	595	2036	3.2	1.31	34.2
Type 21	400	70	PST216000400	162	560	6.6	1.32	11.8
	500	70	PST216000500	203	700	6.6	1.32	13.4
	600	70	PST216000600	243	840	6.6	1.32	16.1
	700	70	PST216000700	284	980	6.6	1.32	18.8
	800	70	PST216000800	324	1120	6.6	1.32	21.4
	900	70	PST216000900	365	1260	6.6	1.32	24.1
	1000	70	PST216001000	406	1400	6.6	1.32	27.4
	1100	70	PST216001100	446	1540	6.6	1.32	29.5
	1200	70	PST216001200	487	1680	6.6	1.32	32.6



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PST216001300	527	1820	6.6	1.32	34.8
	1400	70	PST216001400	568	1960	6.6	1.32	37.5
	1500	70	PST216001500	608	2100	6.6	1.32	40.2
	1600	70	PST216001600	649	2240	6.6	1.32	42.9
	1800	70	PST216001800	730	2520	6.6	1.32	48.2
	2000	70	PST216002000	811	2800	6.6	1.32	53.6
	2200	70	PST216002200	892	3080	6.6	1.32	59.0
	2400	70	PST216002400	973	3360	6.6	1.32	64.3
	2600	70	PST216002600	1054	3640	6.6	1.32	69.7
	2800	70	PST216002800	1136	3920	6.6	1.32	75.0
	3000	70	PST216003000	1217	4200	6.6	1.32	80.4
Type 22	400	102	PST226000400	204	720	6.6	1.34	12.4
	500	102	PST226000500	255	900	6.6	1.34	15.6
	600	102	PST226000600	306	1079	6.6	1.34	18.7
	700	102	PST226000700	357	1259	6.6	1.34	21.8
	800	102	PST226000800	408	1439	6.6	1.34	24.9
	900	102	PST226000900	459	1619	6.6	1.34	28.0
	1000	102	PST226001000	510	1799	6.6	1.34	31.1
	1100	102	PST226001100	561	1979	6.6	1.34	34.2
	1200	102	PST226001200	612	2159	6.6	1.34	37.3
	1300	102	PST226001300	663	2339	6.6	1.34	40.4
	1400	102	PST226001400	714	2519	6.6	1.34	43.5
	1500	102	PST226001500	765	2699	6.6	1.34	46.6
	1600	102	PST226001600	816	2878	6.6	1.34	49.8
	1800	102	PST226001800	918	3238	6.6	1.34	56.0



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PST226002000	1020	3598	6.6	1.34	62.2
	2200	102	PST226002200	1122	3958	6.6	1.34	68.4
	2400	102	PST226002400	1224	4318	6.6	1.34	74.6
	2600	102	PST226002600	1326	4677	6.6	1.34	80.9
	2800	102	PST226002800	1428	5037	6.6	1.34	87.1
	3000	102	PST226003000	1530	5397	6.6	1.34	93.3
Type 33								
	400	152	PST336000400	281	942	9.8	1.35	18.4
	500	152	PST336000500	351	1178	9.8	1.35	25.0
	600	152	PST336000600	421	1414	9.8	1.35	27.5
	700	152	PST336000700	492	1649	9.8	1.35	33.9
	800	152	PST336000800	562	1885	9.8	1.35	36.7
	900	152	PST336000900	632	2120	9.8	1.35	41.3
	1000	152	PST336001000	702	2356	9.8	1.35	45.9
	1100	152	PST336001100	773	2592	9.8	1.35	51.8
	1200	152	PST336001200	843	2827	9.8	1.35	56.3
	1300	152	PST336001300	913	3063	9.8	1.35	59.7
	1400	152	PST336001400	983	3298	9.8	1.35	65.2
	1500	152	PST336001500	1054	3534	9.8	1.35	68.8
	1600	152	PST336001600	1124	3770	9.8	1.35	73.4
	1800	152	PST336001800	1264	4241	9.8	1.35	82.6
	2000	152	PST336002000	1405	4712	9.8	1.35	91.8
	2200	152	PST336002200	1545	5183	9.8	1.35	101.0
	2400	152	PST336002400	1686	5654	9.8	1.35	110.2
	2600	152	PST336002600	1826	6126	9.8	1.35	119.3
	2800	152	PST336002800	1967	6597	9.8	1.35	128.5



600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	152	PST336003000	2107	7068	9.8	1.35	137.7



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11	400	60	PST117500400	147	492	4.0	1.31	8.5
	500	60	PST117500500	183	615	4.0	1.31	10.7
	600	60	PST117500600	220	738	4.0	1.31	12.8
	700	60	PST117500700	257	861	4.0	1.31	14.9
	800	60	PST117500800	293	984	4.0	1.31	17.0
	900	60	PST117500900	330	1107	4.0	1.31	19.2
	1000	60	PST117501000	367	1230	4.0	1.31	21.3
	1100	60	PST117501100	403	1353	4.0	1.31	23.4
	1200	60	PST117501200	440	1476	4.0	1.31	25.6
	1300	60	PST117501300	476	1599	4.0	1.31	27.7
	1400	60	PST117501400	513	1722	4.0	1.31	29.8
	1500	60	PST117501500	550	1845	4.0	1.31	31.9
	1600	60	PST117501600	586	1968	4.0	1.31	34.1
	1800	60	PST117501800	660	2214	4.0	1.31	38.3
	2000	60	PST117502000	733	2460	4.0	1.31	42.6
Type 21	400	70	PST217500400	185	642	8.3	1.33	13.4
	500	70	PST217500500	231	803	8.3	1.33	16.8
	600	70	PST217500600	277	964	8.3	1.33	20.2
	700	70	PST217500700	323	1124	8.3	1.33	23.5
	800	70	PST217500800	369	1285	8.3	1.33	26.9
	900	70	PST217500900	415	1445	8.3	1.33	30.2
	1000	70	PST217501000	461	1606	8.3	1.33	33.6
	1100	70	PST217501100	507	1767	8.3	1.33	37.0
	1200	70	PST217501200	554	1927	8.3	1.33	40.3



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PST217501300	600	2088	8.3	1.33	43.7
	1400	70	PST217501400	646	2248	8.3	1.33	47.0
	1500	70	PST217501500	692	2409	8.3	1.33	50.4
	1600	70	PST217501600	738	2570	8.3	1.33	53.8
	1800	70	PST217501800	830	2891	8.3	1.33	60.5
	2000	70	PST217502000	923	3212	8.3	1.33	67.2
	2200	70	PST217502200	1015	3533	8.3	1.33	73.9
	2400	70	PST217502400	1107	3854	8.3	1.33	80.6
	2600	70	PST217502600	1200	4176	8.3	1.33	87.4
	2800	70	PST217502800	1292	4497	8.3	1.33	94.1
	3000	70	PST217503000	1384	4818	8.3	1.33	100.8
Type 22	400	102	PST227500400	233	822	8.3	1.35	15.6
	500	102	PST227500500	291	1028	8.3	1.35	19.4
	600	102	PST227500600	349	1233	8.3	1.35	23.3
	700	102	PST227500700	407	1439	8.3	1.35	27.2
	800	102	PST227500800	465	1644	8.3	1.35	31.1
	900	102	PST227500900	523	1850	8.3	1.35	35.0
	1000	102	PST227501000	582	2055	8.3	1.35	38.9
	1100	102	PST227501100	640	2261	8.3	1.35	42.8
	1200	102	PST227501200	698	2466	8.3	1.35	46.7
	1300	102	PST227501300	756	2672	8.3	1.35	50.6
	1400	102	PST227501400	814	2877	8.3	1.35	54.5
	1500	102	PST227501500	872	3083	8.3	1.35	58.4
	1600	102	PST227501600	931	3288	8.3	1.35	62.2
	1800	102	PST227501800	1047	3699	8.3	1.35	70.0



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PST227502000	1163	4110	8.3	1.35	77.8
	2200	102	PST227502200	1280	4521	8.3	1.35	85.6
	2400	102	PST227502400	1396	4932	8.3	1.35	93.4
	2600	102	PST227502600	1512	5343	8.3	1.35	101.1
	2800	102	PST227502800	1629	5754	8.3	1.35	108.9
	3000	102	PST227503000	1745	6165	8.3	1.35	116.7
Type 33								
	400	152	PST337500400	333	1127	12.3	1.35	23.0
	500	152	PST337500500	416	1409	12.3	1.35	28.7
	600	152	PST337500600	499	1691	12.3	1.35	34.4
	700	152	PST337500700	582	1973	12.3	1.35	40.2
	800	152	PST337500800	665	2254	12.3	1.35	45.9
	900	152	PST337500900	749	2536	12.3	1.35	51.7
	1000	152	PST337501000	832	2818	12.3	1.35	57.4
	1100	152	PST337501100	915	3100	12.3	1.35	63.1
	1200	152	PST337501200	998	3382	12.3	1.35	68.9
	1300	152	PST337501300	1081	3663	12.3	1.35	74.6
	1400	152	PST337501400	1165	3945	12.3	1.35	80.4
	1500	152	PST337501500	1248	4227	12.3	1.35	86.1
	1600	152	PST337501600	1331	4509	12.3	1.35	91.8
	1800	152	PST337501800	1497	5072	12.3	1.35	103.3
	2000	152	PST337502000	1664	5636	12.3	1.35	114.8
	2200	152	PST337502200	1830	6200	12.3	1.35	126.3
	2400	152	PST337502400	1996	6763	12.3	1.35	137.8
	2600	152	PST337502600	2163	7327	12.3	1.35	149.2
	2800	152	PST337502800	2329	7890	12.3	1.35	160.7



750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	152	PST337503000	2496	8454	12.3	1.35	172.2



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11	400	60	PST119000400	166	571	4.5	1.32	12.0
	500	60	PST119000500	208	714	4.5	1.32	14.6
	600	60	PST119000600	249	856	4.5	1.32	17.2
	700	60	PST119000700	291	999	4.5	1.32	19.8
	800	60	PST119000800	332	1142	4.5	1.32	22.4
	900	60	PST119000900	374	1284	4.5	1.32	25.0
	1000	60	PST119001000	415	1427	4.5	1.32	27.6
	1100	60	PST119001100	457	1570	4.5	1.32	30.2
	1200	60	PST119001200	498	1712	4.5	1.32	32.8
	1300	60	PST119001300	540	1855	4.5	1.32	35.9
	1400	60	PST119001400	581	1998	4.5	1.32	38.0
	1500	60	PST119001500	623	2141	4.5	1.32	41.4
	1600	60	PST119001600	664	2283	4.5	1.32	43.2
	1800	60	PST119001800	747	2569	4.5	1.32	47.4
	2000	60	PST119002000	830	2854	4.5	1.32	52.5
Type 21	400	70	PST219000400	220	772	9.0	1.34	15.9
	500	70	PST219000500	275	966	9.0	1.34	19.9
	600	70	PST219000600	330	1159	9.0	1.34	23.9
	700	70	PST219000700	385	1352	9.0	1.34	27.9
	800	70	PST219000800	440	1545	9.0	1.34	32.5
	900	70	PST219000900	495	1738	9.0	1.34	35.8
	1000	70	PST219001000	550	1931	9.0	1.34	39.8
	1100	70	PST219001100	605	2124	9.0	1.34	43.8
	1200	70	PST219001200	660	2317	9.0	1.34	47.8



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1300	70	PST219001300	716	2510	9.0	1.34	51.7
	1400	70	PST219001400	771	2703	9.0	1.34	55.6
	1500	70	PST219001500	826	2897	9.0	1.34	59.7
	1600	70	PST219001600	881	3090	9.0	1.34	63.7
	1800	70	PST219001800	991	3476	9.0	1.34	71.6
	2000	70	PST219002000	1101	3862	9.0	1.34	79.6
	2200	70	PST219002200	1211	4248	9.0	1.34	87.6
	2400	70	PST219002400	1321	4634	9.0	1.34	95.5
	2600	70	PST219002600	1431	5021	9.0	1.34	103.5
	2800	70	PST219002800	1541	5407	9.0	1.34	111.4
	3000	70	PST219003000	1651	5793	9.0	1.34	119.4
Type 22	400	102	PST229000400	278	1002	9.0	1.37	18.7
	500	102	PST229000500	347	1253	9.0	1.37	23.4
	600	102	PST229000600	416	1504	9.0	1.37	28.1
	700	102	PST229000700	486	1754	9.0	1.37	32.8
	800	102	PST229000800	555	2005	9.0	1.37	37.4
	900	102	PST229000900	625	2255	9.0	1.37	42.1
	1000	102	PST229001000	694	2506	9.0	1.37	46.8
	1100	102	PST229001100	763	2757	9.0	1.37	52.2
	1200	102	PST229001200	833	3007	9.0	1.37	56.2
	1300	102	PST229001300	902	3258	9.0	1.37	60.8
	1400	102	PST229001400	972	3508	9.0	1.37	65.5
	1500	102	PST229001500	1041	3759	9.0	1.37	70.2
	1600	102	PST229001600	1110	4010	9.0	1.37	74.9
	1800	102	PST229001800	1249	4511	9.0	1.37	84.2



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	2000	102	PST229002000	1388	5012	9.0	1.37	93.4
	2200	102	PST229002200	1527	5513	9.0	1.37	103.0
	2400	102	PST229002400	1666	6014	9.0	1.37	112.3
	2600	102	PST229002600	1804	6516	9.0	1.37	120.9
	2800	102	PST229002800	1943	7017	9.0	1.37	131.0
	3000	102	PST229003000	2082	7518	9.0	1.37	139.3
Type 33								
	400	152	PST339000400	378	1304	13.3	1.36	27.5
	500	152	PST339000500	473	1630	13.3	1.36	34.4
	600	152	PST339000600	567	1956	13.3	1.36	42.9
	700	152	PST339000700	662	2282	13.3	1.36	48.1
	800	152	PST339000800	756	2608	13.3	1.36	56.6
	900	152	PST339000900	851	2934	13.3	1.36	63.4
	1000	152	PST339001000	945	3260	13.3	1.36	70.3
	1100	152	PST339001100	1040	3586	13.3	1.36	75.6
	1200	152	PST339001200	1134	3912	13.3	1.36	83.9
	1300	152	PST339001300	1229	4238	13.3	1.36	89.3
	1400	152	PST339001400	1323	4564	13.3	1.36	96.2
	1500	152	PST339001500	1418	4890	13.3	1.36	103.0
	1600	152	PST339001600	1513	5216	13.3	1.36	111.3
	1800	152	PST339001800	1702	5868	13.3	1.36	125.0
	2000	152	PST339002000	1891	6520	13.3	1.36	137.4
	2200	152	PST339002200	2080	7172	13.3	1.36	151.1
	2400	152	PST339002400	2269	7824	13.3	1.36	164.9
	2600	152	PST339002600	2458	8476	13.3	1.36	178.6
	2800	152	PST339002800	2647	9128	13.3	1.36	192.4



900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Régime (W) 45/35/20°C	Régime (W) 75/65/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	3000	152	PST339003000	2836	9780	13.3	1.36	206.1