



## Technische fiche

2026-06-10

# Hygienic HP

Een klassieke, stalen paneelradiator zonder convectielamellen



- ✓ Hoge hygiënestandaarden
- ✓ Stevige Constructie
- ✓ Hoge drukbestendigheid
- ✓ Stabiele Bevestiging
- ✓ Veelzijdige Kleuropties

Hygienic HP stalen paneelradiator is vervaardigd uit koudgewalst hoogwaardig plaatstaal volgens EN10130 en wordt geleverd met een geprofileerde voorplaat, maar zonder convectielamellen. Aangezien dit model geen boven- of zijkappen heeft, is het zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiënische eisen, zoals ziekenhuizen of woonzorgcentra. De **Hygienic HP** kan worden gebruikt met een werkdruk van 10 bar, waardoor u deze radiator overal kunt plannen en installeren waar een hogere systeemdruk vereist is. Bijvoorbeeld in grotere systemen, hogere gebouwen of in gebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarming. De nieuwe MCW 7 beugels met gewijzigde anti-lift voorziening zorgen voor een stabielere montage en plaatsing van de radiator aan de muren en beschermen tegen zijdelings schuiven. De Hygienic HP is verkrijgbaar in de standaard kleur RAL 9016 (wit).



### **Toepassingsgebied**

Hygienic HP is ideaal voor gebruik in omgevingen die hoge hygiënestandaarden vereisen, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het werkt met een maximale druk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. Het ontbreken van boven- of zijafdekkingen maakt het bijzonder geschikt voor deze omgevingen.

### **Selectiecriteria**

Gebruik onze ontwerpdienst voor een nauwkeurige selectie, of gebruik onze brochure voor een snelle selectie.

### **Gebruik**

Installeer de Hygienic HP-radiator met de meegeleverde MCW 7-beugels om stabiele wandmontage te garanderen. Zorg voor voldoende luchtstroom boven en onder de radiator. De radiator wordt geleverd met pluggen, beugels en een

ontluchtingsventiel. Voor doorlopend onderhoud, houd de radiator vrij van obstakels en stof regelmatig af voor optimale prestaties en hygiëne. Controleer regelmatig op lekken of prestatieproblemen en los deze snel op om continue werking te garanderen.

### **Bestektekst**

De Hygienic HP radiator is gemaakt van hoogwaardig, koudgewalst staal volgens EN10130 normen, zonder boven- of zijplaten, waardoor het ideaal is voor omgevingen waar hoge hygiëne vereist is, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Het ondersteunt een werkdruk van 10 bar en een maximale temperatuur van 110°C. De radiator maakt gebruik van MCW 7 beugels voor stabiele wandmontage, waardoor zijdelingse beweging wordt voorkomen. De standaardkleur is RAL 9016 wit, met 70 extra kleurmogelijkheden beschikbaar op aanvraag. Accessoires zijn onder andere beugels, doppen en een ontluchtingsventiel, met installatie die voldoende luchtstroom boven en onder de radiator vereist.



# Specificaties

| EIGENSCHAPPEN                     | EENHEID | WAARDEN    |
|-----------------------------------|---------|------------|
| ETIM klasse                       |         | EC011022   |
| Materiaal                         |         | --         |
| Type                              |         | 10, 20, 30 |
| Oppervlaktestructuur              |         | --         |
| Max. werkdruk                     | bar     | 10         |
| Aantal standaard aansluitingen    |         | --         |
| Thermisch vermogen volgens EN 442 |         | Ja         |
| Max. Bedrijfstemperatuur          | °C      | --         |
| Standaard kleur                   |         | Ja         |
| Kleur                             |         | --         |
| RAL-nummer                        |         | --         |
| Zijrooster                        |         | Ja         |
| Bovenrooster                      |         | Ja         |
| Glansgraad                        |         | --         |
| Draadmaat                         |         | --         |
| Schroefdraadverbinding            |         | --         |
| Met eenpuntsaansluiting           |         | Ja         |
| Met ontluuchtingsaansluiting      |         | Ja         |
| Met ontluchter                    |         | Ja         |
| Met aftapmogelijkheid             |         | Ja         |



# Bronnen



ProductImage - Hygienic-HP-2000x2000\_.png



# 300

| HOOGTE 300 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Type 10</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 47     |        | PHY103000400 | 40                    | 139                   | 1.7        | 1.34       | 3.0          |
| 500            | 47     |        | PHY103000500 | 49                    | 174                   | 1.7        | 1.34       | 3.6          |
| 600            | 47     |        | PHY103000600 | 59                    | 209                   | 1.7        | 1.34       | 4.1          |
| 700            | 47     |        | PHY103000700 | 69                    | 244                   | 1.7        | 1.34       | 4.6          |
| 800            | 47     |        | PHY103000800 | 79                    | 278                   | 1.7        | 1.34       | 5.2          |
| 900            | 47     |        | PHY103000900 | 89                    | 313                   | 1.7        | 1.34       | 5.7          |
| 1000           | 47     |        | PHY103001000 | 99                    | 348                   | 1.7        | 1.34       | 6.2          |
| 1100           | 47     |        | PHY103001100 | 109                   | 383                   | 1.7        | 1.34       | 6.7          |
| 1200           | 47     |        | PHY103001200 | 119                   | 418                   | 1.7        | 1.34       | 7.3          |
| 1300           | 47     |        | PHY103001300 | 129                   | 452                   | 1.7        | 1.34       | 7.8          |
| 1400           | 47     |        | PHY103001400 | 138                   | 487                   | 1.7        | 1.34       | 8.3          |
| 1500           | 47     |        | PHY103001500 | 148                   | 522                   | 1.7        | 1.34       | 9.3          |
| 1600           | 47     |        | PHY103001600 | 158                   | 557                   | 1.7        | 1.34       | 9.4          |
| 1800           | 47     |        | PHY103001800 | 178                   | 626                   | 1.7        | 1.34       | 10.5         |
| 2000           | 47     |        | PHY103002000 | 198                   | 696                   | 1.7        | 1.34       | 11.5         |
| <b>Type 20</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 102    |        | PHY203000400 | 76                    | 252                   | 3.4        | 1.28       | 5.0          |
| 500            | 102    |        | PHY203000500 | 95                    | 315                   | 3.4        | 1.28       | 6.1          |
| 600            | 102    |        | PHY203000600 | 114                   | 378                   | 3.4        | 1.28       | 7.2          |
| 700            | 102    |        | PHY203000700 | 133                   | 441                   | 3.4        | 1.28       | 8.2          |
| 800            | 102    |        | PHY203000800 | 152                   | 504                   | 3.4        | 1.28       | 9.3          |
| 900            | 102    |        | PHY203000900 | 171                   | 567                   | 3.4        | 1.28       | 10.4         |
| 1000           | 102    |        | PHY203001000 | 189                   | 630                   | 3.4        | 1.28       | 11.5         |
| 1100           | 102    |        | PHY203001100 | 208                   | 693                   | 3.4        | 1.28       | 12.5         |



## 300

| HOOGTE 300 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|                | 1200   | 102    | PHY203001200 | 227                   | 756                   | 3.4        | 1.28       | 13.6         |
|                | 1300   | 102    | PHY203001300 | 246                   | 819                   | 3.4        | 1.28       | 14.6         |
|                | 1400   | 102    | PHY203001400 | 265                   | 882                   | 3.4        | 1.28       | 15.7         |
|                | 1500   | 102    | PHY203001500 | 284                   | 945                   | 3.4        | 1.28       | 17.3         |
|                | 1600   | 102    | PHY203001600 | 303                   | 1008                  | 3.4        | 1.28       | 17.9         |
|                | 1800   | 102    | PHY203001800 | 341                   | 1134                  | 3.4        | 1.28       | 20.0         |
|                | 2000   | 102    | PHY203002000 | 379                   | 1260                  | 3.4        | 1.28       | 22.1         |
|                | 2200   | 102    | PHY203002200 | 417                   | 1386                  | 3.4        | 1.28       | 25.3         |
|                | 2400   | 102    | PHY203002400 | 455                   | 1512                  | 3.4        | 1.28       | 27.6         |
|                | 2600   | 102    | PHY203002600 | 493                   | 1638                  | 3.4        | 1.28       | 28.5         |
|                | 2800   | 102    | PHY203002800 | 531                   | 1764                  | 3.4        | 1.28       | 32.2         |
|                | 3000   | 102    | PHY203003000 | 568                   | 1890                  | 3.4        | 1.28       | 32.8         |
| <b>Type 30</b> | 400    | 152    | PHY303000400 | 104                   | 350                   | 5.1        | 1.30       | 6.7          |
|                | 500    | 152    | PHY303000500 | 130                   | 437                   | 5.1        | 1.30       | 8.2          |
|                | 600    | 152    | PHY303000600 | 156                   | 524                   | 5.1        | 1.30       | 9.8          |
|                | 700    | 152    | PHY303000700 | 182                   | 612                   | 5.1        | 1.30       | 11.4         |
|                | 800    | 152    | PHY303000800 | 208                   | 699                   | 9.8        | 1.30       | 13.0         |
|                | 900    | 152    | PHY303000900 | 233                   | 787                   | 5.1        | 1.30       | 14.6         |
|                | 1000   | 152    | PHY303001000 | 259                   | 874                   | 5.1        | 1.30       | 16.2         |
|                | 1100   | 152    | PHY303001100 | 285                   | 961                   | 5.1        | 1.30       | 17.8         |
|                | 1200   | 152    | PHY303001200 | 311                   | 1049                  | 5.1        | 1.30       | 19.4         |
|                | 1300   | 152    | PHY303001300 | 337                   | 1136                  | 5.1        | 1.30       | 21.0         |
|                | 1400   | 152    | PHY303001400 | 363                   | 1224                  | 5.1        | 1.30       | 22.6         |
|                | 1500   | 152    | PHY303001500 | 389                   | 1311                  | 5.1        | 1.30       | 24.3         |
|                | 1600   | 152    | PHY303001600 | 415                   | 1398                  | 5.1        | 1.30       | 25.8         |



# 300

| HOOGTE 300 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|               | 1800   | 152    | PHY303001800 | 467                   | 1573                  | 5.1        | 1.30       | 29.0         |
|               | 2000   | 152    | PHY303002000 | 519                   | 1748                  | 5.1        | 1.30       | 32.2         |
|               | 2200   | 152    | PHY303002200 | 571                   | 1923                  | 5.1        | 1.30       | 35.6         |
|               | 2400   | 152    | PHY303002400 | 623                   | 2098                  | 5.1        | 1.30       | 38.9         |
|               | 2600   | 152    | PHY303002600 | 674                   | 2272                  | 5.1        | 1.30       | 41.8         |
|               | 2800   | 152    | PHY303002800 | 726                   | 2447                  | 5.1        | 1.30       | 45.4         |
|               | 3000   | 152    | PHY303003000 | 778                   | 2622                  | 5.1        | 1.30       | 48.2         |



## 400

| HOOGTE 400 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Type 10</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 47     |        | PHY104000400 | 52                    | 180                   | 2.2        | 1.33       | 3.6          |
| 500            | 47     |        | PHY104000500 | 65                    | 225                   | 2.2        | 1.33       | 4.3          |
| 600            | 47     |        | PHY104000600 | 78                    | 269                   | 2.2        | 1.33       | 5.0          |
| 700            | 47     |        | PHY104000700 | 91                    | 314                   | 2.2        | 1.33       | 5.7          |
| 800            | 47     |        | PHY104000800 | 104                   | 359                   | 2.2        | 1.33       | 6.4          |
| 900            | 47     |        | PHY104000900 | 117                   | 404                   | 2.2        | 1.33       | 7.1          |
| 1000           | 47     |        | PHY104001000 | 130                   | 449                   | 2.2        | 1.33       | 7.8          |
| 1100           | 47     |        | PHY104001100 | 143                   | 494                   | 2.2        | 1.33       | 8.5          |
| 1200           | 47     |        | PHY104001200 | 156                   | 539                   | 2.2        | 1.33       | 9.2          |
| 1300           | 47     |        | PHY104001300 | 168                   | 584                   | 2.2        | 1.33       | 9.9          |
| 1400           | 47     |        | PHY104001400 | 181                   | 629                   | 2.2        | 1.33       | 10.6         |
| 1500           | 47     |        | PHY104001500 | 194                   | 674                   | 2.2        | 1.33       | 11.7         |
| 1600           | 47     |        | PHY104001600 | 207                   | 718                   | 2.2        | 1.33       | 12.0         |
| 1800           | 47     |        | PHY104001800 | 233                   | 808                   | 2.2        | 1.33       | 13.3         |
| 2000           | 47     |        | PHY104002000 | 259                   | 898                   | 2.2        | 1.33       | 14.7         |
| <b>Type 20</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 102    |        | PHY204000400 | 95                    | 315                   | 4.5        | 1.28       | 6.2          |
| 500            | 102    |        | PHY204000500 | 118                   | 394                   | 4.5        | 1.28       | 7.6          |
| 600            | 102    |        | PHY204000600 | 142                   | 472                   | 4.5        | 1.28       | 9.0          |
| 700            | 102    |        | PHY204000700 | 165                   | 551                   | 4.5        | 1.28       | 10.4         |
| 800            | 102    |        | PHY204000800 | 189                   | 630                   | 4.5        | 1.28       | 11.8         |
| 900            | 102    |        | PHY204000900 | 213                   | 708                   | 4.5        | 1.28       | 13.3         |
| 1000           | 102    |        | PHY204001000 | 236                   | 787                   | 4.5        | 1.28       | 14.6         |
| 1100           | 102    |        | PHY204001100 | 260                   | 866                   | 4.5        | 1.28       | 16.1         |
| 1200           | 102    |        | PHY204001200 | 284                   | 944                   | 4.5        | 1.28       | 17.5         |



## 400

| HOOGTE 400 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|                | 1300   | 102    | PHY204001300 | 307                   | 1023                  | 4.5        | 1.28       | 18.8         |
|                | 1400   | 102    | PHY204001400 | 331                   | 1102                  | 5.5        | 1.28       | 20.3         |
|                | 1500   | 102    | PHY204001500 | 354                   | 1181                  | 4.5        | 1.28       | 21.9         |
|                | 1600   | 102    | PHY204001600 | 378                   | 1259                  | 4.5        | 1.28       | 23.1         |
|                | 1800   | 102    | PHY204001800 | 425                   | 1417                  | 4.5        | 1.28       | 25.9         |
|                | 2000   | 102    | PHY204002000 | 473                   | 1574                  | 4.5        | 1.28       | 28.7         |
|                | 2200   | 102    | PHY204002200 | 520                   | 1731                  | 4.5        | 1.28       | 32.1         |
|                | 2400   | 102    | PHY204002400 | 567                   | 1889                  | 4.5        | 1.28       | 35.0         |
|                | 2600   | 102    | PHY204002600 | 614                   | 2046                  | 4.5        | 1.28       | 37.1         |
|                | 2800   | 102    | PHY204002800 | 662                   | 2204                  | 4.5        | 1.28       | 40.9         |
|                | 3000   | 102    | PHY204003000 | 709                   | 2361                  | 4.5        | 1.28       | 42.7         |
| <b>Type 30</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
|                | 400    | 152    | PHY304000400 | 130                   | 439                   | 6.7        | 1.30       | 8.5          |
|                | 500    | 152    | PHY304000500 | 162                   | 549                   | 6.7        | 1.30       | 10.6         |
|                | 600    | 152    | PHY304000600 | 195                   | 659                   | 6.7        | 1.30       | 12.7         |
|                | 700    | 152    | PHY304000700 | 227                   | 769                   | 6.7        | 1.30       | 14.8         |
|                | 800    | 152    | PHY304000800 | 260                   | 878                   | 6.7        | 1.30       | 16.9         |
|                | 900    | 152    | PHY304000900 | 292                   | 988                   | 6.7        | 1.30       | 19.0         |
|                | 1000   | 152    | PHY304001000 | 324                   | 1098                  | 6.7        | 1.30       | 21.1         |
|                | 1100   | 152    | PHY304001100 | 357                   | 1208                  | 6.7        | 1.30       | 23.2         |
|                | 1200   | 152    | PHY304001200 | 389                   | 1318                  | 6.7        | 1.30       | 25.3         |
|                | 1300   | 152    | PHY304001300 | 422                   | 1427                  | 6.7        | 1.30       | 27.4         |
|                | 1400   | 152    | PHY304001400 | 454                   | 1537                  | 6.7        | 1.30       | 29.5         |
|                | 1500   | 152    | PHY304001500 | 487                   | 1647                  | 6.7        | 1.30       | 31.6         |
|                | 1600   | 152    | PHY304001600 | 519                   | 1757                  | 6.7        | 1.30       | 33.7         |
|                | 1800   | 152    | PHY304001800 | 584                   | 1976                  | 6.7        | 1.30       | 37.9         |



# 400

| HOOGTE 400 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|               | 2000   | 152    | PHY304002000 | 649                   | 2196                  | 6.7        | 1.30       | 42.1         |
|               | 2200   | 152    | PHY304002200 | 714                   | 2416                  | 6.7        | 1.30       | 46.4         |
|               | 2400   | 152    | PHY304002400 | 779                   | 2635                  | 6.7        | 1.30       | 50.6         |
|               | 2600   | 152    | PHY304002600 | 844                   | 2855                  | 6.7        | 1.30       | 54.7         |
|               | 2800   | 152    | PHY304002800 | 908                   | 3074                  | 6.7        | 1.30       | 59.1         |
|               | 3000   | 152    | PHY304003000 | 973                   | 3294                  | 6.7        | 1.30       | 63.1         |



## 500

| HOOGTE 500 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Type 10</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 47     |        | PHY105000400 | 64                    | 218                   | 2.7        | 1.31       | 4.1          |
| 500            | 47     |        | PHY105000500 | 80                    | 273                   | 2.7        | 1.31       | 5.0          |
| 600            | 47     |        | PHY105000600 | 96                    | 328                   | 2.7        | 1.31       | 5.9          |
| 700            | 47     |        | PHY105000700 | 112                   | 382                   | 2.7        | 1.31       | 6.8          |
| 800            | 47     |        | PHY105000800 | 128                   | 437                   | 2.7        | 1.31       | 7.7          |
| 900            | 47     |        | PHY105000900 | 144                   | 491                   | 2.7        | 1.31       | 8.6          |
| 1000           | 47     |        | PHY105001000 | 160                   | 546                   | 2.7        | 1.31       | 9.5          |
| 1100           | 47     |        | PHY105001100 | 176                   | 601                   | 2.7        | 1.31       | 10.4         |
| 1200           | 47     |        | PHY105001200 | 192                   | 655                   | 2.7        | 1.31       | 11.3         |
| 1300           | 47     |        | PHY105001300 | 208                   | 710                   | 2.7        | 1.31       | 12.2         |
| 1400           | 47     |        | PHY105001400 | 224                   | 764                   | 2.7        | 1.31       | 13.1         |
| 1500           | 47     |        | PHY105001500 | 240                   | 819                   | 2.7        | 1.31       | 14.3         |
| 1600           | 47     |        | PHY105001600 | 256                   | 874                   | 2.7        | 1.31       | 14.9         |
| 1800           | 47     |        | PHY105001800 | 288                   | 983                   | 2.7        | 1.31       | 16.7         |
| 2000           | 47     |        | PHY105002000 | 320                   | 1092                  | 2.7        | 1.31       | 18.5         |
| <b>Type 20</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 102    |        | PHY205000400 | 112                   | 375                   | 5.5        | 1.29       | 7.5          |
| 500            | 102    |        | PHY205000500 | 141                   | 469                   | 5.5        | 1.29       | 9.3          |
| 600            | 102    |        | PHY205000600 | 169                   | 563                   | 5.5        | 1.29       | 11.0         |
| 700            | 102    |        | PHY205000700 | 197                   | 657                   | 5.5        | 1.29       | 12.7         |
| 800            | 102    |        | PHY205000800 | 225                   | 750                   | 5.5        | 1.29       | 14.5         |
| 900            | 102    |        | PHY205000900 | 253                   | 844                   | 5.5        | 1.29       | 16.3         |
| 1000           | 102    |        | PHY205001000 | 281                   | 938                   | 5.5        | 1.29       | 18.0         |
| 1100           | 102    |        | PHY205001100 | 309                   | 1032                  | 5.5        | 1.29       | 19.7         |
| 1200           | 102    |        | PHY205001200 | 337                   | 1126                  | 5.5        | 1.29       | 21.5         |



## 500

| HOOGTE 500 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|                | 1300   | 102    | PHY205001300 | 365                   | 1219                  | 5.5        | 1.29       | 23.2         |
|                | 1400   | 102    | PHY205001400 | 393                   | 1313                  | 5.5        | 1.29       | 25.0         |
|                | 1500   | 102    | PHY205001500 | 422                   | 1407                  | 5.5        | 1.29       | 27.0         |
|                | 1600   | 102    | PHY205001600 | 450                   | 1501                  | 5.5        | 1.29       | 28.4         |
|                | 1800   | 102    | PHY205001800 | 506                   | 1688                  | 5.5        | 1.29       | 31.9         |
|                | 2000   | 102    | PHY205002000 | 562                   | 1876                  | 5.5        | 1.29       | 35.4         |
|                | 2200   | 102    | PHY205002200 | 618                   | 2064                  | 5.5        | 1.29       | 39.6         |
|                | 2400   | 102    | PHY205002400 | 674                   | 2251                  | 5.5        | 1.29       | 43.2         |
|                | 2600   | 102    | PHY205002600 | 731                   | 2439                  | 5.5        | 1.29       | 45.9         |
|                | 2800   | 102    | PHY205002800 | 787                   | 2626                  | 5.5        | 1.29       | 50.4         |
|                | 3000   | 102    | PHY205003000 | 843                   | 2814                  | 5.5        | 1.29       | 52.8         |
| <b>Type 30</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
|                | 400    | 152    | PHY305000400 | 154                   | 524                   | 8.2        | 1.31       | 10.0         |
|                | 500    | 152    | PHY305000500 | 193                   | 655                   | 8.2        | 1.31       | 12.6         |
|                | 600    | 152    | PHY305000600 | 231                   | 785                   | 8.2        | 1.31       | 15.3         |
|                | 700    | 152    | PHY305000700 | 270                   | 916                   | 8.2        | 1.31       | 17.9         |
|                | 800    | 152    | PHY305000800 | 308                   | 1047                  | 8.2        | 1.31       | 20.5         |
|                | 900    | 152    | PHY305000900 | 347                   | 1178                  | 8.2        | 1.31       | 23.1         |
|                | 1000   | 152    | PHY305001000 | 385                   | 1309                  | 8.2        | 1.31       | 25.7         |
|                | 1100   | 152    | PHY305001100 | 424                   | 1440                  | 8.2        | 1.31       | 28.3         |
|                | 1200   | 152    | PHY305001200 | 462                   | 1571                  | 8.2        | 1.31       | 30.9         |
|                | 1300   | 152    | PHY305001300 | 501                   | 1702                  | 8.2        | 1.31       | 33.5         |
|                | 1400   | 152    | PHY305001400 | 539                   | 1833                  | 8.2        | 1.31       | 36.1         |
|                | 1500   | 152    | PHY305001500 | 578                   | 1964                  | 8.2        | 1.31       | 38.5         |
|                | 1600   | 152    | PHY305001600 | 616                   | 2094                  | 8.2        | 1.31       | 41.4         |
|                | 1800   | 152    | PHY305001800 | 693                   | 2356                  | 8.2        | 1.31       | 46.6         |



# 500

| HOOGTE 500 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|               | 2000   | 152    | PHY305002000 | 770                   | 2618                  | 8.2        | 1.31       | 51.8         |
|               | 2200   | 152    | PHY305002200 | 847                   | 2880                  | 8.2        | 1.31       | 56.5         |
|               | 2400   | 152    | PHY305002400 | 924                   | 3142                  | 8.2        | 1.31       | 61.7         |
|               | 2600   | 152    | PHY305002600 | 1001                  | 3403                  | 8.2        | 1.31       | 67.5         |
|               | 2800   | 152    | PHY305002800 | 1078                  | 3665                  | 8.2        | 1.31       | 72.0         |
|               | 3000   | 152    | PHY305003000 | 1155                  | 3927                  | 8.2        | 1.31       | 78.0         |



# 600

| HOOGTE 600 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Type 10</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 47     |        | PHY106000400 | 76                    | 256                   | 3.2        | 1.29       | 5.2          |
| 500            | 47     |        | PHY106000500 | 95                    | 320                   | 3.2        | 1.29       | 6.3          |
| 600            | 47     |        | PHY106000600 | 114                   | 383                   | 3.2        | 1.29       | 7.3          |
| 700            | 47     |        | PHY106000700 | 133                   | 447                   | 3.2        | 1.29       | 8.4          |
| 800            | 47     |        | PHY106000800 | 152                   | 511                   | 3.2        | 1.29       | 9.4          |
| 900            | 47     |        | PHY106000900 | 171                   | 575                   | 3.2        | 1.29       | 10.5         |
| 1000           | 47     |        | PHY106001000 | 190                   | 639                   | 3.2        | 1.29       | 11.6         |
| 1100           | 47     |        | PHY106001100 | 209                   | 703                   | 3.2        | 1.29       | 12.6         |
| 1200           | 47     |        | PHY106001200 | 228                   | 767                   | 3.2        | 1.29       | 13.7         |
| 1300           | 47     |        | PHY106001300 | 247                   | 831                   | 3.2        | 1.29       | 14.7         |
| 1400           | 47     |        | PHY106001400 | 267                   | 895                   | 3.2        | 1.29       | 15.8         |
| 1500           | 47     |        | PHY106001500 | 286                   | 959                   | 3.2        | 1.29       | 17.4         |
| 1600           | 47     |        | PHY106001600 | 305                   | 1022                  | 3.2        | 1.29       | 17.9         |
| 1800           | 47     |        | PHY106001800 | 343                   | 1150                  | 3.2        | 1.29       | 20.0         |
| 2000           | 47     |        | PHY106002000 | 381                   | 1278                  | 3.2        | 1.29       | 22.1         |
| <b>Type 20</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 102    |        | PHY206000400 | 130                   | 434                   | 6.6        | 1.29       | 9.4          |
| 500            | 102    |        | PHY206000500 | 162                   | 543                   | 6.6        | 1.29       | 11.6         |
| 600            | 102    |        | PHY206000600 | 195                   | 651                   | 6.6        | 1.29       | 13.7         |
| 700            | 102    |        | PHY206000700 | 227                   | 760                   | 6.6        | 1.29       | 15.8         |
| 800            | 102    |        | PHY206000800 | 260                   | 868                   | 6.6        | 1.29       | 18.0         |
| 900            | 102    |        | PHY206000900 | 292                   | 977                   | 6.6        | 1.29       | 20.1         |
| 1000           | 102    |        | PHY206001000 | 324                   | 1085                  | 6.6        | 1.29       | 22.3         |
| 1100           | 102    |        | PHY206001100 | 357                   | 1194                  | 6.6        | 1.29       | 24.4         |
| 1200           | 102    |        | PHY206001200 | 389                   | 1302                  | 6.6        | 1.29       | 26.5         |



## 600

| HOOGTE 600 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|                | 1300   | 102    | PHY206001300 | 422                   | 1411                  | 6.6        | 1.29       | 28.7         |
|                | 1400   | 102    | PHY206001400 | 454                   | 1519                  | 6.6        | 1.29       | 30.8         |
|                | 1500   | 102    | PHY206001500 | 487                   | 1628                  | 6.6        | 1.29       | 33.5         |
|                | 1600   | 102    | PHY206001600 | 519                   | 1736                  | 6.6        | 1.29       | 35.1         |
|                | 1800   | 102    | PHY206001800 | 584                   | 1953                  | 6.6        | 1.29       | 39.4         |
|                | 2000   | 102    | PHY206002000 | 649                   | 2170                  | 6.6        | 1.29       | 43.6         |
|                | 2200   | 102    | PHY206002200 | 714                   | 2387                  | 6.6        | 1.29       | 49.1         |
|                | 2400   | 102    | PHY206002400 | 779                   | 2604                  | 6.6        | 1.29       | 53.5         |
|                | 2600   | 102    | PHY206002600 | 844                   | 2821                  | 6.6        | 1.29       | 56.5         |
|                | 2800   | 102    | PHY206002800 | 909                   | 3038                  | 6.6        | 1.29       | 62.4         |
|                | 3000   | 102    | PHY206003000 | 973                   | 3255                  | 6.6        | 1.29       | 65.0         |
| <b>Type 30</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
|                | 400    | 152    | PHY306000400 | 177                   | 604                   | 9.8        | 1.31       | 12.3         |
|                | 500    | 152    | PHY306000500 | 221                   | 755                   | 9.8        | 1.31       | 15.5         |
|                | 600    | 152    | PHY306000600 | 265                   | 906                   | 9.8        | 1.31       | 18.7         |
|                | 700    | 152    | PHY306000700 | 310                   | 1057                  | 9.8        | 1.31       | 21.9         |
|                | 800    | 152    | PHY306000800 | 354                   | 1208                  | 9.8        | 1.31       | 25.1         |
|                | 900    | 152    | PHY306000900 | 398                   | 1359                  | 9.8        | 1.31       | 28.3         |
|                | 1000   | 152    | PHY306001000 | 442                   | 1510                  | 9.8        | 1.31       | 31.5         |
|                | 1100   | 152    | PHY306001100 | 486                   | 1661                  | 9.8        | 1.31       | 34.7         |
|                | 1200   | 152    | PHY306001200 | 531                   | 1812                  | 9.8        | 1.31       | 37.9         |
|                | 1300   | 152    | PHY306001300 | 575                   | 1963                  | 9.8        | 1.31       | 41.1         |
|                | 1400   | 152    | PHY306001400 | 619                   | 2114                  | 9.8        | 1.31       | 44.3         |
|                | 1500   | 152    | PHY306001500 | 663                   | 2265                  | 9.8        | 1.31       | 47.3         |
|                | 1600   | 152    | PHY306001600 | 708                   | 2416                  | 9.8        | 1.31       | 50.7         |
|                | 1800   | 152    | PHY306001800 | 796                   | 2718                  | 9.8        | 1.31       | 57.2         |



# 600

| HOOGTE 600 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 2000          | 152    |        | PHY306002000 | 885                   | 3020                  | 9.8        | 1.31       | 63.6         |
| 2200          | 152    |        | PHY306002200 | 973                   | 3322                  | 9.8        | 1.31       | 69.3         |
| 2400          | 152    |        | PHY306002400 | 1061                  | 3624                  | 9.8        | 1.31       | 75.6         |
| 2600          | 152    |        | PHY306002600 | 1150                  | 3926                  | 9.8        | 1.31       | 82.8         |
| 2800          | 152    |        | PHY306002800 | 1238                  | 4228                  | 9.8        | 1.31       | 88.2         |
| 3000          | 152    |        | PHY306003000 | 1327                  | 4530                  | 9.8        | 1.31       | 95.6         |



# 750

| HOOGTE 750 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Type 10</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 47     |        | PHY107500400 | 92                    | 310                   | 4.0        | 1.30       | 5.8          |
| 500            | 47     |        | PHY107500500 | 115                   | 387                   | 4.0        | 1.30       | 7.2          |
| 600            | 47     |        | PHY107500600 | 138                   | 464                   | 4.0        | 1.30       | 8.6          |
| 700            | 47     |        | PHY107500700 | 161                   | 542                   | 4.0        | 1.30       | 10.1         |
| 800            | 47     |        | PHY107500800 | 184                   | 619                   | 4.0        | 1.30       | 11.5         |
| 900            | 47     |        | PHY107500900 | 207                   | 697                   | 4.0        | 1.30       | 13.0         |
| 1000           | 47     |        | PHY107501000 | 230                   | 774                   | 4.0        | 1.30       | 14.4         |
| 1100           | 47     |        | PHY107501100 | 253                   | 851                   | 4.0        | 1.30       | 15.8         |
| 1200           | 47     |        | PHY107501200 | 276                   | 929                   | 4.0        | 1.30       | 17.3         |
| 1300           | 47     |        | PHY107501300 | 299                   | 1006                  | 4.0        | 1.30       | 18.7         |
| 1400           | 47     |        | PHY107501400 | 322                   | 1084                  | 4.0        | 1.30       | 20.2         |
| 1500           | 47     |        | PHY107501500 | 345                   | 1161                  | 4.0        | 1.30       | 21.6         |
| 1600           | 47     |        | PHY107501600 | 368                   | 1238                  | 4.0        | 1.30       | 23.0         |
| 1800           | 47     |        | PHY107501800 | 414                   | 1393                  | 4.0        | 1.30       | 25.9         |
| 2000           | 47     |        | PHY107502000 | 460                   | 1548                  | 4.0        | 1.30       | 28.8         |
| <b>Type 20</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 102    |        | PHY207500400 | 155                   | 521                   | 8.3        | 1.30       | 11.1         |
| 500            | 102    |        | PHY207500500 | 193                   | 651                   | 8.3        | 1.30       | 13.9         |
| 600            | 102    |        | PHY207500600 | 232                   | 781                   | 8.3        | 1.30       | 16.7         |
| 700            | 102    |        | PHY207500700 | 270                   | 911                   | 8.3        | 1.30       | 19.5         |
| 800            | 102    |        | PHY207500800 | 309                   | 1042                  | 8.3        | 1.30       | 22.2         |
| 900            | 102    |        | PHY207500900 | 348                   | 1172                  | 8.3        | 1.30       | 25.0         |
| 1000           | 102    |        | PHY207501000 | 386                   | 1302                  | 8.3        | 1.30       | 27.8         |
| 1100           | 102    |        | PHY207501100 | 425                   | 1432                  | 8.3        | 1.30       | 30.6         |
| 1200           | 102    |        | PHY207501200 | 464                   | 1562                  | 8.3        | 1.30       | 33.4         |



# 750

| HOOGTE 750 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|                | 1300   | 102    | PHY207501300 | 502                   | 1693                  | 8.3        | 1.30       | 36.1         |
|                | 1400   | 102    | PHY207501400 | 541                   | 1823                  | 8.3        | 1.30       | 38.9         |
|                | 1500   | 102    | PHY207501500 | 580                   | 1953                  | 8.3        | 1.30       | 41.7         |
|                | 1600   | 102    | PHY207501600 | 618                   | 2083                  | 8.3        | 1.30       | 44.5         |
|                | 1800   | 102    | PHY207501800 | 695                   | 2344                  | 8.3        | 1.30       | 50.0         |
|                | 2000   | 102    | PHY207502000 | 773                   | 2604                  | 8.3        | 1.30       | 55.6         |
|                | 2200   | 102    | PHY207502200 | 850                   | 2864                  | 8.3        | 1.30       | 61.2         |
|                | 2400   | 102    | PHY207502400 | 927                   | 3125                  | 8.3        | 1.30       | 66.7         |
|                | 2600   | 102    | PHY207502600 | 1004                  | 3385                  | 8.3        | 1.30       | 72.3         |
|                | 2800   | 102    | PHY207502800 | 1082                  | 3646                  | 8.3        | 1.30       | 77.8         |
|                | 3000   | 102    | PHY207503000 | 1159                  | 3906                  | 8.3        | 1.30       | 83.4         |
| <b>Type 30</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
|                | 400    | 152    | PHY307500400 | 207                   | 719                   | 12.3       | 1.33       | 15.8         |
|                | 500    | 152    | PHY307500500 | 259                   | 899                   | 12.3       | 1.33       | 19.7         |
|                | 600    | 152    | PHY307500600 | 311                   | 1078                  | 12.3       | 1.33       | 23.6         |
|                | 700    | 152    | PHY307500700 | 363                   | 1258                  | 12.3       | 1.33       | 27.6         |
|                | 800    | 152    | PHY307500800 | 415                   | 1438                  | 12.3       | 1.33       | 31.5         |
|                | 900    | 152    | PHY307500900 | 467                   | 1617                  | 12.3       | 1.33       | 35.5         |
|                | 1000   | 152    | PHY307501000 | 518                   | 1797                  | 12.3       | 1.33       | 39.4         |
|                | 1100   | 152    | PHY307501100 | 570                   | 1977                  | 12.3       | 1.33       | 43.3         |
|                | 1200   | 152    | PHY307501200 | 622                   | 2156                  | 12.3       | 1.33       | 47.3         |
|                | 1300   | 152    | PHY307501300 | 674                   | 2336                  | 12.3       | 1.33       | 51.2         |
|                | 1400   | 152    | PHY307501400 | 726                   | 2516                  | 12.3       | 1.33       | 55.2         |
|                | 1500   | 152    | PHY307501500 | 778                   | 2696                  | 12.3       | 1.33       | 59.1         |
|                | 1600   | 152    | PHY307501600 | 830                   | 2875                  | 12.3       | 1.33       | 63.0         |
|                | 1800   | 152    | PHY307501800 | 933                   | 3235                  | 12.3       | 1.33       | 70.9         |



# 750

| HOOGTE 750 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|               | 2000   | 152    | PHY307502000 | 1037                  | 3594                  | 12.3       | 1.33       | 78.8         |
|               | 2200   | 152    | PHY307502200 | 1141                  | 3953                  | 12.3       | 1.33       | 86.7         |
|               | 2400   | 152    | PHY307502400 | 1244                  | 4313                  | 12.3       | 1.33       | 94.6         |
|               | 2600   | 152    | PHY307502600 | 1348                  | 4672                  | 12.3       | 1.33       | 102.4        |
|               | 2800   | 152    | PHY307502800 | 1452                  | 5032                  | 12.3       | 1.33       | 110.3        |
|               | 3000   | 152    | PHY307503000 | 1555                  | 5391                  | 12.3       | 1.33       | 118.2        |



# 900

| HOOGTE 900 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Type 10</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 47     |        | PHY109000400 | 107                   | 361                   | 4.5        | 1.30       | 7.4          |
| 500            | 47     |        | PHY109000500 | 134                   | 452                   | 4.5        | 1.30       | 9.0          |
| 600            | 47     |        | PHY109000600 | 160                   | 542                   | 4.5        | 1.30       | 10.6         |
| 700            | 47     |        | PHY109000700 | 187                   | 632                   | 4.5        | 1.30       | 12.2         |
| 800            | 47     |        | PHY109000800 | 214                   | 722                   | 4.5        | 1.30       | 13.7         |
| 900            | 47     |        | PHY109000900 | 240                   | 813                   | 4.5        | 1.30       | 15.3         |
| 1000           | 47     |        | PHY109001000 | 267                   | 903                   | 4.5        | 1.30       | 16.9         |
| 1100           | 47     |        | PHY109001100 | 294                   | 993                   | 4.5        | 1.30       | 18.4         |
| 1200           | 47     |        | PHY109001200 | 321                   | 1084                  | 4.5        | 1.30       | 20.0         |
| 1300           | 47     |        | PHY109001300 | 347                   | 1174                  | 4.5        | 1.30       | 21.6         |
| 1400           | 47     |        | PHY109001400 | 374                   | 1264                  | 4.5        | 1.30       | 23.1         |
| 1500           | 47     |        | PHY109001500 | 401                   | 1355                  | 4.5        | 1.30       | 25.4         |
| 1600           | 47     |        | PHY109001600 | 428                   | 1445                  | 4.5        | 1.30       | 26.3         |
| 1800           | 47     |        | PHY109001800 | 481                   | 1625                  | 4.5        | 1.30       | 29.4         |
| 2000           | 47     |        | PHY109002000 | 534                   | 1806                  | 4.5        | 1.30       | 32.6         |
| <b>Type 20</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
| 400            | 102    |        | PHY209000400 | 179                   | 606                   | 9.0        | 1.30       | 12.7         |
| 500            | 102    |        | PHY209000500 | 223                   | 758                   | 9.0        | 1.30       | 15.8         |
| 600            | 102    |        | PHY209000600 | 268                   | 910                   | 9.0        | 1.30       | 19.0         |
| 700            | 102    |        | PHY209000700 | 312                   | 1061                  | 9.0        | 1.30       | 22.2         |
| 800            | 102    |        | PHY209000800 | 357                   | 1213                  | 9.0        | 1.30       | 25.3         |
| 900            | 102    |        | PHY209000900 | 402                   | 1364                  | 9.0        | 1.30       | 28.5         |
| 1000           | 102    |        | PHY209001000 | 446                   | 1516                  | 9.0        | 1.30       | 31.7         |
| 1100           | 102    |        | PHY209001100 | 491                   | 1668                  | 9.0        | 1.30       | 34.9         |
| 1200           | 102    |        | PHY209001200 | 536                   | 1819                  | 9.0        | 1.30       | 38.0         |



## 900

| HOOGTE 900 mm  | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|----------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
|                | 1300   | 102    | PHY209001300 | 580                   | 1971                  | 9.0        | 1.30       | 41.2         |
|                | 1400   | 102    | PHY209001400 | 625                   | 2122                  | 3.4        | 1.30       | 44.4         |
|                | 1500   | 102    | PHY209001500 | 670                   | 2274                  | 9.0        | 1.30       | 47.5         |
|                | 1600   | 102    | PHY209001600 | 714                   | 2426                  | 5.5        | 1.30       | 50.7         |
|                | 1800   | 102    | PHY209001800 | 803                   | 2729                  | 8.3        | 1.30       | 57.0         |
|                | 2000   | 102    | PHY209002000 | 893                   | 3032                  | 9.0        | 1.30       | 63.3         |
|                | 2200   | 102    | PHY209002200 | 982                   | 3335                  | 9.0        | 1.30       | 69.7         |
|                | 2400   | 102    | PHY209002400 | 1071                  | 3638                  | 9.0        | 1.30       | 76.1         |
|                | 2600   | 102    | PHY209002600 | 1161                  | 3942                  | 9.0        | 1.30       | 82.4         |
|                | 2800   | 102    | PHY209002800 | 1250                  | 4245                  | 9.0        | 1.30       | 88.8         |
|                | 3000   | 102    | PHY209003000 | 1339                  | 4548                  | 9.0        | 1.30       | 95.0         |
| <b>Type 30</b> |        |        |              |                       |                       |            |            |              |
|                | 400    | 152    | PHY309000400 | 235                   | 828                   | 13.3       | 1.34       | 16.6         |
|                | 500    | 152    | PHY309000500 | 294                   | 1035                  | 13.3       | 1.34       | 21.3         |
|                | 600    | 152    | PHY309000600 | 353                   | 1241                  | 13.3       | 1.34       | 26.0         |
|                | 700    | 152    | PHY309000700 | 412                   | 1448                  | 13.3       | 1.34       | 30.7         |
|                | 800    | 152    | PHY309000800 | 470                   | 1655                  | 13.3       | 1.34       | 35.5         |
|                | 900    | 152    | PHY309000900 | 529                   | 1862                  | 13.3       | 1.34       | 40.2         |
|                | 1000   | 152    | PHY309001000 | 588                   | 2069                  | 13.3       | 1.34       | 44.9         |
|                | 1100   | 152    | PHY309001100 | 647                   | 2276                  | 13.3       | 1.34       | 49.6         |
|                | 1200   | 152    | PHY309001200 | 706                   | 2483                  | 13.3       | 1.34       | 54.4         |
|                | 1300   | 152    | PHY309001300 | 765                   | 2690                  | 13.3       | 1.34       | 59.0         |
|                | 1400   | 152    | PHY309001400 | 823                   | 2897                  | 13.3       | 1.34       | 63.8         |
|                | 1500   | 152    | PHY309001500 | 882                   | 3104                  | 13.3       | 1.34       | 67.3         |
|                | 1600   | 152    | PHY309001600 | 941                   | 3310                  | 13.3       | 1.34       | 73.2         |
|                | 1800   | 152    | PHY309001800 | 1059                  | 3724                  | 13.3       | 1.34       | 82.7         |



# 900

| HOOGTE 900 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W) 45/35/20°C | Regime (W) 75/65/20°C | VOLUME (l) | N-EXPONENT | GEWICHT (kg) |
|---------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 2000          | 152    |        | PHY309002000 | 1176                  | 4138                  | 13.3       | 1.34       | 92.1         |
| 2200          | 152    |        | PHY309002200 | 1294                  | 4552                  | 13.3       | 1.34       | 98.8         |
| 2400          | 152    |        | PHY309002400 | 1411                  | 4966                  | 13.3       | 1.34       | 107.8        |
| 2600          | 152    |        | PHY309002600 | 1529                  | 5379                  | 13.3       | 1.34       | 120.4        |
| 2800          | 152    |        | PHY309002800 | 1647                  | 5793                  | 13.3       | 1.34       | 125.7        |
| 3000          | 152    |        | PHY309003000 | 1764                  | 6207                  | 13.3       | 1.34       | 139.3        |