



Technische fiche

2026-04-03

# Integra Flex 8C

Een klassieke paneelradiator met universele aansluiting



- ✓ Flexibele installatie mogelijkheden
- ✓ Hogedrukcompatibiliteit
- ✓ Eenvoudige hydraulische balansregeling
- ✓ Stabiele bevestiging
- ✓ Breed kleurengamma

"De **Integra Flex 8C** is een universeel aansluitbare radiator met een geïntegreerd leidingsysteem en 8 aansluitingen. Het wisselen van het insert van rechts naar links is eenvoudig dankzij de aansluiting via de centraal of onderaansluiting rechts geïntegreerde insert. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit bij het plannen en installeren van de radiator. Met een druk van 10 bar kan hij worden geïntegreerd in een hogedruksysteem. De vooringestelde gekleurde kraanlichamen maken het hydraulisch balanceren eenvoudig. Elke kleur vertegenwoordigt de Kv-waarde volgens het waterdebiet dat nodig is om de vereiste warmteafgifte te bereiken en de juiste hydraulische balancering te garanderen. Als aanpassing nodig is, kunt u de instelling eenvoudig en snel veranderen. De nieuwe MCW 7 beugels met aangepaste anti-lift voorziening zorgen voor een stabielere montage en positionering van de radiatoren aan de muren en beschermen tegen zijdelings schuiven. Een bovenrooster en 2 nette zijkappen worden in de fabriek gemonteerd.



### Toepassingsgebied

Integra Flex 8C is geschikt voor hogedruksystemen, zoals hoogbouw en stadsverwarmingsnetwerken. Max druk: 10 bar, max temperatuur: 110°C. Ideaal voor flexibele planning en installaties met 8 aansluitpunten, vooraf geconfigureerde thermostatische kleppen en een hydraulisch balanceringsstelsel voor geoptimaliseerde warmteafgifte.

### Selectiecriteria

gebruik onze brochure of onze ontwerpdienst voor productselectie.

### Gebruik

Integra Flex 8C heeft een veelzijdig ontwerp met 8 aansluitpunten. Om de inzet van rechts naar links te wisselen, gebruik de centrale of onderste rechter aansluiting. Verwijder stoppers alleen van de

aansluitingen die in gebruik zijn. Gebruik de meegeleverde nippels om de 1/2" radiatoraansluitingen aan te passen naar externe 3/4".

### Bestektekst

De Integra Flex 8C is een universeel aansluitbare radiator met 8 aansluitingen en een geïntegreerd leidingsstelsel, geschikt voor hogedruksystemen tot 10 bar en een maximale bedrijfstemperatuur van 110°C. Het bevat kleurgecodeerde, vooraf geconfigureerde kleppen voor eenvoudige hydraulische balans en is gemaakt van hoogwaardig, koudgewalst staal volgens EN 10130. De gemonteerde MCW 7 beugels zorgen voor een stabiele en veilige installatie, waardoor zijdelingse beweging wordt voorkomen. Verkrijgbaar in standaard RAL 9016 wit, met 70 extra kleurmogelijkheden op aanvraag. Fabrieksmatig geïnstalleerd bovenrooster en zijpanelen zorgen voor een nette afwerking. Ideaal voor hoogbouw en stadsverwarmingsnetwerken



# Specificaties

| EIGENSCHAPPEN                     | EENHEID  | WAARDEN        |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| ETIM klasse                       |          | EC011022       |
| Materiaal                         |          | --             |
| Type                              |          | 11, 21, 22, 33 |
| Oppervlaktestructuur              |          | --             |
| Max. werkdruk                     | EU570056 | 10             |
| Aantal standaard aansluitingen    |          | --             |
| Thermisch vermogen volgens EN 442 |          | Ja             |
| Standaard kleur                   |          | Ja             |
| Kleur                             |          | --             |
| Zijrooster                        |          | Ja             |
| Bovenrooster                      |          | Ja             |
| RAL-nummer                        |          | --             |
| Glansgraad                        |          | --             |
| Draadmaat                         |          | --             |
| Schroefdraadverbinding            |          | --             |
| Met eenpuntsaansluiting           |          | Ja             |
| Met ontluuchtingsaansluiting      |          | Ja             |
| Met ontluuchter                   |          | Ja             |
| Met aftapmogelijkheid             |          | Ja             |



# Bronnen



ProductImage - Integra-Flex-8c-2000x2000.png



# 300

| HOOGTE<br>300 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Type 11</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 60     | FIN113000400 | 65                       | 218                      | 1.7           | 1.30           | 4.0             |
|                  | 500    | 60     | FIN113000500 | 81                       | 273                      | 1.7           | 1.30           | 5.0             |
|                  | 600    | 60     | FIN113000600 | 97                       | 328                      | 1.7           | 1.30           | 6.0             |
|                  | 700    | 60     | FIN113000700 | 113                      | 382                      | 1.7           | 1.30           | 7.0             |
|                  | 800    | 60     | FIN113000800 | 129                      | 437                      | 1.7           | 1.30           | 8.0             |
|                  | 900    | 60     | FIN113000900 | 146                      | 491                      | 1.7           | 1.30           | 9.0             |
|                  | 1000   | 60     | FIN113001000 | 162                      | 546                      | 1.7           | 1.30           | 10.0            |
|                  | 1100   | 60     | FIN113001100 | 178                      | 601                      | 1.7           | 1.30           | 11.0            |
|                  | 1200   | 60     | FIN113001200 | 194                      | 655                      | 1.7           | 1.30           | 12.0            |
|                  | 1300   | 60     | FIN113001300 | 210                      | 710                      | 1.7           | 1.30           | 13.0            |
|                  | 1400   | 60     | FIN113001400 | 226                      | 764                      | 1.7           | 1.30           | 14.0            |
|                  | 1500   | 60     | FIN113001500 | 243                      | 819                      | 1.7           | 1.30           | 15.0            |
|                  | 1600   | 60     | FIN113001600 | 259                      | 874                      | 1.7           | 1.30           | 16.0            |
|                  | 1800   | 60     | FIN113001800 | 291                      | 983                      | 1.7           | 1.30           | 18.0            |
|                  | 2000   | 60     | FIN113002000 | 323                      | 1092                     | 1.7           | 1.30           | 20.0            |
| <b>Type 21</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 70     | FIN213000400 | 92                       | 304                      | 3.4           | 1.28           | 5.9             |
|                  | 500    | 70     | FIN213000500 | 115                      | 381                      | 3.4           | 1.28           | 7.4             |
|                  | 600    | 70     | FIN213000600 | 137                      | 457                      | 3.4           | 1.28           | 8.9             |
|                  | 700    | 70     | FIN213000700 | 160                      | 533                      | 3.4           | 1.28           | 10.4            |
|                  | 800    | 70     | FIN213000800 | 183                      | 609                      | 3.4           | 1.28           | 11.8            |
|                  | 900    | 70     | FIN213000900 | 206                      | 685                      | 3.4           | 1.28           | 13.3            |
|                  | 1000   | 70     | FIN213001000 | 229                      | 761                      | 3.4           | 1.28           | 14.8            |



## 300

| HOOGTE<br>300 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1100   | 70     | FIN213001100 | 252                      | 837                      | 3.4           | 1.28           | 16.3            |
|                  | 1200   | 70     | FIN213001200 | 275                      | 913                      | 3.4           | 1.28           | 17.8            |
|                  | 1300   | 70     | FIN213001300 | 298                      | 989                      | 3.4           | 1.28           | 19.2            |
|                  | 1400   | 70     | FIN213001400 | 321                      | 1065                     | 3.4           | 1.28           | 20.7            |
|                  | 1500   | 70     | FIN213001500 | 344                      | 1142                     | 3.4           | 1.28           | 22.2            |
|                  | 1600   | 70     | FIN213001600 | 367                      | 1218                     | 3.4           | 1.28           | 23.7            |
|                  | 1800   | 70     | FIN213001800 | 412                      | 1370                     | 3.4           | 1.28           | 26.6            |
|                  | 2000   | 70     | FIN213002000 | 458                      | 1522                     | 3.4           | 1.28           | 29.6            |
|                  | 2200   | 70     | FIN213002200 | 504                      | 1674                     | 3.4           | 1.28           | 32.6            |
|                  | 2400   | 70     | FIN213002400 | 550                      | 1826                     | 3.4           | 1.28           | 35.5            |
|                  | 2600   | 70     | FIN213002600 | 596                      | 1979                     | 3.4           | 1.28           | 38.5            |
|                  | 2800   | 70     | FIN213002800 | 642                      | 2131                     | 3.4           | 1.28           | 41.4            |
|                  | 3000   | 70     | FIN213003000 | 687                      | 2283                     | 3.4           | 1.28           | 44.4            |
| <b>Type 22</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 102    | FIN223000400 | 113                      | 384                      | 3.4           | 1.31           | 6.8             |
|                  | 500    | 102    | FIN223000500 | 141                      | 481                      | 3.4           | 1.31           | 8.4             |
|                  | 600    | 102    | FIN223000600 | 169                      | 577                      | 3.4           | 1.31           | 10.1            |
|                  | 700    | 102    | FIN223000700 | 197                      | 673                      | 3.4           | 1.31           | 11.8            |
|                  | 800    | 102    | FIN223000800 | 225                      | 769                      | 3.4           | 1.31           | 13.5            |
|                  | 900    | 102    | FIN223000900 | 253                      | 865                      | 3.4           | 1.31           | 15.2            |
|                  | 1000   | 102    | FIN223001000 | 282                      | 961                      | 3.4           | 1.31           | 16.9            |
|                  | 1100   | 102    | FIN223001100 | 310                      | 1057                     | 3.4           | 1.31           | 18.6            |
|                  | 1200   | 102    | FIN223001200 | 338                      | 1153                     | 3.4           | 1.31           | 20.3            |
|                  | 1300   | 102    | FIN223001300 | 366                      | 1249                     | 3.4           | 1.31           | 22.0            |
|                  | 1400   | 102    | FIN223001400 | 394                      | 1345                     | 3.4           | 1.31           | 23.7            |



## 300

| HOOGTE<br>300 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1500   | 102    | FIN223001500 | 422                      | 1442                     | 3.4           | 1.31           | 25.4            |
|                  | 1600   | 102    | FIN223001600 | 451                      | 1538                     | 3.4           | 1.31           | 27.0            |
|                  | 1800   | 102    | FIN223001800 | 507                      | 1730                     | 3.4           | 1.31           | 30.4            |
|                  | 2000   | 102    | FIN223002000 | 563                      | 1922                     | 3.4           | 1.31           | 33.8            |
|                  | 2200   | 102    | FIN223002200 | 619                      | 2114                     | 3.4           | 1.31           | 37.2            |
|                  | 2400   | 102    | FIN223002400 | 676                      | 2306                     | 3.4           | 1.31           | 40.6            |
|                  | 2600   | 102    | FIN223002600 | 732                      | 2499                     | 3.4           | 1.31           | 43.9            |
|                  | 2800   | 102    | FIN223002800 | 788                      | 2691                     | 3.4           | 1.31           | 47.3            |
|                  | 3000   | 102    | FIN223003000 | 845                      | 2883                     | 3.4           | 1.31           | 50.7            |
| <b>Type 33</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 152    | FIN333000400 | 157                      | 539                      | 5.1           | 1.31           | 9.8             |
|                  | 500    | 152    | FIN333000500 | 196                      | 674                      | 5.1           | 1.31           | 12.3            |
|                  | 600    | 152    | FIN333000600 | 236                      | 808                      | 5.1           | 1.31           | 14.7            |
|                  | 700    | 152    | FIN333000700 | 275                      | 943                      | 5.1           | 1.31           | 17.1            |
|                  | 800    | 152    | FIN333000800 | 314                      | 1078                     | 5.1           | 1.31           | 19.6            |
|                  | 900    | 152    | FIN333000900 | 354                      | 1212                     | 5.1           | 1.31           | 22.1            |
|                  | 1000   | 152    | FIN333001000 | 393                      | 1347                     | 5.1           | 1.31           | 24.5            |
|                  | 1100   | 152    | FIN333001100 | 432                      | 1482                     | 5.1           | 1.31           | 26.9            |
|                  | 1200   | 152    | FIN333001200 | 472                      | 1616                     | 5.1           | 1.31           | 29.4            |
|                  | 1300   | 152    | FIN333001300 | 511                      | 1751                     | 5.1           | 1.31           | 31.9            |
|                  | 1400   | 152    | FIN333001400 | 550                      | 1886                     | 5.1           | 1.31           | 34.3            |
|                  | 1500   | 152    | FIN333001500 | 589                      | 2021                     | 5.1           | 1.31           | 36.8            |
|                  | 1600   | 152    | FIN333001600 | 629                      | 2155                     | 5.1           | 1.31           | 39.2            |
|                  | 1800   | 152    | FIN333001800 | 707                      | 2425                     | 5.1           | 1.31           | 44.1            |
|                  | 2000   | 152    | FIN333002000 | 786                      | 2694                     | 5.1           | 1.31           | 49.0            |



# 300

| HOOGTE<br>300 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 2200   | 152    | FIN333002200 | 865                      | 2963                     | 5.1           | 1.31           | 53.9            |
|                  | 2400   | 152    | FIN333002400 | 943                      | 3233                     | 5.1           | 1.31           | 58.8            |
|                  | 2600   | 152    | FIN333002600 | 1022                     | 3502                     | 5.1           | 1.31           | 63.7            |
|                  | 2800   | 152    | FIN333002800 | 1100                     | 3772                     | 5.1           | 1.31           | 68.6            |
|                  | 3000   | 152    | FIN333003000 | 1179                     | 4041                     | 5.1           | 1.31           | 73.5            |



## 400

| HOOGTE<br>400 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Type 11</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 60     | FIN114000400 | 84                       | 284                      | 2.2           | 1.30           | 5.2             |
|                  | 500    | 60     | FIN114000500 | 105                      | 356                      | 2.2           | 1.30           | 6.5             |
|                  | 600    | 60     | FIN114000600 | 126                      | 427                      | 2.2           | 1.30           | 7.7             |
|                  | 700    | 60     | FIN114000700 | 147                      | 498                      | 2.2           | 1.30           | 9.0             |
|                  | 800    | 60     | FIN114000800 | 168                      | 569                      | 2.2           | 1.30           | 10.3            |
|                  | 900    | 60     | FIN114000900 | 189                      | 640                      | 2.2           | 1.30           | 11.6            |
|                  | 1000   | 60     | FIN114001000 | 210                      | 711                      | 2.2           | 1.30           | 12.9            |
|                  | 1100   | 60     | FIN114001100 | 231                      | 782                      | 2.2           | 1.30           | 14.2            |
|                  | 1200   | 60     | FIN114001200 | 252                      | 853                      | 2.2           | 1.30           | 15.5            |
|                  | 1300   | 60     | FIN114001300 | 273                      | 924                      | 2.2           | 1.30           | 16.8            |
|                  | 1400   | 60     | FIN114001400 | 294                      | 995                      | 2.2           | 1.30           | 18.1            |
|                  | 1500   | 60     | FIN114001500 | 314                      | 1067                     | 2.2           | 1.30           | 19.4            |
|                  | 1600   | 60     | FIN114001600 | 335                      | 1138                     | 2.2           | 1.30           | 20.6            |
|                  | 1800   | 60     | FIN114001800 | 377                      | 1280                     | 2.2           | 1.30           | 23.2            |
|                  | 2000   | 60     | FIN114002000 | 419                      | 1422                     | 2.2           | 1.30           | 25.8            |
| <b>Type 21</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 70     | FIN214000400 | 115                      | 385                      | 4.5           | 1.29           | 7.8             |
|                  | 500    | 70     | FIN214000500 | 143                      | 482                      | 4.5           | 1.29           | 9.7             |
|                  | 600    | 70     | FIN214000600 | 172                      | 578                      | 4.5           | 1.29           | 11.6            |
|                  | 700    | 70     | FIN214000700 | 200                      | 674                      | 4.5           | 1.29           | 13.6            |
|                  | 800    | 70     | FIN214000800 | 229                      | 770                      | 4.5           | 1.29           | 15.5            |
|                  | 900    | 70     | FIN214000900 | 258                      | 867                      | 4.5           | 1.29           | 17.5            |
|                  | 1000   | 70     | FIN214001000 | 286                      | 963                      | 4.5           | 1.29           | 19.4            |
|                  | 1100   | 70     | FIN214001100 | 315                      | 1059                     | 4.5           | 1.29           | 21.3            |



## 400

| HOOGTE<br>400 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1200   | 70     | FIN214001200 | 344                      | 1156                     | 4.5           | 1.29           | 23.3            |
|                  | 1300   | 70     | FIN214001300 | 372                      | 1252                     | 4.5           | 1.29           | 25.2            |
|                  | 1400   | 70     | FIN214001400 | 401                      | 1348                     | 4.5           | 1.29           | 27.2            |
|                  | 1500   | 70     | FIN214001500 | 429                      | 1445                     | 4.5           | 1.29           | 29.1            |
|                  | 1600   | 70     | FIN214001600 | 458                      | 1541                     | 4.5           | 1.29           | 31.0            |
|                  | 1800   | 70     | FIN214001800 | 515                      | 1733                     | 4.5           | 1.29           | 34.9            |
|                  | 2000   | 70     | FIN214002000 | 573                      | 1926                     | 4.5           | 1.29           | 38.8            |
|                  | 2200   | 70     | FIN214002200 | 630                      | 2119                     | 4.5           | 1.29           | 42.7            |
|                  | 2400   | 70     | FIN214002400 | 687                      | 2311                     | 4.5           | 1.29           | 46.6            |
|                  | 2600   | 70     | FIN214002600 | 744                      | 2504                     | 4.5           | 1.29           | 50.4            |
|                  | 2800   | 70     | FIN214002800 | 802                      | 2696                     | 4.5           | 1.29           | 54.3            |
|                  | 3000   | 70     | FIN214003000 | 859                      | 2889                     | 4.5           | 1.29           | 58.2            |
| <b>Type 22</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 102    | FIN224000400 | 142                      | 488                      | 4.5           | 1.32           | 8.9             |
|                  | 500    | 102    | FIN224000500 | 177                      | 611                      | 4.5           | 1.32           | 11.2            |
|                  | 600    | 102    | FIN224000600 | 213                      | 733                      | 4.5           | 1.32           | 13.4            |
|                  | 700    | 102    | FIN224000700 | 248                      | 855                      | 4.5           | 1.32           | 15.6            |
|                  | 800    | 102    | FIN224000800 | 284                      | 977                      | 4.5           | 1.32           | 17.8            |
|                  | 900    | 102    | FIN224000900 | 319                      | 1099                     | 4.5           | 1.32           | 20.1            |
|                  | 1000   | 102    | FIN224001000 | 355                      | 1221                     | 4.5           | 1.32           | 22.3            |
|                  | 1100   | 102    | FIN224001100 | 390                      | 1343                     | 4.5           | 1.32           | 24.5            |
|                  | 1200   | 102    | FIN224001200 | 426                      | 1465                     | 4.5           | 1.32           | 26.8            |
|                  | 1300   | 102    | FIN224001300 | 461                      | 1587                     | 4.5           | 1.32           | 29.0            |
|                  | 1400   | 102    | FIN224001400 | 497                      | 1709                     | 4.5           | 1.32           | 31.2            |
|                  | 1500   | 102    | FIN224001500 | 532                      | 1832                     | 4.5           | 1.32           | 33.5            |



## 400

| HOOGTE<br>400 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1600   | 102    | FIN224001600 | 568                      | 1954                     | 4.5           | 1.32           | 35.7            |
|                  | 1800   | 102    | FIN224001800 | 639                      | 2198                     | 4.5           | 1.32           | 40.1            |
|                  | 2000   | 102    | FIN224002000 | 710                      | 2442                     | 4.5           | 1.32           | 44.6            |
|                  | 2200   | 102    | FIN224002200 | 781                      | 2686                     | 4.5           | 1.32           | 49.1            |
|                  | 2400   | 102    | FIN224002400 | 852                      | 2930                     | 4.5           | 1.32           | 53.5            |
|                  | 2600   | 102    | FIN224002600 | 923                      | 3175                     | 4.5           | 1.32           | 58.0            |
|                  | 2800   | 102    | FIN224002800 | 993                      | 3419                     | 4.5           | 1.32           | 62.4            |
|                  | 3000   | 102    | FIN224003000 | 1064                     | 3663                     | 4.5           | 1.32           | 66.9            |
| <b>Type 33</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 152    | FIN334000400 | 196                      | 680                      | 6.7           | 1.33           | 12.9            |
|                  | 500    | 152    | FIN334000500 | 245                      | 850                      | 6.7           | 1.33           | 16.1            |
|                  | 600    | 152    | FIN334000600 | 294                      | 1019                     | 6.7           | 1.33           | 19.3            |
|                  | 700    | 152    | FIN334000700 | 343                      | 1189                     | 6.7           | 1.33           | 22.5            |
|                  | 800    | 152    | FIN334000800 | 392                      | 1359                     | 6.7           | 1.33           | 25.8            |
|                  | 900    | 152    | FIN334000900 | 441                      | 1529                     | 6.7           | 1.33           | 29.0            |
|                  | 1000   | 152    | FIN334001000 | 490                      | 1699                     | 6.7           | 1.33           | 32.2            |
|                  | 1100   | 152    | FIN334001100 | 539                      | 1869                     | 6.7           | 1.33           | 35.4            |
|                  | 1200   | 152    | FIN334001200 | 588                      | 2039                     | 6.7           | 1.33           | 38.6            |
|                  | 1300   | 152    | FIN334001300 | 637                      | 2209                     | 6.7           | 1.33           | 41.9            |
|                  | 1400   | 152    | FIN334001400 | 686                      | 2379                     | 6.7           | 1.33           | 45.1            |
|                  | 1500   | 152    | FIN334001500 | 736                      | 2549                     | 6.7           | 1.33           | 48.3            |
|                  | 1600   | 152    | FIN334001600 | 785                      | 2718                     | 6.7           | 1.33           | 51.5            |
|                  | 1800   | 152    | FIN334001800 | 883                      | 3058                     | 6.7           | 1.33           | 58.0            |
|                  | 2000   | 152    | FIN334002000 | 981                      | 3398                     | 6.7           | 1.33           | 64.4            |
|                  | 2200   | 152    | FIN334002200 | 1079                     | 3738                     | 6.7           | 1.33           | 70.8            |



# 400

| HOOGTE<br>400 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 2400   | 152    | FIN334002400 | 1177                     | 4078                     | 6.7           | 1.33           | 77.3            |
|                  | 2600   | 152    | FIN334002600 | 1275                     | 4417                     | 6.7           | 1.33           | 83.7            |
|                  | 2800   | 152    | FIN334002800 | 1373                     | 4757                     | 6.7           | 1.33           | 90.2            |
|                  | 3000   | 152    | FIN334003000 | 1471                     | 5097                     | 6.7           | 1.33           | 96.6            |



## 500

| HOOGTE<br>500 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Type 11</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 60     | FIN115000400 | 102                      | 347                      | 2.7           | 1.31           | 6.4             |
|                  | 500    | 60     | FIN115000500 | 127                      | 434                      | 2.7           | 1.31           | 8.0             |
|                  | 600    | 60     | FIN115000600 | 153                      | 521                      | 2.7           | 1.31           | 9.5             |
|                  | 700    | 60     | FIN115000700 | 178                      | 608                      | 2.7           | 1.31           | 11.1            |
|                  | 800    | 60     | FIN115000800 | 204                      | 694                      | 2.7           | 1.31           | 12.7            |
|                  | 900    | 60     | FIN115000900 | 229                      | 781                      | 2.7           | 1.31           | 14.3            |
|                  | 1000   | 60     | FIN115001000 | 255                      | 868                      | 2.7           | 1.31           | 15.9            |
|                  | 1100   | 60     | FIN115001100 | 280                      | 955                      | 2.7           | 1.31           | 17.5            |
|                  | 1200   | 60     | FIN115001200 | 306                      | 1042                     | 2.7           | 1.31           | 19.1            |
|                  | 1300   | 60     | FIN115001300 | 331                      | 1128                     | 2.7           | 1.31           | 20.7            |
|                  | 1400   | 60     | FIN115001400 | 357                      | 1215                     | 2.7           | 1.31           | 22.3            |
|                  | 1500   | 60     | FIN115001500 | 382                      | 1302                     | 2.7           | 1.31           | 23.9            |
|                  | 1600   | 60     | FIN115001600 | 408                      | 1389                     | 2.7           | 1.31           | 25.4            |
|                  | 1800   | 60     | FIN115001800 | 459                      | 1562                     | 2.7           | 1.31           | 28.6            |
|                  | 2000   | 60     | FIN115002000 | 510                      | 1736                     | 2.7           | 1.31           | 31.8            |
| <b>Type 21</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 70     | FIN215000400 | 136                      | 462                      | 5.5           | 1.31           | 9.6             |
|                  | 500    | 70     | FIN215000500 | 170                      | 578                      | 5.5           | 1.31           | 12.1            |
|                  | 600    | 70     | FIN215000600 | 204                      | 694                      | 5.5           | 1.31           | 14.5            |
|                  | 700    | 70     | FIN215000700 | 237                      | 809                      | 5.5           | 1.31           | 16.9            |
|                  | 800    | 70     | FIN215000800 | 271                      | 925                      | 5.5           | 1.31           | 19.3            |
|                  | 900    | 70     | FIN215000900 | 305                      | 1040                     | 5.5           | 1.31           | 21.7            |
|                  | 1000   | 70     | FIN215001000 | 339                      | 1156                     | 5.5           | 1.31           | 24.1            |
|                  | 1100   | 70     | FIN215001100 | 373                      | 1272                     | 5.5           | 1.31           | 26.5            |



## 500

| HOOGTE<br>500 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1200   | 70     | FIN215001200 | 407                      | 1387                     | 5.5           | 1.31           | 28.9            |
|                  | 1300   | 70     | FIN215001300 | 441                      | 1503                     | 5.5           | 1.31           | 31.3            |
|                  | 1400   | 70     | FIN215001400 | 475                      | 1618                     | 5.5           | 1.31           | 33.7            |
|                  | 1500   | 70     | FIN215001500 | 509                      | 1734                     | 5.5           | 1.31           | 36.1            |
|                  | 1600   | 70     | FIN215001600 | 543                      | 1850                     | 5.5           | 1.31           | 38.6            |
|                  | 1800   | 70     | FIN215001800 | 611                      | 2081                     | 5.5           | 1.31           | 43.4            |
|                  | 2000   | 70     | FIN215002000 | 679                      | 2312                     | 5.5           | 1.31           | 48.2            |
|                  | 2200   | 70     | FIN215002200 | 746                      | 2543                     | 5.5           | 1.31           | 53.0            |
|                  | 2400   | 70     | FIN215002400 | 814                      | 2774                     | 5.5           | 1.31           | 57.8            |
|                  | 2600   | 70     | FIN215002600 | 882                      | 3006                     | 5.5           | 1.31           | 62.7            |
|                  | 2800   | 70     | FIN215002800 | 950                      | 3237                     | 5.5           | 1.31           | 67.5            |
|                  | 3000   | 70     | FIN215003000 | 1018                     | 3468                     | 5.5           | 1.31           | 72.3            |
| <b>Type 22</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 102    | FIN225000400 | 169                      | 588                      | 5.5           | 1.33           | 11.2            |
|                  | 500    | 102    | FIN225000500 | 212                      | 735                      | 5.5           | 1.33           | 13.9            |
|                  | 600    | 102    | FIN225000600 | 254                      | 882                      | 5.5           | 1.33           | 16.7            |
|                  | 700    | 102    | FIN225000700 | 297                      | 1029                     | 5.5           | 1.33           | 19.5            |
|                  | 800    | 102    | FIN225000800 | 339                      | 1176                     | 5.5           | 1.33           | 22.3            |
|                  | 900    | 102    | FIN225000900 | 381                      | 1323                     | 5.5           | 1.33           | 25.1            |
|                  | 1000   | 102    | FIN225001000 | 424                      | 1470                     | 5.5           | 1.33           | 27.9            |
|                  | 1100   | 102    | FIN225001100 | 466                      | 1617                     | 5.5           | 1.33           | 30.7            |
|                  | 1200   | 102    | FIN225001200 | 508                      | 1764                     | 5.5           | 1.33           | 33.5            |
|                  | 1300   | 102    | FIN225001300 | 551                      | 1911                     | 5.5           | 1.33           | 36.3            |
|                  | 1400   | 102    | FIN225001400 | 593                      | 2058                     | 5.5           | 1.33           | 39.1            |
|                  | 1500   | 102    | FIN225001500 | 635                      | 2205                     | 5.5           | 1.33           | 41.9            |



## 500

| HOOGTE<br>500 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1600   | 102    | FIN225001600 | 678                      | 2352                     | 5.5           | 1.33           | 44.6            |
|                  | 1800   | 102    | FIN225001800 | 763                      | 2646                     | 5.5           | 1.33           | 50.2            |
|                  | 2000   | 102    | FIN225002000 | 847                      | 2940                     | 5.5           | 1.33           | 55.8            |
|                  | 2200   | 102    | FIN225002200 | 932                      | 3234                     | 5.5           | 1.33           | 61.4            |
|                  | 2400   | 102    | FIN225002400 | 1017                     | 3528                     | 5.5           | 1.33           | 67.0            |
|                  | 2600   | 102    | FIN225002600 | 1102                     | 3822                     | 5.5           | 1.33           | 72.5            |
|                  | 2800   | 102    | FIN225002800 | 1186                     | 4116                     | 5.5           | 1.33           | 78.1            |
|                  | 3000   | 102    | FIN225003000 | 1271                     | 4410                     | 5.5           | 1.33           | 83.7            |
| <b>Type 33</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 152    | FIN335000400 | 232                      | 814                      | 8.2           | 1.34           | 16.2            |
|                  | 500    | 152    | FIN335000500 | 290                      | 1018                     | 8.2           | 1.34           | 20.3            |
|                  | 600    | 152    | FIN335000600 | 349                      | 1221                     | 8.2           | 1.34           | 24.3            |
|                  | 700    | 152    | FIN335000700 | 407                      | 1425                     | 8.2           | 1.34           | 28.4            |
|                  | 800    | 152    | FIN335000800 | 465                      | 1628                     | 8.2           | 1.34           | 32.4            |
|                  | 900    | 152    | FIN335000900 | 523                      | 1832                     | 8.2           | 1.34           | 36.5            |
|                  | 1000   | 152    | FIN335001000 | 581                      | 2035                     | 8.2           | 1.34           | 40.5            |
|                  | 1100   | 152    | FIN335001100 | 639                      | 2239                     | 8.2           | 1.34           | 44.5            |
|                  | 1200   | 152    | FIN335001200 | 697                      | 2442                     | 8.2           | 1.34           | 48.6            |
|                  | 1300   | 152    | FIN335001300 | 755                      | 2646                     | 8.2           | 1.34           | 52.6            |
|                  | 1400   | 152    | FIN335001400 | 813                      | 2849                     | 8.2           | 1.34           | 56.7            |
|                  | 1500   | 152    | FIN335001500 | 871                      | 3053                     | 8.2           | 1.34           | 60.8            |
|                  | 1600   | 152    | FIN335001600 | 930                      | 3256                     | 8.2           | 1.34           | 64.8            |
|                  | 1800   | 152    | FIN335001800 | 1046                     | 3663                     | 8.2           | 1.34           | 72.9            |
|                  | 2000   | 152    | FIN335002000 | 1162                     | 4070                     | 8.2           | 1.34           | 81.0            |
|                  | 2200   | 152    | FIN335002200 | 1278                     | 4477                     | 8.2           | 1.34           | 89.1            |



# 500

| HOOGTE<br>500 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 2400   | 152    | FIN335002400 | 1394                     | 4884                     | 8.2           | 1.34           | 97.2            |
|                  | 2600   | 152    | FIN335002600 | 1511                     | 5291                     | 8.2           | 1.34           | 105.3           |
|                  | 2800   | 152    | FIN335002800 | 1627                     | 5698                     | 8.2           | 1.34           | 113.4           |
|                  | 3000   | 152    | FIN335003000 | 1743                     | 6105                     | 8.2           | 1.34           | 121.5           |



## 600

| HOOGTE<br>600 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Type 11</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 60     | FIN116000400 | 119                      | 407                      | 3.2           | 1.31           | 7.6             |
|                  | 500    | 60     | FIN116000500 | 149                      | 509                      | 3.2           | 1.31           | 9.4             |
|                  | 600    | 60     | FIN116000600 | 179                      | 611                      | 3.2           | 1.31           | 11.3            |
|                  | 700    | 60     | FIN116000700 | 208                      | 713                      | 3.2           | 1.31           | 13.2            |
|                  | 800    | 60     | FIN116000800 | 238                      | 814                      | 3.2           | 1.31           | 15.1            |
|                  | 900    | 60     | FIN116000900 | 268                      | 916                      | 3.2           | 1.31           | 17.0            |
|                  | 1000   | 60     | FIN116001000 | 298                      | 1018                     | 3.2           | 1.31           | 18.7            |
|                  | 1100   | 60     | FIN116001100 | 327                      | 1120                     | 3.2           | 1.31           | 20.8            |
|                  | 1200   | 60     | FIN116001200 | 357                      | 1222                     | 3.2           | 1.31           | 22.7            |
|                  | 1300   | 60     | FIN116001300 | 387                      | 1323                     | 3.2           | 1.31           | 24.6            |
|                  | 1400   | 60     | FIN116001400 | 417                      | 1425                     | 3.2           | 1.31           | 26.5            |
|                  | 1500   | 60     | FIN116001500 | 447                      | 1527                     | 3.2           | 1.31           | 28.4            |
|                  | 1600   | 60     | FIN116001600 | 476                      | 1629                     | 3.2           | 1.31           | 30.2            |
|                  | 1800   | 60     | FIN116001800 | 536                      | 1832                     | 3.2           | 1.31           | 34.0            |
|                  | 2000   | 60     | FIN116002000 | 595                      | 2036                     | 3.2           | 1.31           | 37.8            |
| <b>Type 21</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 70     | FIN216000400 | 155                      | 536                      | 6.6           | 1.32           | 11.5            |
|                  | 500    | 70     | FIN216000500 | 194                      | 670                      | 6.6           | 1.32           | 14.4            |
|                  | 600    | 70     | FIN216000600 | 233                      | 804                      | 6.6           | 1.32           | 17.3            |
|                  | 700    | 70     | FIN216000700 | 272                      | 938                      | 6.6           | 1.32           | 20.2            |
|                  | 800    | 70     | FIN216000800 | 311                      | 1072                     | 6.6           | 1.32           | 23.0            |
|                  | 900    | 70     | FIN216000900 | 349                      | 1206                     | 6.6           | 1.32           | 25.9            |
|                  | 1000   | 70     | FIN216001000 | 388                      | 1340                     | 6.6           | 1.32           | 28.8            |
|                  | 1100   | 70     | FIN216001100 | 427                      | 1474                     | 6.6           | 1.32           | 31.7            |



600

| HOOGTE<br>600 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1200   | 70     | FIN216001200 | 466                      | 1608                     | 6.6           | 1.32           | 34.6            |
|                  | 1300   | 70     | FIN216001300 | 505                      | 1742                     | 6.6           | 1.32           | 37.4            |
|                  | 1400   | 70     | FIN216001400 | 544                      | 1876                     | 6.6           | 1.32           | 40.3            |
|                  | 1500   | 70     | FIN216001500 | 582                      | 2010                     | 6.6           | 1.32           | 43.2            |
|                  | 1600   | 70     | FIN216001600 | 621                      | 2144                     | 6.6           | 1.32           | 46.1            |
|                  | 1800   | 70     | FIN216001800 | 699                      | 2412                     | 6.6           | 1.32           | 51.8            |
|                  | 2000   | 70     | FIN216002000 | 777                      | 2680                     | 6.6           | 1.32           | 57.6            |
|                  | 2200   | 70     | FIN216002200 | 854                      | 2948                     | 6.6           | 1.32           | 63.4            |
|                  | 2400   | 70     | FIN216002400 | 932                      | 3216                     | 6.6           | 1.32           | 69.1            |
|                  | 2600   | 70     | FIN216002600 | 1009                     | 3484                     | 6.6           | 1.32           | 74.9            |
|                  | 2800   | 70     | FIN216002800 | 1087                     | 3752                     | 6.6           | 1.32           | 80.6            |
|                  | 3000   | 70     | FIN216003000 | 1165                     | 4020                     | 6.6           | 1.32           | 86.4            |
| <b>Type 22</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 102    | FIN226000400 | 195                      | 684                      | 6.6           | 1.34           | 13.4            |
|                  | 500    | 102    | FIN226000500 | 244                      | 855                      | 6.6           | 1.34           | 16.8            |
|                  | 600    | 102    | FIN226000600 | 293                      | 1025                     | 6.6           | 1.34           | 20.2            |
|                  | 700    | 102    | FIN226000700 | 342                      | 1196                     | 6.6           | 1.34           | 23.5            |
|                  | 800    | 102    | FIN226000800 | 391                      | 1367                     | 6.6           | 1.34           | 26.9            |
|                  | 900    | 102    | FIN226000900 | 440                      | 1538                     | 6.6           | 1.34           | 30.2            |
|                  | 1000   | 102    | FIN226001000 | 488                      | 1709                     | 6.6           | 1.34           | 33.6            |
|                  | 1100   | 102    | FIN226001100 | 537                      | 1880                     | 6.6           | 1.34           | 37.0            |
|                  | 1200   | 102    | FIN226001200 | 586                      | 2051                     | 6.6           | 1.34           | 40.3            |
|                  | 1300   | 102    | FIN226001300 | 635                      | 2222                     | 6.6           | 1.34           | 43.7            |
|                  | 1400   | 102    | FIN226001400 | 684                      | 2393                     | 6.6           | 1.34           | 47.0            |
|                  | 1500   | 102    | FIN226001500 | 733                      | 2564                     | 6.6           | 1.34           | 50.4            |



## 600

| HOOGTE<br>600 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1600   | 102    | FIN226001600 | 782                      | 2734                     | 6.6           | 1.34           | 53.8            |
|                  | 1800   | 102    | FIN226001800 | 879                      | 3076                     | 6.6           | 1.34           | 60.5            |
|                  | 2000   | 102    | FIN226002000 | 977                      | 3418                     | 6.6           | 1.34           | 67.2            |
|                  | 2200   | 102    | FIN226002200 | 1075                     | 3760                     | 6.6           | 1.34           | 73.9            |
|                  | 2400   | 102    | FIN226002400 | 1172                     | 4102                     | 6.6           | 1.34           | 80.6            |
|                  | 2600   | 102    | FIN226002600 | 1270                     | 4443                     | 6.6           | 1.34           | 87.4            |
|                  | 2800   | 102    | FIN226002800 | 1368                     | 4785                     | 6.6           | 1.34           | 94.1            |
|                  | 3000   | 102    | FIN226003000 | 1465                     | 5127                     | 6.6           | 1.34           | 100.8           |
| <b>Type 33</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 152    | FIN336000400 | 266                      | 942                      | 9.8           | 1.35           | 19.3            |
|                  | 500    | 152    | FIN336000500 | 333                      | 1178                     | 9.8           | 1.35           | 24.1            |
|                  | 600    | 152    | FIN336000600 | 399                      | 1414                     | 9.8           | 1.35           | 29.0            |
|                  | 700    | 152    | FIN336000700 | 466                      | 1649                     | 9.8           | 1.35           | 33.8            |
|                  | 800    | 152    | FIN336000800 | 532                      | 1885                     | 9.8           | 1.35           | 38.6            |
|                  | 900    | 152    | FIN336000900 | 599                      | 2120                     | 9.8           | 1.35           | 43.5            |
|                  | 1000   | 152    | FIN336001000 | 665                      | 2356                     | 9.8           | 1.35           | 48.3            |
|                  | 1100   | 152    | FIN336001100 | 732                      | 2592                     | 9.8           | 1.35           | 53.1            |
|                  | 1200   | 152    | FIN336001200 | 798                      | 2827                     | 9.8           | 1.35           | 58.0            |
|                  | 1300   | 152    | FIN336001300 | 865                      | 3063                     | 9.8           | 1.35           | 62.8            |
|                  | 1400   | 152    | FIN336001400 | 932                      | 3298                     | 9.8           | 1.35           | 67.6            |
|                  | 1500   | 152    | FIN336001500 | 998                      | 3534                     | 9.8           | 1.35           | 72.5            |
|                  | 1600   | 152    | FIN336001600 | 1065                     | 3770                     | 9.8           | 1.35           | 77.3            |
|                  | 1800   | 152    | FIN336001800 | 1198                     | 4241                     | 9.8           | 1.35           | 86.9            |
|                  | 2000   | 152    | FIN336002000 | 1331                     | 4712                     | 9.8           | 1.35           | 96.6            |
|                  | 2200   | 152    | FIN336002200 | 1464                     | 5183                     | 9.8           | 1.35           | 106.3           |



# 600

| HOOGTE<br>600 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 2400   | 152    | FIN336002400 | 1597                     | 5654                     | 9.8           | 1.35           | 115.9           |
|                  | 2600   | 152    | FIN336002600 | 1730                     | 6126                     | 9.8           | 1.35           | 125.6           |
|                  | 2800   | 152    | FIN336002800 | 1863                     | 6597                     | 9.8           | 1.35           | 135.2           |
|                  | 3000   | 152    | FIN336003000 | 1996                     | 7068                     | 9.8           | 1.35           | 144.9           |



## 750

| HOOGTE<br>750 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Type 11</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 60     | FIN117500400 | 143                      | 492                      | 4.0           | 1.31           | 9.5             |
|                  | 500    | 60     | FIN117500500 | 179                      | 615                      | 4.0           | 1.31           | 11.8            |
|                  | 600    | 60     | FIN117500600 | 215                      | 738                      | 4.0           | 1.31           | 14.2            |
|                  | 700    | 60     | FIN117500700 | 251                      | 861                      | 4.0           | 1.31           | 16.6            |
|                  | 800    | 60     | FIN117500800 | 287                      | 984                      | 4.0           | 1.31           | 19.0            |
|                  | 900    | 60     | FIN117500900 | 323                      | 1107                     | 4.0           | 1.31           | 21.3            |
|                  | 1000   | 60     | FIN117501000 | 359                      | 1230                     | 4.0           | 1.31           | 23.7            |
|                  | 1100   | 60     | FIN117501100 | 395                      | 1353                     | 4.0           | 1.31           | 26.1            |
|                  | 1200   | 60     | FIN117501200 | 430                      | 1476                     | 4.0           | 1.31           | 28.4            |
|                  | 1300   | 60     | FIN117501300 | 466                      | 1599                     | 4.0           | 1.31           | 30.8            |
|                  | 1400   | 60     | FIN117501400 | 502                      | 1722                     | 4.0           | 1.31           | 33.2            |
|                  | 1500   | 60     | FIN117501500 | 538                      | 1845                     | 4.0           | 1.31           | 35.5            |
|                  | 1600   | 60     | FIN117501600 | 574                      | 1968                     | 4.0           | 1.31           | 37.9            |
|                  | 1800   | 60     | FIN117501800 | 646                      | 2214                     | 4.0           | 1.31           | 42.7            |
|                  | 2000   | 60     | FIN117502000 | 717                      | 2460                     | 4.0           | 1.31           | 47.4            |
| <b>Type 21</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 70     | FIN217500400 | 185                      | 642                      | 8.3           | 1.33           | 14.4            |
|                  | 500    | 70     | FIN217500500 | 231                      | 803                      | 8.3           | 1.33           | 18.1            |
|                  | 600    | 70     | FIN217500600 | 277                      | 964                      | 8.3           | 1.33           | 21.7            |
|                  | 700    | 70     | FIN217500700 | 323                      | 1124                     | 8.3           | 1.33           | 25.3            |
|                  | 800    | 70     | FIN217500800 | 369                      | 1285                     | 8.3           | 1.33           | 28.9            |
|                  | 900    | 70     | FIN217500900 | 415                      | 1445                     | 8.3           | 1.33           | 32.5            |
|                  | 1000   | 70     | FIN217501000 | 461                      | 1606                     | 8.3           | 1.33           | 36.1            |
|                  | 1100   | 70     | FIN217501100 | 508                      | 1767                     | 8.3           | 1.33           | 39.7            |



## 750

| HOOGTE<br>750 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1200   | 70     | FIN217501200 | 554                      | 1927                     | 8.3           | 1.33           | 43.3            |
|                  | 1300   | 70     | FIN217501300 | 600                      | 2088                     | 8.3           | 1.33           | 46.9            |
|                  | 1400   | 70     | FIN217501400 | 646                      | 2248                     | 8.3           | 1.33           | 50.5            |
|                  | 1500   | 70     | FIN217501500 | 692                      | 2409                     | 8.3           | 1.33           | 54.1            |
|                  | 1600   | 70     | FIN217501600 | 738                      | 2570                     | 8.3           | 1.33           | 57.8            |
|                  | 1800   | 70     | FIN217501800 | 831                      | 2891                     | 8.3           | 1.33           | 65.0            |
|                  | 2000   | 70     | FIN217502000 | 923                      | 3212                     | 8.3           | 1.33           | 72.2            |
|                  | 2200   | 70     | FIN217502200 | 1015                     | 3533                     | 8.3           | 1.33           | 79.4            |
|                  | 2400   | 70     | FIN217502400 | 1108                     | 3854                     | 8.3           | 1.33           | 86.6            |
|                  | 2600   | 70     | FIN217502600 | 1200                     | 4176                     | 8.3           | 1.33           | 93.9            |
|                  | 2800   | 70     | FIN217502800 | 1292                     | 4497                     | 8.3           | 1.33           | 101.1           |
|                  | 3000   | 70     | FIN217503000 | 1384                     | 4818                     | 8.3           | 1.33           | 108.3           |
| <b>Type 22</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 102    | FIN227500400 | 233                      | 822                      | 8.3           | 1.35           | 16.8            |
|                  | 500    | 102    | FIN227500500 | 291                      | 1028                     | 8.3           | 1.35           | 21.0            |
|                  | 600    | 102    | FIN227500600 | 349                      | 1233                     | 8.3           | 1.35           | 25.2            |
|                  | 700    | 102    | FIN227500700 | 407                      | 1439                     | 8.3           | 1.35           | 29.4            |
|                  | 800    | 102    | FIN227500800 | 465                      | 1644                     | 8.3           | 1.35           | 33.6            |
|                  | 900    | 102    | FIN227500900 | 524                      | 1850                     | 8.3           | 1.35           | 37.8            |
|                  | 1000   | 102    | FIN227501000 | 582                      | 2055                     | 8.3           | 1.35           | 42.0            |
|                  | 1100   | 102    | FIN227501100 | 640                      | 2261                     | 8.3           | 1.35           | 46.2            |
|                  | 1200   | 102    | FIN227501200 | 698                      | 2466                     | 8.3           | 1.35           | 50.4            |
|                  | 1300   | 102    | FIN227501300 | 756                      | 2672                     | 8.3           | 1.35           | 54.6            |
|                  | 1400   | 102    | FIN227501400 | 815                      | 2877                     | 8.3           | 1.35           | 58.8            |
|                  | 1500   | 102    | FIN227501500 | 873                      | 3083                     | 8.3           | 1.35           | 63.0            |



## 750

| HOOGTE<br>750 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1600   | 102    | FIN227501600 | 931                      | 3288                     | 8.3           | 1.35           | 67.2            |
|                  | 1800   | 102    | FIN227501800 | 1047                     | 3699                     | 8.3           | 1.35           | 75.6            |
|                  | 2000   | 102    | FIN227502000 | 1164                     | 4110                     | 8.3           | 1.35           | 84.0            |
|                  | 2200   | 102    | FIN227502200 | 1280                     | 4521                     | 8.3           | 1.35           | 92.4            |
|                  | 2400   | 102    | FIN227502400 | 1396                     | 4932                     | 8.3           | 1.35           | 100.8           |
|                  | 2600   | 102    | FIN227502600 | 1513                     | 5343                     | 8.3           | 1.35           | 109.2           |
|                  | 2800   | 102    | FIN227502800 | 1629                     | 5754                     | 8.3           | 1.35           | 117.6           |
|                  | 3000   | 102    | FIN227503000 | 1745                     | 6165                     | 8.3           | 1.35           | 126.0           |
| <b>Type 33</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 152    | FIN337500400 | 317                      | 1127                     | 12.3          | 1.35           | 24.2            |
|                  | 500    | 152    | FIN337500500 | 396                      | 1409                     | 12.3          | 1.35           | 30.2            |
|                  | 600    | 152    | FIN337500600 | 475                      | 1691                     | 12.3          | 1.35           | 36.2            |
|                  | 700    | 152    | FIN337500700 | 554                      | 1973                     | 12.3          | 1.35           | 42.3            |
|                  | 800    | 152    | FIN337500800 | 633                      | 2254                     | 12.3          | 1.35           | 48.3            |
|                  | 900    | 152    | FIN337500900 | 712                      | 2536                     | 12.3          | 1.35           | 54.4            |
|                  | 1000   | 152    | FIN337501000 | 792                      | 2818                     | 12.3          | 1.35           | 60.4            |
|                  | 1100   | 152    | FIN337501100 | 871                      | 3100                     | 12.3          | 1.35           | 66.4            |
|                  | 1200   | 152    | FIN337501200 | 950                      | 3382                     | 12.3          | 1.35           | 72.5            |
|                  | 1300   | 152    | FIN337501300 | 1029                     | 3663                     | 12.3          | 1.35           | 78.5            |
|                  | 1400   | 152    | FIN337501400 | 1108                     | 3945                     | 12.3          | 1.35           | 84.6            |
|                  | 1500   | 152    | FIN337501500 | 1187                     | 4227                     | 12.3          | 1.35           | 90.6            |
|                  | 1600   | 152    | FIN337501600 | 1267                     | 4509                     | 12.3          | 1.35           | 96.6            |
|                  | 1800   | 152    | FIN337501800 | 1425                     | 5072                     | 12.3          | 1.35           | 108.7           |
|                  | 2000   | 152    | FIN337502000 | 1583                     | 5636                     | 12.3          | 1.35           | 120.8           |
|                  | 2200   | 152    | FIN337502200 | 1742                     | 6200                     | 12.3          | 1.35           | 132.9           |



# 750

| HOOGTE<br>750 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 2400   | 152    | FIN337502400 | 1900                     | 6763                     | 12.3          | 1.35           | 145.0           |
|                  | 2600   | 152    | FIN337502600 | 2058                     | 7327                     | 12.3          | 1.35           | 157.0           |
|                  | 2800   | 152    | FIN337502800 | 2217                     | 7890                     | 12.3          | 1.35           | 169.1           |
|                  | 3000   | 152    | FIN337503000 | 2375                     | 8454                     | 12.3          | 1.35           | 181.2           |



## 900

| HOOGTE<br>900 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Type 11</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 60     | FIN119000400 | 166                      | 571                      | 4.5           | 1.32           | 11.2            |
|                  | 500    | 60     | FIN119000500 | 208                      | 714                      | 4.5           | 1.32           | 14.1            |
|                  | 600    | 60     | FIN119000600 | 249                      | 856                      | 4.5           | 1.32           | 16.9            |
|                  | 700    | 60     | FIN119000700 | 291                      | 999                      | 4.5           | 1.32           | 19.7            |
|                  | 800    | 60     | FIN119000800 | 332                      | 1142                     | 4.5           | 1.32           | 22.5            |
|                  | 900    | 60     | FIN119000900 | 374                      | 1284                     | 4.5           | 1.32           | 25.3            |
|                  | 1000   | 60     | FIN119001000 | 415                      | 1427                     | 4.5           | 1.32           | 28.1            |
|                  | 1100   | 60     | FIN119001100 | 457                      | 1570                     | 4.5           | 1.32           | 30.9            |
|                  | 1200   | 60     | FIN119001200 | 498                      | 1712                     | 4.5           | 1.32           | 33.7            |
|                  | 1300   | 60     | FIN119001300 | 540                      | 1855                     | 4.5           | 1.32           | 36.5            |
|                  | 1400   | 60     | FIN119001400 | 581                      | 1998                     | 4.5           | 1.32           | 39.3            |
|                  | 1500   | 60     | FIN119001500 | 623                      | 2141                     | 4.5           | 1.32           | 42.1            |
|                  | 1600   | 60     | FIN119001600 | 664                      | 2283                     | 4.5           | 1.32           | 45.0            |
|                  | 1800   | 60     | FIN119001800 | 747                      | 2569                     | 4.5           | 1.32           | 50.6            |
|                  | 2000   | 60     | FIN119002000 | 830                      | 2854                     | 4.5           | 1.32           | 56.2            |
| <b>Type 21</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 70     | FIN219000400 | 212                      | 744                      | 9.0           | 1.34           | 17.1            |
|                  | 500    | 70     | FIN219000500 | 265                      | 931                      | 9.0           | 1.34           | 21.4            |
|                  | 600    | 70     | FIN219000600 | 318                      | 1117                     | 9.0           | 1.34           | 25.6            |
|                  | 700    | 70     | FIN219000700 | 371                      | 1303                     | 9.0           | 1.34           | 29.9            |
|                  | 800    | 70     | FIN219000800 | 424                      | 1489                     | 9.0           | 1.34           | 34.2            |
|                  | 900    | 70     | FIN219000900 | 477                      | 1675                     | 9.0           | 1.34           | 38.4            |
|                  | 1000   | 70     | FIN219001000 | 530                      | 1861                     | 9.0           | 1.34           | 42.7            |
|                  | 1100   | 70     | FIN219001100 | 583                      | 2047                     | 9.0           | 1.34           | 47.0            |



## 900

| HOOGTE<br>900 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1200   | 70     | FIN219001200 | 636                      | 2233                     | 9.0           | 1.34           | 51.2            |
|                  | 1300   | 70     | FIN219001300 | 689                      | 2419                     | 9.0           | 1.34           | 55.5            |
|                  | 1400   | 70     | FIN219001400 | 742                      | 2605                     | 9.0           | 1.34           | 59.8            |
|                  | 1500   | 70     | FIN219001500 | 796                      | 2792                     | 9.0           | 1.34           | 64.0            |
|                  | 1600   | 70     | FIN219001600 | 849                      | 2978                     | 9.0           | 1.34           | 68.3            |
|                  | 1800   | 70     | FIN219001800 | 955                      | 3350                     | 9.0           | 1.34           | 76.9            |
|                  | 2000   | 70     | FIN219002000 | 1061                     | 3722                     | 9.0           | 1.34           | 85.4            |
|                  | 2200   | 70     | FIN219002200 | 1167                     | 4094                     | 9.0           | 1.34           | 93.9            |
|                  | 2400   | 70     | FIN219002400 | 1273                     | 4466                     | 9.0           | 1.34           | 102.5           |
|                  | 2600   | 70     | FIN219002600 | 1379                     | 4839                     | 9.0           | 1.34           | 111.0           |
|                  | 2800   | 70     | FIN219002800 | 1485                     | 5211                     | 9.0           | 1.34           | 119.6           |
|                  | 3000   | 70     | FIN219003000 | 1591                     | 5583                     | 9.0           | 1.34           | 128.1           |
| <b>Type 22</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 102    | FIN229000400 | 268                      | 955                      | 9.0           | 1.36           | 20.0            |
|                  | 500    | 102    | FIN229000500 | 335                      | 1194                     | 9.0           | 1.36           | 24.9            |
|                  | 600    | 102    | FIN229000600 | 402                      | 1433                     | 9.0           | 1.36           | 29.9            |
|                  | 700    | 102    | FIN229000700 | 469                      | 1672                     | 9.0           | 1.36           | 34.9            |
|                  | 800    | 102    | FIN229000800 | 536                      | 1910                     | 9.0           | 1.36           | 39.9            |
|                  | 900    | 102    | FIN229000900 | 603                      | 2149                     | 9.0           | 1.36           | 44.9            |
|                  | 1000   | 102    | FIN229001000 | 670                      | 2388                     | 9.0           | 1.36           | 49.9            |
|                  | 1100   | 102    | FIN229001100 | 737                      | 2627                     | 9.0           | 1.36           | 54.9            |
|                  | 1200   | 102    | FIN229001200 | 804                      | 2866                     | 9.0           | 1.36           | 59.9            |
|                  | 1300   | 102    | FIN229001300 | 871                      | 3104                     | 9.0           | 1.36           | 64.9            |
|                  | 1400   | 102    | FIN229001400 | 938                      | 3343                     | 9.0           | 1.36           | 69.9            |
|                  | 1500   | 102    | FIN229001500 | 1005                     | 3582                     | 9.0           | 1.36           | 74.8            |



## 900

| HOOGTE<br>900 mm | LENGTE | DIEPTE | ARTIKELCODE  | Regime (W)<br>45/35/20°C | Regime (W)<br>75/65/20°C | VOLUME<br>(l) | N-<br>EXPONENT | GEWICHT<br>(kg) |
|------------------|--------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                  | 1600   | 102    | FIN229001600 | 1072                     | 3821                     | 9.0           | 1.36           | 79.8            |
|                  | 1800   | 102    | FIN229001800 | 1205                     | 4298                     | 9.0           | 1.36           | 89.8            |
|                  | 2000   | 102    | FIN229002000 | 1339                     | 4776                     | 9.0           | 1.36           | 99.8            |
|                  | 2200   | 102    | FIN229002200 | 1473                     | 5254                     | 9.0           | 1.36           | 109.8           |
|                  | 2400   | 102    | FIN229002400 | 1607                     | 5731                     | 9.0           | 1.36           | 119.8           |
|                  | 2600   | 102    | FIN229002600 | 1741                     | 6209                     | 9.0           | 1.36           | 129.7           |
|                  | 2800   | 102    | FIN229002800 | 1875                     | 6686                     | 9.0           | 1.36           | 139.7           |
|                  | 3000   | 102    | FIN229003000 | 2009                     | 7164                     | 9.0           | 1.36           | 149.7           |
| <b>Type 33</b>   |        |        |              |                          |                          |               |                |                 |
|                  | 400    | 152    | FIN339000400 | 364                      | 1304                     | 13.3          | 1.36           | 28.7            |
|                  | 500    | 152    | FIN339000500 | 455                      | 1630                     | 13.3          | 1.36           | 35.9            |
|                  | 600    | 152    | FIN339000600 | 547                      | 1956                     | 13.3          | 1.36           | 43.0            |
|                  | 700    | 152    | FIN339000700 | 638                      | 2282                     | 13.3          | 1.36           | 50.2            |
|                  | 800    | 152    | FIN339000800 | 729                      | 2608                     | 13.3          | 1.36           | 57.4            |
|                  | 900    | 152    | FIN339000900 | 820                      | 2934                     | 13.3          | 1.36           | 64.5            |
|                  | 1000   | 152    | FIN339001000 | 911                      | 3260                     | 13.3          | 1.36           | 71.7            |
|                  | 1100   | 152    | FIN339001100 | 1002                     | 3586                     | 13.3          | 1.36           | 78.9            |
|                  | 1200   | 152    | FIN339001200 | 1093                     | 3912                     | 13.3          | 1.36           | 86.0            |
|                  | 1300   | 152    | FIN339001300 | 1184                     | 4238                     | 13.3          | 1.36           | 93.2            |
|                  | 1400   | 152    | FIN339001400 | 1275                     | 4564                     | 13.3          | 1.36           | 100.4           |
|                  | 1500   | 152    | FIN339001500 | 1366                     | 4890                     | 13.3          | 1.36           | 107.5           |
|                  | 1600   | 152    | FIN339001600 | 1457                     | 5216                     | 13.3          | 1.36           | 114.7           |
|                  | 1800   | 152    | FIN339001800 | 1640                     | 5868                     | 13.3          | 1.36           | 129.1           |
|                  | 2000   | 152    | FIN339002000 | 1822                     | 6520                     | 13.3          | 1.36           | 143.4           |