



Tietolehti

2026-04-01

# Plan Compact (FC)

Huomaamaton muotoilu



- ✓ Viimeistely ulkonäkö
- ✓ Optimaalinen lämmön jakautuminen
- ✓ Esiasennetut sivupaneelit
- ✓ Koristeritilä
- ✓ Lapsiturvallinen kiinnitys

Plan Compact on perinteinen, neutraalisti muotoiltu ja sileällä etupanelilla varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertosiin keskustämmitysjärjestelmiin. Todella korkealaatuinen radiaattori, jonka viimeistely on erittäin hienostunut. Plan Ventil Compact on suunniteltu optimaaliseen lämpösäteilyyn standardin EN442-1 mukaisesti ja kaikki mallit ovat CE-merkittyjä. Plan Compact toimitetaan asennetuilla sivupaneeleilla, yläritilällä ja lapsiturvallisella kiinnityksellä. Radiaattorissa on valmiiksi asennettuna päätylevyt, päälliritilä, päätytulppa ja ilmausruuvi. Pakkauksessa on mukana pikakannakkeet. Valkoinen RAL 9016.



### Käyttöalue

Plan Compact sopii sekä kotitalouksien että kaupallisiin lämmityssovelluksiin. Se tarjoaa tyylikkään, tasaisen teräslevymuotoilun, sivupaneelit ja yläritilät.

Ihanteellinen 2-putkisiin pumpattuihin epäsuoriin järjestelmiin, se sopii eri mittoihin helppoa vaihtoa varten.

### Mitoitus

Käytä Heat Loss Calculator -laskinta määrittääksesi tarvittavan lämmöntuoton Plan Compact -sarjasta. Saatavilla tyypeinä 11, 21, 22 ja 33.

### Käyttö

Plan Compact -lämmittimet toimitetaan ilmanpoistovenkkiin ja tulppasarjojen kanssa. Asenna

termostaattiset patteriventtiilit lämpötilan säätöä varten. Sopii 2-putkisiin epäsuoriin järjestelmiin, varmista liitosten tiiviys ja noudata asennusohjeita.

### Suunnittelijan teksti

Plan Compact -lämmittimet ovat korkealaatuisia paneelilämmittämiä, joissa on tasainen etupaneeli, sivupaneelit ja yläritilä. Valmistettu teräksestä ja saatavilla tyypeissä 11, 21, 22 ja 33, ne tarjoavat optimaalisen lämmönjakelun. Sopii 2-putkisiin pumppujärjestelmiin, joissa on 4 x 1/2" BSP -liitännät. Testattu 10,5 barin paineella ja käyttölämpötila jopa 100°C. Saatavilla eri korkeuksina ja pituuksina, mikä takaa helpon asennuksen ja vaihdon. Ihanteellinen sekä kotitalouksien että kaupallisiin lämmityssovelluksiin. Mukana 10 vuoden takuu valmistusvirheiden varalta



# Määrittelyt

OMINAISUUDET	YKSIKKÖ	ARVOT
ETIM-luokka		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		11, 21, 22, 33
Pintarakenne		profiloitu
Suurin käyttöpaine	baari (bar)	10
Vakioliitäntöjen määrä		--
Lämmitysteho EN 442 -hyväksytyn laboratorion mukaan		Kyllä
Vakioväri		Kyllä
Väri		valkoinen
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
Säleikkö/Peitelevy		Kyllä
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Kierrekoko (tuuma)		--
Liitäntä kierre		--
Yhden pisteen liitännällä		Kyllä
Ilmausliitännällä		Kyllä
Ilmausventtiilillä/ilmaajalla		Kyllä
Tyhjennysmahdollisuudella		Kyllä



# Dokumentit

DOKUMENTIT	DOKUMENTTITYYPPI	LINKKI
PURMO - radiaattorivalikoiman tekninen esite, 2018	Product Catalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a>
Värikartta 2025	Brochure	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_190325f8-8b3b-4b3a-84d1-15ae17bd0b59</a>
Tiivyskoe, ohjeet ja pöytäkirja - radiattorit ja konvektorit FI-SE	Installation Instructions	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c339a119-c7a0-46c2-a699-964efbdd617a</a>
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit (DE)	Technical Diagram / Chart	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e</a>



# Resurssit



Product Image (HR) - Plan Compact



## Liittyvät tuotteet





## 0

KORKEUS 0 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
<b>Tyyppi 11</b>										
	[ "1000", "0" ]	60	5445385	5445384	--	195,156	--	1.3	1.28	10.0
<b>Tyyppi 21</b>										
	[ "1000", "0" ]	70	5445481	5445480	--	265,212	--	2.5	1.29	13.8
<b>Tyyppi 22</b>										
	[ "1000", "0" ]	100	5445577	5445576	--	338,270	--	2.5	1.31	15.4
<b>Tyyppi 33</b>										
	[ "1000", "0" ]	150	5445676	5445672	--	743,371	--	6.0	1.33	33.6



# 1000

KORKEUS 1000 mm	PITUUS	SYVYYS	Tuotenro/ LVI (VASEN)	Tuotenro/ LVI (OIKEA)	TEHO (W) 45/35/20°C	TEHO (W) 55/45/20°C	TEHO (W) 60/45/20°C	TILAVUUS (l)	N- eksponentti	PAINO (kg)
<b>Tyyppi 11</b>										
	2000	60	5445445		--	1594	--	10.3	1.30	79.5
	3000	60	5445447	5445446	--	2079,1802	--	13.5	1.30	89.6
<b>Tyyppi 21</b>										
	2000	70	5445541		--	2050	--	20.7	1.34	109.7
	3000	70	5445543	5445542	--	2674,2318	--	27.0	1.34	142.5
<b>Tyyppi 22</b>										
	2000	100	5445637		--	2657	--	20.7	1.35	126.6
	3000	100	5445639	5445638	--	3466,3004	--	27.0	1.35	164.5
<b>Tyyppi 33</b>										
	2000	150	5445733		--	3639	--	30.6	1.36	178.5
	3000	150	5445735	5445734	--	4746,4113	--	39.9	1.36	232.3