



## Fiche technique

2025-12-09

# Reggane 3010 Compact

Doté de 4 orifices avec face avant profilée aux bords arrondis.



- ✓ Convient parfaitement à différentes applications
- ✓ Très haute performance thermique
- ✓ Confort de chauffe exemplaire
- ✓ Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et sécuriser l'installation
- ✓ Attrait esthétique

L'émblématique radiateur panneau habillé REGGANE 3010 Compact se distingue par sa face avant décorative profilée, pour un rendu esthétique pur et ravissant. Il est habillé de deux joues latérales sur le côté englobant la grille supérieure maintenue par deux élégants clips marqués FINIMETAL. Raccordement classique au système de chauffage central à l'aide de ses 4 orifices, il bénéficie d'une pression de service 10 bar. Température de service maximale de 110°C Inclus : consoles de fixation cloisons légères et étriers, bouchons Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.



### Domaine d'application

Convient pour une utilisation dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels, le radiateur Reggane 3010 Compact excelle dans les petites à moyennes pièces, bureaux et espaces publics. Les spécifications techniques incluent une pression de 10 bars, une température de service jusqu'à 110°C et une compatibilité avec diverses hauteurs et longueurs de système.

### Critères de sélection

Pour choisir le modèle Reggane 3010 Compact approprié, considérez la taille de la pièce, la puissance requise et l'espace d'installation. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou service de conception pour des calculs précis.

### Usage

Assurez-vous que le radiateur Reggane 3010 Compact soit installé par un professionnel. Utilisez les fixations incluses et assurez-vous que les Raccordements au

système de chauffage sont sécurisées. Vérifiez régulièrement la présence de poussière et nettoyez la grille et les côtés pour maintenir l'efficacité. Vérifiez que tout l'air a été purgé du système pour éviter les bouchons d'air.

### AMA Text

Le radiateur Reggane 3010 Compact est conçu pour des solutions de chauffage efficaces dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Doté d'une façade profilée et d'une construction en acier robuste, il fonctionne à une pression maximale de 10 bars et à une température de service allant jusqu'à 110°C. Livré avec une grille supérieure, des panneaux latéraux et les accessoires de montage nécessaires, il assure un processus d'installation sans faille. Le produit est disponible en hauteurs de 300 à 900 mm et en longueurs de 400 à 3000 mm, offrant une large gamme de puissances de 226 à 7359 watts, pour répondre à divers besoins de chauffage. Les modifications et ajustements doivent être effectués par des professionnels qualifiés pour garantir des performances optimales et une longévité accrue.





# Spécifications


| CARACTÉRISTIQUES                  | UNITÉ     | VALEURS                   |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| ETIM Class                        |           | EC011022 - Radiateur plat |
| Matériel                          |           | --                        |
| Type                              |           | 11, 21, 22, 33            |
| Structure de surface              |           | --                        |
| Pression de service max.          | bar (bar) | 10                        |
| Nombre de raccords standard       |           | --                        |
| Capacité thermique selon EN 442   |           | Oui                       |
| Couleur standard                  |           | Oui                       |
| Couleur                           |           | --                        |
| Grille latérale                   |           | Oui                       |
| Grille supérieure                 |           | Oui                       |
| Numéro RAL                        |           | --                        |
| Degré de brillance                |           | --                        |
| Dimension du filetage (en pouces) |           | --                        |
| Raccord fileté                    |           | --                        |
| Avec raccordement 1 point         |           | Oui                       |
| Avec raccord de purge d'air       |           | Oui                       |
| Avec purgeur d'air                |           | Oui                       |
| Avec orifice de vidange           |           | Oui                       |




# Documents

| DOCUMENTS                                                                | TYPE DE DOCUMENT       | LIEN                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue Finimetal Produits & Solutions Génie Climatique 10_2025        | Catalogue produit      | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4f9c3dbe-149a-49b3-b7cf-19d0d78d0b82</a> |
| Manuel d'installation fixations murales MCW-6 (sauf pour type 21KV 22KV) | Guide de l'utilisateur | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_030df0cf-cefc-4820-b050-184afe84b470</a> |






Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 11 H400\_900, Vue latérale



Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 11, Vue arrière




Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 11, Vue du dessus




Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 21 H400\_900, Vue latérale



# Sources




Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 21, 22, 33, Vue arrière



Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 21, Vue de face



Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 21, Vue du dessus




Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 22 H400\_900, Vue latérale



# Sources




Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 22, Vue du dessus



Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 33 H400\_900, Vue latérale





Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 33, Vue du dessus



Plan Coté - Reggane 3010 Compact, type 33, Vue latérale



# Accessoires





300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 61         | 11K300<br>0400  | 226                         | 115                         | 0.0           | 1.33          | 4.7           |
|                   | 520     | 61         | 11K300<br>0520  | 294                         | 149                         | 0.0           | 1.33          | 5.8           |
|                   | 600     | 61         | 11K300<br>0600  | 339                         | 172                         | 0.0           | 1.33          | 6.5           |
|                   | 720     | 61         | 11K300<br>0720  | 407                         | 206                         | 0.0           | 1.33          | 7.6           |
|                   | 800     | 61         | 11K300<br>0800  | 452                         | 229                         | 0.0           | 1.33          | 8.3           |
|                   | 920     | 61         | 11K300<br>0920  | 520                         | 264                         | 0.0           | 1.33          | 9.4           |
|                   | 1000    | 61         | 11K300 1000     | 565                         | 286                         | 0.0           | 1.33          | 10.1          |
|                   | 1120    | 61         | 11K300 1120     | 633                         | 321                         | 0.0           | 1.33          | 11.2          |
|                   | 1200    | 61         | 11K300 1200     | 678                         | 344                         | 0.0           | 1.33          | 11.9          |
|                   | 1320    | 61         | 11K300 1320     | 746                         | 378                         | 0.0           | 1.33          | 13.3          |
|                   | 1400    | 61         | 11K300 1400     | 791                         | 401                         | 0.0           | 1.33          | 14.0          |
|                   | 1600    | 61         | 11K300 1600     | 904                         | 458                         | 0.0           | 1.33          | 15.8          |
|                   | 1800    | 61         | 11K300 1800     | 1017                        | 516                         | 0.0           | 1.33          | 17.6          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 21K300<br>0400  | 335                         | 170                         | 0.0           | 1.33          | 6.6           |
|                   | 520     | 80         | 21K300<br>0520  | 436                         | 221                         | 0.0           | 1.33          | 8.3           |
|                   | 600     | 80         | 21K300<br>0600  | 503                         | 255                         | 0.0           | 1.33          | 9.4           |
|                   | 720     | 80         | 21K300<br>0720  | 603                         | 306                         | 0.0           | 1.33          | 11.1          |



300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 800     | 80         | 21K300<br>0800  | 670                         | 340                         | 0.0           | 1.33          | 12.2          |
|                   | 920     | 80         | 21K300<br>0920  | 771                         | 391                         | 0.0           | 1.33          | 13.9          |
|                   | 1000    | 80         | 21K300<br>1000  | 838                         | 425                         | 0.0           | 1.33          | 15.1          |
|                   | 1120    | 80         | 21K300 1120     | 939                         | 477                         | 0.0           | 1.33          | 16.7          |
|                   | 1200    | 80         | 21K300<br>1200  | 1006                        | 511                         | 0.0           | 1.33          | 17.9          |
|                   | 1320    | 80         | 21K300 1320     | 1106                        | 562                         | 0.0           | 1.33          | 19.5          |
|                   | 1400    | 80         | 21K300<br>1400  | 1173                        | 596                         | 0.0           | 1.33          | 20.7          |
|                   | 1600    | 80         | 21K300<br>1600  | 1341                        | 681                         | 0.0           | 1.33          | 23.5          |
|                   | 1800    | 80         | 21K300<br>1800  | 1508                        | 766                         | 0.0           | 1.33          | 26.5          |
|                   | 2000    | 80         | 21K300<br>2000  | 1676                        | 851                         | 0.0           | 1.33          | 29.3          |
|                   | 2200    | 80         | 21K300<br>2200  | 1844                        | 936                         | 0.0           | 1.33          | 32.0          |
|                   | 2400    | 80         | 21K300<br>2400  | 2011                        | 1021                        | 0.0           | 1.33          | 34.8          |
|                   | 2600    | 80         | 21K300<br>2600  | 2179                        | 1106                        | 0.0           | 1.33          | 37.6          |
|                   | 2800    | 80         | 21K300<br>2800  | 2346                        | 1191                        | 0.0           | 1.33          | 40.4          |
|                   | 3000    | 80         | 21K300<br>3000  | 2514                        | 1276                        | 0.0           | 1.33          | 43.2          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 105        | 22K300<br>0400  | 438                         | 222                         | 0.0           | 1.33          | 7.8           |
|                   | 520     | 105        | 22K300<br>0520  | 569                         | 289                         | 0.0           | 1.33          | 9.9           |



300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 600     | 105        | 22K300<br>0600  | 657                         | 333                         | 0.0           | 1.33          | 11.2          |
|                   | 720     | 105        | 22K300<br>0720  | 788                         | 400                         | 0.0           | 1.33          | 13.3          |
|                   | 800     | 105        | 22K300<br>0800  | 876                         | 444                         | 0.0           | 1.33          | 14.6          |
|                   | 920     | 105        | 22K300<br>0920  | 1007                        | 511                         | 0.0           | 1.33          | 16.7          |
|                   | 1000    | 105        | 22K300<br>1000  | 1095                        | 555                         | 0.0           | 1.33          | 18.1          |
|                   | 1120    | 105        | 22K300 1120     | 1226                        | 622                         | 0.0           | 1.33          | 20.1          |
|                   | 1200    | 105        | 22K300<br>1200  | 1314                        | 667                         | 0.0           | 1.33          | 21.5          |
|                   | 1320    | 105        | 22K300<br>1320  | 1445                        | 733                         | 0.0           | 1.33          | 23.5          |
|                   | 1400    | 105        | 22K300<br>1400  | 1533                        | 778                         | 0.0           | 1.33          | 24.9          |
|                   | 1600    | 105        | 22K300<br>1600  | 1752                        | 889                         | 0.0           | 1.33          | 28.4          |
|                   | 1800    | 105        | 22K300<br>1800  | 1971                        | 1000                        | 0.0           | 1.33          | 31.9          |
|                   | 2000    | 105        | 22K300<br>2000  | 2190                        | 1111                        | 0.0           | 1.33          | 35.3          |
|                   | 2200    | 105        | 22K300<br>2200  | 2409                        | 1222                        | 0.0           | 1.33          | 38.7          |
|                   | 2400    | 105        | 22K300<br>2400  | 2628                        | 1333                        | 0.0           | 1.33          | 42.1          |
|                   | 2600    | 105        | 22K300<br>2600  | 2847                        | 1444                        | 0.0           | 1.33          | 45.5          |
|                   | 2800    | 105        | 22K300<br>2800  | 3066                        | 1555                        | 0.0           | 1.33          | 48.9          |
|                   | 3000    | 105        | 22K300<br>3000  | 3285                        | 1666                        | 0.0           | 1.33          | 52.3          |

Type 33



# 300

| HAUTEUR<br>300 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 400     | 166        | 33K300<br>0400  | 624                         | 316                         | 0.0           | 1.33          | 11.6          |
|                   | 520     | 166        | 33K300<br>0520  | 812                         | 411                         | 0.0           | 1.33          | 14.7          |
|                   | 600     | 166        | 33K300<br>0600  | 937                         | 475                         | 0.0           | 1.33          | 16.7          |
|                   | 720     | 166        | 33K300<br>0720  | 1124                        | 570                         | 0.0           | 1.33          | 19.8          |
|                   | 800     | 166        | 33K300<br>0800  | 1249                        | 633                         | 0.0           | 1.33          | 21.8          |
|                   | 920     | 166        | 33K300<br>0920  | 1436                        | 728                         | 0.0           | 1.33          | 25.0          |
|                   | 1000    | 166        | 33K300<br>1000  | 1561                        | 791                         | 0.0           | 1.33          | 27.0          |
|                   | 1120    | 166        | 33K300 1120     | 1748                        | 886                         | 0.0           | 1.33          | 30.0          |
|                   | 1200    | 166        | 33K300<br>1200  | 1873                        | 949                         | 0.0           | 1.33          | 32.1          |
|                   | 1320    | 166        | 33K300<br>1320  | 2061                        | 1044                        | 0.0           | 1.33          | 35.1          |
|                   | 1400    | 166        | 33K300<br>1400  | 2185                        | 1107                        | 0.0           | 1.33          | 37.3          |
|                   | 1600    | 166        | 33K300<br>1600  | 2498                        | 1266                        | 0.0           | 1.33          | 42.3          |
|                   | 1800    | 166        | 33K300<br>1800  | 2810                        | 1424                        | 0.0           | 1.33          | 47.6          |
|                   | 2000    | 166        | 33K300<br>2000  | 3122                        | 1582                        | 0.0           | 1.33          | 52.7          |
|                   | 2200    | 166        | 33K300<br>2200  | 3434                        | 1740                        | 0.0           | 1.33          | 57.8          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 61         | 11K400<br>0400  | 283                         | 143                         | 0.0           | 1.34          | 6.1           |
|                   | 520     | 61         | 11K400<br>0520  | 368                         | 185                         | 0.0           | 1.34          | 7.5           |
|                   | 600     | 61         | 11K400<br>0600  | 425                         | 214                         | 0.0           | 1.34          | 8.5           |
|                   | 720     | 61         | 11K400<br>0720  | 510                         | 257                         | 0.0           | 1.34          | 10.0          |
|                   | 800     | 61         | 11K400<br>0800  | 566                         | 285                         | 0.0           | 1.34          | 11.0          |
|                   | 920     | 61         | 11K400<br>0920  | 651                         | 328                         | 0.0           | 1.34          | 12.4          |
|                   | 1000    | 61         | 11K400 1000     | 708                         | 357                         | 0.0           | 1.34          | 13.4          |
|                   | 1120    | 61         | 11K400 1120     | 793                         | 400                         | 0.0           | 1.34          | 14.9          |
|                   | 1200    | 61         | 11K400 1200     | 850                         | 428                         | 0.0           | 1.34          | 15.8          |
|                   | 1320    | 61         | 11K400 1320     | 935                         | 471                         | 0.0           | 1.34          | 17.6          |
|                   | 1400    | 61         | 11K400 1400     | 991                         | 499                         | 0.0           | 1.34          | 18.6          |
|                   | 1600    | 61         | 11K400 1600     | 1133                        | 571                         | 0.0           | 1.34          | 21.0          |
|                   | 1800    | 61         | 11K400 1800     | 1274                        | 642                         | 0.0           | 1.34          | 23.5          |
|                   | 2000    | 61         | 11K400<br>2000  | 1416                        | 713                         | 0.0           | 1.34          | 25.9          |
|                   | 2200    | 61         | 11K400<br>2200  | 1558                        | 785                         | 0.0           | 1.34          | 28.3          |
|                   | 2400    | 61         | 11K400<br>2400  | 1699                        | 856                         | 0.0           | 1.34          | 31.4          |
|                   | 2600    | 61         | 11K400<br>2600  | 1841                        | 927                         | 0.0           | 1.34          | 33.8          |
|                   | 2800    | 61         | 11K400<br>2800  | 1982                        | 999                         | 0.0           | 1.34          | 36.3          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 21           | 3000    | 61         | 11K400<br>3000  | 2124                        | 1070                        | 0.0           | 1.34          | 38.7          |
|                   | 400     | 80         | 21K400<br>0400  | 419                         | 212                         | 0.0           | 1.33          | 8.5           |
|                   | 520     | 80         | 21K400<br>0520  | 544                         | 275                         | 0.0           | 1.33          | 10.8          |
|                   | 600     | 80         | 21K400<br>0600  | 628                         | 318                         | 0.0           | 1.33          | 12.3          |
|                   | 720     | 80         | 21K400<br>0720  | 754                         | 381                         | 0.0           | 1.33          | 14.6          |
|                   | 800     | 80         | 21K400<br>0800  | 838                         | 424                         | 0.0           | 1.33          | 16.1          |
|                   | 920     | 80         | 21K400<br>0920  | 963                         | 487                         | 0.0           | 1.33          | 18.4          |
|                   | 1000    | 80         | 21K400<br>1000  | 1047                        | 530                         | 0.0           | 1.33          | 19.9          |
|                   | 1120    | 80         | 21K400 1120     | 1173                        | 593                         | 0.0           | 1.33          | 22.2          |
|                   | 1200    | 80         | 21K400<br>1200  | 1256                        | 635                         | 0.0           | 1.33          | 23.7          |
|                   | 1320    | 80         | 21K400 1320     | 1382                        | 699                         | 0.0           | 1.33          | 25.9          |
|                   | 1400    | 80         | 21K400<br>1400  | 1466                        | 741                         | 0.0           | 1.33          | 27.5          |
|                   | 1600    | 80         | 21K400<br>1600  | 1675                        | 847                         | 0.0           | 1.33          | 31.3          |
|                   | 1800    | 80         | 21K400<br>1800  | 1885                        | 953                         | 0.0           | 1.33          | 35.2          |
|                   | 2000    | 80         | 21K400<br>2000  | 2094                        | 1059                        | 0.0           | 1.33          | 39.0          |
|                   | 2200    | 80         | 21K400<br>2200  | 2303                        | 1165                        | 0.0           | 1.33          | 42.7          |
|                   | 2400    | 80         | 21K400<br>2400  | 2513                        | 1271                        | 0.0           | 1.33          | 46.5          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2600    | 80         | 21K400<br>2600  | 2722                        | 1377                        | 0.0           | 1.33          | 50.3          |
|                   | 2800    | 80         | 21K400<br>2800  | 2932                        | 1483                        | 0.0           | 1.33          | 54.0          |
|                   | 3000    | 80         | 21K400<br>3000  | 3141                        | 1589                        | 0.0           | 1.33          | 57.8          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 105        | 22K400<br>0400  | 543                         | 272                         | 0.0           | 1.35          | 10.3          |
|                   | 520     | 105        | 22K400<br>0520  | 706                         | 354                         | 0.0           | 1.35          | 131           |
|                   | 600     | 105        | 22K400<br>0600  | 814                         | 408                         | 0.0           | 1.35          | 14.9          |
|                   | 720     | 105        | 22K400<br>0720  | 977                         | 490                         | 0.0           | 1.35          | 17.7          |
|                   | 800     | 105        | 22K400<br>0800  | 1086                        | 544                         | 0.0           | 1.35          | 19.6          |
|                   | 920     | 105        | 22K400<br>0920  | 1248                        | 626                         | 0.0           | 1.35          | 22.5          |
|                   | 1000    | 105        | 22K400<br>1000  | 1357                        | 680                         | 0.0           | 1.35          | 24.4          |
|                   | 1120    | 105        | 22K400 1120     | 1520                        | 762                         | 0.0           | 1.35          | 27.2          |
|                   | 1200    | 105        | 22K400<br>1200  | 1628                        | 816                         | 0.0           | 1.35          | 29.0          |
|                   | 1320    | 105        | 22K400<br>1320  | 1791                        | 898                         | 0.0           | 1.35          | 31.9          |
|                   | 1400    | 105        | 22K400<br>1400  | 1900                        | 952                         | 0.0           | 1.35          | 33.8          |
|                   | 1600    | 105        | 22K400<br>1600  | 2171                        | 1088                        | 0.0           | 1.35          | 38.5          |
|                   | 1800    | 105        | 22K400<br>1800  | 2443                        | 1224                        | 0.0           | 1.35          | 43.3          |
|                   | 2000    | 105        | 22K400<br>2000  | 2714                        | 1360                        | 0.0           | 1.35          | 48.0          |



400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2200    | 105        | 22K400<br>2200  | 2985                        | 1496                        | 0.0           | 1.35          | 52.7          |
|                   | 2400    | 105        | 22K400<br>2400  | 3257                        | 1632                        | 0.0           | 1.35          | 57.4          |
|                   | 2600    | 105        | 22K400<br>2600  | 3528                        | 1768                        | 0.0           | 1.35          | 62.0          |
|                   | 2800    | 105        | 22K400<br>2800  | 3800                        | 1904                        | 0.0           | 1.35          | 66.7          |
|                   | 3000    | 105        | 22K400<br>3000  | 4071                        | 2040                        | 0.0           | 1.35          | 71.4          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 33K400<br>0400  | 774                         | 387                         | 0.0           | 1.36          | 15.3          |
|                   | 520     | 166        | 33K400<br>0520  | 1007                        | 503                         | 0.0           | 1.36          | 19.5          |
|                   | 600     | 166        | 33K400<br>0600  | 1162                        | 581                         | 0.0           | 1.36          | 22.3          |
|                   | 720     | 166        | 33K400<br>0720  | 1394                        | 697                         | 0.0           | 1.36          | 26.5          |
|                   | 800     | 166        | 33K400<br>0800  | 1549                        | 774                         | 0.0           | 1.36          | 29.3          |
|                   | 920     | 166        | 33K400<br>0920  | 1781                        | 890                         | 0.0           | 1.36          | 33.6          |
|                   | 1000    | 166        | 33K400<br>1000  | 1936                        | 968                         | 0.0           | 1.36          | 36.4          |
|                   | 1120    | 166        | 33K400 1120     | 2168                        | 1084                        | 0.0           | 1.36          | 40.6          |
|                   | 1200    | 166        | 33K400<br>1200  | 2323                        | 1161                        | 0.0           | 1.36          | 43.4          |
|                   | 1320    | 166        | 33K400<br>1320  | 2556                        | 1278                        | 0.0           | 1.36          | 47.6          |
|                   | 1400    | 166        | 33K400<br>1400  | 2710                        | 1355                        | 0.0           | 1.36          | 50.5          |
|                   | 1600    | 166        | 33K400<br>1600  | 3098                        | 1549                        | 0.0           | 1.36          | 57.5          |



# 400

| HAUTEUR<br>400 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1800    | 166        | 33K400<br>1800  | 3485                        | 1742                        | 0.0           | 1.36          | 64.7          |
|                   | 2000    | 166        | 33K400<br>2000  | 3872                        | 1936                        | 0.0           | 1.36          | 71.7          |
|                   | 2200    | 166        | 33K400<br>2200  | 4259                        | 2129                        | 0.0           | 1.36          | 78.7          |
|                   | 2400    | 166        | 33K400<br>2400  | 4646                        | 2323                        | 0.0           | 1.36          | 85.7          |
|                   | 2600    | 166        | 33K400<br>2600  | 5034                        | 2517                        | 0.0           | 1.36          | 92.7          |
|                   | 2800    | 166        | 33K400<br>2800  | 5421                        | 2710                        | 0.0           | 1.36          | 99.7          |
|                   | 3000    | 166        | 33K400<br>3000  | 5808                        | 2904                        | 0.0           | 1.36          | 106.7         |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 61         | 11K500<br>0400  | 337                         | 171                         | 0.0           | 1.33          | 6.8           |
|                   | 520     | 61         | 11K500<br>0520  | 438                         | 222                         | 0.0           | 1.33          | 8.5           |
|                   | 600     | 61         | 11K500<br>0600  | 506                         | 256                         | 0.0           | 1.33          | 9.6           |
|                   | 720     | 61         | 11K500<br>0720  | 607                         | 308                         | 0.0           | 1.33          | 11.3          |
|                   | 800     | 61         | 11K500<br>0800  | 674                         | 342                         | 0.0           | 1.33          | 12.4          |
|                   | 920     | 61         | 11K500<br>0920  | 776                         | 393                         | 0.0           | 1.33          | 14.0          |
|                   | 1000    | 61         | 11K500 1000     | 843                         | 427                         | 0.0           | 1.33          | 15.1          |
|                   | 1120    | 61         | 11K500 1120     | 944                         | 479                         | 0.0           | 1.33          | 16.8          |
|                   | 1200    | 61         | 11K500 1200     | 1012                        | 513                         | 0.0           | 1.33          | 17.9          |
|                   | 1320    | 61         | 11K500 1320     | 1113                        | 564                         | 0.0           | 1.33          | 19.9          |
|                   | 1400    | 61         | 11K500 1400     | 1180                        | 598                         | 0.0           | 1.33          | 21.0          |
|                   | 1600    | 61         | 11K500 1600     | 1349                        | 684                         | 0.0           | 1.33          | 23.8          |
|                   | 1800    | 61         | 11K500 1800     | 1517                        | 769                         | 0.0           | 1.33          | 26.5          |
|                   | 2000    | 61         | 11K500<br>2000  | 1686                        | 855                         | 0.0           | 1.33          | 29.3          |
|                   | 2200    | 61         | 11K500<br>2200  | 1855                        | 940                         | 0.0           | 1.33          | 32.1          |
|                   | 2400    | 61         | 11K500<br>2400  | 2023                        | 1026                        | 0.0           | 1.33          | 35.5          |
|                   | 2600    | 61         | 11K500<br>2600  | 2192                        | 1111                        | 0.0           | 1.33          | 38.2          |
|                   | 2800    | 61         | 11K500<br>2800  | 2360                        | 1197                        | 0.0           | 1.33          | 41.0          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 21           | 3000    | 61         | 11K500<br>3000  | 2529                        | 1282                        | 0.0           | 1.33          | 43.8          |
|                   | 400     | 80         | 21K500<br>0400  | 491                         | 250                         | 0.0           | 1.32          | 10.0          |
|                   | 520     | 80         | 21K500<br>0520  | 638                         | 325                         | 0.0           | 1.32          | 12.6          |
|                   | 600     | 80         | 21K500<br>0600  | 736                         | 375                         | 0.0           | 1.32          | 14.4          |
|                   | 720     | 80         | 21K500<br>0720  | 883                         | 450                         | 0.0           | 1.32          | 17.1          |
|                   | 800     | 80         | 21K500<br>0800  | 982                         | 500                         | 0.0           | 1.32          | 18.8          |
|                   | 920     | 80         | 21K500<br>0920  | 1129                        | 574                         | 0.0           | 1.32          | 21.6          |
|                   | 1000    | 80         | 21K500<br>1000  | 1227                        | 624                         | 0.0           | 1.32          | 23.3          |
|                   | 1120    | 80         | 21K500 1120     | 1374                        | 699                         | 0.0           | 1.32          | 26.0          |
|                   | 1200    | 80         | 21K500<br>1200  | 1472                        | 749                         | 0.0           | 1.32          | 27.8          |
|                   | 1320    | 80         | 21K500 1320     | 1620                        | 824                         | 0.0           | 1.32          | 30.4          |
|                   | 1400    | 80         | 21K500<br>1400  | 1718                        | 874                         | 0.0           | 1.32          | 32.3          |
|                   | 1600    | 80         | 21K500<br>1600  | 1963                        | 999                         | 0.0           | 1.32          | 36.7          |
|                   | 1800    | 80         | 21K500<br>1800  | 2209                        | 1124                        | 0.0           | 1.32          | 41.3          |
|                   | 2000    | 80         | 21K500<br>2000  | 2454                        | 1249                        | 0.0           | 1.32          | 45.8          |
|                   | 2200    | 80         | 21K500<br>2200  | 2699                        | 1374                        | 0.0           | 1.32          | 50.2          |
|                   | 2400    | 80         | 21K500<br>2400  | 2945                        | 1499                        | 0.0           | 1.32          | 54.6          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2600    | 80         | 21K500<br>2600  | 3190                        | 1623                        | 0.0           | 1.32          | 59.0          |
|                   | 2800    | 80         | 21K500<br>2800  | 3436                        | 1748                        | 0.0           | 1.32          | 63.5          |
|                   | 3000    | 80         | 21K500<br>3000  | 3681                        | 1873                        | 0.0           | 1.32          | 67.9          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 105        | 22K500<br>0400  | 617                         | 312                         | 0.0           | 1.33          | 11.7          |
|                   | 520     | 105        | 22K500<br>0520  | 802                         | 406                         | 0.0           | 1.33          | 14.9          |
|                   | 600     | 105        | 22K500<br>0600  | 926                         | 468                         | 0.0           | 1.33          | 17.1          |
|                   | 720     | 105        | 22K500<br>0720  | 1111                        | 562                         | 0.0           | 1.33          | 20.3          |
|                   | 800     | 105        | 22K500<br>0800  | 1234                        | 624                         | 0.0           | 1.33          | 22.4          |
|                   | 920     | 105        | 22K500<br>0920  | 1420                        | 718                         | 0.0           | 1.33          | 25.7          |
|                   | 1000    | 105        | 22K500<br>1000  | 1543                        | 781                         | 0.0           | 1.33          | 27.8          |
|                   | 1120    | 105        | 22K500 1120     | 1728                        | 874                         | 0.0           | 1.33          | 31.0          |
|                   | 1200    | 105        | 22K500<br>1200  | 1852                        | 937                         | 0.0           | 1.33          | 33.2          |
|                   | 1320    | 105        | 22K500<br>1320  | 2037                        | 1030                        | 0.0           | 1.33          | 36.4          |
|                   | 1400    | 105        | 22K500<br>1400  | 2160                        | 1093                        | 0.0           | 1.33          | 38.6          |
|                   | 1600    | 105        | 22K500<br>1600  | 2469                        | 1249                        | 0.0           | 1.33          | 44.0          |
|                   | 1800    | 105        | 22K500<br>1800  | 2777                        | 1405                        | 0.0           | 1.33          | 49.5          |
|                   | 2000    | 105        | 22K500<br>2000  | 3086                        | 1561                        | 0.0           | 1.33          | 54.8          |



500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2200    | 105        | 22K500<br>2200  | 3395                        | 1717                        | 0.0           | 1.33          | 60.2          |
|                   | 2400    | 105        | 22K500<br>2400  | 3703                        | 1873                        | 0.0           | 1.33          | 65.5          |
|                   | 2600    | 105        | 22K500<br>2600  | 4012                        | 2030                        | 0.0           | 1.33          | 70.8          |
|                   | 2800    | 105        | 22K500<br>2800  | 4320                        | 2186                        | 0.0           | 1.33          | 76.2          |
|                   | 3000    | 105        | 22K500<br>3000  | 4629                        | 2342                        | 0.0           | 1.33          | 81.5          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 33K500<br>0400  | 891                         | 447                         | 0.0           | 1.35          | 17.4          |
|                   | 520     | 166        | 33K500<br>0520  | 1159                        | 581                         | 0.0           | 1.35          | 22.2          |
|                   | 600     | 166        | 33K500<br>0600  | 1337                        | 670                         | 0.0           | 1.35          | 25.4          |
|                   | 720     | 166        | 33K500<br>0720  | 1604                        | 805                         | 0.0           | 1.35          | 30.2          |
|                   | 800     | 166        | 33K500<br>0800  | 1782                        | 894                         | 0.0           | 1.35          | 33.4          |
|                   | 920     | 166        | 33K500<br>0920  | 2050                        | 1028                        | 0.0           | 1.35          | 38.4          |
|                   | 1000    | 166        | 33K500<br>1000  | 2228                        | 1117                        | 0.0           | 1.35          | 41.5          |
|                   | 1120    | 166        | 33K500 1120     | 2495                        | 1252                        | 0.0           | 1.35          | 46.3          |
|                   | 1200    | 166        | 33K500<br>1200  | 2674                        | 1341                        | 0.0           | 1.35          | 49.5          |
|                   | 1320    | 166        | 33K500<br>1320  | 2941                        | 1475                        | 0.0           | 1.35          | 54.3          |
|                   | 1400    | 166        | 33K500<br>1400  | 3119                        | 1564                        | 0.0           | 1.35          | 57.7          |
|                   | 1600    | 166        | 33K500<br>1600  | 3565                        | 1788                        | 0.0           | 1.35          | 65.7          |



# 500

| HAUTEUR<br>500 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1800    | 166        | 33K500<br>1800  | 4010                        | 2011                        | 0.0           | 1.35          | 73.9          |
|                   | 2000    | 166        | 33K500<br>2000  | 4456                        | 2235                        | 0.0           | 1.35          | 81.9          |
|                   | 2200    | 166        | 33K500<br>2200  | 4902                        | 2458                        | 0.0           | 1.35          | 89.9          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 61         | 11K600<br>0400  | 376                         | 191                         | 0.0           | 1.32          | 7.5           |
|                   | 520     | 61         | 11K600<br>0520  | 488                         | 249                         | 0.0           | 1.32          | 9.4           |
|                   | 600     | 61         | 11K600<br>0600  | 563                         | 287                         | 0.0           | 1.32          | 10.6          |
|                   | 720     | 61         | 11K600<br>0720  | 676                         | 345                         | 0.0           | 1.32          | 12.5          |
|                   | 800     | 61         | 11K600<br>0800  | 751                         | 383                         | 0.0           | 1.32          | 13.7          |
|                   | 920     | 61         | 11K600<br>0920  | 864                         | 440                         | 0.0           | 1.32          | 15.6          |
|                   | 1000    | 61         | 11K600 1000     | 939                         | 479                         | 0.0           | 1.32          | 16.8          |
|                   | 1120    | 61         | 11K600 1120     | 1052                        | 536                         | 0.0           | 1.32          | 18.6          |
|                   | 1200    | 61         | 11K600 1200     | 1127                        | 574                         | 0.0           | 1.32          | 19.9          |
|                   | 1320    | 61         | 11K600 1320     | 1239                        | 632                         | 0.0           | 1.32          | 22.0          |
|                   | 1400    | 61         | 11K600 1400     | 1315                        | 670                         | 0.0           | 1.32          | 23.3          |
|                   | 1600    | 61         | 11K600 1600     | 1502                        | 766                         | 0.0           | 1.32          | 26.4          |
|                   | 1800    | 61         | 11K600 1800     | 1690                        | 861                         | 0.0           | 1.32          | 29.4          |
|                   | 2000    | 61         | 11K600<br>2000  | 1878                        | 957                         | 0.0           | 1.32          | 32.5          |
|                   | 2200    | 61         | 11K600<br>2200  | 2066                        | 1053                        | 0.0           | 1.32          | 35.6          |
|                   | 2400    | 61         | 11K600<br>2400  | 2254                        | 1149                        | 0.0           | 1.32          | 39.3          |
|                   | 2600    | 61         | 11K600<br>2600  | 2441                        | 1244                        | 0.0           | 1.32          | 42.4          |
|                   | 2800    | 61         | 11K600<br>2800  | 2629                        | 1340                        | 0.0           | 1.32          | 45.5          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 21           | 3000    | 61         | 11K600<br>3000  | 2817                        | 1436                        | 0.0           | 1.32          | 48.6          |
|                   | 400     | 80         | 21K600<br>0400  | 543                         | 278                         | 0.0           | 1.31          | 11.3          |
|                   | 520     | 80         | 21K600<br>0520  | 706                         | 361                         | 0.0           | 1.31          | 14.4          |
|                   | 600     | 80         | 21K600<br>0600  | 814                         | 417                         | 0.0           | 1.31          | 16.4          |
|                   | 720     | 80         | 21K600<br>0720  | 977                         | 500                         | 0.0           | 1.31          | 19.4          |
|                   | 800     | 80         | 21K600<br>0800  | 1086                        | 556                         | 0.0           | 1.31          | 21.5          |
|                   | 920     | 80         | 21K600<br>0920  | 1248                        | 639                         | 0.0           | 1.31          | 24.6          |
|                   | 1000    | 80         | 21K600<br>1000  | 1357                        | 695                         | 0.0           | 1.31          | 26.6          |
|                   | 1120    | 80         | 21K600 1120     | 1520                        | 778                         | 0.0           | 1.31          | 29.6          |
|                   | 1200    | 80         | 21K600<br>1200  | 1628                        | 834                         | 0.0           | 1.31          | 31.7          |
|                   | 1320    | 80         | 21K600 1320     | 1791                        | 917                         | 0.0           | 1.31          | 34.7          |
|                   | 1400    | 80         | 21K600<br>1400  | 1900                        | 973                         | 0.0           | 1.31          | 36.8          |
|                   | 1600    | 80         | 21K600<br>1600  | 2171                        | 1112                        | 0.0           | 1.31          | 41.9          |
|                   | 1800    | 80         | 21K600<br>1800  | 2443                        | 1251                        | 0.0           | 1.31          | 47.1          |
|                   | 2000    | 80         | 21K600<br>2000  | 2714                        | 1390                        | 0.0           | 1.31          | 52.2          |
|                   | 2200    | 80         | 21K600<br>2200  | 2985                        | 1529                        | 0.0           | 1.31          | 57.3          |
|                   | 2400    | 80         | 21K600<br>2400  | 3257                        | 1668                        | 0.0           | 1.31          | 62.3          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2600    | 80         | 21K600<br>2600  | 3528                        | 1807                        | 0.0           | 1.31          | 67.4          |
|                   | 2800    | 80         | 21K600<br>2800  | 3800                        | 1946                        | 0.0           | 1.31          | 72.5          |
|                   | 3000    | 80         | 21K600<br>3000  | 4071                        | 2085                        | 0.0           | 1.31          | 77.5          |
| Type 22           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 105        | 22K600<br>0400  | 685                         | 345                         | 0.0           | 1.34          | 131           |
|                   | 520     | 105        | 22K600<br>0520  | 891                         | 449                         | 0.0           | 1.34          | 16.7          |
|                   | 600     | 105        | 22K600<br>0600  | 1028                        | 518                         | 0.0           | 1.34          | 191           |
|                   | 720     | 105        | 22K600<br>0720  | 1233                        | 621                         | 0.0           | 1.34          | 22.7          |
|                   | 800     | 105        | 22K600<br>0800  | 1370                        | 690                         | 0.0           | 1.34          | 251           |
|                   | 920     | 105        | 22K600<br>0920  | 1576                        | 794                         | 0.0           | 1.34          | 28.8          |
|                   | 1000    | 105        | 22K600<br>1000  | 1713                        | 863                         | 0.0           | 1.34          | 311           |
|                   | 1120    | 105        | 22K600 1120     | 1919                        | 966                         | 0.0           | 1.34          | 34.7          |
|                   | 1200    | 105        | 22K600<br>1200  | 2056                        | 1035                        | 0.0           | 1.34          | 371           |
|                   | 1320    | 105        | 22K600<br>1320  | 2261                        | 1139                        | 0.0           | 1.34          | 40.7          |
|                   | 1400    | 105        | 22K600<br>1400  | 2398                        | 1208                        | 0.0           | 1.34          | 43.2          |
|                   | 1600    | 105        | 22K600<br>1600  | 2741                        | 1380                        | 0.0           | 1.34          | 49.2          |
|                   | 1800    | 105        | 22K600<br>1800  | 3083                        | 1553                        | 0.0           | 1.34          | 55.3          |
|                   | 2000    | 105        | 22K600<br>2000  | 3426                        | 1725                        | 0.0           | 1.34          | 61.3          |



600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2200    | 105        | 22K600<br>2200  | 3769                        | 1898                        | 0.0           | 1.34          | 67.3          |
|                   | 2400    | 105        | 22K600<br>2400  | 4111                        | 2070                        | 0.0           | 1.34          | 73.3          |
|                   | 2600    | 105        | 22K600<br>2600  | 4454                        | 2243                        | 0.0           | 1.34          | 79.2          |
|                   | 2800    | 105        | 22K600<br>2800  | 4796                        | 2415                        | 0.0           | 1.34          | 85.2          |
|                   | 3000    | 105        | 22K600<br>3000  | 5139                        | 2588                        | 0.0           | 1.34          | 91.2          |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 33K600<br>0400  | 981                         | 497                         | 0.0           | 1.33          | 19.5          |
|                   | 520     | 166        | 33K600<br>0520  | 1276                        | 646                         | 0.0           | 1.33          | 24.9          |
|                   | 600     | 166        | 33K600<br>0600  | 1472                        | 745                         | 0.0           | 1.33          | 28.4          |
|                   | 720     | 166        | 33K600<br>0720  | 1766                        | 894                         | 0.0           | 1.33          | 33.8          |
|                   | 800     | 166        | 33K600<br>0800  | 1962                        | 993                         | 0.0           | 1.33          | 37.4          |
|                   | 920     | 166        | 33K600<br>0920  | 2257                        | 1142                        | 0.0           | 1.33          | 42.9          |
|                   | 1000    | 166        | 33K600<br>1000  | 2453                        | 1242                        | 0.0           | 1.33          | 46.5          |
|                   | 1120    | 166        | 33K600 1120     | 2747                        | 1391                        | 0.0           | 1.33          | 51.8          |
|                   | 1200    | 166        | 33K600<br>1200  | 2944                        | 1490                        | 0.0           | 1.33          | 55.4          |
|                   | 1320    | 166        | 33K600<br>1320  | 3238                        | 1639                        | 0.0           | 1.33          | 60.8          |
|                   | 1400    | 166        | 33K600<br>1400  | 3434                        | 1738                        | 0.0           | 1.33          | 64.5          |
|                   | 1600    | 166        | 33K600<br>1600  | 3925                        | 1987                        | 0.0           | 1.33          | 73.4          |



# 600

| HAUTEUR<br>600 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 1800    | 166        | 33K600<br>1800  | 4415                        | 2235                        | 0.0           | 1.33          | 82.6          |
|                   | 2000    | 166        | 33K600<br>2000  | 4906                        | 2483                        | 0.0           | 1.33          | 91.6          |
|                   | 2200    | 166        | 33K600<br>2200  | 5397                        | 2732                        | 0.0           | 1.33          | 100.5         |
|                   | 2400    | 166        | 33K600<br>2400  | 5887                        | 2980                        | 0.0           | 1.33          | 109.5         |
|                   | 2600    | 166        | 33K600<br>2600  | 6378                        | 3228                        | 0.0           | 1.33          | 118.4         |
|                   | 2800    | 166        | 33K600<br>2800  | 6868                        | 3477                        | 0.0           | 1.33          | 127.3         |
|                   | 3000    | 166        | 33K600<br>3000  | 7359                        | 3725                        | 0.0           | 1.33          | 136.5         |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 61         | 11K750<br>0400  | 451                         | 228                         | 0.0           | 1.33          | 9.4           |
|                   | 520     | 61         | 11K750 0520     | 587                         | 297                         | 0.0           | 1.33          | 11.8          |
|                   | 600     | 61         | 11K750<br>0600  | 677                         | 342                         | 0.0           | 1.33          | 13.4          |
|                   | 720     | 61         | 11K750 0720     | 812                         | 411                         | 0.0           | 1.33          | 15.9          |
|                   | 800     | 61         | 11K750<br>0800  | 902                         | 457                         | 0.0           | 1.33          | 17.5          |
|                   | 920     | 61         | 11K750 0920     | 1038                        | 525                         | 0.0           | 1.33          | 19.9          |
|                   | 1000    | 61         | 11K750 1000     | 1128                        | 571                         | 0.0           | 1.33          | 21.6          |
|                   | 1120    | 61         | 11K750 1120     | 1263                        | 639                         | 0.0           | 1.33          | 24.0          |
|                   | 1200    | 61         | 11K750 1200     | 1354                        | 685                         | 0.0           | 1.33          | 25.6          |
|                   | 1320    | 61         | 11K750 1320     | 1489                        | 753                         | 0.0           | 1.33          | 28.4          |
|                   | 1400    | 61         | 11K750 1400     | 1579                        | 799                         | 0.0           | 1.33          | 30.0          |
|                   | 1600    | 61         | 11K750 1600     | 1805                        | 913                         | 0.0           | 1.33          | 34.0          |
|                   | 1800    | 61         | 11K750 1800     | 2030                        | 1027                        | 0.0           | 1.33          | 38.1          |
|                   | 2000    | 61         | 11K750<br>2000  | 2256                        | 1141                        | 0.0           | 1.33          | 42.1          |
|                   | 2200    | 61         | 11K750 2200     | 2482                        | 1256                        | 0.0           | 1.33          | 46.2          |
|                   | 2400    | 61         | 11K750 2400     | 2707                        | 1370                        | 0.0           | 1.33          | 50.9          |
|                   | 2600    | 61         | 11K750 2600     | 2933                        | 1484                        | 0.0           | 1.33          | 54.9          |
|                   | 2800    | 61         | 11K750<br>2800  | 3158                        | 1598                        | 0.0           | 1.33          | 59.0          |
|                   | 3000    | 61         | 11K750<br>3000  | 3384                        | 1712                        | 0.0           | 1.33          | 63.0          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 21K750<br>0400  | 653                         | 332                         | 0.0           | 1.33          | 14.1          |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 80         | 21K750<br>0520  | 849                         | 431                         | 0.0           | 1.33          | 18.0          |
|                   | 600     | 80         | 21K750<br>0600  | 980                         | 498                         | 0.0           | 1.33          | 20.6          |
|                   | 720     | 80         | 21K750<br>0720  | 1176                        | 597                         | 0.0           | 1.33          | 24.5          |
|                   | 800     | 80         | 21K750<br>0800  | 1306                        | 663                         | 0.0           | 1.33          | 271           |
|                   | 920     | 80         | 21K750<br>0920  | 1502                        | 763                         | 0.0           | 1.33          | 311           |
|                   | 1000    | 80         | 21K750<br>1000  | 1633                        | 829                         | 0.0           | 1.33          | 33.7          |
|                   | 1120    | 80         | 21K750 1120     | 1829                        | 929                         | 0.0           | 1.33          | 37.6          |
|                   | 1200    | 80         | 21K750 1200     | 1960                        | 995                         | 0.0           | 1.33          | 40.2          |
|                   | 1320    | 80         | 21K750 1320     | 2156                        | 1095                        | 0.0           | 1.33          | 44.1          |
|                   | 1400    | 80         | 21K750 1400     | 2286                        | 1161                        | 0.0           | 1.33          | 46.7          |
|                   | 1600    | 80         | 21K750 1600     | 2613                        | 1327                        | 0.0           | 1.33          | 53.2          |
|                   | 1800    | 80         | 21K750<br>1800  | 2939                        | 1493                        | 0.0           | 1.33          | 59.9          |
|                   | 2000    | 80         | 21K750<br>2000  | 3266                        | 1659                        | 0.0           | 1.33          | 66.4          |
|                   | 2200    | 80         | 21K750<br>2200  | 3593                        | 1825                        | 0.0           | 1.33          | 72.9          |
|                   | 2400    | 80         | 21K750<br>2400  | 3919                        | 1990                        | 0.0           | 1.33          | 79.4          |
|                   | 2600    | 80         | 21K750<br>2600  | 4246                        | 2156                        | 0.0           | 1.33          | 85.9          |
|                   | 2800    | 80         | 21K750<br>2800  | 4572                        | 2322                        | 0.0           | 1.33          | 92.4          |
|                   | 3000    | 80         | 21K750<br>3000  | 4899                        | 2488                        | 0.0           | 1.33          | 98.9          |

Type 22



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 400     | 105        | 22K750<br>0400  | 820                         | 410                         | 0.0           | 1.36          | 16.8          |
|                   | 520     | 105        | 22K750<br>0520  | 1065                        | 533                         | 0.0           | 1.36          | 21.5          |
|                   | 600     | 105        | 22K750<br>0600  | 1229                        | 615                         | 0.0           | 1.36          | 24.6          |
|                   | 720     | 105        | 22K750<br>0720  | 1475                        | 738                         | 0.0           | 1.36          | 29.4          |
|                   | 800     | 105        | 22K750<br>0800  | 1639                        | 820                         | 0.0           | 1.36          | 32.5          |
|                   | 920     | 105        | 22K750<br>0920  | 1885                        | 943                         | 0.0           | 1.36          | 37.3          |
|                   | 1000    | 105        | 22K750<br>1000  | 2049                        | 1025                        | 0.0           | 1.36          | 40.5          |
|                   | 1120    | 105        | 22K750 1120     | 2295                        | 1148                        | 0.0           | 1.36          | 45.2          |
|                   | 1200    | 105        | 22K750<br>1200  | 2459                        | 1230                        | 0.0           | 1.36          | 48.4          |
|                   | 1320    | 105        | 22K750<br>1320  | 2705                        | 1353                        | 0.0           | 1.36          | 53.1          |
|                   | 1400    | 105        | 22K750<br>1400  | 2869                        | 1435                        | 0.0           | 1.36          | 56.4          |
|                   | 1600    | 105        | 22K750<br>1600  | 3278                        | 1640                        | 0.0           | 1.36          | 64.2          |
|                   | 1800    | 105        | 22K750<br>1800  | 3688                        | 1845                        | 0.0           | 1.36          | 72.3          |
|                   | 2000    | 105        | 22K750<br>2000  | 4098                        | 2050                        | 0.0           | 1.36          | 80.2          |
|                   | 2200    | 105        | 22K750<br>2200  | 4508                        | 2255                        | 0.0           | 1.36          | 88.1          |
|                   | 2400    | 105        | 22K750<br>2400  | 4918                        | 2460                        | 0.0           | 1.36          | 96.0          |
|                   | 2600    | 105        | 22K750<br>2600  | 5327                        | 2665                        | 0.0           | 1.36          | 103.9         |



# 750

| HAUTEUR<br>750 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2800    | 105        | 22K750<br>2800  | 5737                        | 2870                        | 0.0           | 1.36          | 111.8         |
|                   | 3000    | 105        | 22K750<br>3000  | 6147                        | 3075                        | 0.0           | 1.36          | 119.6         |
| Type 33           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 166        | 33K750<br>0400  | 1139                        | 571                         | 0.0           | 1.35          | 24.9          |
|                   | 520     | 166        | 33K750<br>0520  | 1480                        | 742                         | 0.0           | 1.35          | 32.0          |
|                   | 600     | 166        | 33K750<br>0600  | 1708                        | 856                         | 0.0           | 1.35          | 36.7          |
|                   | 720     | 166        | 33K750<br>0720  | 2050                        | 1027                        | 0.0           | 1.35          | 43.8          |
|                   | 800     | 166        | 33K750<br>0800  | 2278                        | 1141                        | 0.0           | 1.35          | 48.5          |
|                   | 920     | 166        | 33K750<br>0920  | 2619                        | 1312                        | 0.0           | 1.35          | 55.7          |
|                   | 1000    | 166        | 33K750<br>1000  | 2847                        | 1426                        | 0.0           | 1.35          | 60.4          |
|                   | 1120    | 166        | 33K750 1120     | 3189                        | 1597                        | 0.0           | 1.35          | 67.5          |
|                   | 1200    | 166        | 33K750<br>1200  | 3416                        | 1712                        | 0.0           | 1.35          | 72.3          |
|                   | 1320    | 166        | 33K750<br>1320  | 3758                        | 1883                        | 0.0           | 1.35          | 79.3          |
|                   | 1400    | 166        | 33K750<br>1400  | 3986                        | 1997                        | 0.0           | 1.35          | 84.2          |
|                   | 1600    | 166        | 33K750<br>1600  | 4555                        | 2282                        | 0.0           | 1.35          | 96.0          |
|                   | 1800    | 166        | 33K750<br>1800  | 5125                        | 2567                        | 0.0           | 1.35          | 108.0         |
|                   | 2000    | 166        | 33K750<br>2000  | 5694                        | 2853                        | 0.0           | 1.35          | 119.8         |
|                   | 2200    | 166        | 33K750<br>2200  | 6263                        | 3138                        | 0.0           | 1.35          | 131.6         |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 11           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 61         | 11K900<br>0400  | 517                         | 262                         | 0.0           | 1.33          | 10.6          |
|                   | 520     | 61         | 11K900<br>0520  | 672                         | 340                         | 0.0           | 1.33          | 13.4          |
|                   | 600     | 61         | 11K900<br>0600  | 775                         | 393                         | 0.0           | 1.33          | 15.2          |
|                   | 720     | 61         | 11K900<br>0720  | 930                         | 471                         | 0.0           | 1.33          | 18.0          |
|                   | 800     | 61         | 11K900<br>0800  | 1034                        | 523                         | 0.0           | 1.33          | 19.9          |
|                   | 920     | 61         | 11K900<br>0920  | 1189                        | 602                         | 0.0           | 1.33          | 22.6          |
|                   | 1000    | 61         | 11K900 1000     | 1292                        | 654                         | 0.0           | 1.33          | 24.5          |
|                   | 1120    | 61         | 11K900 1120     | 1447                        | 733                         | 0.0           | 1.33          | 27.3          |
|                   | 1200    | 61         | 11K900 1200     | 1550                        | 785                         | 0.0           | 1.33          | 29.1          |
|                   | 1320    | 61         | 11K900 1320     | 1705                        | 864                         | 0.0           | 1.33          | 32.2          |
|                   | 1400    | 61         | 11K900 1400     | 1809                        | 916                         | 0.0           | 1.33          | 34.0          |
|                   | 1600    | 61         | 11K900 1600     | 2067                        | 1047                        | 0.0           | 1.33          | 38.7          |
|                   | 1800    | 61         | 11K900 1800     | 2326                        | 1178                        | 0.0           | 1.33          | 43.3          |
|                   | 2000    | 61         | 11K900<br>2000  | 2584                        | 1309                        | 0.0           | 1.33          | 47.9          |
|                   | 2200    | 61         | 11K900<br>2200  | 2842                        | 1440                        | 0.0           | 1.33          | 52.5          |
| Type 21           |         |            |                 |                             |                             |               |               |               |
|                   | 400     | 80         | 21K900<br>0400  | 746                         | 380                         | 0.0           | 1.32          | 16.6          |
|                   | 520     | 80         | 21K900<br>0520  | 969                         | 494                         | 0.0           | 1.32          | 21.1          |
|                   | 600     | 80         | 21K900<br>0600  | 1118                        | 570                         | 0.0           | 1.32          | 24.2          |



900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 22           | 720     | 80         | 21K900<br>0720  | 1342                        | 684                         | 0.0           | 1.32          | 28.8          |
|                   | 800     | 80         | 21K900<br>0800  | 1491                        | 760                         | 0.0           | 1.32          | 31.8          |
|                   | 920     | 80         | 21K900<br>0920  | 1715                        | 873                         | 0.0           | 1.32          | 36.5          |
|                   | 1000    | 80         | 21K900<br>1000  | 1864                        | 949                         | 0.0           | 1.32          | 39.5          |
|                   | 1120    | 80         | 21K900 1120     | 2088                        | 1063                        | 0.0           | 1.32          | 44.1          |
|                   | 1200    | 80         | 21K900<br>1200  | 2237                        | 1139                        | 0.0           | 1.32          | 47.1          |
|                   | 1320    | 80         | 21K900 1320     | 2460                        | 1253                        | 0.0           | 1.32          | 51.7          |
|                   | 1400    | 80         | 21K900<br>1400  | 2610                        | 1329                        | 0.0           | 1.32          | 54.8          |
|                   | 1600    | 80         | 21K900<br>1600  | 2982                        | 1519                        | 0.0           | 1.32          | 62.5          |
|                   | 1800    | 80         | 21K900<br>1800  | 3355                        | 1709                        | 0.0           | 1.32          | 70.3          |
|                   | 2000    | 80         | 21K900<br>2000  | 3728                        | 1899                        | 0.0           | 1.32          | 77.9          |
|                   | 2200    | 80         | 21K900<br>2200  | 4101                        | 2089                        | 0.0           | 1.32          | 85.5          |
|                   | 2400    | 80         | 21K900<br>2400  | 4474                        | 2279                        | 0.0           | 1.32          | 93.2          |
|                   | 2600    | 80         | 21K900<br>2600  | 4846                        | 2468                        | 0.0           | 1.32          | 100.8         |
|                   | 2800    | 80         | 21K900<br>2800  | 5219                        | 2658                        | 0.0           | 1.32          | 108.4         |
|                   | 3000    | 80         | 21K900<br>3000  | 5592                        | 2848                        | 0.0           | 1.32          | 116.0         |
| Type 22           | 400     | 105        | 22K900<br>0400  | 918                         | 463                         | 0.0           | 1.34          | 19.2          |



# 900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 520     | 105        | 22K900<br>0520  | 1194                        | 602                         | 0.0           | 1.34          | 24.6          |
|                   | 600     | 105        | 22K900<br>0600  | 1378                        | 695                         | 0.0           | 1.34          | 28.2          |
|                   | 720     | 105        | 22K900<br>0720  | 1653                        | 834                         | 0.0           | 1.34          | 33.6          |
|                   | 800     | 105        | 22K900<br>0800  | 1837                        | 926                         | 0.0           | 1.34          | 37.2          |
|                   | 920     | 105        | 22K900<br>0920  | 2112                        | 1065                        | 0.0           | 1.34          | 42.7          |
|                   | 1000    | 105        | 22K900<br>1000  | 2296                        | 1158                        | 0.0           | 1.34          | 46.3          |
|                   | 1120    | 105        | 22K900 1120     | 2572                        | 1297                        | 0.0           | 1.34          | 51.8          |
|                   | 1200    | 105        | 22K900<br>1200  | 2755                        | 1390                        | 0.0           | 1.34          | 55.4          |
|                   | 1320    | 105        | 22K900<br>1320  | 3031                        | 1529                        | 0.0           | 1.34          | 60.8          |
|                   | 1400    | 105        | 22K900<br>1400  | 3214                        | 1621                        | 0.0           | 1.34          | 64.5          |
|                   | 1600    | 105        | 22K900<br>1600  | 3674                        | 1853                        | 0.0           | 1.34          | 73.5          |
|                   | 1800    | 105        | 22K900<br>1800  | 4133                        | 2085                        | 0.0           | 1.34          | 82.7          |
|                   | 2000    | 105        | 22K900<br>2000  | 4592                        | 2316                        | 0.0           | 1.34          | 91.7          |
|                   | 2200    | 105        | 22K900<br>2200  | 5051                        | 2548                        | 0.0           | 1.34          | 100.7         |
|                   | 2400    | 105        | 22K900<br>2400  | 5510                        | 2779                        | 0.0           | 1.34          | 109.8         |
|                   | 2600    | 105        | 22K900<br>2600  | 5970                        | 3011                        | 0.0           | 1.34          | 118.8         |
|                   | 2800    | 105        | 22K900<br>2800  | 6429                        | 3243                        | 0.0           | 1.34          | 127.8         |



900

| HAUTEUR<br>900 mm | LONGEUR | PROFONDEUR | CODE<br>ARTICLE | Puissance (W)<br>75/65/20°C | Puissance (W)<br>55/45/20°C | VOLUME<br>(l) | EXPOSANT<br>N | POIDS<br>(kg) |
|-------------------|---------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Type 33           | 3000    | 105        | 22K900<br>3000  | 6888                        | 3474                        | 0.0           | 1.34          | 136.8         |
|                   | 400     | 166        | 33K900<br>0400  | 1288                        | 645                         | 0.0           | 1.35          | 28.6          |
|                   | 520     | 166        | 33K900<br>0520  | 1675                        | 839                         | 0.0           | 1.35          | 36.7          |
|                   | 600     | 166        | 33K900<br>0600  | 1933                        | 968                         | 0.0           | 1.35          | 42.1          |
|                   | 720     | 166        | 33K900<br>0720  | 2319                        | 1161                        | 0.0           | 1.35          | 50.2          |
|                   | 800     | 166        | 33K900<br>0800  | 2577                        | 1290                        | 0.0           | 1.35          | 55.5          |
|                   | 920     | 166        | 33K900<br>0920  | 2963                        | 1484                        | 0.0           | 1.35          | 63.8          |
|                   | 1000    | 166        | 33K900<br>1000  | 3221                        | 1613                        | 0.0           | 1.35          | 69.2          |
|                   | 1120    | 166        | 33K900 1120     | 3608                        | 1806                        | 0.0           | 1.35          | 77.3          |
|                   | 1200    | 166        | 33K900<br>1200  | 3865                        | 1935                        | 0.0           | 1.35          | 82.7          |
|                   | 1320    | 166        | 33K900<br>1320  | 4252                        | 2129                        | 0.0           | 1.35          | 90.8          |
|                   | 1400    | 166        | 33K900<br>1400  | 4509                        | 2258                        | 0.0           | 1.35          | 96.3          |
|                   | 1600    | 166        | 33K900<br>1600  | 5154                        | 2580                        | 0.0           | 1.35          | 109.8         |
|                   | 1800    | 166        | 33K900<br>1800  | 5798                        | 2903                        | 0.0           | 1.35          | 123.5         |
|                   | 2000    | 166        | 33K900<br>2000  | 6442                        | 3225                        | 0.0           | 1.35          | 137.0         |