Integra Parada HP

Integra Parada HP est un radiateur panneau habillé 6 connexions

Fiche technique
2026-11-05



- Capacité à haute pression
- Raccordements polyvalentes
- Équilibrage hydraulique efficace
- Design esthétique
- Construction durable

Integra Parada HP est un radiateur panneau habillé universellement raccordable avec une face avant décorative plate, un système de canne intégrée et 6 connexions. Cette configuration permet à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les installations à haute pression telles que pour les immeubles de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau du chauffage urbain. Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est possible de modifier le réglage de manière simple et rapide. Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les protègent contre la possibilité de glissement latéral. L'Integra Parada HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique. Une grille supérieure qualitatitive et deux joues latérales soignées sont pré-montés en usine. Connexions 6 orifices (4 x Ø 15/21 latéraux gauche et droite - femelle et 2 x

Ø 15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm) Accessoires fournis avec le radiateur Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique

Domaine d'application
Integra Parada HP est idéal pour les installations à haute pression telles que les grands bâtiments et les réseaux de chauffage urbains. Il fonctionne sous une pression maximale de 10 bars et une température de 110°C. Équipé de canaux d'eau verticaux espacés de 33,3 mm et d'une structure en acier de haute qualité conforme à la norme EN 10130.

Critères de sélection
Veuillez consulter notre service de conception pour un calcul plus détaillé. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Usage
Assurez-vous que le radiateur est installé en utilisant les supports muraux fournis (MCW-7). L'équilibrage hydraulique est simplifié grâce aux inserts thermostatiques codés par couleur et préréglés. Chaque insert correspond à une valeur Kv spécifique, garantissant un débit d'eau adéquat et une performance de chauffage optimale. Les réglages peuvent être facilement ajustés si nécessaire. Vérifiez et entretenez régulièrement toutes les Raccordements.

AMA Text
Integra Parada HP est un radiateur panneau habillé universellement
raccordable avec une face avant décorative plate, un système
de canne intégrée et 6 Raccordements. Cette configuration permet
à la fois un raccordement élégant à travers une alimentation
en bas avec la tête thermostatique à droite ainsi qu'un raccordement classique à travers les 4 orifices latéraux. Avec
une pression de service de 10 bars, il peut être intégré dans les
installations à haute pression telles que pour les immeubles
de grande hauteur ou pour les raccordements au réseau du
chauffage urbain.
Les inserts thermostatiques à la fois colorés et préréglés
facilitent l'équilibrage hydraulique. Chaque couleur représente
la valeur Kv en fonction du débit d'eau nécessaire pour atteindre
la puissance thermique requise et aussi pour assurer un bon
équilibrage hydraulique. Si une adaptation est nécessaire, il est
possible de modifier le réglage de manière simple et rapide.
Les nouveaux supports MCW-7 avec un dispositif anti-soulèvement modifié assurent un montage et un positionnement plus stables des radiateurs sur les murs et les
protègent contre la possibilité de glissement latéral.
L'Integra Parada HP est disponible dans la couleur standard
RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur demande.
Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires
tels que le purgeur d'air, le bouchon et le clip décoratif sont
disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et
plus esthétique. Une grille supérieure qualitatitive et deux joues
latérales soignées sont pré-montés en usine.
Raccordements
6 orifices (4 x Ø 15/21 latéraux gauche et droite - femelle et 2 x
Ø 15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm)
Accessoires fournis avec le radiateur
Supports, bouchons, purgeur d'air, insert thermostatique"

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		--
Type		11, 21, 22, 33
Structure de surface		--
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccordements standard		--
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		--
Numéro RAL		--
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		--
Dimension du filetage (en pouces)		--
Raccord fileté		--
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui

Documents

DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0d3da33d-0aff-47dd-9c0f-ab103eef868f

Sources



ProductImage - Integra-Parada-HP-2000x2000

300

HAUTEUR 300 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	62	PPAR113000400R	PPAR113000400L	212	110	1.7	1.28	5.0
	500	62	PPAR113000500R	PPAR113000500L	265	137	0.8	1.28	6.2
	600	62	PPAR113000600R	PPAR113000600L	317	165	1.7	1.28	7.4
	700	62	PPAR113000700R	PPAR113000700L	370	192	1.7	1.28	8.7
	800	62	PPAR113000800R	PPAR113000800L	423	220	1.4	1.28	9.9
	900	62	PPAR113000900R	PPAR113000900L	476	247	1.7	1.28	11.2
	1000	62	PPAR113001000R	PPAR113001000L	529	275	1.7	1.28	12.4
	1100	62	PPAR113001100R	PPAR113001100L	582	302	1.9	1.28	13.6
	1200	62	PPAR113001200R	PPAR113001200L	635	330	1.7	1.28	14.9
	1300	62	PPAR113001300R	PPAR113001300L	688	357	1.7	1.28	16.1
	1400	62	PPAR113001400R	PPAR113001400L	741	385	2.4	1.28	17.4
	1500	62	PPAR113001500R	PPAR113001500L	794	412	1.7	1.28	18.6
	1600	62	PPAR113001600R	PPAR113001600L	846	440	1.7	1.28	19.8
	1800	62	PPAR113001800R	PPAR113001800L	952	495	3.1	1.28	22.3
	2000	62	PPAR113002000R	PPAR113002000L	1058	550	3.4	1.28	24.8

400

HAUTEUR 400 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	62	PPAR114000400R	PPAR114000400L	272	141	2.2	1.28	6.5
	500	62	PPAR114000500R	PPAR114000500L	340	177	1.1	1.28	8.2
	600	62	PPAR114000600R	PPAR114000600L	408	212	2.2	1.28	9.8
	700	62	PPAR114000700R	PPAR114000700L	476	247	2.2	1.28	11.4
	800	62	PPAR114000800R	PPAR114000800L	544	283	1.8	1.28	13.0
	900	62	PPAR114000900R	PPAR114000900L	612	318	2.2	1.28	14.7
	1000	62	PPAR114001000R	PPAR114001000L	680	353	2.2	1.28	16.3
	1100	62	PPAR114001100R	PPAR114001100L	748	389	2.4	1.28	17.9
	1200	62	PPAR114001200R	PPAR114001200L	816	424	2.2	1.28	19.6
	1300	62	PPAR114001300R	PPAR114001300L	884	459	2.2	1.28	21.2
	1400	62	PPAR114001400R	PPAR114001400L	952	494	3.1	1.28	22.8
	1500	62	PPAR114001500R	PPAR114001500L	1020	530	2.2	1.28	24.4
	1600	62	PPAR114001600R	PPAR114001600L	1088	565	2.2	1.28	26.1
	1800	62	PPAR114001800R	PPAR114001800L	1224	636	4.0	1.28	29.3
	2000	62	PPAR114002000R	PPAR114002000L	1360	706	4.4	1.28	32.6
Type 21									
	500	72	PPAR214000500R		465	241	2.3	1.28	11.4
Type 22									
	800	104	PPAR224000800R		958	491	3.6	1.31	20.6
	1400	104	PPAR224001400L		1677	859	6.3	1.31	35.1
Type 33									
	800	154	PPAR334000800L		1331	677	5.4	1.32	28.6
	1100	154	PPAR334001100L		1830	930	7.4	1.32	39.4

500

HAUTEUR 500 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	62	PPAR115000400R	PPAR115000400L	329	171	2.7	1.28	8.0
	500	62	PPAR115000500R	PPAR115000500L	412	214	1.4	1.28	10.1
	600	62	PPAR115000600R	PPAR115000600L	494	256	2.7	1.28	12.1
	700	62	PPAR115000700R	PPAR115000700L	576	299	2.7	1.28	14.1
	800	62	PPAR115000800R	PPAR115000800L	658	342	2.2	1.28	16.1
	900	62	PPAR115000900R	PPAR115000900L	741	385	2.7	1.28	18.1
	1000	62	PPAR115001000R	PPAR115001000L	823	427	2.7	1.28	20.1
	1100	62	PPAR115001100R	PPAR115001100L	905	470	3.0	1.28	22.1
	1200	62	PPAR115001200R	PPAR115001200L	988	513	2.7	1.28	24.1
	1300	62	PPAR115001300R	PPAR115001300L	1070	556	2.7	1.28	26.1
	1400	62	PPAR115001400R	PPAR115001400L	1152	598	3.8	1.28	28.1
	1500	62	PPAR115001500R	PPAR115001500L	1235	641	2.7	1.28	30.1
	1600	62	PPAR115001600R	PPAR115001600L	1317	684	2.7	1.28	32.2
	1800	62	PPAR115001800R	PPAR115001800L	1481	769	4.9	1.28	36.2
	2000	62	PPAR115002000R	PPAR115002000L	1646	855	5.4	1.28	40.2
Type 21									
	800	72	PPAR215000800L		890	461	4.4	1.29	23.0
Type 22									
	500	104	PPAR225000500R		722	368	2.8	1.32	15.9
	1400	104	PPAR225001400L		2022	1030	7.7	1.32	43.5

600

HAUTEUR 600 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	62	PPAR116000400R	PPAR116000400L	384	200	3.2	1.28	9.6
	500	62	PPAR116000500R	PPAR116000500L	481	249	1.6	1.28	12.0
	600	62	PPAR116000600R	PPAR116000600L	577	299	3.2	1.28	14.4
	700	62	PPAR116000700R	PPAR116000700L	673	349	3.2	1.28	16.8
	800	62	PPAR116000800R	PPAR116000800L	769	399	2.6	1.28	19.2
	900	62	PPAR116000900R	PPAR116000900L	865	449	3.2	1.28	21.6
	1000	62	PPAR116001000R	PPAR116001000L	961	499	3.2	1.28	24.0
	1100	62	PPAR116001100R	PPAR116001100L	1057	549	3.5	1.28	26.4
	1200	62	PPAR116001200R	PPAR116001200L	1153	599	3.2	1.28	28.8
	1300	62	PPAR116001300R	PPAR116001300L	1249	649	3.2	1.28	31.2
	1400	62	PPAR116001400R	PPAR116001400L	1345	699	4.5	1.28	33.6
	1500	62	PPAR116001500R	PPAR116001500L	1442	748	3.2	1.28	36.0
	1600	62	PPAR116001600R	PPAR116001600L	1538	798	3.2	1.28	38.4
	1800	62	PPAR116001800R	PPAR116001800L	1730	898	5.8	1.28	43.2
	2000	62	PPAR116002000R	PPAR116002000L	1922	998	6.4	1.28	48.0
Type 22									
	1100	104	PPAR226001100R		1844	935	7.3	1.33	42.5
Type 33									
	1400	154	PPAR336001400L		3233	1629	13.7	1.34	74.0

750

HAUTEUR 750 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	62	PPAR117500400R	PPAR117500400L	464	239.798	4.0	1.29	12.0
	500	62	PPAR117500500R	PPAR117500500L	580	299.747	2.0	1.29	15.0
	600	62	PPAR117500600R	PPAR117500600L	695	359.18	4.0	1.29	18.0
	700	62	PPAR117500700R	PPAR117500700L	811	419.129	4.0	1.29	21.0
	800	62	PPAR117500800R	PPAR117500800L	927	479.079	3.2	1.29	24.0
	900	62	PPAR117500900R	PPAR117500900L	1043	539.028	4.0	1.29	27.0
	1000	62	PPAR117501000R	PPAR117501000L	1159	598.977	4.0	1.29	30.0
	1100	62	PPAR117501100R	PPAR117501100L	1275	658.927	4.4	1.29	33.0
	1200	62	PPAR117501200R	PPAR117501200L	1391	718.876	4.0	1.29	36.0
	1300	62	PPAR117501300R	PPAR117501300L	1507	778.826	4.0	1.29	39.0
	1400	62	PPAR117501400R	PPAR117501400L	1623	838.775	5.6	1.29	42.0
	1500	62	PPAR117501500R	PPAR117501500L	1739	898.725	4.0	1.29	45.0
	1600	62	PPAR117501600R	PPAR117501600L	1854	958.157	4.0	1.29	48.0
	1800	62	PPAR117501800R	PPAR117501800L	2086	1078.06	7.2	1.29	54.0
	2000	62	PPAR117502000R	PPAR117502000L	2318	1197.95	8.0	1.29	60.0
Type 21									
	1100	72	PPAR217501100L		1689	861.94	9.1	1.32	46.8
Type 33									
	1400	154	PPAR337501400R	PPAR337501400L	3854	1932.34	17.2	1.35	94.1

900

HAUTEUR 900 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE (GAUCHE)	CODE ARTICLE (DROITE)	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 11									
	400	62	PPAR119000400R	PPAR119000400L	539	277	4.5	1.30	14.3
	500	62	PPAR119000500R	PPAR119000500L	674	346	2.3	1.30	17.9
	600	62	PPAR119000600R	PPAR119000600L	808	416	4.5	1.30	21.4
	700	62	PPAR119000700R	PPAR119000700L	943	485	4.5	1.30	25.0
	800	62	PPAR119000800R	PPAR119000800L	1078	554	3.6	1.30	28.6
	900	62	PPAR119000900R	PPAR119000900L	1212	624	4.5	1.30	32.1
	1000	62	PPAR119001000R	PPAR119001000L	1347	693	4.5	1.30	35.7
	1100	62	PPAR119001100R	PPAR119001100L	1482	762	5.0	1.30	39.3
	1200	62	PPAR119001200R	PPAR119001200L	1616	831	4.5	1.30	42.8
	1300	62	PPAR119001300R	PPAR119001300L	1751	901	4.5	1.30	46.4
	1400	62	PPAR119001400R	PPAR119001400L	1886	970	6.3	1.30	50.0
	1500	62	PPAR119001500R	PPAR119001500L	2021	1039	4.5	1.30	53.5
	1600	62	PPAR119001600R	PPAR119001600L	2155	1109	4.5	1.30	57.1
	1800	62	PPAR119001800R	PPAR119001800L	2425	1247	8.1	1.30	64.3
	2000	62	PPAR119002000R	PPAR119002000L	2694	1386	9.0	1.30	71.4
Type 22									
	1100	104	PPAR229001100R		2531	1271	9.9	1.35	62.5