



Datenblatt

2026-02-24

Plan Compact

Der Plan Compact ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer fla...



- ✓ Plane Vorderfront
- ✓ Optimale Wärmeverteilung
- ✓ Anschluß 4x seitlich
- ✓ Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- ✓ Kindersichere Befestigung

Der **Plan Compact** ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer flachen glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Ein echter Qualitätsheizkörper in einer hochwertigen und sehr raffinierten Ausführung. Er sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter sowie kindersicherer Befestigung geliefert. Die Standardausführung ist weiß - RAL 9016.



Anwendungsbereich

Der Plan Compact ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer flachen glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Ein echter Qualitätsheizkörper in einer hochwertigen und sehr raffinierten Ausführung. Er sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter sowie kindersicherer Befestigung geliefert. Die Standardausführung ist weiß - RAL 9016.

Dimensionierung

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung

Der Plan Compact ist ein klassischer Flachheizkörper mit einer flachen glatten Front für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Ein echter Qualitätsheizkörper in einer hochwertigen und sehr raffinierten Ausführung. Er sorgt für eine optimale Wärmeverteilung und wird mit vormontierten Seitenverkleidungen und Ziergitter sowie kindersicherer Befestigung geliefert. Die Standardausführung ist weiß - RAL 9016.

AMA-Text

Plan Compact 4-Muffen-Planheizkörper mit Laschenaufhängung Typen 11, 21 S, 22, 33, Typ 10 mit FZ-Halterung

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit einseitiger, verzinkter Planfront, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgründiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set (VDI 6036, AK2), bestehend aus Halter, Aushebesicherungen, Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, selbstdichtendem Blind- und Entlüftungsstopfen aus vernickeltem Messing.

Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, mit FZ-Halterungen (VDI 6036, AK2)

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228

Typen: 10-E; 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK

Bauhöhen: 300, 400, 500, 600, 900 mm

Modernisierungsbauhöhen: 400, 550 und 950 mm

Baulängen: 400...3000 mm (BH 900/950: bis 2000 mm)

Lieferrachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 10-E, Planheizkörper, ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidung - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 11-EK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 21S-EKE schmal, Plan-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22-DK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Plan-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren



Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022 - Flachheizkörper
Material		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Oberflächenstruktur		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	Bar (bar)	0.01
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Wärmeleistung gemäß anerkanntem EN 442-Labor		Ja
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
Gitter/Abdeckplatte		Ja
Gitter/Abdeckplatte		Ja
RAL-Nummer		9016
Glanzwert		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja



Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Garantie	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung Schnellmontage- Set	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3
Montageanleitung Standkonsole BH 300-900 mm	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_73b1b432-1a36-40d5-944f-9374edb49a53
Leistungskalkulator Flachheizkörper	Diagramm	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e




Ressourcen



Produktbild (HR) - P-Plan-Compact-30degrees-
2000x2000px



Verwandte Produkte





300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
400	62		F091103004010300	110	172	212	0.7	1.28	5.6
500	62		F091103005010300	137	215	265	0.8	1.28	6.7
600	62		F091103006010300	165	258	317	1.0	1.28	7.8
700	62		F091103007010300	192	301	370	1.2	1.28	8.9
800	62		F091103008010300	220	344	423	1.4	1.28	10.0
900	62		F091103009010300	247	387	476	1.5	1.28	11.1
1400	62		F091103014010300	385	601	741	2.4	1.28	16.5
1800	62		F091103018010300	495	773	952	3.1	1.28	20.9
2300	62		F091103023010300	632	988	1.217	3.9	1.28	26.4
2600	62		F091103026010300	715	1117	1.375	4.4	1.28	29.7
3000	62		F091103030010300	824	1289	1.587	5.1	1.28	34.1
Typ 21									
400	72		F092103004010300	152	238	293	1.4	1.28	7.4
600	72		F092103006010300	229	357	439	2.0	1.28	10.5
700	72		F092103007010300	267	416	512	2.4	1.28	12.1
800	72		F092103008010300	305	476	586	2.7	1.28	13.7
900	72		F092103009010300	343	535	659	3.1	1.28	15.2
1000	72		F092103010010300	381	595	732	3.4	1.28	16.8
1200	72		F092103012010300	457	714	878	4.1	1.28	19.9
1400	72		F092103014010300	533	833	1.025	4.8	1.28	23.1
1600	72		F092103016010300	610	951	1.171	5.4	1.28	26.2
1800	72		F092103018010300	686	1070	1.318	6.1	1.28	29.3
2000	72		F092103020010300	762	1189	1.464	6.8	1.28	32.5



300

HÖHE 300 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	2300	72	F092103023010300	876	1368	1.684	7.8	1.28	37.2
	2600	72	F092103026010300	990	1546	1.903	8.8	1.28	41.9
	3000	72	F092103030010300	1.143	1784	2.196	10.2	1.28	48.2
Typ 22	400	104	F092203004010300	193	303	375	1.4	1.30	8.4
	600	104	F092203006010300	289	455	562	2.0	1.30	11.9
	700	104	F092203007010300	338	531	656	2.4	1.30	13.6
	900	104	F092203009010300	434	683	843	3.1	1.30	17.1
	1100	104	F092203011010300	531	834	1.031	3.7	1.30	20.6
	1600	104	F092203016010300	772	1214	1.499	5.4	1.30	29.3
	1800	104	F092203018010300	868	1365	1.687	6.1	1.30	32.8
	2000	104	F092203020010300	965	1517	1.874	6.8	1.30	36.3
	2300	104	F092203023010300	1.109	1745	2.155	7.8	1.30	41.5
Typ 33	400	154	F093303004010300	268	424	526	2.0	1.32	11.7
	600	154	F093303006010300	403	637	788	3.1	1.32	16.6
	700	154	F093303007010300	470	743	920	3.6	1.32	19.1
	900	154	F093303009010300	604	955	1.183	4.6	1.32	24.0
	1200	154	F093303012010300	805	1273	1.577	6.1	1.32	31.4
	2300	154	F093303023010300	1.543	2440	3.022	11.7	1.32	58.4
	2600	154	F093303026010300	1.744	2759	3.416	13.3	1.32	65.8



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
400	62		F091104004010300	141	221	272	0.9	1.28	7.2
500	62		F091104005010300	177	276	340	1.1	1.28	8.6
600	62		F091104006010300	212	331	408	1.3	1.28	10.1
700	62		F091104007010300	247	386	476	1.5	1.28	11.5
800	62		F091104008010300	283	442	544	1.8	1.28	13.0
900	62		F091104009010300	318	497	612	2.0	1.28	14.5
1100	62		F091104011010300	389	607	748	2.4	1.28	17.4
1200	62		F091104012010300	424	662	816	2.6	1.28	18.9
1400	62		F091104014010300	494	773	952	3.1	1.28	21.8
1600	62		F091104016010300	565	883	1088	3.5	1.28	24.7
2600	62		F091104026010300	918	1435	1768	5.7	1.28	39.4
3000	62		F091104030010300	1.06	1656	2.04	6.6	1.28	45.2
Typ 21									
400	72		F092104004010300	193	302	372	1.8	1.28	9.5
500	72		F092104005010300	241	377	465	2.3	1.28	11.6
600	72		F092104006010300	289	452	557	2.7	1.28	13.7
800	72		F092104008010300	386	603	743	3.6	1.28	17.9
900	72		F092104009010300	434	679	836	4.0	1.28	20.0
1000	72		F092104010010300	482	754	929	4.5	1.28	22.1
1100	72		F092104011010300	530	829	1.022	5.0	1.28	24.2
1400	72		F092104014010300	675	1056	1.301	6.3	1.28	30.5
1600	72		F092104016010300	771	1206	1.486	7.2	1.28	34.7
1800	72		F092104018010300	868	1357	1.672	8.1	1.28	38.9
2000	72		F092104020010300	964	1508	1.858	9.0	1.28	43.1



400

HÖHE 400 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	2600	72	F092104026010300	1.253	1960	2.415	11.7	1.28	55.7
	3000	72	F092104030010300	1.446	2262	2.787	13.5	1.28	64.2
Typ 22	400	104	F092204004010300	245	387	479	1.8	1.31	10.9
	500	104	F092204005010300	307	484	599	2.3	1.31	13.3
	600	104	F092204006010300	368	581	719	2.7	1.31	15.6
	700	104	F092204007010300	430	678	839	3.1	1.31	18.0
	900	104	F092204009010300	552	871	1.078	4.0	1.31	22.6
	1100	104	F092204011010300	675	1065	1.318	5.0	1.31	27.3
	2300	104	F092204023010300	1.411	2227	2.755	10.3	1.31	55.4
	2600	104	F092204026010300	1.595	2518	3.115	11.7	1.31	62.4
	3000	104	F092204030010300	1.841	2905	3.594	13.5	1.31	71.8
Typ 33	400	154	F093304004010300	338	537	666	2.7	1.32	15.3
	500	154	F093304005010300	423	671	832	3.4	1.32	18.6
	600	154	F093304006010300	508	805	998	4.0	1.32	22.0
	800	154	F093304008010300	677	1073	1.331	5.4	1.32	28.6
	900	154	F093304009010300	761	1208	1.498	6.0	1.32	31.9
	1000	154	F093304010010300	846	1342	1.664	6.7	1.32	35.2
	1100	154	F093304011010300	930	1476	1.83	7.4	1.32	38.5
	1200	154	F093304012010300	1.015	1610	1.997	8.0	1.32	41.9
	1400	154	F093304014010300	1.184	1878	2.33	9.4	1.32	48.5
	2300	154	F093304023010300	1.946	3086	3.827	15.4	1.32	78.3



500

HÖHE 500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
	600	62	F091105006010300	256	401	494	1.6	1.28	12.3
	700	62	F091105007010300	299	468	576	1.9	1.28	14.2
	900	62	F091105009010300	385	601	741	2.4	1.28	17.9
	1000	62	F091105010010300	427	668	823	2.7	1.28	19.8
	1100	62	F091105011010300	470	735	905	3.0	1.28	21.7
	1400	62	F091105014010300	598	935	1152	3.8	1.28	27.3
	1800	62	F091105018010300	769	1203	1481	4.9	1.28	34.7
	2000	62	F091105020010300	855	1336	1646	5.4	1.28	38.5
	2300	62	F091105023010300	983	1537	1893	6.2	1.28	44.1
	3000	62	F091105030010300	1.282	2004	2469	8.1	1.28	57.2
Typ 21									
	500	72	F092105005010300	288	451	557	2.8	1.29	14.4
	700	72	F092105007010300	403	632	779	3.9	1.29	19.6
	800	72	F092105008010300	461	722	890	4.4	1.29	22.2
	900	72	F092105009010300	518	812	1.002	5.0	1.29	24.8
	1000	72	F092105010010300	576	902	1.113	5.5	1.29	27.4
	1100	72	F092105011010300	633	993	1.224	6.0	1.29	30.0
	1200	72	F092105012010300	691	1083	1.336	6.6	1.29	32.6
	1400	72	F092105014010300	806	1263	1.558	7.7	1.29	37.8
	1600	72	F092105016010300	921	1444	1.781	8.8	1.29	43.0
	1800	72	F092105018010300	1.036	1624	2.003	9.9	1.29	48.2
	2000	72	F092105020010300	1.151	1805	2.226	11.0	1.29	53.4
	2300	72	F092105023010300	1.324	2076	2.56	12.7	1.29	61.2
	3000	72	F092105030010300	1.727	2707	3.339	16.5	1.29	79.4



500

HÖHE 500 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 22									
	2300	104	F092205023010300	1.692	2680	3.321	12.7	1.32	69.3
	2600	104	F092205026010300	1.913	3030	3.754	14.3	1.32	78.1
	3000	104	F092205030010300	2.208	3496	4.332	16.5	1.32	89.9
Typ 33									
	400	154	F093305004010300	404	642	798	3.3	1.33	18.9
	500	154	F093305005010300	505	803	997	4.1	1.33	23.1
	600	154	F093305006010300	606	963	1.196	4.9	1.33	27.2
	700	154	F093305007010300	706	1124	1.396	5.7	1.33	31.4
	900	154	F093305009010300	908	1445	1.795	7.4	1.33	39.8
	1100	154	F093305011010300	1.11	1766	2.193	9.0	1.33	48.1
	2600	154	F093305026010300	2.624	4175	5.184	21.3	1.33	110.8



550

HÖHE 550 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
400	62		F091105504010300	185	290	357	1.2	1.28	9.6
900	62		F091105509010300	417	652	804	2.7	1.28	19.7
1400	62		F091105514010300	649	1015	1.25	4.2	1.28	29.8
1600	62		F091105516010300	742	1160	1.429	4.8	1.28	33.8
2300	62		F091105523010300	1.067	1667	2.054	6.9	1.28	48.0
Typ 21									
400	72		F092105504010300	248	390	481	2.4	1.29	12.7
700	72		F092105507010300	435	682	841	4.3	1.29	21.8
800	72		F092105508010300	497	779	962	4.9	1.29	24.8
1100	72		F092105511010300	683	1071	1.322	6.7	1.29	33.8
1200	72		F092105512010300	745	1169	1.442	7.3	1.29	36.9
1600	72		F092105516010300	993	1559	1.923	9.8	1.29	48.9
2000	72		F092105520010300	1.241	1948	2.404	12.2	1.29	61.0
2300	72		F092105523010300	1.428	2240	2.765	14.0	1.29	70.0
Typ 22									
1100	104		F092205511010300	873	1385	1.717	6.7	1.32	37.9
1800	104		F092205518010300	1.428	2266	2.81	11.0	1.32	61.2
Typ 33									
400	154		F093305504010300	435	693	861	3.6	1.34	20.5
500	154		F093305505010300	544	866	1.077	4.5	1.34	25.1
1200	154		F093305512010300	1.305	2079	2.584	10.8	1.34	57.7
1800	154		F093305518010300	1.957	3118	3.875	16.2	1.34	85.7



600

HÖHE 600 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
	900	62	F091106009010300	449	702	865	2.9	1.28	21.4
	1100	62	F091106011010300	549	858	1.057	3.5	1.28	25.9
	1800	62	F091106018010300	898	1404	1.73	5.8	1.28	41.3
	2000	62	F091106020010300	998	1560	1.922	6.4	1.28	45.7
	2300	62	F091106023010300	1.148	1794	2.21	7.4	1.28	52.3
	2600	62	F091106026010300	1.297	2028	2.499	8.3	1.28	59.0
Typ 21									
	900	72	F092106009010300	598	939	1.159	5.9	1.30	29.9
	1800	72	F092106018010300	1.195	1878	2.318	11.9	1.30	58.4
	2600	72	F092106026010300	1.727	2712	3.349	17.2	1.30	83.7
	3000	72	F092106030010300	1.992	3130	3.864	19.8	1.30	96.3
Typ 22									
	2600	104	F092206026010300	2.21	3511	4.358	17.2	1.33	94.5
	3000	104	F092206030010300	2.549	4051	5.028	19.8	1.33	108.7
Typ 33									
	400	154	F093306004010300	465	743	924	3.9	1.34	22.8
	500	154	F093306005010300	582	928	1.155	4.9	1.34	27.9
	2300	154	F093306023010300	2.676	4270	5.311	22.5	1.34	118.5
	2600	154	F093306026010300	3.025	4827	6.003	25.5	1.34	133.7
	3000	154	F093306030010300	3.491	5570	6.927	29.4	1.34	153.8



900

HÖHE 900 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 11									
	400	62	F091109004010300	277	436	539	1.8	1.30	15.5
	800	62	F091109008010300	554	872	1.078	3.6	1.30	29.0
	900	62	F091109009010300	624	981	1.212	4.0	1.30	32.4
	1000	62	F091109010010300	693	1090	1.347	4.5	1.30	35.7
	1100	62	F091109011010300	762	1199	1.482	5.0	1.30	39.1
	1200	62	F091109012010300	831	1308	1.616	5.4	1.30	42.4
	1400	62	F091109014010300	970	1526	1.886	6.3	1.30	49.2
	1600	62	F091109016010300	1109	1744	2.155	7.2	1.30	55.9
	1800	62	F091109018010300	1.247	1962	2.425	8.1	1.30	62.6
	2000	62	F091109020010300	1.386	2180	2.694	9.0	1.30	69.4
Typ 21									
	400	72	F092109004010300	357	568	706	3.6	1.34	20.6
	700	72	F092109007010300	624	994	1.236	6.3	1.34	34.6
	900	72	F092109009010300	802	1278	1.589	8.1	1.34	44.0
	1200	72	F092109012010300	1.07	1704	2.118	10.8	1.34	58.1
	1400	72	F092109014010300	1.248	1988	2.471	12.6	1.34	67.5
	1600	72	F092109016010300	1.426	2272	2.824	14.4	1.34	76.8
	1800	72	F092109018010300	1.605	2556	3.177	16.2	1.34	86.2
Typ 22									
	900	104	F092209009010300	1.04	1663	2.071	8.1	1.35	50.7
	1400	104	F092209014010300	1.617	2587	3.221	12.6	1.35	77.8
	1600	104	F092209016010300	1.848	2957	3.682	14.4	1.35	88.6
	2000	104	F092209020010300	2.311	3696	4.602	18.0	1.35	110.3
Typ 33									



900

HÖHE 900 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	1400	154	F093309014010300	2.215	3558	4.439	18.6	1.36	109.5
	1600	154	F093309016010300	2.531	4067	5.074	21.3	1.36	124.8
	2000	154	F093309020010300	3.164	5083	6.342	26.6	1.36	155.5



950

HÖHE 950 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
Typ 21									
400	72		F092109504010300	368	--	719	3.7	1.31	22.8
500	72		F092109505010300	460	--	899	4.6	1.31	28.0
600	72		F092109506010300	552	--	1.078	5.5	1.31	33.2
700	72		F092109507010300	644	--	1.258	6.4	1.31	38.5
800	72		F092109508010300	736	--	1.438	7.4	1.31	43.7
900	72		F092109509010300	828	--	1.617	8.3	1.31	48.9
1000	72		F092109510010300	920	--	1.797	9.2	1.31	54.1
1100	72		F092109511010300	1.012	--	1.977	10.1	1.31	59.4
1200	72		F092109512010300	1.105	--	2.156	11.0	1.31	64.6
1400	72		F092109514010300	1.289	--	2.516	12.9	1.31	75.0
1600	72		F092109516010300	1.473	--	2.875	14.7	1.31	85.5
1800	72		F092109518010300	1.657	--	3.235	16.6	1.31	95.9
2000	72		F092109520010300	1.841	--	3.594	18.4	1.31	106.4
Typ 22									
400	104		F092209504010300	475	--	930	3.7	1.31	26.0
500	104		F092209505010300	594	--	1.162	4.6	1.31	32.0
600	104		F092209506010300	713	--	1.394	5.5	1.31	38.0
700	104		F092209507010300	831	--	1.627	6.4	1.31	44.0
800	104		F092209508010300	950	--	1.859	7.4	1.31	50.0
900	104		F092209509010300	1.069	--	2.092	8.3	1.31	56.0
1000	104		F092209510010300	1.188	--	2.324	9.2	1.31	62.0
1100	104		F092209511010300	1.306	--	2.556	10.1	1.31	68.0
1200	104		F092209512010300	1.425	--	2.789	11.0	1.31	74.0
1400	104		F092209514010300	1.663	--	3.254	12.9	1.31	86.0



950

HÖHE 950 mm	LÄNGE	TIEFE	ARTIKELNUMMER	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	VOLUMEN (l)	Exponent n	GEWICHT (kg)
	1600	104	F092209516010300	1.9	--	3.718	14.7	1.31	98.0
	1800	104	F092209518010300	2.138	--	4.183	16.6	1.31	109.9
	2000	104	F092209520010300	2.375	--	4.648	18.4	1.31	121.9
Typ 33									
	400	154	F093309504010300	648	--	1.275	5.5	1.33	36.2
	500	154	F093309505010300	809	--	1.594	6.9	1.33	44.7
	600	154	F093309506010300	971	--	1.912	8.3	1.33	53.2
	700	154	F093309507010300	1.133	--	2.231	9.7	1.33	61.7
	800	154	F093309508010300	1.295	--	2.55	11.0	1.33	70.2
	900	154	F093309509010300	1.457	--	2.868	12.4	1.33	78.8
	1000	154	F093309510010300	1.619	--	3.187	13.8	1.33	87.3
	1100	154	F093309511010300	1.781	--	3.506	15.2	1.33	95.8
	1200	154	F093309512010300	1.943	--	3.824	16.6	1.33	104.3
	1400	154	F093309514010300	2.266	--	4.462	19.3	1.33	121.3
	1600	154	F093309516010300	2.59	--	5.099	22.1	1.33	138.3
	1800	154	F093309518010300	2.914	--	5.737	24.8	1.33	155.3
	2000	154	F093309520010300	3.238	--	6.374	27.6	1.33	172.4