Datenblatt
2026-10-11

Plan Ventil Compact M Flex

Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer F...

- Plane Vorderfront
- flexible Anschlußmöglichkeiten
- Anschluß 4x seitlich, 2x unten mittig
- Große Vielfalt an Bauhöhen und -tiefen
- Vielseitiges Design

Der **Plan Ventil Compact M Flex** ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Anwendungsbereich
Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Dimensionierung
Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Verwendung
Der Plan Ventil Compact M Flex ist ein universell anschließbarer Flachheizkörper mit einer flachen dekorativen Frontplatte und unterem Mittenanschluss, der nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt wird. Basierend auf der bewährten 6-Muffen-Technologie besitzt der Plan Ventil Compact M Flex eine mittig angeordnete integrierte Ventilgarnitur, die es Ihnen ermöglicht, das Ventil von der rechten auf die linke Seite zu tauschen. Der Mittenanschluss bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Installation in Bezug auf die bevorzugten Abmessungen des Heizkörpers. Erhältlich in der Standardfarbe RAL 9016, weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

Ausschreibungstext
Plan Ventil Compact M Flex – 6-Muffen-Planheizkörper mit Mittenanschluss mit Laschenaufhängung Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900. Farbe RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert. RAL-Gütezeichen.

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Kunststoffschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05-0,70 m^3/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit 2 x G ” mittig von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G ” möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert. Mit Schnellmontage-Set, bestehend aus Halter, Aushebesicherung/Schallschutzeinlage, Distanzhalter, Schrauben und Dübel, gem. VDI 6036 AK 2.

Ventileinsatz ” standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert.

Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERTE
ETIM-Klasse		EC011022
Material		Stahl
Typ		11, 21, 22, 33
Bauart		flach glatt
Maximaler Betriebsdruck	bar	10
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Wärmeleistung nach DIN EN 442 zertifiziert		Ja
Max. Betriebstemperatur	°C	110
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Ziergitter		Ja
Seitenteile		Ja
Glanzgrad		glänzend
Gewindemaß (Zoll)		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Einpunktanschluss		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüftungsventil		Ja
Mit Entleerungsmöglichkeit		Ja

Dokumente

DOKUMENTE	DOKUMENTENTYP	LINK
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2fa18b7b-6b77-472f-80d4-925ab66fb184
Prospekt Purmo Flex	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c9812e20-1cc1-4884-b305-f8bfefe6c284
Garantiebedingungen Heizkörper, Konvektoren und andere Komponenten	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0b2455b1-4f72-4336-9409-00a3bb24227d
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Montageanleitung Schnellmontage-Set	Installation	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a03319f4-b913-485e-8b9e-437f1dde6ab3

Ressourcen

ProductImage - P-Flex-Plan-2000x2000px

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex topview, type 11



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex sideview type 11



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex topview type 33

Ressourcen

DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex topview type 22



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex sideview typ 33



DimensionalDrawing - Plan, Ramo Flex, Sideview, type 21



DimensionalDrawing - Plan, Ramo Flex, sideview type 22

Ressourcen



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex Backview, types 21,22,33



DimensionalDrawing - Plan Ramo Flex backview type 11



DimensionalDrawing - Plan Flex Frontview

DimensionalDrawing - Flex topview type 21

Ressourcen



DimensionalDrawing - Ventil Compact M Flex, Typen 21, 22, 33 Rückansicht

Verwandte Produkte

Ventileinsatz PR-S 1/2"

Zierabdeckung

Lackstift

Seitenteil Kompaktheizkörper

FZ-Halterungen Flachheizkörper

Handtuchstange für Plan

Wandkonsole SSMS

Ventileinsatz Dynamic OV

Entlüftungsstopfen Flex

300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6.2	FM51103004010P00	110	172	212	0.7	1.28	5.8
	500	6.2	FM51103005010P00	137	215	265	0.8	1.28	6.9
	600	6.2	FM51103006010P00	165	258	317	1.0	1.28	8.2
	700	6.2	FM51103007010P00	192	301	370	1.2	1.28	9.1
	800	6.2	FM51103008010P00	220	344	423	1.4	1.28	1.2
	900	6.2	FM51103009010P00	247	387	476	1.5	1.28	11.3
	1000	6.2	FM51103010010P00	275	430	529	1.7	1.28	12.4
	1100	6.2	FM51103011010P00	302	472	582	1.9	1.28	13.5
	1200	6.2	FM51103012010P00	330	515	635	2.0	1.28	14.6
	1400	6.2	FM51103014010P00	385	601	741	2.4	1.28	16.8
	1600	6.2	FM51103016010P00	440	687	846	2.7	1.28	19.2
	1800	6.2	FM51103018010P00	495	773	952	3.1	1.28	21.4
	2000	6.2	FM51103020010P00	550	859	1058	3.4	1.28	23.6
	2300	6.2	FM51103023010P00	632	988	1217	3.9	1.28	26.9
	2600	6.2	FM51103026010P00	715	1117	1375	4.4	1.28	3.2
	3000	6.2	FM51103030010P00	824	1289	1587	5.1	1.28	34.5
Typ 21									
	400	7.2	FM52103004010P00	152	238	293	1.4	1.28	8.0
	500	7.2	FM52103005010P00	190	297	366	1.7	1.28	9.4
	600	7.2	FM52103006010P00	229	357	439	2.0	1.28	2.0
	700	7.2	FM52103007010P00	267	416	512	2.4	1.28	12.5
	800	7.2	FM52103008010P00	305	476	586	2.7	1.28	14.3
	900	7.2	FM52103009010P00	343	535	659	3.1	1.28	15.6
	1000	7.2	FM52103010010P00	381	595	732	3.4	1.28	17.8

300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1100	7.2	FM52103011010P00	419	654	805	3.7	1.28	18.6
	1200	7.2	FM52103012010P00	457	714	878	4.1	1.28	2.1
	1400	7.2	FM52103014010P00	533	833	1025	4.8	1.28	23.2
	1600	7.2	FM52103016010P00	610	951	1171	5.4	1.28	26.2
	1800	7.2	FM52103018010P00	686	1070	1318	6.1	1.28	29.5
	2000	7.2	FM52103020010P00	762	1189	1464	6.8	1.28	32.5
	2300	7.2	FM52103023010P00	876	1368	1684	7.8	1.28	38.0
	2600	7.2	FM52103026010P00	990	1546	1903	8.8	1.28	41.6
	3000	7.2	FM52103030010P00	1143	1784	2196	10.2	1.28	47.7
Typ 22									
	400	10.4	FM52203004010P00	193	303	375	1.4	1.30	8.9
	500	10.4	FM52203005010P00	241	379	469	1.7	1.30	1.6
	600	10.4	FM52203006010P00	289	455	562	2.0	1.30	12.3
	700	10.4	FM52203007010P00	338	531	656	2.4	1.30	14.0
	800	10.4	FM52203008010P00	386	607	750	2.7	1.30	15.7
	900	10.4	FM52203009010P00	434	683	843	3.1	1.30	17.4
	1000	10.4	FM52203010010P00	482	759	937	3.4	1.30	19.8
	1100	10.4	FM52203011010P00	531	834	1031	3.7	1.30	2.8
	1200	10.4	FM52203012010P00	579	910	1124	4.1	1.30	22.5
	1400	10.4	FM52203014010P00	675	1062	1312	4.8	1.30	25.9
	1600	10.4	FM52203016010P00	772	1214	1499	5.4	1.30	29.3
	1800	10.4	FM52203018010P00	868	1365	1687	6.1	1.30	32.9
	2000	10.4	FM52203020010P00	965	1517	1874	6.8	1.30	36.3
	2300	10.4	FM52203023010P00	1109	1745	2155	7.8	1.30	41.4
	2600	10.4	FM52203026010P00	1254	1972	2436	8.8	1.30	46.4
	3000	10.4	FM52203030010P00	1447	2276	2811	10.2	1.30	53.2

300

Höhe 300 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 33									
	400	15.4	FM53303004010P00	268	424	526	2.0	1.32	12.3
	500	15.4	FM53303005010P00	335	531	657	2.5	1.32	14.7
	600	15.4	FM53303006010P00	403	637	788	3.1	1.32	17.2
	700	15.4	FM53303007010P00	470	743	920	3.6	1.32	19.4
	800	15.4	FM53303008010P00	537	849	1051	4.1	1.32	21.7
	900	15.4	FM53303009010P00	604	955	1183	4.6	1.32	24.3
	1000	15.4	FM53303010010P00	671	1061	1314	5.1	1.32	26.4
	1100	15.4	FM53303011010P00	738	1167	1445	5.6	1.32	28.7
	1200	15.4	FM53303012010P00	805	1273	1577	6.1	1.32	31.4
	1400	15.4	FM53303014010P00	939	1485	1840	7.1	1.32	35.7
	1600	15.4	FM53303016010P00	1073	1698	2102	8.2	1.32	4.4
	1800	15.4	FM53303018010P00	1208	1910	2365	9.2	1.32	45.2
	2000	15.4	FM53303020010P00	1342	2122	2628	10.2	1.32	49.9
	2300	15.4	FM53303023010P00	1543	2440	3022	11.7	1.32	56.9
	2600	15.4	FM53303026010P00	1744	2759	3416	13.3	1.32	63.8
	3000	15.4	FM53303030010P00	2013	3183	3942	15.3	1.32	73.2

400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6.2	FM51104004010P00	141	221	272	0.9	1.28	7.4
	500	6.2	FM51104005010P00	177	276	340	1.1	1.28	8.9
	600	6.2	FM51104006010P00	212	331	408	1.3	1.28	1.3
	700	6.2	FM51104007010P00	247	386	476	1.5	1.28	11.8
	800	6.2	FM51104008010P00	283	442	544	1.8	1.28	13.2
	900	6.2	FM51104009010P00	318	497	612	2.0	1.28	14.7
	1000	6.2	FM51104010010P00	353	552	680	2.2	1.28	16.1
	1100	6.2	FM51104011010P00	389	607	748	2.4	1.28	17.6
	1200	6.2	FM51104012010P00	424	662	816	2.6	1.28	19.6
	1400	6.2	FM51104014010P00	494	773	952	3.1	1.28	22.0
	1600	6.2	FM51104016010P00	565	883	1088	3.5	1.28	24.8
	1800	6.2	FM51104018010P00	636	994	1224	4.0	1.28	27.9
	2000	6.2	FM51104020010P00	706	1104	1360	4.4	1.28	3.8
	2300	6.2	FM51104023010P00	812	1270	1564	5.1	1.28	35.2
	2600	6.2	FM51104026010P00	918	1435	1768	5.7	1.28	39.5
	3000	6.2	FM51104030010P00	1060	1656	2040	6.6	1.28	45.3
Typ 21									
	400	7.2	FM52104004010P00	193	302	372	1.8	1.28	1.2
	500	7.2	FM52104005010P00	241	377	465	2.3	1.28	12.2
	600	7.2	FM52104006010P00	289	452	557	2.7	1.28	14.2
	700	7.2	FM52104007010P00	337	528	650	3.1	1.28	16.3
	800	7.2	FM52104008010P00	386	603	743	3.6	1.28	18.3
	900	7.2	FM52104009010P00	434	679	836	4.0	1.28	2.3
	1000	7.2	FM52104010010P00	482	754	929	4.5	1.28	22.3
	1100	7.2	FM52104011010P00	530	829	1022	5.0	1.28	24.4

400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7.2	FM52104012010P00	578	905	1115	5.4	1.28	26.4
	1400	7.2	FM52104014010P00	675	1056	1301	6.3	1.28	3.4
	1600	7.2	FM52104016010P00	771	1206	1486	7.2	1.28	34.5
	1800	7.2	FM52104018010P00	868	1357	1672	8.1	1.28	38.7
	2000	7.2	FM52104020010P00	964	1508	1858	9.0	1.28	42.8
	2300	7.2	FM52104023010P00	1109	1734	2137	10.3	1.28	48.9
	2600	7.2	FM52104026010P00	1253	1960	2415	11.7	1.28	54.9
	3000	7.2	FM52104030010P00	1446	2262	2787	13.5	1.28	63.0
Typ 22									
	400	10.4	FM52204004010P00	245	387	479	1.8	1.31	11.5
	500	10.4	FM52204005010P00	307	484	599	2.3	1.31	13.7
	600	10.4	FM52204006010P00	368	581	719	2.7	1.31	16.3
	700	10.4	FM52204007010P00	430	678	839	3.1	1.31	18.3
	800	10.4	FM52204008010P00	491	775	958	3.6	1.31	2.6
	900	10.4	FM52204009010P00	552	871	1078	4.0	1.31	22.9
	1000	10.4	FM52204010010P00	614	968	1198	4.5	1.31	25.1
	1100	10.4	FM52204011010P00	675	1065	1318	5.0	1.31	27.4
	1200	10.4	FM52204012010P00	736	1162	1438	5.4	1.31	29.7
	1400	10.4	FM52204014010P00	859	1356	1677	6.3	1.31	34.3
	1600	10.4	FM52204016010P00	982	1549	1917	7.2	1.31	38.8
	1800	10.4	FM52204018010P00	1104	1743	2156	8.1	1.31	43.6
	2000	10.4	FM52204020010P00	1227	1937	2396	9.0	1.31	48.1
	2300	10.4	FM52204023010P00	1411	2227	2755	10.3	1.31	54.9
	2600	10.4	FM52204026010P00	1595	2518	3115	11.7	1.31	61.7
	3000	10.4	FM52204030010P00	1841	2905	3594	13.5	1.31	7.8
Typ 33									

400

Höhe 400 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.4	FM53304004010P00	338	537	666	2.7	1.32	15.6
	500	15.4	FM53304005010P00	423	671	832	3.4	1.32	18.8
	600	15.4	FM53304006010P00	508	805	998	4.0	1.32	22.0
	700	15.4	FM53304007010P00	592	939	1165	4.7	1.32	25.2
	800	15.4	FM53304008010P00	677	1073	1331	5.4	1.32	28.3
	900	15.4	FM53304009010P00	761	1208	1498	6.0	1.32	31.5
	1000	15.4	FM53304010010P00	846	1342	1664	6.7	1.32	34.8
	1100	15.4	FM53304011010P00	930	1476	1830	7.4	1.32	37.9
	1200	15.4	FM53304012010P00	1015	1610	1997	8.0	1.32	41.8
	1400	15.4	FM53304014010P00	1184	1878	2330	9.4	1.32	47.4
	1600	15.4	FM53304016010P00	1353	2147	2662	10.7	1.32	53.8
	1800	15.4	FM53304018010P00	1523	2415	2995	12.1	1.32	6.3
	2000	15.4	FM53304020010P00	1692	2683	3328	13.4	1.32	66.7
	2300	15.4	FM53304023010P00	1946	3086	3827	15.4	1.32	76.3
	2600	15.4	FM53304026010P00	2199	3489	4326	17.4	1.32	85.8
	3000	15.4	FM53304030010P00	2538	4025	4992	20.1	1.32	102.4

500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6.2	FM51105004010P00	171	267	329	1.1	1.28	8.9
	500	6.2	FM51105005010P00	214	334	412	1.4	1.28	1.8
	600	6.2	FM51105006010P00	256	401	494	1.6	1.28	12.6
	700	6.2	FM51105007010P00	299	468	576	1.9	1.28	14.4
	800	6.2	FM51105008010P00	342	535	658	2.2	1.28	16.2
	900	6.2	FM51105009010P00	385	601	741	2.4	1.28	18.8
	1000	6.2	FM51105010010P00	427	668	823	2.7	1.28	19.9
	1100	6.2	FM51105011010P00	470	735	905	3.0	1.28	21.8
	1200	6.2	FM51105012010P00	513	802	988	3.2	1.28	23.6
	1400	6.2	FM51105014010P00	598	935	1152	3.8	1.28	27.2
	1600	6.2	FM51105016010P00	684	1069	1317	4.3	1.28	3.9
	1800	6.2	FM51105018010P00	769	1203	1481	4.9	1.28	34.7
	2000	6.2	FM51105020010P00	855	1336	1646	5.4	1.28	38.4
	2300	6.2	FM51105023010P00	983	1537	1893	6.2	1.28	43.9
	2600	6.2	FM51105026010P00	1111	1737	2140	7.0	1.28	49.4
	3000	6.2	FM51105030010P00	1282	2004	2469	8.1	1.28	56.6
Typ 21									
	400	7.2	FM52105004010P00	230	361	445	2.2	1.29	12.5
	500	7.2	FM52105005010P00	288	451	557	2.8	1.29	15.6
	600	7.2	FM52105006010P00	345	541	668	3.3	1.29	17.7
	700	7.2	FM52105007010P00	403	632	779	3.9	1.29	2.2
	800	7.2	FM52105008010P00	461	722	890	4.4	1.29	22.7
	900	7.2	FM52105009010P00	518	812	1002	5.0	1.29	25.2
	1000	7.2	FM52105010010P00	576	902	1113	5.5	1.29	27.8
	1100	7.2	FM52105011010P00	633	993	1224	6.0	1.29	3.3

500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7.2	FM52105012010P00	691	1083	1336	6.6	1.29	32.8
	1400	7.2	FM52105014010P00	806	1263	1558	7.7	1.29	37.9
	1600	7.2	FM52105016010P00	921	1444	1781	8.8	1.29	42.9
	1800	7.2	FM52105018010P00	1036	1624	2003	9.9	1.29	48.2
	2000	7.2	FM52105020010P00	1151	1805	2226	11.0	1.29	53.3
	2300	7.2	FM52105023010P00	1324	2076	2560	12.7	1.29	6.9
	2600	7.2	FM52105026010P00	1497	2346	2894	14.3	1.29	68.4
	3000	7.2	FM52105030010P00	1727	2707	3339	16.5	1.29	78.5
Typ 22									
	400	10.4	FM52205004010P00	294	466	578	2.2	1.32	13.9
	500	10.4	FM52205005010P00	368	583	722	2.8	1.32	16.8
	600	10.4	FM52205006010P00	442	699	866	3.3	1.32	19.7
	700	10.4	FM52205007010P00	515	816	1011	3.9	1.32	22.7
	800	10.4	FM52205008010P00	589	932	1155	4.4	1.32	25.6
	900	10.4	FM52205009010P00	662	1049	1300	5.0	1.32	28.5
	1000	10.4	FM52205010010P00	736	1165	1444	5.5	1.32	31.4
	1100	10.4	FM52205011010P00	809	1282	1588	6.0	1.32	34.3
	1200	10.4	FM52205012010P00	883	1398	1733	6.6	1.32	37.2
	1400	10.4	FM52205014010P00	1030	1631	2022	7.7	1.32	43.3
	1600	10.4	FM52205016010P00	1177	1864	2310	8.8	1.32	48.8
	1800	10.4	FM52205018010P00	1325	2097	2599	9.9	1.32	54.9
	2000	10.4	FM52205020010P00	1472	2331	2888	11.0	1.32	6.7
	2300	10.4	FM52205023010P00	1692	2680	3321	12.7	1.32	69.5
	2600	10.4	FM52205026010P00	1913	3030	3754	14.3	1.32	78.1
	3000	10.4	FM52205030010P00	2208	3496	4332	16.5	1.32	89.7
Typ 33									

500

Höhe 500 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.4	FM53305004010P00	404	642	798	3.3	1.33	19.2
	500	15.4	FM53305005010P00	505	803	997	4.1	1.33	23.1
	600	15.4	FM53305006010P00	606	963	1196	4.9	1.33	27.2
	700	15.4	FM53305007010P00	706	1124	1396	5.7	1.33	31.3
	800	15.4	FM53305008010P00	807	1284	1595	6.6	1.33	35.4
	900	15.4	FM53305009010P00	908	1445	1795	7.4	1.33	39.5
	1000	15.4	FM53305010010P00	1009	1606	1994	8.2	1.33	43.6
	1100	15.4	FM53305011010P00	1110	1766	2193	9.0	1.33	47.7
	1200	15.4	FM53305012010P00	1211	1927	2393	9.8	1.33	51.8
	1400	15.4	FM53305014010P00	1413	2248	2792	11.5	1.33	59.9
	1600	15.4	FM53305016010P00	1615	2569	3190	13.1	1.33	68.1
	1800	15.4	FM53305018010P00	1817	2890	3589	14.8	1.33	76.5
	2000	15.4	FM53305020010P00	2018	3211	3988	16.4	1.33	84.7
	2300	15.4	FM53305023010P00	2321	3693	4586	18.9	1.33	100.8
	2600	15.4	FM53305026010P00	2624	4175	5184	21.3	1.33	113.5
	3000	15.4	FM53305030010P00	3028	4817	5982	24.6	1.33	125.5

600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6.2	FM51106004010P00	200	312	384	1.3	1.28	1.6
	500	6.2	FM51106005010P00	249	390	481	1.6	1.28	12.8
	600	6.2	FM51106006010P00	299	468	577	1.9	1.28	15.3
	700	6.2	FM51106007010P00	349	546	673	2.2	1.28	17.2
	800	6.2	FM51106008010P00	399	624	769	2.6	1.28	19.4
	900	6.2	FM51106009010P00	449	702	865	2.9	1.28	21.5
	1000	6.2	FM51106010010P00	499	780	961	3.2	1.28	23.7
	1100	6.2	FM51106011010P00	549	858	1057	3.5	1.28	25.9
	1200	6.2	FM51106012010P00	599	936	1153	3.8	1.28	28.7
	1400	6.2	FM51106014010P00	699	1092	1345	4.5	1.28	32.4
	1600	6.2	FM51106016010P00	798	1248	1538	5.1	1.28	36.7
	1800	6.2	FM51106018010P00	898	1404	1730	5.8	1.28	41.3
	2000	6.2	FM51106020010P00	998	1560	1922	6.4	1.28	45.6
	2300	6.2	FM51106023010P00	1148	1794	2210	7.4	1.28	52.2
	2600	6.2	FM51106026010P00	1297	2028	2499	8.3	1.28	58.6
	3000	6.2	FM51106030010P00	1497	2340	2883	9.6	1.28	67.3
Typ 21									
	400	7.2	FM52106004010P00	266	417	515	2.6	1.30	14.7
	500	7.2	FM52106005010P00	332	522	644	3.3	1.30	17.8
	600	7.2	FM52106006010P00	398	626	773	4.0	1.30	2.9
	700	7.2	FM52106007010P00	465	730	902	4.6	1.30	24.0
	800	7.2	FM52106008010P00	531	835	1030	5.3	1.30	27.7
	900	7.2	FM52106009010P00	598	939	1159	5.9	1.30	3.2
	1000	7.2	FM52106010010P00	664	1043	1288	6.6	1.30	33.2
	1100	7.2	FM52106011010P00	731	1148	1417	7.3	1.30	36.3

600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1200	7.2	FM52106012010P00	797	1252	1546	7.9	1.30	39.4
	1400	7.2	FM52106014010P00	930	1461	1803	9.2	1.30	45.6
	1600	7.2	FM52106016010P00	1063	1669	2061	10.6	1.30	51.7
	1800	7.2	FM52106018010P00	1195	1878	2318	11.9	1.30	59.0
	2000	7.2	FM52106020010P00	1328	2087	2576	13.2	1.30	64.3
	2300	7.2	FM52106023010P00	1527	2400	2962	15.2	1.30	73.5
	2600	7.2	FM52106026010P00	1727	2712	3349	17.2	1.30	82.7
	3000	7.2	FM52106030010P00	1992	3130	3864	19.8	1.30	95.8
Typ 22									
	400	10.4	FM52206004010P00	340	540	670	2.6	1.33	16.8
	500	10.4	FM52206005010P00	425	675	838	3.3	1.33	2.3
	600	10.4	FM52206006010P00	510	810	1006	4.0	1.33	23.8
	700	10.4	FM52206007010P00	595	945	1173	4.6	1.33	27.3
	800	10.4	FM52206008010P00	680	1080	1341	5.3	1.33	61.4
	900	10.4	FM52206009010P00	765	1215	1508	5.9	1.33	34.3
	1000	10.4	FM52206010010P00	850	1350	1676	6.6	1.33	37.8
	1100	10.4	FM52206011010P00	935	1485	1844	7.3	1.33	41.3
	1200	10.4	FM52206012010P00	1020	1620	2011	7.9	1.33	44.9
	1400	10.4	FM52206014010P00	1190	1890	2346	9.2	1.33	51.8
	1600	10.4	FM52206016010P00	1360	2161	2682	10.6	1.33	58.8
	1800	10.4	FM52206018010P00	1530	2431	3017	11.9	1.33	66.4
	2000	10.4	FM52206020010P00	1700	2701	3352	13.2	1.33	73.5
	2300	10.4	FM52206023010P00	1955	3106	3855	15.2	1.33	83.6
	2600	10.4	FM52206026010P00	2210	3511	4358	17.2	1.33	94.3
	3000	10.4	FM52206030010P00	2549	4051	5028	19.8	1.33	112.3
Typ 33									

600

Höhe 600 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	400	15.4	FM53306004010P00	465	743	924	3.9	1.34	22.2
	500	15.4	FM53306005010P00	582	928	1155	4.9	1.34	27.1
	600	15.4	FM53306006010P00	698	1114	1385	5.9	1.34	32.2
	700	15.4	FM53306007010P00	814	1300	1616	6.9	1.34	37.7
	800	15.4	FM53306008010P00	931	1485	1847	7.8	1.34	42.3
	900	15.4	FM53306009010P00	1047	1671	2078	8.8	1.34	47.0
	1000	15.4	FM53306010010P00	1164	1857	2309	9.8	1.34	52.0
	1100	15.4	FM53306011010P00	1280	2042	2540	10.8	1.34	56.9
	1200	15.4	FM53306012010P00	1396	2228	2771	11.8	1.34	61.9
	1400	15.4	FM53306014010P00	1629	2599	3233	13.7	1.34	71.8
	1600	15.4	FM53306016010P00	1862	2971	3694	15.7	1.34	81.8
	1800	15.4	FM53306018010P00	2094	3342	4156	17.6	1.34	91.8
	2000	15.4	FM53306020010P00	2327	3713	4618	19.6	1.34	105.8
	2300	15.4	FM53306023010P00	2676	4270	5311	22.5	1.34	116.6
	2600	15.4	FM53306026010P00	3025	4827	6003	25.5	1.34	131.5
	3000	15.4	FM53306030010P00	3491	5570	6927	29.4	1.34	151.2

900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
Typ 11									
	400	6.2	FM51109004010P00	277	436	539	1.8	1.30	15.2
	500	6.2	FM51109005010P00	346	545	674	2.3	1.30	18.5
	600	6.2	FM51109006010P00	416	654	808	2.7	1.30	21.9
	700	6.2	FM51109007010P00	485	763	943	3.1	1.30	25.2
	800	6.2	FM51109008010P00	554	872	1078	3.6	1.30	28.6
	900	6.2	FM51109009010P00	624	981	1212	4.0	1.30	31.9
	1000	6.2	FM51109010010P00	693	1090	1347	4.5	1.30	35.3
	1100	6.2	FM51109011010P00	762	1199	1482	5.0	1.30	38.6
	1200	6.2	FM51109012010P00	831	1308	1616	5.4	1.30	41.9
	1400	6.2	FM51109014010P00	970	1526	1886	6.3	1.30	48.6
	1600	6.2	FM51109016010P00	1109	1744	2155	7.2	1.30	55.3
	1800	6.2	FM51109018010P00	1247	1962	2425	8.1	1.30	62.2
	2000	6.2	FM51109020010P00	1386	2180	2694	9.0	1.30	68.9
Typ 21									
	400	7.2	FM52109004010P00	357	568	706	3.6	1.34	21.1
	500	7.2	FM52109005010P00	446	710	883	4.5	1.34	25.8
	600	7.2	FM52109006010P00	535	852	1059	5.4	1.34	3.5
	700	7.2	FM52109007010P00	624	994	1236	6.3	1.34	35.2
	800	7.2	FM52109008010P00	713	1136	1412	7.2	1.34	39.9
	900	7.2	FM52109009010P00	802	1278	1589	8.1	1.34	44.6
	1000	7.2	FM52109010010P00	891	1420	1765	9.0	1.34	49.3
	1100	7.2	FM52109011010P00	981	1562	1942	9.9	1.34	54.0
	1200	7.2	FM52109012010P00	1070	1704	2118	10.8	1.34	58.7
	1400	7.2	FM52109014010P00	1248	1988	2471	12.6	1.34	68.3
	1600	7.2	FM52109016010P00	1426	2272	2824	14.4	1.34	77.4

900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1800	7.2	FM52109018010P00	1605	2556	3177	16.2	1.34	87.0
	2000	7.2	FM52109020010P00	1783	2841	3530	18.0	1.34	100.2
Typ 22									
	400	10.4	FM52209004010P00	462	739	920	3.6	1.35	24.2
	500	10.4	FM52209005010P00	578	924	1151	4.5	1.35	29.5
	600	10.4	FM52209006010P00	693	1109	1381	5.4	1.35	34.9
	700	10.4	FM52209007010P00	809	1294	1611	6.3	1.35	4.2
	800	10.4	FM52209008010P00	924	1478	1841	7.2	1.35	45.5
	900	10.4	FM52209009010P00	1040	1663	2071	8.1	1.35	5.9
	1000	10.4	FM52209010010P00	1155	1848	2301	9.0	1.35	56.2
	1100	10.4	FM52209011010P00	1271	2033	2531	9.9	1.35	61.5
	1200	10.4	FM52209012010P00	1386	2218	2761	10.8	1.35	66.9
	1400	10.4	FM52209014010P00	1617	2587	3221	12.6	1.35	77.5
	1600	10.4	FM52209016010P00	1848	2957	3682	14.4	1.35	88.2
	1800	10.4	FM52209018010P00	2080	3327	4142	16.2	1.35	103.0
	2000	10.4	FM52209020010P00	2311	3696	4602	18.0	1.35	114.0
Typ 33									
	400	15.4	FM53309004010P00	633	1017	1268	5.3	1.36	33.7
	500	15.4	FM53309005010P00	791	1271	1586	6.7	1.36	4.9
	600	15.4	FM53309006010P00	949	1525	1903	8.0	1.36	48.2
	700	15.4	FM53309007010P00	1107	1779	2220	9.3	1.36	55.4
	800	15.4	FM53309008010P00	1266	2033	2537	10.6	1.36	62.7
	900	15.4	FM53309009010P00	1424	2288	2854	12.0	1.36	69.9
	1000	15.4	FM53309010010P00	1582	2542	3171	13.3	1.36	77.1
	1100	15.4	FM53309011010P00	1740	2796	3488	14.6	1.36	84.4
	1200	15.4	FM53309012010P00	1898	3050	3805	16.0	1.36	91.6

900

Höhe 900 mm	Länge	Tiefe	Artikelnummer	Systemtemperatur 55/45/20 °C	Systemtemperatur 70/55/20 °C	Systemtemperatur 75/65/20 °C	Volumen (l)	Exponent n	Gewicht (kg)
	1400	15.4	FM53309014010P00	2215	3558	4439	18.6	1.36	110.3
	1600	15.4	FM53309016010P00	2531	4067	5074	21.3	1.36	12.6
	1800	15.4	FM53309018010P00	2848	4575	5708	23.9	1.36	135.3
	2000	15.4	FM53309020010P00	3164	5083	6342	26.6	1.36	149.7