



Fișă tehnică

2026-04-01

Vertical

Perfect pentru spații înguste



- ✓ Radiator panou compact
- ✓ Soluția perfectă pentru spații de perete limitate
- ✓ Sină practică pentru prosoape disponibilă opțional
- ✓ Radiator cu racordare mediană
- ✓ Rotativ pentru conectare de sus

Vertical este un radiator panou tradițional, care a fost întors pe verticală pentru a utiliza în mod optim suprafața peretelui. Este îngust și discret și oferă un efect de încălzire foarte ridicat, deși spațiul este limitat. Pentru o funcționalitate sporită în baie și bucatărie, este disponibilă ca accesoriu o bară practică pentru prosoape. Culoarea standard este albul RAL 9016, dar sunt disponibile opțional multe alte culori speciale. Complet cu suporturi, inclusiv set de șuruburi și dibluri cu instrucțiuni de montaj, capace laterale cu cleme de instalare, 3 dopuri oarbe din alamă și aerisire.



Domeniu de aplicare

Alternativă contemporană la radiatoarele orizontale, fabricate din oțel. Perfect pentru aplicații unde spațiul pe perete este limitat. Potrivit pentru încălzirea indirectă domestică și comercială. Dispune de o placă frontală din oțel plat, cu panouri laterale și grilaj superior. Vine cu 6 x 1/2" BSP Connections.

Dimensionare

Folosește un Calculator de Cerere de Căldură pentru a determina ce putere termică este necesară din gama largă de radiatoare Tinos V Vertical.

Utilizare

Asigurați-vă că instalați ventilul de aer și pachetele de dopuri incluse în ambalaj. Pentru eficiență și confort sporit, robinetele termostactice pentru radiatoare pot fi utilizate pentru a controla temperatura camerei. Urmați instrucțiunile furnizate pentru o montare sigură folosind suporturile, șuruburile și diblurile furnizate.

Descriere

Radiator panou vertical cu conexiune mediană tipurile 10, 20, 21 și 22 cu sistem de console de perete inclus.



Specificații

| PROPRIETĂȚI | UNITATE | VALORI |
|--|----------------|--------------------------------------|
| ETIM Class | | EC011022 - Radiator panel (hidronic) |
| Material | | Oțel |
| Tip | | 21 |
| Forma suprafeței | | Profilat |
| Presiune maximă de lucru | Pressure (bar) | 0.01 |
| Număr de conexiuni standard | | 4 |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 | | Da |
| Culoare standard | | Da |
| Culoare | | Alb |
| Grilă /protecție, laterală | | Da |
| Grilă /protecție, superioară | | Da |
| Cod RAL | | 9016 |
| Valoarea luciului | | Lucios |
| Dimensiunea filetelui (țoli) | | 1/2 inch |
| Conexiune filetată | | Filet interior |
| Cu conexiune într-un singur punct | | Da |
| Cu racord pentru aerisire | | Da |
| Cu ventil de aerisire | | Da |
| Cu opțiune de golire/ scurgere | | Da |



Documente

| DOCUMENTE | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL |
|--|--------------------|---|
| Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare | Broșură | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294 |
| Instrucțiuni de instalare Purmo Compact | Diagramă tehnică | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e |



Resurse



Imaginea produsului (HR) - New_Vertical-MAIN-2000x2000



1500

| ÎNĂLȚIME 1500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL | EFFEKT (W) 45/35/20°C | EFFEKT (W) 55/45/20°C | EFFEKT (W) 75/65/20°C | VOLUM (L) | EXPONENT N | GREUTATE (KG) |
|---------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 21 | | | | | | | | | |
| | 600 | 80 | FMU2115006011300 | 502 | 884 | 1.737 | 8.2 | 1.32 | 42.9 |
| | 750 | 80 | FMU2115007511300 | 615 | 1.087 | 2.15 | 10.3 | 1.34 | 52.8 |